广东省建筑材料研究院有限公司 检验委托单(胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料—JG/T158-2013)

带*为必填项	证目;报告练	扁号、样品编号	、受理人、签单、	日期无需填写,递	交以后由	3本中心处理。				□ 隐藏國	5托单号	委托单	号 WT2021	12234位流z	大号	
委托单位* 佛山市睿德建筑节能材料有限公司				公司	l .							报				
4	上产单位	佛山市睿德建筑节能材料有限公司										告 編				
工程名称 最多只能输入40个字符,超出请填写在备注。										4	号					
监管	登记号							工程编码			<u>委托日期</u> *		2021/12/23			
委托人	姓名	请打印后在表格上签名			● 见证员		B				见证员编 号					
安托人	电话*	13380277918			证单位	监督单位										
检	· 验类别*	验	其他													
槿	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常					颠取报告方式* ● 上门领取 ○ 邮寄			代码*		2820				
样品信息																
样品名称* 聚合物抗裂砂浆						样品	砂理*	处理* ○ 退样 ○ 不退样		É			报告份数*	一式 3	份	
型号/规格 送样数量			批号	批量			工程部位			样品		品编号				
抗裂砂浆			1 组													
检验依据						检验项目							配比			
[JG/T 158-2013]胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料						胶粉聚苯颗粒浆料 干表观密度 抗压强度 导热系数 线性收缩率 软 化系数 抗拉强度 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) (标准状态 耐水处理) 拉伸粘结强度 (与聚苯板) (标准状态 耐水处理) 界面砂浆 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) (标准状态 耐水处理) 拉伸粘结强度 (与聚苯板) (标准状态 耐水处理) 拉伸粘结强度 (与聚苯板) (标准状态 耐水处理) 抗裂砂浆 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) (标准状态 耐水处理 陈融处理) 拉伸粘接强度 (与胶粉聚苯颗粒砂浆) (标准状态 耐水处理 市水处理) 可操作时间 尔压折比							粉: 水=1 量比)	: 0.23 (质	*	
委											签	单				
托 备 注						受理人					签单日	期				

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理.
 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.