广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(膨胀玻化微珠保温隔热砂浆GB/T 26000-2010)

带*为必填项	i目; 报告组	偏号、样品组	扁号、受理人、签	单、E]期无需填写,	递玄	を以后由本は	中心处理。				□隐藏藝	委托单号	委	托单号 WT202	012104位流水号
委技	托单位*	广东省阳江市建安集团有限公司												报		
生	产单位	阳江市建达建材有限公司												告 编		
工程名称*		浩大·岭南新邨7#8#楼及地下室												号		
监督	登记号							工程编码				委托日期*		2020/12/10		
委托人	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名			◎ 见证员			监督员* 林显沛					见证员编号 <mark>*</mark>			
安托八	电话*	18666250338			◎ 见证单位 ○ 监督单位*				广东信立工程项目管理有限公司							
检验类别* ○ 委托检验 ◎ 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ <u>其他</u>																
<u>样品状态</u> *		● 正常 ○ 异常			领取			双报告方式*	● 上	● 上门领取 ○ 邮寄			<u>代码</u> *		2820	
样品信息																
样品名称*	玻化微	以珠无机保温砂浆 ************************************					样。			品处理* ○ 退样 ○ 不退样					报告份数*	一式3份
型号规格	i	样品数量 批号			-			批量 工程部位			位			样品编号		
墙体用 I型	ļ		1 组								外墙内侧	3保温				
		检验		检验项目							配比					
✓ 干密度 ✓ 抗压强度 ✓ 导热系数																
膨胀玻化微	ぬ珠保温隔	热砂浆GB/T 26000-2010				蓄热系数 线性收缩率 堆积密度										
分类: 〇	墙体用(C	T) ○ 地面及屋面用(DW)				压剪粘结强度(原强度) 压剪粘结强度(耐水强度)									//	
抗拉强度 软化系数																
委 托								受理人					签单			
备 注						//		文任八					签单日期			

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理。 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467