广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。 □ 隐藏										寻 委托卓	单号 WT20190	34044位流7	水号
委托单位*		开平住宅建设工程集团有限公司								报			
ģ	生产单位	广东联塑科技实业有限公司								告编			
I	程名称*	潮州恒大山水城三期								号			
监督	肾登记号				工程编码			<u>委</u>	委托日期* 2019/04/04				
## I	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		◎ 见证员 ◎ 监督员			周珥	周琦		员编号*	2018072401		
委托人	电话*	18814148552		● 见证单位 ● 监督单位*			深圳市大众工程管理有限公司						
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他													
	品状态*	● 正常 ○ 异常		领耳		取报告方式*	•	上门领取 🔾 邮寄		代码*	2820		
样品信息									•				
样品名称*						样品	羊品处理* □ 退样 ● 不退样 报告份数* —式3 份						
型号/规格 样品数量 批号						批量		工程部位 样品			編号		
套管 Y 4	05 - 20mm	n 壁厚: mm	1 组										
检验依据							检验项目						
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质管) ● B(半硬质管) ● W(波纹管) 特性代号: ② 2(轻型) ◎ 3(中型) ● 4(重型) ◎ 5(超重型) 温度等级: ② 25 - ◎ 15 - ◎ 05 - ◎ 90 - ◎ 95 - 公称尺寸: 20 mm 套管壁厚: mm 配件 配件外形: ● 直通 ◎ 90°弯头 ◎ 三通							✓ 外观标志✓ 结构尺寸✓ 耐热性能(管、管件)✓ 弯曲性能 (半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)✓ 冲击性能✓ 电气性能						
委						受理人				签单			
托 备 注				//					3	医单日期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
 - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467