广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。 □ 隐藏:									隐藏委托单号	子 委托	单号 WT2019	12194位流	水号
委	托单位 <mark>*</mark>	陕西建工集团股份有限公司								报			
<u>\$</u>	上产单位	广东雄塑科技集团股份有限公司								告编			
I	程名称*	潮州华侨城纯水岸(一期)项目(B区)								号			
监督	登记号				工程编码					归期*	2019/12/19		
## I	姓名	请打印后在表格上签名		◎ 见证员 ◎ 监督员			田应萍		见证员	见证员编号* 潮湘建见		见证2019100901	
委托人	电话*	18329677367		见证单位监督单位*			深圳市九州建设技术股份有限公司						
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他													
	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常	2		领取报告方式 [*]		•	〕上门领取 ○ 邮寄		代码* 2820			
样品信息								•					
样品名称* 建筑用绝缘电工套管						样品	品处理* □ 退样 ® 不退样 报告份数* —式3 份						
型号/规格 样品数量 批号						批量	工程部位 样品编号						
套管 硬质套管 重型 -5型 20mm 壁厚: 1 组								地下室、主体电气预埋线	安装				
检验依据							检验项目						
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ○ B(半硬质) ○ W(波纹套管) 特性代号: ○ 2(轻型) ○ 3(中型) ● 4(重型) ○ 5(超重型)							▽ 标志 ▽ 结构尺寸 ▽ 电气性能 ▽ 耐热性能(管、管件)						
温度等级: ② 25 - ② 15 - ③ 05 - ○ 90 - ○ 95 -							→ 弯曲性能(半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)						
公称尺寸: 20 mm							○ 冲击性能 ○ 抗压性能(管) ○ 跌落性能(管、管件) ○ 外观						
套管壁厚: mm													
○配件 配件外形: ○直通 ○90°弯头 ○三通													
委托										签单			
备注				//	受理人				签	单日期			

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
 - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467