广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带 [*] 为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。									隐藏委托单	号 委托	单号 WT2019)4244位流	水号	
委	托单位 <mark>*</mark>	汕头市潮阳建筑工程总公司								报				
4	产单位	广东联塑科技实业有限公司								告编				
I	程名称*	中梁首府								号				
监督	登记号				工程编码				<u> モ日期</u> *	2019/04/24				
委托人	姓名	请打印后在表格上签名		● 见证员 ○ 监			梁伟银		见证	员编号*	扁号* 0001917			
安托人	电话*	13929600564		见证单位监督单位*			大鵬工程管理有限公司							
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他														
样	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领		取报告方式 <mark>*</mark>	•	● 上门领取 ○ 邮寄		代码*	2820			
样品信息														
样品名称*						样品	羊品处理* □ 退样 ● 不退样 报告份数* —式3 份							
型号/规格 样品数量 批号						批量		工程部位			样品编号			
GY-405-2	5 (A)		1 组				1#、2#、3#楼及地下室							
检验依据							检验项目							
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质管) ○ B(半硬质管) ○ W(波纹管)														
特性代号: ② 2(轻型) ○ 3(中型) ◎ 4(重型) ○ 5(超重型) 温度等级: ② 25 - ○ 15 - ◎ 05 - ○ 90 - ○ 95 -							✓ 外观标志✓ 结构尺寸✓ 耐热性能(管、管件)✓ 弯曲性能(半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)							
公称尺寸: 25 mm							→ 今面に配(十級以首、級以首、級以首 10、20、25安久地域) → 小击性能 → 电气性能							
套管壁厚: mm														
○配件 配件外形: ○直通 ○90°弯头 ○三通														
委 托										签单				
备注				//	受理人				3	密单日期				

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.
 - 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467