广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(预拌砂浆-GB/T 25181-2019)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。 🔲 隐藏委托单号 🥒 委托单号 WT2020)7164位济	冰号			
委	托单位*	阳江市建达建	3江市建达建材有限公司													
生产单位		阳江市建达建材有限公司										吉編				
工程名称												=				
监督登记号				工程编码						<u>委托日期</u> *			2020/07/16			
	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		◎ 见证员 ○ 监督员							见证员编号					
委托人 电话* 136124452			7	• 见	● 见证单位 ○ 监督单位											
检	·····································	◎ 委托检验 ○ 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他														
样品状态*		● 正常 ○ 异常		领取报告方式*			T	● 上门领取 ○ 邮寄			代码*		2820			
样品信息	l															
样品名称* 普通抹灰砂浆				样品				处理* □ 退样 ◎ 不退样					报告份数*	一式 3	份	
型号/规格 样品数量			样品数量	批号 批量				工程部位				柏	羊品编号			
M5 抹灰普通 1 组																
检验依据				检验项目									配比			
[GB/T 25181-2019]预拌砂浆 强度等级: M5 抗渗等级: 防水砂浆需填写此项 ②湿拌砂浆: — 砌筑 — 抹灰 (一普通 一 机喷) — 地面 — 防水 ● 干混砂浆: — 砌筑 (一普通 一 薄层) — 未灰 (●普通 一 薄层) 机喷) — 地面砂浆 — 世面砂浆 — 普通 一 薄层 一 机喷)				 凝结时间(干混:普通砌筑、普通抹灰、地面砂浆、普通防水) 保水率 → 稠度 → 28d抗压强度 28d收缩率(抹灰、防水) 28d抗渗压力(防水) 14d拉伸粘结强度(抹灰、防水砂浆) 2h稠度损失率(干混:普通砌筑、普通抹灰、机喷抹灰、地面、普通防水) 									粉: 水=1:0.15 (质量比)			
委 托						FE [1					签单					
备注				,		受理人					签单日期					

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467