

广东省建材产品质量检验中心
检验委托单(预拌砂浆—GB/T 25181-2019)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。隐藏委托单号 委托单号 WT202007164位流水号

| | | | | | | |
|-------|-----|--|--|--|--|------------|
| 委托单位* | | 阳江市建达建材有限公司 | | | 报告 编 号 | |
| 生产单位 | | 阳江市建达建材有限公司 | | | | |
| 工程名称 | | | | | | |
| 监督登记号 | | | | 工程编码 | 委托日期* | 2020/07/16 |
| 委托人 | 姓名 | 请打印后在表格上签名 | | <input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员 | 见证员编号 | |
| | 电话* | 13612445237 | | <input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位 | | |
| 检验类别* | | <input checked="" type="radio"/> 委托检验 <input type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他 | | | | |
| 样品状态* | | <input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 | | 领取报告方式* | <input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄 | 代码* 2820 |

样品信息

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|----|-------|---|------------------|-------|--------|
| 样品名称* | 普通防水砂浆 | | | 样品处理* | <input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样 | | 报告份数* | 一式 3 份 |
| 型号/规格 | 样品数量 | 批号 | 批量 | 工程部位 | | 样品编号 | | |
| P6 普通防水砂浆 | 1 组 | | | | | | | |
| 检验依据 | | 检验项目 | | | | 配比 | | |
| <p>[GB/T 25181-2019]预拌砂浆 强度等级：</p> <p>抗渗等级： P6</p> <p><input type="radio"/> 湿拌砂浆：</p> <p><input type="radio"/> 砌筑</p> <p><input type="radio"/> 抹灰 (<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 机喷)</p> <p><input type="radio"/> 地面</p> <p><input type="radio"/> 防水</p> <p><input checked="" type="radio"/> 干混砂浆：</p> <p><input type="radio"/> 砌筑 (<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 薄层)</p> <p><input type="radio"/> 抹灰 (<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 薄层 <input type="radio"/> 机喷)</p> <p><input type="radio"/> 地面砂浆</p> <p><input checked="" type="radio"/> 普通防水砂浆</p> | | <p><input checked="" type="radio"/> 凝结时间 (干混：普通砌筑、普通抹灰、地面砂浆、普通防水)</p> <p><input checked="" type="radio"/> 保水率 <input checked="" type="radio"/> 稠度 <input checked="" type="radio"/> 28d抗压强度</p> <p><input checked="" type="radio"/> 28d收缩率 (抹灰、防水)</p> <p><input type="radio"/> 28d抗渗压力 (防水)</p> <p><input type="radio"/> 14d拉伸粘结强度 (抹灰、防水砂浆)</p> <p><input type="radio"/> 2h稠度损失率 (干混：普通砌筑、普通抹灰、机喷抹灰、地面、普通防水)</p> | | | | 粉：水=1:0.14 (质量比) | | |
| 委托 备注 | | | | 受理人 | | | 签单 | |
| | | | | | | | 签单日期 | |

说明:1.委托方在检验项目打“√”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理.
5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467