广东省建筑材料研究院有限公司 检验委托单(预拌砂浆-GB/T 25181-2019)

带*为必填项	恒;报告	扁号、样品编号、	、受现	里人、签单	、日期无需填写,递	交以后由	本中心处理。				□ 隐藏多	医托单号 國	委托的	单号_WT20210	05314位	流水号	
委托单位* 阳江市建达建材有限公司											ŧ	侵					
生产单位 阳江市建达到			市建达建材有限公司										告 扁				
工程名称 最多只能输入40-			40个	个字符,超出请填写在备注。									号				
监督登记号						工程编码					委托日期	托日期* 2021/05/31					
I	姓名	请打印后在表格上签名								见证员编号	-						
委托人	电话* 13612445237			◎ 见证单位 ○ 监督单位						•							
检验类别* ● 委托检验 ○ 常规见证检				验 ② 监督见证检验 ◎ 其他													
样	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常				取报告方式 <mark>*</mark>	● 上门领取 ○ 邮寄			代码*		2820					
样品信息						<u> </u>								1			
样品名称*	抹灰砂	少浆				样品	样品处理* □ 退样 •						报告份数*	一式3	份		
型号/规格 样品数量			批号	批量			工程部位				样	样品编号					
M15 抹灰 普通 1 组																	
检验依据					检验项目									配比			
[GB/T 25181-2019]预拌砂浆 强度等级: M15 抗渗等级: 防水砂浆需填写此项																	
○ 湿拌砂浆:				√ 凝结时间 (干混:普通砌筑、普通抹灰、地面砂浆、普通防水)													
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □																	
□ 抹灰 (□ 普通 □ 机喷)					▽ 28d收缩率(抹灰、防水)									份: 水=1: 0.1	5 (质	‡	
地面					28d抗渗压力(防水)								- Heri	量比)			
防水				14d拉伸粘结强度(抹灰、防水砂浆)													
● 干混砂浆:					2h稠度损失率 (干混:普通砌筑、普通抹灰、机喷抹灰、地面、普通防水)												
○ 砌筑 (● 普通 ● 薄层)● 抹灰 (● 普通 ● 薄层 ● 机喷)● 地面砂浆● 普通防水砂浆																	
委托				•							签单						
备							受理人										

说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性. 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.

- 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理. 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.