## 广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。												单号 WT2019	07264位流	水号
-	委托单位*	汕头市潮阳建筑工程总公司									报			
	生产单位	广东雄塑科技集团股份有限公司									告编			
<b>工程名称*</b> 称* 中梁首府											号			
监	督登记号			工程			扁码		i	委托日期*	2019/07/26			
委托人	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		◎ 见证员 ○ 监			<b>登员*</b> 钟世丰		见i	正员编号*	枫字267号			
安元人	电话*	13929600564		● 见证单位 ○ 监督单			大鵬工程管理有限公司							
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他														
1	<u> </u>	● 正常 ○ 异常		领		取报告方式*		•	▶ 上门领取 ○ 邮寄		代码*	2820		
样品信息														
样品名称* PVC-U电工绝缘套管						<b>样品处理*</b> ◎ 退样 ◎ 不退样 <b>报告份数*</b> —式3 份								
型号/规格 样品数量 批号 批量						批量	工程部位				样品编号			
电工绝线	象套管dn32( <u>i</u>	重型)	1 组											
检验依据							检验项目							
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件  ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ● B(半硬质) ● W(波纹套管) 特性代号: ② 2(轻型) ◎ 3(中型) ● 4(重型) ◎ 5(超重型) 温度等级: ② 25 - ② 15 - ● 05 - ② 90 - ② 95 - 公称尺寸: 32 mm ag管壁厚: mm							▽ 标志 ▽ 外观 ▽ 结构尺寸 ▽ 电气性能 ▽ 耐热性能(管、管件) で 弯曲性能 (半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项) ▽ 冲击性能 □ 抗压性能(管) □ 跌落性能(管、管件)							
委托				//		<u>'</u>					签单			
备注						受理人					签单日期			

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467

说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.