

广东省建材产品质量检验中心

检验委托单（绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)—GB/T10801.2-2018）

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

☐ 隐藏委托单号

委托单号 WT202012254

位流水号

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---|--------------|--|------------|------|
| 委托单位* | | 广东金辉华集团有限公司 | | | 报告 编 号 | | |
| 生产单位 | | 东莞市合盛保温材料有限公司 | | | | | |
| 工程名称* | | 韩山师范学院校本部东丽学村D区第二幢学生宿舍 | | | | | |
| 监督登记号 | | | 工程编码 | | 委托日期* | 2020/12/25 | |
| 委托人 | 姓名 | 请打印后在表格上签名 | <input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员* | 吴帆 | 见证员编号* | 0002485 | |
| | 电话* | 18023929385 | <input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位* | 天鉴国际工程管理有限公司 | | | |
| 检验类别* | | <input type="radio"/> 委托检验 <input checked="" type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他 | | | | | |
| 样品状态* | | <input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 | 领取报告方式* | | <input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄 | 代码* | 2820 |

样品信息

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----|-------|---|--------------------|--------|
| 样品名称* | XPS/挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | | | 样品处理* | <input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样 | 报告份数* | 一式 3 份 |
| 型号/规格* | 样品数量* | 批号 | 批量 | 工程部位* | 样品编号 | | |
| 带表皮 X150 034 | 1 组 | | | 屋面 | | | |
| 检验依据 | | 检验项目 | | | | 密度设计值 | |
| [GB/T10801.2-2018]绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) 分类: <input checked="" type="radio"/> 带表皮: <input checked="" type="radio"/> X150 <input type="radio"/> X200 <input type="radio"/> X250 <input type="radio"/> X300 <input type="radio"/> X350 <input type="radio"/> X400 <input type="radio"/> X450 <input type="radio"/> X500 <input type="radio"/> 不带表皮: <input type="radio"/> W200 <input type="radio"/> W300 绝热性能分级: * <input type="radio"/> 024 <input type="radio"/> 030 <input checked="" type="radio"/> 034 | | 物理力学性能: <input checked="" type="radio"/> 表观密度 (试验方法: GB/T6343-2009) <input checked="" type="radio"/> 压缩强度 <input type="radio"/> 吸水率 <input type="radio"/> 尺寸稳定性 <input type="radio"/> 水蒸气透过系数 绝热性能: <input checked="" type="radio"/> 导热系数 (<input type="radio"/> 10℃ <input checked="" type="radio"/> 25℃) <input type="radio"/> 热阻 (厚度25mm时, <input type="radio"/> 10℃ <input type="radio"/> 25℃) 燃烧性能: <input type="radio"/> B1级 <input type="radio"/> B2级 | | | | 请选择 ▼ kg/m³ | |
| 委托备注 | | | | 受理人 | 签单 | | |
| | | | | | 签单日期 | | |

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理.
5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467