

广东省建材产品质量检验中心

检验委托单(胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料—JG/T158-2013)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。

☐ 隐藏委托单号

委托单号 WT201904084

位流水号

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|---|----------------|--|------------|------|
| 委托单位* | | 中建四局第一建筑工程有限公司 | | 报告 编 号 | | | |
| 生产单位 | | 厦门市家时丽工贸有限公司 | | | | | |
| 工程名称* | | 潮州湘桥碧桂园 | | | | | |
| 监督登记号 | | | 工程编码 | 委托日期* | 2019/04/08 | | |
| 委托人 | 姓名 | 请打印后在表格上签名 | <input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员* | 钟朝佳 | 见证员编号* | 2018101801 | |
| | 电话* | 13719136060 | <input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位* | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | | | |
| 检验类别* | | <input type="radio"/> 委托检验 <input checked="" type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他 | | | | | |
| 样品状态* | | <input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常 | 领取报告方式* | | <input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄 | 代码* | 2820 |

样品信息

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|-----------|---|-------|--------|
| 样品名称* | 聚合物抗裂砂浆 | | | 样品处理* | <input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样 | 报告份数* | 一式 3 份 |
| 型号/规格 | 送样数量 | 批号 | 批量 | 工程部位 | | 样品编号 | |
| 抗裂砂浆 | 1 组 | | | 一~九号楼内墙抹灰 | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------|
| 检验依据 | | 检验项目 | | 配比 |
| <div>[JG/T 158-2013]胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料</div> <div><input type="radio"/> 胶粉聚苯颗粒浆料</div> <div>干密度：<input type="radio"/> 保温浆料（180～250kg/m³） <input type="radio"/> 贴砌浆料（250～350kg/m³）</div> <div><input type="radio"/> 界面砂浆</div> <div><input checked="" type="radio"/> 抗裂砂浆</div> | | <div>胶粉聚苯颗粒浆料</div> <div><input type="radio"/> 干表观密度 <input type="radio"/> 抗压强度 <input type="radio"/> 导热系数 <input type="radio"/> 线性收缩率 <input type="radio"/> 软化系数 <input type="radio"/> 抗拉强度</div> <div><input type="radio"/> 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（<input type="checkbox"/> 标准状态 <input type="checkbox"/> 耐水处理）</div> <div><input type="radio"/> 拉伸粘接强度（与聚苯板）（<input type="checkbox"/> 标准状态 <input type="checkbox"/> 耐水处理）</div> <div>界面砂浆</div> <div><input type="radio"/> 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（<input type="checkbox"/> 标准状态 <input type="checkbox"/> 耐水处理）</div> <div><input type="radio"/> 拉伸粘接强度（与聚苯板）（<input type="checkbox"/> 标准状态 <input type="checkbox"/> 耐水处理）</div> <div>抗裂砂浆</div> <div><input checked="" type="radio"/> 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（<input checked="" type="checkbox"/> 标准状态 <input checked="" type="checkbox"/> 耐水处理 <input type="checkbox"/> 冻融处理）</div> <div><input checked="" type="radio"/> 拉伸粘接强度（与胶粉聚苯颗粒砂浆）（<input checked="" type="checkbox"/> 标准状态 <input checked="" type="checkbox"/> 耐水处理）</div> <div><input checked="" type="radio"/> 可操作时间 <input checked="" type="radio"/> 压折比</div> | | <div>抗裂砂浆：水=1：0.3（重量比）</div> |

| | | | | | |
|----------|--|-----|--|------|--|
| 委托 备注 | | 受理人 | | 签单 | |
| | | | | 签单日期 | |

说明:1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.

2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.

3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其相关资料保密.

4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理.

5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467