广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(建筑用绝缘电工套管及配件-JG/T 3050-1998)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。												单号 WT2019	07264位流	水号
3	委托单位 <mark>*</mark>	汕头市潮阳建筑工程总公司									报			
	生产单位	广东雄塑科技集团股份有限公司									告编			
=	C程名称*	中梁首府	中梁首府								号			
盐	督登记号			工程			扁码		N.	<u> </u>	2019/07/26			
委托人	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		◎ 见证员 ○ 监			程员* 钟世丰		见ii	正员编号*	枫字267号			
SILV	电话*	13929600564		● 见证单位 ○ 监督单			大鵬工程管理有限公司							
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ 其他														
ŧ	羊品状态 *	● 正常 ○ 异常		领师		取报告方式*		•	▶ 上门领取 ○ 邮寄		代码*	2820		
样品信息														
样品名称* PVC-U电工绝缘套管							样品处理* ◎ 退样 ◎ 不退样 报告份数* 一式3 份							
型号/规格 样品数量 批号 批量						批量	工程部位			样品编号				
电工绝线	象套管dn20(重型)	1 组											
检验依据							检验项目							
[JG/T 3050-1998]建筑用绝缘电工套管及配件 ● 套管 G(套管)品种: ● Y(硬质套管) ● B(半硬质) ● W(波纹套管) 特性代号: ② 2(轻型) ○ 3(中型) ● 4(重型) ○ 5(超重型) 温度等级: ② 25 - ○ 15 - ● 05 - ○ 90 - ○ 95 - 公称尺寸: 20 mm 套管壁厚: mm							✓ 标志✓ 外观✓ 结构尺寸✓ 电气性能✓ 耐热性能(管、管件)✓ 弯曲性能 (半硬质管、波纹管、硬质管16、20、25要求此项)✓ 冲击性能✓ 抗压性能(管)陜 跌落性能(管、管件)							
委				//							签单			
托备						受理人					까구			
注											签单日期			

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467

说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.