## 广东省建筑材料研究院有限公司 检验委托单 (建筑室内用腻子-JG/T298-2010)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。														
委	托单位 <mark>*</mark>	广州南沙国际物流园开发有限公司								报				
2	<b>上产单位</b>	广州市多乐广建材有限公司								告 编				
I	程名称*	南沙粤港澳国际拼箱中心(7#仓库)								号				
监督	肾登记号	NSJD20200224005				工程编码	202002	202002250227		委托日期*	2	2021/09/14		
委托人 电话*		请打印后在表格上签名				监督员*	陈国坚	陈国坚			穗建培字4255号			
		18022880237			◎ 见证:	监督单位*	广东省强	广东省建筑工程监理有限公司						
检	检验类别* ○ 委托检验 ◎ 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ <u>其他</u>													
<u>样品状态</u> *		● 正常 ○ 异常			领耶		双报告方式*	○ 上广	◎ 上门领取 ○ 邮寄		<u>代码</u> *	2	2820	
样品信息											<u> </u>			
样品名称*	<b>3名称*</b> 多乐广水性腻子						样品处理* ○ 退样 ○ 不退样					报告份数*	一式3份	
型号/规格 送样数量 批号							批量 工程部位					样品编号		
N			1 组				装修工程			装修工程(内墙	<del>1</del> )			
检验依据						检验项	检验项目					配比		
[JG/T298-2010]建筑室内用腻子型号: ○Y型(一般型) ○R型(柔韧型) ●N型(耐水型) :						<ul><li>✓ 干!</li><li>✓ 初!</li><li>○ 粉!</li><li>✓ 耐!</li><li>○ 容!</li><li>○ 红!</li><li>○ 低!</li></ul>	施工性  一干燥时间 ( ◎ 单道施工厚度 < 2mm ○ 单道施工厚度 ≥ 2mm )  初期干燥抗裂性  粘结强度 ( □ 标准状态 □ 浸水后 (N型) )  耐水性 (N型)  容器中状态  打磨性  低温贮存稳定性 (液态)  pH值							<i>\(\gamma\)</i>
委 托 备 注							22.1H				签单			
							受理人				签单日期			

- - 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
  - 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

  - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理. 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.