广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(预铺防水卷材-GB/T 23457-2017)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。										□ 隐藏委托单	号 委托	单号 WT2019	06244位流	水号		
委	托单位*	龙光工程建设有限公司									报					
4	生产单位	科顺防水科技股份有限公司									告编					
I	程名称*	御水岸首期项目									号					
监	肾登记号					工程编码				長田期* 2019/06/24						
	姓名	请打印后在表格上签名				○ 监督员*	林宾	林宾岳		员编号*	潮湘建见证20190415					
委托人	电话*	18978904799			见	监督单位*	广东	广东广信建筑工程监理有限公司			•					
检验类别* ○ 委托检验 ● 常规见证检验 ○ 监督见证检验 ○ <u>其他</u>																
	<u>品状态</u> *	● 正常 ○ 异常		领		现报告方式 <mark>*</mark>	0	○ 上门领取 ○ 邮寄		<u>代码</u> *	2820					
样品信息																
样品名称*	APF-C	APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材					样品级		○ 退样 ● 不退样	1		报告份数*	一式 3	份		
型号/规格* 样品数量* 批号					批号	批量			工程部位* 样品:			编号				
P 0.8/1.2		1 组		1 组				电梯基坑								
检验依据 检验项目					1											
[GB/T 23457-2017]预铺防水卷材 卷材厚度: P类、R类: 主体材料厚度 0.8 m PY类: 厚度 主体材料: P类: 塑料防水卷材 PY类: 沥青基聚酯胎 R类: 橡胶防水卷材				mm 全厚度 1.2 mm	mm	(低温) 可溶性 前冲的 参加 与后流 卷材	□ 拉伸性能 □ 钉杆撕裂强度 □ 低温弯折 (P类、R类) □ 标准 □ 不透水性 □ 可溶物含量 □ 弹性恢复率 (R类) □ 抗穿刺强度 □ 抗静态荷载 □ 淡油性 □ 抗静态荷载 □ 淡油性 □ 抗窜水性 □ 与后浇混凝土剥离强度 □ 无处理 □ 浸水处理 □ 泥沙污染表面 □ 紫外线处理 □ 热处理 □ 与后浇混凝土浸水后剥离强度 □ 卷材与卷材剥离强度 (搭接边) (□ 无处理 □ 浸水处理 □ 卷材防粘处理部位剥离强度 □ 热老化[拉力保持率、伸长率保持率、低温弯折性(R类)、低温柔性(PY类)] □ 尺寸变化率 □ 厚度 □ 单位面积质量 (PY类)									
委托											签单					
备注						//	受理人			签	单日期					

- 以明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性. 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
 - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

 - 3. 由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5. 本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467