

广东省建筑材料研究院有限公司
检验委托单(陶瓷墙地砖胶粘剂—JC/T547-2017)

带*为必填项目；报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写，递交以后由本中心处理。隐藏委托单号 委托单号 WT202108174位流水号

委托单位*		阳江市建达建材有限公司		报告 编 号	
生产单位		阳江市建达建材有限公司			
工程名称		最多只能输入40个字符，超出请填写在备注。			
监督登记号		工程编码		委托日期*	2021/08/17
委托人	姓名	请打印后在表格上签名	<input checked="" type="radio"/> 见证员 <input type="radio"/> 监督员	见证员编号	
	电话*	13612445237	<input checked="" type="radio"/> 见证单位 <input type="radio"/> 监督单位		
检验类别*		<input checked="" type="radio"/> 委托检验 <input type="radio"/> 常规见证检验 <input type="radio"/> 监督见证检验 <input type="radio"/> 其他			
样品状态*		<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常	领取报告方式*	<input checked="" type="radio"/> 上门领取 <input type="radio"/> 邮寄	代码* 2820

样品信息

样品名称*	瓷砖胶		样品处理*	<input type="radio"/> 退样 <input checked="" type="radio"/> 不退样	报告份数*	一式 3 份
型号 / 规格	送样数量	批号	批量	工程部位	样品编号	
C 1	1 组					

检验依据	检验项目
[JCT547-2017]陶瓷墙地砖胶粘剂 类别C <input checked="" type="radio"/> C (水泥基) 性能: <input checked="" type="radio"/> 1 (普通型) <input type="radio"/> 2 (增强型) 特殊性能: <input type="radio"/> F (快凝型) <input type="radio"/> T (抗滑移) <input type="radio"/> FT (快速抗滑移) <input type="radio"/> E (加长晾置时间) <input type="radio"/> TE (抗滑移加长晾置时间) <input type="radio"/> FT (快凝抗滑移) 类别D <input type="radio"/> D (膏状乳液) 性能: <input type="radio"/> 1 (普通型) <input type="radio"/> 2 (增强型) 特殊性能: <input type="radio"/> T (抗滑移) <input type="radio"/> A (加速干燥) <input type="radio"/> TE (抗滑移加长晾置时间) 类别R <input type="radio"/> R (反应型树脂) 性能: <input type="radio"/> 1 (普通型) <input type="radio"/> 2 (增强型) 特殊性能: <input type="radio"/> T (抗滑移)	 一、水泥基胶粘剂 (C) ①基本性能 <input checked="" type="radio"/> 拉伸粘结强度 <input checked="" type="radio"/> 浸水后拉伸粘结强度 <input type="radio"/> 热老化后拉伸粘结强度 <input type="radio"/> 冻融循环后拉伸粘结强度 <input checked="" type="radio"/> 晾置时间≥20min, 拉伸粘结强度 ②特殊性能 T类: <input type="radio"/> 滑移 F类: <input type="radio"/> 6h拉伸粘结强度 <input type="radio"/> 晾置时间≥10min拉伸粘结强度 E类: <input type="radio"/> 加长的晾置时间, 30min拉伸粘结强度 二、膏状乳液胶粘剂 (D) ①基本性能 D1: <input type="radio"/> 剪切粘结强度 <input type="radio"/> 热老化后剪切粘结强度 <input type="radio"/> 晾置时间≥20min拉伸粘结强度 D2: <input type="radio"/> 21d空气中, 7d浸水后的剪切粘结强度 <input type="radio"/> 高温下的剪切粘结强度 ②特殊性能 T类: <input type="radio"/> 滑移 A类: <input type="radio"/> 7d空气中, 7d浸水后的剪切粘结强度 E类: <input type="radio"/> 加长的晾置时间≥30min拉伸粘结强度 三、反应型树脂胶粘剂 (R) ①基本性能 R1: <input type="radio"/> 剪切粘结强度 <input type="radio"/> 浸水后剪切粘结强度 <input type="radio"/> 晾置时间≥20min拉伸粘结强度 R2: <input type="radio"/> 热冲击后剪切粘结强度 ②特殊性能 <input type="radio"/> 滑移(RT)

委托 备 注		受理人		签单	
				签单日期	

说明:

- 1.委托方在检验项目打“/”确认,保证所提供样品和资料的真实性.
- 2.见证员对常规见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本公司保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我公司自行处理.
- 5.本公司地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467.