## 广东省建材产品质量检验中心 检验委托单(弹性体改性沥青防水卷材-GB18242-2008)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。 □ 隐藏委托单号 ▼托单号 WT201911254位沿									11254位流2	k号			
委托单位*		龙光工程建设有限公司							报				
生产单位		科顺防水科技股份有限公司								告编			
工程名称*		阳光御府一期项目							号				
监督登记号				工程编码				委托	日期*	2019/11/25			
	<u>姓名</u>	请打印后在表格上签名		● 见证员		员 ○ 监督员*		丁伟煌		编号*	潮湘建见证2019051503		
委托人	电话*	18978904799		● 见证单位		监督单位*	广东广信建筑工程监理有限公司						
检	验类别*	○ 委托检验 ●	常规见证检验	监督见证检验		<u>其他</u>							
<u>样品状态</u> *		● 正常 ○ 异常		领		取报告方式 <mark>*</mark>	● 上门领取 ○ 邮寄			代码	2820		
样品信息													
样品名称* CKS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材			样品处理* □ 退样 □ 不退样					报告份数*	一式 3	份			
型号/规格* 样品数量* 批号				批量			工程部位*						
型号/规	.格*		样品数量*	批号		批量		工程部位*		样品	编号		
型号/规 SBS II P			样品数量 <b>*</b> 1 组	批号		批量		工程部位 <b>*</b> 地下室顶板		样品	编号		
		检验依据	1 组	批号	检验项					样品	编号		
SBS II P	PY PE 4.0	<b>检验依据</b> 生体改性沥青防水卷	1 组	批号	检验项					样品	編号		
SBS II P	PY PE 4.0 2-2008]弹性		1 组	批号		目 <b>*</b>	◎不		E此项)	样品:	编号		
SBS II P [GB18242 注:请勿在	PY PE 4.0 2-2008]弹性 在上方(型 <sup>4</sup>	生体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除	1 组	批号	✓並	<b>自*</b> 力		地下室顶板				<b>三质量增加</b>	
SBS II P [GB18242 注:请勿存型号:*	PY PE 4.0 2-2008]弹性 在上方(型 <sup>4</sup> 〕 I 型 ®	生体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除	1 组材		✓拉力	<b>□ *</b> 力	面积	地下室顶板	✓ 低温柔性	±	ト观 ◯ 浸水ノ	后质量增加 员失 )	
SBS II P [GB18242 注:请勿花 型号:* (胎基:* (	PY PE 4.0  2-2008]弹性 在上方(型 <sup>4</sup> I型  聚酯毡(P	E体改性沥青防水卷, 号/规格)中,删除 □型	1 组	ģ(PYG);	<ul><li>✓ 拉力</li><li>单</li><li>热表</li></ul>	では、 対象性 位面积质量 を化 ( 位立	面积力保持率	地下室顶板 透水性 延伸率(玻纤胎) 厚度 可溶物含量	▼ 低温柔性	生	ト观 一浸水/	员失 )	
SBS II P [GB18242 注:请勿花 型号:* 胎基:* 上表面材料 下表面材料	PY PE 4.0  2-2008]弹性  在上方(型 <sup>Q</sup> 聚酯毡(P  以: <sup>X</sup> 以 聚	E体改性沥青防水卷 B/规格)中,删除 □型 PY) □ 玻纤毡(G) BZ烯膜(PE) ® 细 B砂(S) ® 聚乙烯膨	1 组	ģ(PYG);	<ul><li>✓ 拉力</li><li>单</li><li>热表</li></ul>	では、 対象性 位面积质量 を化 ( 位立	面积力保持率	透水性   延伸率(玻纤胎)  厚度 可溶物含量  延伸性保持率   延伸性保持率	▼ 低温柔性	生	ト观 一浸水/	员失 )	
SBS II P [GB18242 注:请勿花 型号:* 胎基:* 上表面材料 下表面材料	PY PE 4.0  2-2008]弹性  在上方(型 <sup>Q</sup> 聚酯毡(P  以: <sup>X</sup> 以 聚	E体改性沥青防水卷 号/规格)中,删除 Ⅲ型 PY) ○ 玻纤毡(G) 图 Z烯膜(PE) ® 细	1 组	ģ(PYG);	<ul><li>✓ 拉力</li><li>单</li><li>热表</li></ul>	では、 対象性 位面积质量 を化 ( 位立	面积力保持率	透水性   延伸率(玻纤胎)  厚度 可溶物含量  延伸性保持率   延伸性保持率	▼ 低温柔性	生	ト观 一浸水/	员失 )	
SBS II P [GB18242 注:请勿花 型号:* 胎基:* 上表面材料 下表面材料	PY PE 4.0  2-2008]弹性  在上方(型 <sup>Q</sup> 聚酯毡(P  以: <sup>X</sup> 以 聚	E体改性沥青防水卷 B/规格)中,删除 □型 PY) □ 玻纤毡(G) BZ烯膜(PE) ® 细 B砂(S) ® 聚乙烯膨	1 组	ģ(PYG);	<ul><li>✓ 拉力</li><li>单</li><li>热表</li></ul>	では、 対象性 位面积质量 を化 ( 位立	面积力保持率	透水性   延伸率(玻纤胎)  厚度 可溶物含量  延伸性保持率   延伸性保持率	▼ 低温柔性	生	ト观 一浸水/	员失 )	

- 说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性. 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
  - 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.

  - 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467