## 广东省建材产品质量检验中心 检验委托单 (绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)-GB/T10801.2-2018)

带*为必填项目;报告编号、样品编号、受理人、签单、日期无需填写,递交以后由本中心处理。 □ 隐藏委托单号 □ 委托单号 WT202101044位流水号													水号	
委	托单位*	陕西建工集团股份有限公司								报				
	生产单位	东莞市广和节能建材有限公司								告编				
工程名称* 潮州华侨城纯水岸(一期)项目(B区)				)						号				
监	督登记号					工程编码			委托	<u>日期</u> *	2021/01/04			
	姓名	请打印后在表格上签名		◎ 见证员		■ 监督员* 张小		蓄	见证员	·编号*	2020022501			
要托人 电话*		15919592224		● 见证单	监督单位 <mark>*</mark>	深圳市九州建设技术股份有限公司				•				
检	验类别*	○ 委托检验 ●	常规见证检验	金 ○ 监督见证检验 ○ 其他										
<u>样品状态</u> *		● 正常 ○ 异常		领耳		取报告方式 <mark>*</mark>	● 上门领取 ○ 邮寄			代码*	2820			
样品信息									<u> </u>					
<b>样品名称*</b> XPS挤塑板					样品处理*		○ 退样 ● 不退柱	\$		<u>报告份数</u> *	—式 3	份		
型号/规格* 样品数量*				批号		批量		工程部位* 样品		样品组	编号			
带表皮 X150 030 4mm     1   组						地下室外墙								
检验依据				检验项目							密原	密度设计值		
[GB/T10801.2-2018] 絶热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XP: 分类: ● 帯表皮: ● X150				物理力学性能:  表观密度 (试验方法: GB/T6343-2009) 压缩强度 吸水率 尺寸稳定性 水蒸气透过系数 绝热性能: 导热系数 ( □ 10℃  ● 25℃) 热阻 (厚度25mm时, □ 10℃  □ 25℃) 燃烧性能:						请选择 ▼ kg/m³				
○ 024 ● 030 ○ 034 委 托				■ B1级 ■ B2s	级 	受理人				签单				
注 注				//	11				签	单日期				

说明:1.委托方在检验项目打"/"确认,保证所提供样品和资料的真实性.

- 2.见证员对有见证检验样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任.
- 3.本中心(站)保证检测的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密.
- 4.由于场地所限,需退样的,请在送样之日起,40天内办理退样,逾期的由我中心自行处理. 5.本中心(站)地址:广州市南岸路塘前新街6号.电话:020-81826514\81218223\81218775.传真:020-81933467