

Centos7 防火墙管理

1、firewalld的基本使用

启动：systemctl start firewalld

查看状态：systemctl status firewalld

停止：systemctl disable firewalld

禁用：systemctl stop firewalld

2.systemctl是CentOS7的服务管理工具中主要的工具，它融合之前service和chkconfig的功能于一体。

启动一个服务：systemctl start firewalld.service

关闭一个服务：systemctl stop firewalld.service

重启一个服务：systemctl restart firewalld.service

显示一个服务的状态：systemctl status firewalld.service

在开机时启用一个服务：systemctl enable firewalld.service

在开机时禁用一个服务：systemctl disable firewalld.service

查看服务是否开机启动：systemctl is-enabled firewalld.service

查看已启动的服务列表：systemctl list-unit-files|grep enabled

查看启动失败的服务列表：systemctl --failed

3.配置firewall-cmd

查看版本：firewall-cmd --version

查看帮助：firewall-cmd --help

显示状态：firewall-cmd --state

查看所有打开的端口：firewall-cmd --zone=public --list-ports

更新防火墙规则：firewall-cmd --reload

公告

昵称：[代码无涯](#)

园龄：[1年11个月](#)

粉丝：[0](#)

关注：[0](#)

[+加关注](#)

<	2019年7月						>
日	一	二	三	四	五	六	
30	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	

搜索

<input type="text"/>	<input type="button" value="找找看"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="谷歌搜索"/>

常用链接

[我的随笔](#)

[我的评论](#)

[我的参与](#)

[最新评论](#)

[我的标签](#)

我的标签

查看区域信息: firewall-cmd --get-active-zones

查看指定接口所属区域: firewall-cmd --get-zone-of-interface=eth0

拒绝所有包: firewall-cmd --panic-on

取消拒绝状态: firewall-cmd --panic-off

查看是否拒绝: firewall-cmd --query-panic

那怎么开启一个端口呢

添加

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent (--permanent永久生效, 没有此参数重启后失效)

重新载入

firewall-cmd --reload

查看

firewall-cmd --zone= public --query-port=80/tcp

删除

firewall-cmd --zone= public --remove-port=80/tcp --permanent

转自: <http://www.cnblogs.com/moxiaoan/p/5683743.html>

好文要顶

关注我

收藏该文



代码无涯

关注 - 0

粉丝 - 0

0

0

+加关注

« 上一篇: [Mac配置Sublime Text全部以标签页打开](#)

» 下一篇: [MacPro终端出现bash: touch: command not found](#)

[CentOS\(2\)](#)

[Linux\(2\)](#)

[MacOS\(1\)](#)

[MacPro\(1\)](#)

[Mysql\(1\)](#)

[php5.6\(1\)](#)

[Sublime Text\(1\)](#)

[bash\(1\)](#)

随笔档案

[2018年2月 \(1\)](#)

[2017年8月 \(5\)](#)

阅读排行榜

1. [Aapache 启动不了, 报错信息: suEXEC mechanism enabled \(wrapper: /usr/sbin/suexec\)\(197\)](#)
2. [MacPro终端出现bash: touch: command not found\(173\)](#)
3. [Centos7通过yum安装Mysql5.7\(68\)](#)
4. [Centos7 编译 php5.6出错\(49\)](#)
5. [Mac配置Sublime Text全部以标签页打开\(30\)](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问](#)网站首页。

【推荐】 [超50万C++/C#源码: 大型实时仿真组态图形源码](#)

【前端】 [SpreadJS表格控件，可嵌入系统开发的在线Excel](#)

【推荐】 [码云企业版，高效的企业级软件协作开发管理平台](#)

【推荐】 [程序员问答平台，解决您开发中遇到的技术难题](#)

相关博文：

- [CentOS7使用firewalld管理防火墙与端口](#)
- [CentOS7-防火墙](#)
- [centos7关闭防火墙](#)
- [centos7防火墙问题](#)
- [centos7关闭防火墙](#)

最新新闻：

- [2019年上半年全球应用收入397亿美元 苹果占255亿美元](#)
- [第14条海缆！谷歌累计已投资470亿美元](#)
- [如果你生活在月球上，你会看到什么？](#)
- [人类大脑自然产生神秘迷幻剂，甚至会“灵魂出窍”](#)
- [美国仍按被拉黑企业对待华为](#)
- » [更多新闻...](#)