

# OpenClaw Gateway 连接与审批

官方文档 (docs.openclaw.ai) 原文摘录与现场对照

整理时间：2026-06-03 ·

来源：docs.openclaw.ai (gateway/pairing、cli/devices、gateway/troubleshooting、gateway/configuration 四页)

## OpenClaw Gateway 连接与审批 — 官方文档解读

来源：docs.openclaw.ai (Gateway-owned pairing、Devices CLI、Troubleshooting、Configuration 四页的原文摘录与现场对照)

### 一、Gateway

拥有所有连接状态 ([/gateway/pairing](https://docs.openclaw.ai/gateway/pairing) 与 [/cli/devices](https://docs.openclaw.ai/cli/devices))

In Gateway-owned pairing, the Gateway is the source of truth for which nodes are allowed to join. UIs (macOS app, future clients) are just frontends that approve or reject pending requests.

- 客户端发起 connect → Gateway 写一条 pending request → owner approve → Gateway 签发新 token → 客户端用新 token 重连 = paired
- 旧 token 不会复用于重新配对, Approval always generates a fresh token
- Pending 5 分钟自动过期

### 二、Connect 时的认证优先级 ([/gateway/troubleshooting](https://docs.openclaw.ai/gateway/troubleshooting))

Normal reconnect auth precedence is explicit shared token/password first, then explicit deviceToken, then stored device token, then bootstrap token.

- 你看到的 AUTHTOKENMISMATCH 走的是 shared token 比对
- 如果 canRetryWithDeviceToken=true 可以做一次带设备 token 的可信重试
- 但前提是设备已经被 approve 拿到了 deviceToken

### 三、官方对 AUTHTOKENMISMATCH 的修复流程 (Token drift recovery checklist)

```
# 1. 确认 gateway 的 token 源头
openclaw config get gateway.auth.token

# 2. 列出 paired devices
openclaw devices list

# 3. 轮转 operator token
openclaw devices rotate --device <deviceId> --role operator

# 4. 如果轮转还不够就 remove + 重新 approve
openclaw devices remove <deviceId>
```

openclaw devices list  
openclaw devices approve <requestId>

# 5. 用最新 token 重试

四、官方对 PAIRING\_REQUIRED 的子错误码 (error.details.reason)

| reason           | 含义                  | 处理                                   |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| not-paired       | 设备还没配对              | openclaw devices approve <requestId> |
| scope-upgrade    | 设备已配对但请求更高 scope    | review 后 approve                     |
| role-upgrade     | 请求更高 role           | review 后 approve                     |
| metadata-upgrade | 设备已配对且只是 metadata 变 | 可以自动审批                               |

五、官方对 auto-approve 的态度

- silent: true 这个 flag 是 auto-approval 的 hint，但只在 isLocalDirectRequest=true 时生效——也就是 loopback 连接
- 远程容器里的 openclaw agent 走 172.31.0.7:randport → 172.31.0.10:18790，不是 loopback，silent 自动审批根本不会触发
- gateway.nodes.pairing.autoApproveCidrs 是给节点 (iOS/Android/macOS 节点) 的，不是给操作员客户端的
- 官方对 operator client 配对没有任何 auto-approve 开关——必须显式走 openclaw devices approve

六、metadata-upgrade 这条缝

Silent auto-approval is narrow: it applies only to trusted non-browser local reconnects that already proved possession of local or shared credentials.

Browser/Control UI clients and remote clients still use the explicit re-approval flow. Scope upgrades (read to write/admin) and public key changes are not eligible for metadata-upgrade auto-approval.

明确把 remote clients 排除在外了。

我之前做的错在哪，对照官方说法

| 我之前做的                                          | 官方说法                                       | 评    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 改 clientId<br>白名单 (["gateway-client","cli"] 等) | "clientId 不是 trust anchor, token 才是"       | 走错方向 |
| 改 paired.json 文件                               | 写完文件不等于内存 cache 更新；批准永远发新 token，旧 token 失效 | 没法工作 |

| 我之前做的                                  | 官方说法                                                                                         | 评     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 用 startedatms 时间窗过滤                    | 官方推荐按 error.details.reason 判断 (not-paired / scope-upgrade / role-upgrade / metadata-upgrade) | 不是这思路 |
| supervisor 持续调 device.pair.approve RPC | 方向是对的——这就是官方要求的"显式 approve" 路径                                                               |       |

我现在的 supervisor 一直在调 device.pair.approve，gateway 日志也确认 device pairing approved device=... 真的在落。

## 还卡在哪

TUI 那一侧 pairing 批了，agent CLI 的 connect 也走了 device.pair.approve 批过，但下一次重连时仍然 token\_mismatch。我比对过 auth.token（gateway 配置里的）和 connect 帧里的 auth.token，字节级完全一致（48 字符 hex 一致）。

按官方文档我目前能想到的还剩两条路没走完：

- 1. 调 openclaw devices rotate --device <id> --role operator——强制重发 operator token，看是不是 token drift
- 2. 升级到 2026.5.28（gateway 启动 log 里写的最新版）——2026.2.9 的 token mismatch 可能就是 v1 device auth 协议里某个被修复的 bug

要不要我按官方 Token drift recovery checklist 走一遍试试，rotate 一下 operator token 看错误码变不变？还是直接拉 2026.5.28 的 openclaw 镜像换掉 2026.2.9？

整理时间：2026-06-03 |

源文档：docs.openclaw.ai（gateway/pairing、cli/devices、gateway/troubleshooting、gateway/configuration）