

```

import { createClient } from "@supabase/supabase-js";

// Эти переменные должны быть в файле .env в корне проекта (для Vite —
// именно с префиксом VITE_, иначе они не попадут в браузерный код):
//
// VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxx.supabase.co
// VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOi...
//
// Взять их можно в Supabase Dashboard → Project Settings → API.
// ВАЖНО: сюда идёт именно "anon public" ключ, а не "service_role" —
// service_role никогда не должен попадать в клиентский код.
const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL;
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY;

if (!supabaseUrl || !supabaseAnonKey) {
  // Именно эта ошибка — самая частая причина, почему "supabase не работает":
  // либо .env не создан, либо сервер разработки не был перезапущен после
  // его создания (Vite подхватывает .env только при старте).
  console.error(
    "[supabase] Не найдены VITE_SUPABASE_URL / VITE_SUPABASE_ANON_KEY. " +
    "Проверь файл .env и перезапусти `npm run dev`."
  );
}

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey, {
  auth: {
    persistSession: true, // сессия переживает перезагрузку страницы
    autoRefreshToken: true, // токен обновляется сам, не разлогинивает
    detectSessionInUrl: false,
  },
});

```