Procédures de qualification Installatrice-électricienne CFC Installateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 5.2 Technique de communication

Dossier des expertes et experts

Temps: 20 minutes

Auxiliaires: Matériel de bureau, chablon et calculatrice de poche (sans base de données).

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Pour des exercices avec des réponses à choix multiples, pour chaque réponse fausse il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.

 Si dans un exercice on demande plusieurs réponses vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- La propreté des dessins et schémas fait partie de l'évaluation.

- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.

Barème: Nombres de points maximum: 23,0

22,0 - 23,0	Points = Note	6,0
20,0 - 21,5	Points = Note	5,5
17,5 - 19,5	Points = Note	5,0
15,0 - 17,0	Points = Note	4,5
13,0 - 14,5	Points = Note	4,0
10,5 - 12,5	Points = Note	3,5
8,5 - 10,0	Points = Note	3,0
6,0 - 8,0	Points = Note	2,5
3,5 - 5,5	Points = Note	2,0
1,5 - 3,0	Points = Note	1,5
0.0 - 1.0	Points = Note	1.0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice

avant le 1er septembre 2014.

Créé par: Groupe de travail USIE examen de fin d'apprentissage

Installatrice-électricienne CFC / Installateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exe	rcices	Nombre o	le points obtenus			
1.	3.4.1 Quels sont les composants listés ci-dessous qui permettent d'interconnecter un réseau IP privé à Internet (LAN/WAN) ?					
	Cochez les réponses justes.					
	☐ Le firewall Windows ☑ Un modem câble TV					
	■ Un router DSL □ Un hub					
2.	3.4.1 2. Citez la fréquence minimale et maximale de la bande passante de la téléphonie analogique.					
	300 – 3'400 Hz					
3.	3.4.2 Quel est le type de multiplexage utilisé en ISDN sur le bus S afin de pouvoir mener deux communications simultanées ? Cochez la réponse juste.	1				
	☐ Multiplexage fréquentiel Multiplexage temporel					
	☐ Multiplexage spatial ☐ Multiplexage câblé					
4.	3.4.4 Les tensions suivantes ont été mesurées sur une prise combinée TT83 / RJ45 : A) 49 V / DC B) 98 V / DC C) 40,5 V / DC D) 71 V / AC	2				
	Pour chacun des interfaces/bus cités ci-dessous, indiquez dans la case à gauche, la lettre (A, B, C ou D) de la tension correspondante					
	A Raccordement analogique (a/b) B Bus S					
	Appel entrant sur interface R Interface U					
5.	6.1.3 Quelles sont les fonctions d'un appareil téléphonique qui correspondent aux touches marquées avec les symboles ci-dessous ?					
	Répétition d'appel					
	Haut-parleur					
	Touche de programmation					

Exer	rcices	Nombre o	de points obtenus		
6.	4.3.7 Faites correspondre les termes ou abréviations A), B), C) et D) à la description d'installation de téléphonie analogique. Insérez les lettres correspondantes dans les cases à gauche de la description.				
	A) Installation intérieure B) NTS C) NTP D) Ligne réseau				
	B Coffret d'introduction, point de coupure.				
	Terminaison de réseau.				
	Ligne entre le coffret d'introduction et la première prise.				
	Les coûts d'entretien de ce tronçon de ligne entre le central public et le point de coupure sont pris en charge par l'opérateur de réseau.				
7.	3.4.4 Quelle est la fonction des trois filtres DSL de ce schéma de principe ? Filter analog Filter analog Filter analog	2			
	Cochez les affirmations justes. swisscom Modem PC				
	juste Faux Laisse passer les fréquences de la parole ☑ □	(0,5/ juste)			
	Filtre de type passe haut. □ 🗷				
	Filtre de type passe bas.				
	Supprime les grésillements venant du DSL				
8.	6.1.1 Désignez les câbles CUB selon ISO/IEC-11801: = blindage	2			
	S-UTP / F-UTP U-UTP U-STP / U-STP / U-FTP S-STP / S-FTP	(0,5/ juste)			

Exe	rcices					Nombre d	le points obtenus
9.	6.1.1 Pour chacune des fibres optiques ci-dessous indiquez d'une croix la longueur de la ligne correspondante. Longue distance Distance moyenne Distance courte (plus de 50 km) (env. 300 m) (env. 50 m)					2	
						(0,5/	
	POF			×		juste)	
	Fibre singlemode	×					
	Fibre multimode		×				
	Fibre monomode	×					
10.	6.1.5 Cochez d'une croix les	affirmations juste	es.			2	
	Roaming:		Jus	te	Faux		
	Chaque abonné GSM	a ses données da	ans un HLR 🏻	₫			
	UMTS: Universal Mobile Telec	communication Sy	/stem 🗵	<u> </u>		(0,5/ juste)	
	WLAN: World Local Area Netw	ork/	С	ם	×	,,	
	Power Line ou Powerli Connexion fibre optiqu		jui existe 🏻 🛭]	æ		
11.	réduction des interféres	6.1.1 Faites correspondre les termes A), B), C) et D) aux mesures prises pour la réduction des interférences CEM. Insérez les lettres correspondantes dans les cases à gauche des affirmations.				2	
	A) Couplage inductif B) Décharge statique C) Couplage galvanique D) Couplage capacitif					(0,5/ juste)	
	Interférence entre des câbles de données posés en parallèle. Les sols mis à la terre évitent souvent des dégâts aux appareils.						
	Pour éliminer ce problème, les lignes de données sont souvent torsadées entre elles. C Une bonne isolation électrique peut empêcher ce genre de problèmes.						

Exe	rcices					Nombre d	e points obtenus
	6.2.2					maximal	obtellus
12.	graphique. Inscr L'atténuation du atténuation de p	rivez égaleme ı câble TV utili	essous le niveau de nt le niveau aux prosé est de 20 dB / 3 dB et celle de la	rises. 100 m. La prise D prise DD11 est de	DD19 a une e 3,6 dB.	(0,5/ juste)	
	85	graphique es	at demandé le rés	ultat chiffré est	optionnel		
	(Seul le graphique est demandé le résultat chiffré est optionnel)						
		½ point 70 dB 90 dB	½ point 88 dB 84 dB	½ point 82 dB 63 dB	½ point 76,7 dB 65,7 dB		
13.	6.2.2Selon les directiprise d'une instanta63 dBμV		le, quel est le nive	au de planificatio	n minimal à la	1	
			Total			23	