

التحقق من تنصيب اللوحة وتفعيل Reseller API

لوحة Xtream-Masters — حساب Mr7tv · دليل موجّه لصاحب السرفر · الأوامر جاهزة للنسخ واللصق

يعالج هذا الدليل أمرين مرتبطين: نطاق تنصيب اللوحة بعد تغيير الدومين (وهو السبب الجذري للمشكلة)، ثم تفعيل الـ API والتحقق منه من اللوحة ومن السيرفر.

القيم الأساسية

العنصر	القيمة
عنوان خادمنا (يُصرّح له في اللوحة)	158.220.81.202
رموز الوصول الحالية (Reseller API)	resellerapi · msAPIufgk
صيغة الرابط حسب الوثائق	http://{server-dns}:{stream-port}/{code}/reseller/index.php
النطاق القديم العالق في الـ API	mr7-4k.live — لا يُترجم (دومين تنصيب قديم)
نطاق اللوحة الحالي (الأدمن)	mr7-4k.sbs:2052 (خلف Cloudflare)
عنوان الأصل (IP)	205.237.107.54
وثائق الـ API	https://ottpanel.tv/xm_reseller_api_doc.html

يُملأ لاحقاً: {KEY} مفتاح api_key من {PORT} ، API Settings منفذ البث ، {PKG} رقم باقة للاختبار ، {NEW} الدومين النهائي المعتمد.

القسم أ — نطاق تنصيب اللوحة (المشكلة الجذرية)

نُصِّب اللوحة على دومين ثم نُغيّر، فبقيت مراجع الدومين القديم mr7-4k.live في إعدادات البث/الـ API، ولذلك تُبنى روابط رموز الوصول على نطاق لا يُترجم. يجب توحيد كل المراجع على الدومين النهائي {NEW} (الأرجح mr7-4k.sbs):

1. DNS: سجل A لكل اسم مستخدم (الأدمن + البث + الـ API) في منطقة {NEW} ← 205.237.107.54. وإن كان على Cloudflare اجعل سجلات منافذ البث DNS only (السحابة رمادية)، لأن Cloudflare يمرّر منافذ HTTP محددة فقط (80, 8080, 2052, 2082, 2086, 2095...).

2. General Settings في اللوحة: حدّث حقل Stream DNS / Access URL / Panel URL (الذي تُبنى منه روابط رموز الوصول والبث) من mr7-4k.live إلى {NEW}.

3. Servers / Load Balancers: لكل خادم حدّث حقل Server Domain / DNS إلى {NEW}.

4. nginx: أضف {NEW} في server_name على منافذ الأدمن والبث، مع شهادة SSL صالحة له.

5. رموز الوصول: بعد التحديث افتح Access Codes وتأكد أن الرابط صار يستخدم {NEW} لا mr7-4k.live (أعد التوليد/النسخ إن لزم).
6. الدومين القديم: أبق توجيهه مؤقتًا أثناء الانتقال أو أزل كل مراجعه.

تحقق سريع: رابط أي رمز في صفحة Access Codes يجب أن يظهر بنطاق {NEW} يُترجم فعليًا.

القسم ب — التحقق من إعداد الـ API داخل اللوحة

1. رمز الوصول: Access Codes ← رمز نوعه Reseller API حالته Active.
2. قائمة الـ IP: الرمز ← تبويب Allowed IP Addresses ← Restrictions يحتوي 158.220.81.202 (ظاهر داخل المربع ومحفوظ بـ Add).
3. مجموعات الباقات: تبويب Groups للرمز فيه مجموعات الباقات المُباعة، ولكل باقة Bouquets مُسندة.
4. صلاحيات المجموعة (Edit Group ← Permissions): Can Use Reseller API ✓ ، Can Generate Mass Paid ✓ ، Can Delete Users ✓ ، User Delete Refund ✓.
5. api_key: من Manage end-points / API Settings — انسخ المفتاح المرتبط بالرمز. (مفتاح صفحة Admin API Management مختلف ولا يصلح).

القسم ج — التحقق من السيرفر (اختبار فعلي)

نُفِّذ من خادمنا 158.220.81.202 . استبدل {NEW} و {PORT} و {KEY} بقيمها ثم انسخ والصق.

(1) هل الدومين يُترجم؟

```
getent hosts {NEW} || nslookup {NEW}
```

(2) هل النقطة ترد؟ (آمن، لا يُنشئ شيئًا) — action=user_info

```
curl -sS "http://{NEW}:{PORT}/msAPIufgk/reseller/index.php?api_key={KEY}&action=user_inf
```

بديل بايثون إن لم يوجد curl:

```
python3 -c "import urllib.request as u;print(u.urlopen('http://{NEW}:{PORT}/msAPIufgk/re
```

(3) قراءة الباقات — action=packages

```
curl -sS "http://{NEW}:{PORT}/msAPIufgk/reseller/index.php?api_key={KEY}&action=packages
```

4) اختبار إنشاء وهمي (dry_run=1، بلا تنفيذ فعلي)

```
curl -sS -X POST "http://{NEW}:{PORT}/msAPIufgk/reseller/index.php" -d "api_key={KEY}&ac
```

5) اختبار محلي على خادم اللوحة نفسه (يتجاوز DNS وقيد ال IP)

```
curl -sS -H "Host: {NEW}" "http://127.0.0.1:{PORT}/msAPIufgk/reseller/index.php?api_key=
```

جرب الرمز الآخر `resellerapi` بنفس الأوامر إن لزم.

القسم د — تفسير النتائج

الرد	المعنى	الإجراء
<code>{..., "status": "STATUS_SUCCESS"}</code>	سليم	جاهز للربط
<code>IP FORBIDDEN</code>	العنوان غير مصرّح	أضف 158.220.81.202 في Restrictions
رسالة عن <code>api_key / authentication</code>	المفتاح خاطئ	خذ <code>api_key</code> من API Settings
<code>Not Found (nginx) 404</code>	نطاق/منفذ خاطئ أو <code>server_name</code> ناقص	نقذ القسم أ
<code>could not resolve / Errno -3</code>	الدومين لا يُترجم	نقذ القسم أ (سجل A)
خطأ صلاحية عند <code>create_line</code>	صلاحية ناقصة	فعل Generate Mass Paid للمجموعة

القسم هـ — ما نحتاج إرساله بعد النجاح

عند وصول رد `STATUS_SUCCESS` أرسل لنا:

- الرابط الكامل الناجح (بالدومين النهائي والمنفذ والرمز).
- `api_key` المرتبط بالرمز.
- الدومين والمنفذ النهائيان المعتمدان.

ثم نربط البوابة في الأداة بوضع Reseller API مباشرة.