

MediCare 智慧医疗门诊管理系统 - 部署手册

目录

- 1. 系统概述
- 2. 环境要求
- 3. 数据库部署
- 4. 后端服务部署 (medicare-server)
- 5. 前端应用部署 (medicare-web)
- 6. 启动验证
- 7. 常见问题排查
- 8. 运维建议

引言

项目概述：

medicare-server是后端服务项目，功能和代码完整版，部署好数据库，改好数据库连接和项目配置，即可运行。

medicare-server-archetype是后端服务项目，service和controller的功能代码需要完成开发，只保留了注释、注解、方法声明。方法体为实战项目。

medicare-web是前端服务项目，基于node.js和npm完成搭建，依赖也是下载完整的，可通过npm run dev直接运行。

1. 系统概述

MediCare 是一个智慧医疗门诊管理系统，包含两个核心项目：

项目	技术栈	默认端口	描述
medicare-server	Spring Boot 3 + JPA + MySQL	8080	后端 REST API 服务

项目	技术栈	默认端口	描述
medicare-web	Vue 3 + TypeScript + Element Plus	5173（开发） / Nginx（生产）	前端单页应用

2. 环境要求

2.1 开发环境

组件	版本	说明
JDK	17+	后端运行环境
Node.js	18+	前端运行环境
MySQL	8.0+	数据库服务

3. 数据库部署

3.1 创建数据库

```
# 登录 MySQL
mysql -u root -p

# 创建数据库（字符集必须为 utf8mb4）
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS medicare
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

3.2 导入基本数据

```
# 执行 SQL 脚本（从项目根目录）
mysql -u root -p medicare < sql/medicare.sql
```

3.3 数据库配置说明

参数	默认值	说明
数据库名	medicare	固定
用户名	root	固定
密码	本机数据库密码	本机数据库密码
端口	3306	MySQL 默认端口

4. 后端服务部署 (medicare-server)

4.1 开发环境配置



4.2 配置文件说明

文件路径：`medicare-server/src/main/resources/application.yml`

关键配置项：

```
server:
  port: 8080 # 服务端口

spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/medicare?useSSL=false&serverTimezone=UTC
    username: root # 数据库用户名（根据本机环境修改）
    password: a123456. # 数据库密码（根据本机环境修改）
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  hikari:
    maximum-pool-size: 20 # 最大连接数
    minimum-idle: 5 # 最小空闲连接

logging:
  level:
    com.medicare: debug # 业务日志级别
    org.hibernate.SQL: debug # SQL 日志级别（生产环境建议关闭）
```

生产环境配置建议：

配置项	建议值	说明
server.port	8080	保持默认
datasource.username	medicare	使用专用数据库用户
datasource.password	强密码	包含大小写字母、数字、特殊字符
logging.level.com.medicare	info	生产环境降低日志级别
logging.level.org.hibernate.SQL	warn	生产环境关闭 SQL 日志

5. 前端应用部署 (medicare-web)

5.1 开发环境运行

```
# 进入前端目录
cd medicare-web

# 安装依赖
npm install

# 开发模式运行（自动代理到 localhost:8080）
npm run dev

# 访问地址：http://localhost:5173
```

开发环境代理配置说明

开发环境通过 Vite 代理转发 API 请求：

```
// vite.config.ts
server: {
  port: 5173,
  proxy: {
    '/api': {
      target: 'http://localhost:8080',
      changeOrigin: true,
    },
  },
}
```

```
},  
},
```

生产环境无需代理，通过 Nginx 统一配置。

5.2 登录验证

1. 访问：`http://localhost:5173/`
 2. 使用默认账号登录：
 - 用户名：`admin`
 - 密码：`12345`
 3. 登录成功后应跳转到首页 Dashboard
-

6. 常见问题排查

6.1 数据库连接失败

现象：后端启动报错 `Connection refused` 或 `Access denied`

排查步骤：

1. 检查项目中 `application.yml` 中数据库连接信息是否配置正确。

8.2 前端无法访问

现象：前端启动失败

排查步骤：

1. 检查项目通过 `npm run dev` 启动后，是否有控制台报错。
2. 清理缓存重试。
3. 检查前端项目依赖是否完整。

8.3 Session 认证问题

现象：登录成功后刷新页面需要重新登录

排查步骤：

1. 检查浏览器是否阻止了 Cookie（Session 需要 Cookie 支持）
2. 检查后端配置是否正确配置了 Session

附录：默认账号

用户名	密码	角色	说明
admin	12345	admin	系统管理员

附录：端口占用

端口	服务
5173	medicare-web
8080	medicare-server
3306	MySQL

附录：目录结构

```
/opt/medicare/
├─ server/                                # 后端部署目录
│   └─ medicare-server-1.0.0-SNAPSHOT.jar
├─ web/                                  # 前端静态资源
│   ├─ index.html
│   ├─ assets/
│   └─ ...
├─ backup/                              # 数据库备份目录
└─ scripts/                             # 运维脚本
    └─ backup.sh
```