

データ処理の基本の流れ

画面操作からAPI結果が表示されるまで

1

1 View

ボタン・画面表示をきっかけに処理を開始。入力値は@Stateで保持。



2

2 ViewModel / Store

読み込み状態を更新し、必要なServiceを呼び出す。



3

3 Service

URL・HTTPメソッド・送信JSONを組み立てる。



4

4 URLSession

サーバーへ送信し、HTTPレスポンスとDataを受け取る。



5

5 JSONDecoder / Model

JSONをQuestion・Spot・AuthUserへ変換する。



6

6 @Published → SwiftUI

状態を更新するとViewが再評価され、結果画面へ切り替わる。

説明用の一言 「通信結果をModelへ変換し、状態を変えることで画面を更新していません」

質問画面と検索API

質問取得 → 回答 → 現在地 → スポット検索

GET

/api/v1/questions/guest

取得：質問ID・質問文・回答候補（Question配列）

QuestionViewの処理

onAppear → QuestionViewModel.fetchQuestions() → QuestionService → JSONDecoder → questionsへ保存 → QuestionCardViewを表示。

現在地の取得

LocationServiceがCoreLocationから緯度・経度を取得。拒否・失敗・15秒待っても返らない時は大阪駅付近を使う。

POST

/api/v1/placeSearch

送信：緯度・経度・半径・5問の回答条件

検索結果の受け取り

SpotResponseをデコードし、Spot配列をQuestionViewModel.placesへ保存。成功時はSearchResultStoreにも保存して、おすすめタブへ切り替える。

Spotに含まれる主なデータ

名前・住所・緯度経度・評価・料金・タグ・説明・画像参照・マッチ度・経路URL。

おすすめ・ 詳細・ 画像

検索APIの結果をStoreで共有し、複数画面へ表示

RecommendView

直接APIは呼ばない。 SearchResultStore.placesを読み、SpotCardの一覧を表示。結果がなければ未検索・ 0件の案内へ切り替える。

SearchResultStore

検索で受け取ったSpot配列を@Publishedで共有。同時にUserDefaultsへJSON保存し、次回起動時にも復元する。

GET

Google Places /v1/{photoReference}/media

取得 : 画像Data (maxWidthPx=900)

SpotCardの画像処理

RemotePlacemarkがURLSessionで画像Dataを取得し、UIImageへ変換。通信中はProgressView、失敗時はプレースホルダーを表示。

SpotDetailView

詳細APIは呼ばない。一覧から渡されたSpotを表示し、MapKitへ緯度経度を渡す。経路URLは外部地図で開く。

保存・ 行き済み

FavoriteSpotStore / VisitedSpotStoreを切り替え、UserDefaultsへ保存。

ログイン・登録API

SanctumのCookieセッションとCSRF対策

認証前に行う処理

GET `/api/v1/me` を呼び、XSRF-TOKEN Cookieを準備。変更系リクエストではX-XSRF-TOKENヘッダーとCookieを送る。

POST

`/api/v1/auth/email`

メールログイン → AuthUser

POST

`/api/v1/auth/register`

新規登録 → AuthUser

POST

`/api/v1/auth/google`

Google accessToken → AuthUser

GET

`/api/v1/me`

現在ログイン中のユーザー

PUT

`/api/v1/user`

表示名を更新

POST

`/api/v1/auth/logout`

サーバーセッションを終了

Googleログイン

GoogleSignInServiceでaccessTokenを取得 → バックエンドへ送信 → 確認後はHttpOnly Cookieでログイン状態を維持。

端末内データとiOS機能

サーバーAPIを使わず、端末側だけで処理するもの

UserDefaults

検索結果 latestPlaceSearchResults、保存済み favoriteSpots、行き済み visitedSpotsをJSONで保存・復元。

Keychain / Security

認証用Cookie・メール・トークン関連を端末の安全な領域へ保存。AuthSessionの復元に利用。

CoreLocation

現在地の緯度・経度を取得し、PlaceSearchServiceへ渡す。権限がない時は代替位置を利用。

UserNotifications

通知許可を確認し、毎朝9時のおすすめ通知やテスト通知を予約・解除する。

MapKit

Spotの緯度・経度を地図へ渡し、SpotDetailView内に場所を表示する。

画面ごとのデータ元

説明中に迷った時の早見表

QuestionView

データ元 質問API / 検索API

表示 質問・Spot

RecommendView

データ元 SearchResultStore

表示 検索済みSpot

SpotCard

データ元 Spot + Google画像API

表示 カード・画像

SpotDetailView

データ元 渡されたSpot + MapKit

表示 詳細・地図

FavoriteView

データ元 FavoriteSpotStore

表示 端末保存Spot

Login / Register

データ元 認証API

表示 AuthUser

AccountView

データ元 AuthSession / user更新API

表示 ユーザー情報

通知設定

データ元 UserNotifications

表示 許可・予約状態

説明用まとめ

基本は View → ViewModel / Store → Service → API。JSONをModelへ変換し、@Publishedの状態を変えて画面を更新します。画像だけはRemotePlacelImageが直接URLSessionを使います。