

BẢNG BÁO GIÁ

Location: Nha Trang

TA/08-26/NHA TRANG

Company:	ECOPARK NHÂN TÂM	Date:	12/05/2026
Attn:		From:	
Tel:		Tel:	09 3579 3070
Email:		Email:	lnquang1@gmail.com

Thank you very much for your interest in our business. Now I am please to serve you the price for your requirement

Stt	Thiết bị	Mô tả	Đơn vị	S.lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
HẠNG MỤC THI CÔNG HẠ TẦNG WIFI						
I	Khu Hồ Bơi					26,120,000
1	Thiết bị Router chịu tải Mikrotik RB5009	* RB5009 là Router chịu tải cao , Cân bằng tải nhiều đường truyền đồng thời - Các cổng được kết nối với chip chuyên mạch Marvell Amethyst mạnh mẽ 10 Gbps đi tới Bộ xử lý Lõi Tứ Marvell Armada ARMv8 1,4 GHz. - Được trang bị RAM 1GB, bộ nhớ NAND 1GB giúp tăng gấp đôi hiệu suất xử lý với cấu hình có tải CPU nặng. - Chịu tải đồng thời 500 thiết bị - Điện năng cấp vào DC 12V Bảo hành: 12 tháng.	cái	1	7,670,000	7,670,000
2	Bộ phát Wifi 6 chuẩn AX ốp trần Ruijie RG-RAP62	AP vô tuyến gắn trần Gigabit với hiệu suất vô tuyến kép Hỗ trợ Reeye Mesh và Tối ưu hóa Vô tuyến AI (WIO) Lắp đặt dễ dàng, kích thước nhỏ gọn Thâm mỹ hình tròn mới, phù hợp hơn với phong cách trang trí khách sạn Cổng thông tin AP portal độc lập mạnh mẽ qua Ruijie Cloud Bảo hành 12 tháng	cái	1	2,450,000	2,450,000
3	Bộ phát Wifi 6 chuẩn AX ốp trần Ruijie RG-RAP62	AP vô tuyến gắn trần Gigabit với hiệu suất vô tuyến kép Hỗ trợ Reeye Mesh và Tối ưu hóa Vô tuyến AI (WIO) Lắp đặt dễ dàng, kích thước nhỏ gọn Thâm mỹ hình tròn mới, phù hợp hơn với phong cách trang trí khách sạn Cổng thông tin AP portal độc lập mạnh mẽ qua Ruijie Cloud Bảo hành 12 tháng	cái	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
4	Switch POE Cấp nguồn cho Wifi 9 cổng RUIJIE REYEE RG-ES209GC-P	Layer 2 Smart Managed PoE Switch 9 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 120W. - 8 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 120W. - 1 cổng 10/100/1000M uplink. - Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps. - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud - Tích hợp Web management Bảo hành 12 tháng.	cái	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
5	Dây tín hiệu Cat6 hợp kim kèm sợi cường lực và vỏ bọc bằng nhựa pvc	- Ruột dẫn 24AWG/4PRS - Vật liệu: đồng 99% - Vỏ bọc: nhựa PVC màu trắng, xanh	thùng	1	2,790,000	2,790,000
6	Dây cáp quang 1FO	Kết nối các khu vực về tủ trung tâm	mét	1000	5,000	5,000,000
7	Ruột gà D20		cuộn	4	170,000	680,000
8	Dây điện Cadivi CV 1.5mm		mét	60	19,000	1,140,000
9	Chuyển đổi quang điện Media converter Single mode 10/1000 Base-Tx to 1,000 Base-FX	- Khoảng cách truyền: 20 km. - Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín hiệu. - Bước sóng quang hoạt động: 1310nm/1550nm. - Ngõ giao tiếp quang: Connector SC. - Ngõ giao tiếp mạng: RJ45. - Tương thích các chuẩn: IEEE802.3u, 10/100 Base-TX, 100Base-FX. - Các đèn LED chỉ thị nguồn, - Kích thước: 26.2 x 70.3 x 94 mm. Trọng lượng: 0.2 kg. - Xuất xứ Trung Quốc (CO & CQ). Bảo hành: 24 tháng	cáp	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
10	Vật tư phụ	- Dây điện, băng keo, Dây rút, đầu mạng, phích cắm, ổ cắm điện...v.v	gói	1	790,000	790,000
11	Nhân công thi công kéo dây, lắp đặt cấu hình		gói	1	5,600,000	5,600,000
II	Khu Nhà Hàng					13,260,000
1	Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường Ruijie Reeye RG-EW1200 (Những khu vực này ít người sử dụng nên dùng sản phẩm có cấu hình thấp hơn)	- Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1.267Gbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/acMU-MIMO - Hỗ trợ tốt trong khoảng 35 người dùng - Phù hợp lắp đặt cho văn phòng, khách sạn, chuỗi cửa hàng, ... Bảo hành 12 tháng	cái	3	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ

2	Switch POE Cấp nguồn cho Wifi 9 cổng RUIJIE REYEE RG-ES209GC-P	Layer 2 Smart Managed PoE Switch 9 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 120W. – 8 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 120W. – 1 cổng 10/100/1000M uplink. – Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps. – Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud – Tích hợp Web management Bảo hành 12 tháng.	cái	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
3	Dây tín hiệu Cat6 hợp kim kèm sợi cường lực và vỏ bọc bằng nhựa pvc	– Ruột dẫn 24AWG/4PRS – Vật liệu: đồng 99% – Vỏ bọc: nhựa PVC màu trắng, xanh	thùng	1	2,790,000	2,790,000
4	Dây cáp quang 2FO		mét	200	-	-
5	Ruột gà D20		cuộn	3	-	-
6	Dây điện Cadivi CV 1.5mm		mét	230	19,000	4,370,000
7	Tủ thiết bị 45cm x 38cm x 12cm	- Kích thước thực: 45cm x 38cm x 12cm - Giúp bảo vệ đầu ghi cho Camera - Mặt kính đảm bảo quan sát được các đèn trạng thái - Có khe lắp khóa chống phá - Chất liệu: thép dập sơn tĩnh điện - Khoảng cách truyền: 20 km. - Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín hiệu. - Bước sóng quang hoạt động: 1310nm/1550nm. - Ngõ giao tiếp quang: Connector SC. - Ngõ giao tiếp mạng: RJ45. - Tương thích các chuẩn: IEEE802.3u, 10/100 Base-TX, 100Base-FX. - Các đèn LED chỉ thị nguồn, - Kích thước: 26.2 x 70.3 x 94 mm. Trọng lượng: 0.2 kg. - Xuất xứ Trung Quốc (CO & CQ). – Bảo hành: 12 tháng	cái	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
8	Chuyển đổi quang điện Media converter Single mode 10/1000 Base-Tx to 1,000 Base-FX	- Kích thước: 26.2 x 70.3 x 94 mm. Trọng lượng: 0.2 kg. - Xuất xứ Trung Quốc (CO & CQ). – Bảo hành: 24 tháng	cáp	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
9	Vật tư phụ	- Dây điện, băng keo, Dây rút, đầu mạng, phích cắm, ổ cắm điện...v.v	gói	1	500,000	500,000
10	Nhân công thi công kéo dây, lắp đặt cấu hình		gói	1	5,600,000	5,600,000
III Khu Tắm Bùn - SPA						12,600,000
1	Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường Ruijie Reeye RG-EW1200 (Những khu vực này ít người sử dụng nên dùng sản phẩm có cấu hình thấp hơn)	- Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1.267Gbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/acMU-MIMO - Hỗ trợ tốt trong khoảng 35 người dùng - Phù hợp lắp đặt cho văn phòng, khách sạn, chuỗi cửa hàng, ... Bảo hành 12 tháng	cái	3	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
2	Switch POE Cấp nguồn cho Wifi 9 cổng RUIJIE REYEE RG-ES209GC-P	Layer 2 Smart Managed PoE Switch 9 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 120W. – 8 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất 120W. – 1 cổng 10/100/1000M uplink. – Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps. – Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud – Tích hợp Web management Bảo hành 12 tháng.	cái	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
3	Dây tín hiệu Cat6 hợp kim kèm sợi cường lực và vỏ bọc bằng nhựa pvc	– Ruột dẫn 24AWG/4PRS – Vật liệu: đồng 99% – Vỏ bọc: nhựa PVC màu trắng, xanh	thùng	1	2,790,000	2,790,000
4	Dây cáp quang 2FO	Kết nối từ Văn phòng ra tủ từ mạng trong khu Làng Hạnh Phúc	mét	200	-	-
5	Ruột gà D20		cuộn	3	170,000	510,000
6	Dây điện Cadivi CV 1.5mm		mét	170	19,000	3,230,000
7	Tủ thiết bị 45cm x 38cm x 12cm	- Kích thước thực: 45cm x 38cm x 12cm - Giúp bảo vệ đầu ghi cho Camera - Mặt kính đảm bảo quan sát được các đèn trạng thái - Có khe lắp khóa chống phá - Chất liệu: thép dập sơn tĩnh điện - Khoảng cách truyền: 20 km. - Sử dụng 1 sợi cáp để truyền tín hiệu. - Bước sóng quang hoạt động: 1310nm/1550nm. - Ngõ giao tiếp quang: Connector SC. - Ngõ giao tiếp mạng: RJ45. - Tương thích các chuẩn: IEEE802.3u, 10/100 Base-TX, 100Base-FX. - Các đèn LED chỉ thị nguồn, - Kích thước: 26.2 x 70.3 x 94 mm. Trọng lượng: 0.2 kg. - Xuất xứ Trung Quốc (CO & CQ). – Bảo hành: 24 tháng	cái	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
8	Chuyển đổi quang điện Media converter Single mode 10/1000 Base-Tx to 1,000 Base-FX	- Kích thước: 26.2 x 70.3 x 94 mm. Trọng lượng: 0.2 kg. - Xuất xứ Trung Quốc (CO & CQ). – Bảo hành: 24 tháng	cáp	1	-	Thiết bị chuyển từ địa điểm cũ
9	Vật tư phụ	- Dây điện, băng keo, Dây rút, đầu mạng, phích cắm, ổ cắm điện...v.v	gói	1	470,000	470,000
10	Nhân công thi công kéo dây, lắp đặt cấu hình		gói	1	5,600,000	5,600,000

	Date:
	Print name: