SE104 – Nhập môn Công nghệ phần mềm · Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

Hệ thống quản lý test case có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo

AI TestCase Manager

Nhóm thực hiện: [Thành viên 1] · [Thành viên 2] · [Thành viên 3] · [Thành viên 4]
Giảng viên hướng dẫn: [Tên giảng viên]

1. Vì sao chọn đề tài: test case, script và kết quả nằm ở ba nơi

- Một kịch bản kiểm thử được **viết hai lần**: bằng chữ trong Excel, bằng code trong script, **nằm ở hai nơi**
- Yêu cầu đổi, Excel sửa nhưng script không: **script vẫn Pass, chức năng đã sai**
- Dán dữ liệu nội bộ vào ChatGPT cho nhanh: **không ai kiểm soát**; cấm AI thì lại chậm
- Muốn biết test case nào có script, tỷ lệ pass bao nhiêu: **đối chiếu bằng tay**

Vấn đề không nằm ở công cụ automation, mà ở chỗ **không có gì nối test case, script và kết quả chạy**.

Giải pháp của nhóm

- **AI viết nháp** test case và script, **con người sửa và duyệt**
- Script sinh từ **đúng test case đã duyệt**
- Che dữ liệu nhạy cảm **trước khi gửi AI**
- Báo cáo **tự động**

AI giúp làm nhanh hơn, phần mềm giúp làm đúng và an toàn.

2. Giải pháp: quy trình khép kín, con người kiểm soát AI



4 vai trò

Admin · QA Lead · Tester · Developer, phân quyền RBAC

AI chỉ là 2/12 yêu cầu

Trọng tâm là quy trình quản lý, duyệt, phiên bản, báo cáo, quy định thay đổi được

Chạy được offline

Chế độ AI mock cho demo; đổi sang Gemini / Claude / OpenAI bằng cấu hình

3. Quy trình thực hiện: Agile – Scrum



- **Mỗi sprint** đi qua đủ 7 hoạt động của môn: yêu cầu → phân tích → thiết kế → cài đặt → kiểm chứng → triển khai
- Nhóm 4 người: **1 Product Owner, 1 Scrum Master, 4 Developer**; Daily Scrum 15 phút mỗi tối; giảng viên dự Sprint Review
- **Definition of Done**: merge qua PR, có test tự động, CI xanh, tài liệu cập nhật, demo được
- Minh chứng: biên bản Planning / Review / Retro, daily log, lịch sử commit

Sprint	Tuần	Sprint Goal	SP
1	1	Khảo sát, backlog, kiến trúc, CI; đăng nhập, lập user story	13
2	2	**AI sinh test case an toàn** (rủi ro cao nhất, làm sớm); sửa, phiên bản	22
3	3	Duyệt, chạy test, tra cứu, báo cáo	18
4	4	Tự động hóa bằng Playwright, quy định	19
5	5	Sprint trong hệ thống, nhập/xuất, Docker, hoàn thiện	16
–	cuối 5	Bảo vệ = Sprint Review cuối	

4. Yêu cầu nghiệp vụ và quy định

Yêu cầu	BM	QĐ
YC1 Lập user story	BM1	QĐ1
YC2 Sinh test case bằng AI	BM2	QĐ2
YC3 Soạn thảo, gửi duyệt	BM2	QĐ3
YC4 Duyệt test case	BM3	QĐ4
YC5 Ghi kết quả chạy test	BM4	QĐ5
YC6 Báo cáo kiểm thử	BM5	
YC7 Tra cứu · YC8 Nhập/xuất	BM6–8	QĐ8
YC9 Sinh & chạy script Playwright	BM9	QĐ9
YC10 Quy định · YC11 Quản trị		QĐ10–11
YC12 Quản lý sprint (Agile)	BM10	QĐ12


QĐ2: tối đa **20** test case/story; AI sai định dạng thử lại tối đa **2** lần; chờ ≤ **30** giây; ≤ **30** lần gọi AI/giờ

QĐ4: chỉ **QA Lead** được duyệt; trả lại **bắt buộc ghi chú**

QĐ5: chỉ ghi kết quả test case đã duyệt; Fail/Blocked bắt buộc ghi chú


Tính tiến hóa: mọi con số trên nằm trong bảng `parameters`, đổi trên giao diện, không sửa mã nguồn

5. Kiến trúc: AI Service là module riêng



6. AI sinh test case trong vài giây


- Mỗi acceptance criterion ≥ 1 case **Positive**
- Tự sinh case **Negative**, **Edge** (giá trị biên)
- Kết quả ép đúng **JSON schema** (Zod), sai thì tự thử lại
- Trạng thái **Nháp** – bắt buộc người xem lại
- Tuân thủ QĐ2: đổi tối đa 20 → 5, AI chỉ sinh 5




7. Bảo mật khi làm việc với AI


- **Che dữ liệu nhạy cảm** trước khi gửi: email, SĐT, CCCD, số thẻ → `[EMAIL] [PHONE]`
- **Chống prompt injection**: tách prompt hệ thống / dữ liệu, bọc `<user_story>`, gắn cờ cảnh báo
- API key chỉ ở backend (.env)
- Hạn mức gọi AI / người / giờ
- **Nhật ký AI**: prompt đã che, model, kết quả gốc, số lần thử

Cùng với: bcrypt, JWT, RBAC, CSP chống XSS, prepared statement, audit log.



8. Con người kiểm soát: phiên bản và duyệt






So sánh **bản AI gốc (v1)** với bản Tester đã sửa · QA Lead duyệt hoặc trả lại kèm ghi chú · cặp "AI sinh – người sửa" là dữ liệu đánh giá chất lượng AI


9. Kiểm thử tự động với Playwright

- Test case đã duyệt → **AI sinh script Playwright**
- Tester xem lại, sửa, bấm **Chạy**
- Chạy trên web thật (saucedemo.com): **4/4 Pass** ~2,5 giây
- Fail → lưu **log + ảnh chụp màn hình**
- Sandbox: kiểm tra tĩnh (chặn `fs`, `child_process`, `process.env`, `eval`), tiến trình riêng, timeout, giới hạn CPU/RAM
- Bộ test mẫu viết tay theo **Page Object Model**, data-driven: **8/8 Pass**




10. Báo cáo tự động

- **Tỷ lệ pass** theo lần chạy gần nhất
- **Độ bao phủ yêu cầu**: story có test case đã duyệt
- **Tiến độ thực thi**
- Kết quả theo module, xu hướng theo ngày
- Danh sách story **chưa được bao phủ**
- Hiệu quả AI: số case AI sinh, tỷ lệ phải sửa, cảnh báo injection




11. Hệ thống hỗ trợ đội QA làm Scrum (YC12)

- Sprint có **Sprint Goal**, ngày bắt đầu/kết thúc (QĐ12: ≤ 28 ngày, không trùng)
- **Product backlog** → Sprint Planning đưa story vào sprint
- Story point Fibonacci 1–13
- **Definition of Done tự động**: mọi test case đã duyệt đều Pass
- Bảng 4 cột, **burndown** theo ngày, **velocity** từng sprint
- Lọc báo cáo, duyệt, tra cứu theo sprint



12. Kiểm chứng: kiểm thử 3 tầng + CI/CD



- Kiểm tra toàn bộ quy định QĐ1–QĐ10, phân quyền, bảo mật AI
- Mô phỏng AI trả sai định dạng → thử lại → báo lỗi
- E2E: lập story → AI sinh → gửi duyệt → trả lại → duyệt → chạy → đổi quy định → Sprint Planning
- Test viết trong từng sprint (thuộc Definition of Done), không dồn cuối kỳ
- 25 test case hệ thống thủ công (XSS, SQLi, RBAC...)
- **GitHub Actions**: Unit & API → E2E → build Docker image

13. Kết luận và hướng phát triển

Đạt được

- Làm theo Scrum: nhóm 4 người, 5 sprint × 1 tuần, mỗi sprint đủ 7 hoạt động
- Phần mềm chạy được: 12 YC, 14 màn hình, hỗ trợ Scrum
- AI tích hợp bài bản: Strategy, PII, injection, schema, retry, sandbox
- Kiểm thử tự động 3 tầng, Docker, CI

Hướng phát triển

- Chọn LLM phù hợp cho user story tiếng Việt
- RAG theo tài liệu nghiệp vụ (pgvector)
- Model nhỏ chạy nội bộ, không gửi dữ liệu ra ngoài
- AI agent Playwright tự sửa locator (self-healing)
- Hàng đợi job, tích hợp Jira

Cảm ơn thầy cô và các bạn!

Demo trực tiếp · Hỏi đáp

Mã nguồn, tài liệu và hướng dẫn chạy: thư mục `NhapMonCongNghePhanMem`