

```

import React from 'react'
import { Card } from 'antd';
import PropTypes from "prop-types";
import { ArrowUpOutlined, ArrowDownOutlined } from '@ant-design/icons';

const StatisticWidget = ({ title, value, status, subtitle, prefix }) => {
  return (
    <Card>
      {title && <h4 className="mb-0">{title}</h4>}
      <div className={` ${prefix? 'd-flex': ''} ${title ? 'mt-3':''}`}>
        {prefix ? <div className="mr-2">{prefix}</div> : null}
        <div>
          <div className="d-flex align-items-center">
            <h1 className="mb-0 font-weight-bold">{value}</h1>
            {
              status ?
              <span className={`font-size-md font-weight-bold ml-3 ${status !== 0 && status > 0 ? 'text-success' : 'text-dan`}
                {status}
                {status !== 0 && status > 0 ? <ArrowUpOutlined /> : <ArrowDownOutlined />}
              </span>
              :
              null
            }
          </div>
          {subtitle && <div className="text-gray-light mt-1">{subtitle}</div>}
        </div>
      </div>
    </Card>
  )
}

StatisticWidget.propTypes = {
  title: PropTypes.oneOfType([
    PropTypes.string,
    PropTypes.element
  ]),
  value: PropTypes.string,
  subtitle: PropTypes.string,
  status: PropTypes.number,
  prefix: PropTypes.element
};

export default StatisticWidget

```