```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import Markdown from 'react-markdown';
import SyntaxHighlighter from 'react-syntax-highlighter';
import syntaxTheme from "./HLTheme";
import remarkGfm from 'remark-gfm'

const ApiContainer = props => {

        const { code } = props
        const [markdown, setMarkdown] = useState('')

        useEffect(() => {
                let isMounted = true;
                fetch(code).then(res => res.text()).then(
                        md => {
                                if(isMounted) {
                                        setMarkdown(md)
                                }
                        }
                );
                return () => { isMounted = false };
        }, [code]);


        return (
                <div className="api-container">
                        {markdown && (
                                <Markdown
                                        children={markdown}
                                        remarkPlugins={[remarkGfm]}
                                        components={
                                                {
                                                        h2: h => {

                                                                return (
                                                                        <div className={`api-title h${h.level} ${h.children[0].includes('title: ')? '':h.children[0].s
                                                                                {h.children[0].includes('title: ')? /title:(.+)/.exec(h.children[0])[1] : h.children}
                                                                        </div>
                                                                )
                                                        },
                                                        pre: (pre) => {
                                                                const props = pre.children[0].props
                                                                const match = /language-(\w+)/.exec(props.className || '') || []
                                                                let language = ''

                                                                if (match.length > 0) {
                                                                        language = match[1]
                                                                }

                                                                return (
                                                                        <div className="api-code-highligher">
                                                                                <SyntaxHighlighter language={language} style={syntaxTheme}>
                                                                                        {props.children}
                                                                                </SyntaxHighlighter>
                                                                        </div>
                                                                )
                                                        }
                                                }
                                        }
                                />
                        )}
                </div>
        )
}

export default ApiContainer
```