


**HỢP CÔNG THƯƠNG,
THƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
ELECTRIC POWER UNIVERSITY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ VIDEO ĐA LUỒNG
NỘI BỘ CTY SAM_C**

Giảng viên hướng dẫn: TS. ĐÀO NAM ANH

Sinh viên thực hiện : LÊ NHẬT DƯƠNG

Mã sinh viên : 20810340218

Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành : TTNT&TGMT

Lớp : D15TTNT&TGMT

Khóa học : 2020 - 2025

Hà Nội, tháng 01 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
ELECTRIC POWER UNIVERSITY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ VIDEO ĐA
LUỒNG NỘI BỘ CTY SAM_C

Giảng viên hướng dẫn : TS. ĐÀO NAM ANH

Sinh viên thực hiện : LÊ NHẬT DƯƠNG

Mã sinh viên : 20810340218

Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên Ngành : TTNT&TGMT

Lớp : D15TTNT&TGMT

Khóa : 2020 - 2025

Hà Nội, tháng 01 năm 2025

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1754/QĐ-ĐHDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao nhiệm vụ hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp
cho giảng viên và sinh viên đại học chính quy khóa D15 và khóa cũ
Khoa Công nghệ thông tin**

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HDT ngày 30/5/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-ĐHDL ngày 25/12/2019 của Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được điều chỉnh bổ sung một số Điều tại Quyết định số 1306/QĐ-ĐHDL ngày 22/8/2022 và Quyết định số 752/QĐ-ĐHDL ngày 19/5/2023 của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-ĐHDL ngày 26/9/2022 của Trường Đại học Điện lực ban hành Quy định về việc tổ chức và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học của trường Đại học Điện lực; được điều chỉnh một số Điều tại Quyết định số 1085/QĐ-ĐHDL ngày 18/7/2024 của Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-CNTT ngày 09/10/2024 của Khoa Công nghệ thông tin về việc ra quyết định giao hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên D15 và khóa cũ;

Theo đề nghị của Trường phòng Quản lý Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho các giảng viên và 480 sinh viên khoa Công nghệ thông tin (có danh sách sinh viên khóa D15 và khóa cũ kèm theo).

Điều 2. Sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp khóa D15 và khóa cũ được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phó HT;
- Lưu: VT, Quản lý ĐT, LanTTP (02).


[Signature]
Đinh Văn Châu

**DANH SÁCH GIAO NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA D15 VÀ KHÓA CỬ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

(Kèm theo QĐ số: AT54/QĐ-ĐHDL ngày 10 / 10 /2024 của Trường Đại học Điện lực)

TT	Mã sinh viên	Họ đệm	Tên	Tên lớp học	GV hướng dẫn ĐA
1	18810310494	NGUYỄN TUẤN	ANH	D13CNPM6	Bùi Khánh Linh
2	19810310276	BÙI QUANG	BÌNH	D14CNPM4	Bùi Khánh Linh
3	20810310468	PHẠM TRÍ	ĐẠT	D15CNPM5	Bùi Khánh Linh
4	20810310549	PHẠM VĂN	ĐỨC	D15CNPM3	Bùi Khánh Linh
5	20810310282	NGÔ ANH	ĐỨC	D15HTTMDT2	Bùi Khánh Linh
6	20810310471	HOÀNG THỊ HỒNG	HÀ	D15CNPM5	Bùi Khánh Linh
7	20810310325	NGUYỄN HỒNG	HẢI	D15CNPM3	Bùi Khánh Linh
8	20810310402	NGUYỄN VĂN	HUY	D15CNPM4	Bùi Khánh Linh
9	20810310308	NGUYỄN ĐỨC	HUY	D15CNPM3	Bùi Khánh Linh
10	20810310426	HOÀNG NGỌC	LONG	D15CNPM5	Bùi Khánh Linh
11	20810310421	MA ĐỨC	MANH	D15CNPM4	Bùi Khánh Linh
12	20810310038	NGÔ QUANG	MINH	D15CNPM1	Bùi Khánh Linh
13	20810320105	PHAN VĂN	PHONG	D15CNPM7	Bùi Khánh Linh
14	20810310384	ĐỖ KIÊN	QUYẾT	D15CNPM4	Bùi Khánh Linh
15	20810310346	TRẦN QUANG	SANG	D15CNPM3	Bùi Khánh Linh
16	20810310383	ĐỖ KHẮC	TÚ	D15CNPM4	Bùi Khánh Linh
17	20810310523	TRỊNH THANH	TÙNG	D15CNPM6	Bùi Khánh Linh
18	20810310322	NGUYỄN THỊ HẢI	YẾN	D15CNPM3	Bùi Khánh Linh
19	20810310565	NGUYỄN XUÂN	AN	D15CNPM3	Cần Đức Điệp
20	20810340145	NGUYỄN HÀ QUỐC	ANH	D15CNPM1	Cần Đức Điệp
21	19810310370	TRẦN ĐỨC	ANH	D14CNPM4	Cần Đức Điệp
22	20810310516	BÙI CÔNG	CHUẨN	D15CNPM6	Cần Đức Điệp
23	18810310035	PHẠM THÀNH	CÔNG	D13CNPM1	Cần Đức Điệp
24	20810310003	HOÀNG VĂN	ĐẠI	D15CNPM1	Cần Đức Điệp
25	20810340199	NGUYỄN ĐÌNH	DUẬN	D15CNPM6	Cần Đức Điệp
26	20810310498	TRẦN CÔNG	ĐỨC	D15CNPM6	Cần Đức Điệp
27	20810310278	NGÔ TRUNG	HIẾU	D15CNPM2	Cần Đức Điệp
28	20810310029	ĐỖ CHUNG	HIẾU	D15CNPM1	Cần Đức Điệp
29	20810310331	NGUYỄN HỮU	HUÂN	D15CNPM3	Cần Đức Điệp
30	20810310484	ĐỖ MẠNH	HÙNG	D15CNPM6	Cần Đức Điệp
31	20810340166	TRẦN CHÍ	KIÊN	D15CNPM6	Cần Đức Điệp
32	20810320112	LƯU NGUYỄN NHẬT	MINH	D15CNPM7	Cần Đức Điệp
33	20810320085	NGUYỄN HỒNG	NHUNG	D15CNPM7	Cần Đức Điệp
34	20810310508	NGUYỄN ĐÌNH	PHI	D15CNPM6	Cần Đức Điệp
35	20810310575	VŨ XUÂN	QUỲNH	D15CNPM4	Cần Đức Điệp
36	20810310270	PHÙNG THÁI	SƠN	D15CNPM2	Cần Đức Điệp
37	20810310504	HOÀNG ANH	TÚ	D15HTTMDT2	Cần Đức Điệp
38	20810340225	HOÀNG MINH	TÚ	D15HTTMDT2	Cần Đức Điệp
39	20810320092	NGUYỄN THÀNH	CÔNG	D15CNPM7	Đào Nam Anh
40	20810310001	NGUYỄN VIỆT	ĐẠT	D15CNPM1	Đào Nam Anh
41	20810320115	DƯƠNG MINH	ĐỨC	D15CNPM7	Đào Nam Anh
42	20810340218	LÊ NHẬT	DƯƠNG	D15TTNT&TGMT	Đào Nam Anh
43	20810320099	NGUYỄN MẠNH	DUY	D15CNPM7	Đào Nam Anh
44	20810340142	BÙI THANH	HẢI	D15CNPM1	Đào Nam Anh
45	20810340169	LÊ CHÍ	HIẾN	D15CNPM6	Đào Nam Anh
46	20810320110	ĐOÀN VŨ	HIỆP	D15CNPM7	Đào Nam Anh

162

Hà Nội, ngày tháng năm 20

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Tên đề tài: “Hệ thống phân tích và xử lý video đa luồng nội bộ cty Sam_C”

2. Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Lê Nhật Dương

MSSV: 20810340218

Số điện thoại: 0869863321

Email: lenhatduong119@gmail.com

3. Giảng viên hướng dẫn:

Họ và tên: Đào Nam Anh

Học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0915123418

Email: anhdn@epu.edu.vn

Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Điện Lực.

4. Mô tả tóm tắt đề tài

Phát triển một hệ thống phân tích và xử lý video thời gian thực từ nhiều nguồn camera nội bộ, hỗ trợ công ty Sam_C trong các hoạt động an ninh, giám sát và giao thông.

4.1 Lý do chọn đề tài

Đề tài tạo điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về phân tích video, hệ thống đa luồng, và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu và triển khai các hệ thống thông minh.

4.2 Mục đích

Tạo cơ hội nghiên cứu và áp dụng các mô hình hiện đại (YOLO, OpenCV) vào thực tế, giúp cải thiện năng lực xử lý và quản lý video. Giúp giảm sự phụ thuộc vào nhân lực trong giám sát thủ công. Hệ thống có thể được triển khai không chỉ trong nội bộ công ty mà còn mở rộng cho các lĩnh vực khác như giao thông, quản lý đô thị, hoặc quản lý nhà máy.

5. Nội dung hướng dẫn:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ AI

1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN NHẬN DIỆN VÀ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG

2.1. Định nghĩa bài toán

2.2. Các phương pháp truyền thống

2.3. Ưu điểm và hạn chế

2.4. Giải pháp

2.5. Ứng dụng

2.6. Tóm tắt

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

3.1. Các tham số đánh giá

3.2. Thiết bị và môi trường thử nghiệm

3.3. Thử nghiệm mô hình thuật toán YOLOv8

3.4. Các thuật toán trong trích xuất đặc trưng

3.5. Các kết quả thực tế

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

4.2. Vấn đề còn tồn đọng

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

6. Tài liệu tham khảo dự kiến

- [1] Karthik Sivakoti (2024). **Vehicle Detection and Classification for Toll collection using YOLOv11 and Ensemble OCR**. In: *Computer Vision and Pattern Recognition (cs,CV)*.
- [2] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). **You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection**. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 5-8.
- [3] Liu, W., Anguelov, D., Gan, S., Farhadi, A., & Dawson, C. (2016). **SSD: Single Shot Multibox Detector**. In: *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 11-13.
- [4] Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). **Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks**. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, pp. 15-16.
- [5] Lê, H. (2023). **Phát hiện và theo dõi đối tượng trong video bằng mạng nơ-ron tích chập**. In: *Tài liệu hội thảo công nghệ thông tin*, pp. 10-11.

7. Thời gian thực hiện


Ngày giao đề tài: ngày tháng năm 20

Ngày nộp quyển: ngày tháng năm 20

Giảng viên hướng dẫn


P. Trương Khoa

P. Trương Khoa


Nguyễn Hà Nam

Sinh viên thực hiện


Lê Nhật Dương

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Thông tin chung

Họ và tên người hướng dẫn: ĐÀO NAM ANH
Đơn vị công tác: Khoa CNTT- Trường Đại học Điện lực
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Họ và tên sinh viên: LÊ NHẬT DƯƠNG
Mã sinh viên: 20810340218 Lớp: D15TTNT&TGMT

Tên đề tài: **HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ VIDEO ĐA LUỒNG NỘI BỘ CTY SAM_C**

2. Nhận xét về đồ án/khóa luận tốt nghiệp

2.1. Nhận xét về hình thức: *(kết cấu, phương pháp trình bày)*

Báo cáo có cấu trúc 3 chương và phần kết luận. Cơ sở lý luận của xây dựng ứng dụng học máy được nêu trong chương 1. Phân tích, thiết kế có trong chương 2. Chương 3 nói về triển khai thực hiện xử lý video.

2.2. Mục tiêu và nội dung: *(cơ sở lý luận, tính thực tiễn, khả năng ứng dụng)*

Việc xử lý video giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tiếp cận đến nhiều người dùng hơn. Đồng thời chuyển đổi họ trở thành khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

2.3. Kết quả đạt được:

Quản lý trong các doanh nghiệp là công việc quan trọng, đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp. Việc ứng dụng CNTT trong xử lý video đã mang lại bước đột phá mới cho công tác quản lý, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin một cách chính xác và kịp thời.

2.4. Kết luận và kiến nghị: *(các hướng nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn)*

3. Nhận xét tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên

Báo cáo “HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ VIDEO ĐA LUỒNG NỘI BỘ CTY SAM_C” của sinh viên LÊ NHẬT DƯƠNG đáp ứng đầy đủ yêu cầu Báo cáo tốt nghiệp.


4. Đề nghị:

Được báo cáo: ☒
Không được báo cáo: ☐
Điểm: 10

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2025


Giảng viên hướng dẫn

Đào Nam Anh



NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN

I. Kết quả thực hiện và báo cáo trước hội đồng của sinh viên

STT	Nội dung	Ý kiến nhận xét
1	Hình thức trình bày	
2	Nội dung thực hiện theo yêu cầu đề tài	
3	Các kết quả đề tài	
4	Kỹ năng thuyết trình	
5	Trả lời câu hỏi	
6	Tổng thể	

Các ý kiến khác:


.....
.....

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

Ủy viên hội đồng

Thư ký hội đồng

Chủ tịch hội đồng


Nguyễn Phúc Hậu


Lê Mạnh Hùng


Đ N A

II. GVHD xác nhận sau chỉnh sửa (nếu có)


.....
.....

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

Giảng viên hướng dẫn

Thư ký hội đồng

Chủ tịch hội đồng


Đ N A


Lê Mạnh Hùng


Đ N A

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	13
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ AI.....	14
1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.....	14
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN NHẬN DIỆN VÀ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG.....	19
2.1. Định nghĩa bài toán.....	19
2.1.1. Bài toán nhận diện đối tượng trong video.....	19
2.1.2. Bài toán theo dõi đối tượng trong video.....	21
2.2. Các phương pháp truyền thống.....	24
2.2.1. Tiền xử lý ảnh.....	24
2.2.2. Phát hiện đối tượng (Biển số xe).....	25
2.2.3. Nhận diện ký tự trên biển số (OCR).....	26
2.2.4. Các kỹ thuật nâng cao trong theo dõi và nhận diện.....	27
2.2.5. Phương pháp dựa trên đặc trưng.....	27
2.2.6. Phương pháp dựa trên mô hình.....	28
2.2.7. Deep Learning trong nhận diện và theo dõi đối tượng.....	28
2.2.8. Các mô hình phổ biến.....	29
2.3. Ưu điểm và hạn chế.....	29
2.3.1. Ưu điểm.....	29
2.3.2. Hạn chế.....	30
2.4. Giải pháp.....	31
2.4.1. Thu thập dữ liệu.....	31
2.4.2. Sử dụng các mô hình sâu.....	31
2.4.3. Tối ưu hóa hiệu suất.....	31
2.5. Ứng dụng của bài toán nhận diện và theo dõi đối tượng trong video.....	31
2.5.1. An ninh và giám sát.....	31
2.5.2. Giao thông.....	31
2.5.3. Y tế.....	32
2.5.4. Công nghiệp và tự động hóa.....	32
2.5.5. Giải trí.....	32
2.6. Tóm tắt.....	32

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM	33
3.1. Các tham số đánh giá	33
3.2. Thiết bị và môi trường thử nghiệm	33
3.2.1 Thiết bị	33
3.2.2 Cấu hình	33
3.2.3 Môi trường	33
3.2.4 Các thư viện	34
3.3 Thực nghiệm mô hình thuật toán YOLOv8	35
3.3.1 Video test	35
3.3.2 Kết quả	35
3.4 Các thuật toán trong trích xuất đặc trưng	35
3.5 Các kết quả thực tế	36
3.5.1 Hình ảnh	36
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	39
4.1 Kết luận	39
4.2 Vấn đề còn tồn đọng	39
4.3 Hướng phát triển trong tương lai	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Kết quả nhận diện của mô hình

Hình 3.2 Kết quả nhận diện của mô hình khi chịu ảnh hưởng bởi góc quay và độ sáng

Hình 3.3 Kết quả nhận diện mô hình như Hình 3.2

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Cấu hình

Bảng 3.2 Môi trường

Bảng 3.3 Thư viện

Bảng 3.4 Kết quả thực nghiệm

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Điện Lực và giáo viên hướng dẫn Đào Nam Anh đã truyền dạy những kiến thức cho em trong thời gian qua để em có thể hoàn thành quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài đồ án. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Sam_C và anh Lương Đức Long đã tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành đồ án này.

Với thời đại số hóa ngày nay, việc nhận diện và theo dõi đối tượng trong video đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ an ninh đến giám sát giao thông và phát hiện hành vi gian lận. Báo cáo này sẽ tập trung vào phân tích các phương pháp và công nghệ hiện đại nhất để nhận diện và theo dõi đối tượng trong video, đồng thời đánh giá ưu điểm, hạn chế và các ứng dụng tiềm năng của chúng, đồng thời cũng nhằm thực hiện đồ án tốt nghiệp cuối khóa.

Mặc dù đề tài đã hoàn thành, nhưng chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô để có thể hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ AI

1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1.1.1. Trí tuệ nhân tạo là gì ?

Để hiểu trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) là gì chúng ta bắt đầu với khái niệm sự bay nhân tạo (flying machines), tức là cái máy bay.

Đã từ lâu, loài người mong muốn làm ra một cái máy mà có thể di chuyển được trên không trung mà không phụ thuộc vào địa hình ở dưới mặt đất, hay nói cách khác là máy có thể bay được. Không có gì ngạc nhiên khi những ý tưởng đầu tiên làm máy bay là từ nghiên cứu cách con chim bay. Những chiếc máy biết bay được thiết kế theo nguyên lý “vỗ cánh” như con chim chỉ có thể bay được quãng đường rất ngắn và lịch sử hàng không thực sự sang một trang mới kể từ anh em nhà Wright thiết kế máy bay dựa trên các nguyên lý của khí động lực học (aerodynamics).

Các máy bay hiện nay, như đã thấy, có sức trở rất lớn và bay được quãng đường có thể vòng quanh thế giới. Nó không nhất thiết phải có nguyên lý bay của con chim nhưng vẫn bay được như chim (dáng vẻ), và còn tốt hơn chim.

Quay lại câu hỏi Trí tuệ nhân tạo là gì. Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực nghiên cứu nhằm tạo ra các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người. Từ những ngày đầu tiên của máy tính điện tử, các nhà khoa học đã đặt mục tiêu phát triển các hệ thống phần cứng và phần mềm có thể mô phỏng khả năng tư duy và học hỏi của con người. Mặc dù cho đến nay, theo quan niệm của người viết, ước mơ này vẫn còn xa mới thành hiện thực, tuy vậy những thành tựu đạt được cũng không hề nhỏ: chúng ta đã làm được các hệ thống (phần mềm chơi cờ vua chạy trên siêu máy tính GeneBlue) có thể thắng được vua cờ thế giới; chúng ta đã làm được các phần mềm có thể chứng minh được các bài toán hình học; v.v. Hay nói cách khác, trong một số lĩnh vực, máy tính có thể thực hiện tốt hơn

hoặc tương đương con người (tất nhiên không phải tất cả các lĩnh vực). Đó chính là các hệ thống thông minh.

Có nhiều cách tiếp cận để làm ra trí thông minh của máy (hay là trí tuệ nhân tạo), chẳng hạn là nghiên cứu cách bộ não người sản sinh ra trí thông minh của loài người như thế nào rồi ta bắt chước nguyên lý đó, nhưng cũng có những cách khác sử dụng nguyên lý hoàn toàn khác với cách sản sinh ra trí thông minh của loài người mà vẫn làm ra cái máy thông minh như hoặc hơn người; cũng giống như máy bay hiện nay bay tốt hơn con chim do nó có cơ chế bay không phải là giống như cơ chế bay của con chim.

Như vậy, trí tuệ nhân tạo ở đây là nói đến khả năng của máy khi thực hiện các công việc mà con người thường phải xử lý; và khi đánh về ứng xử hoặc kết quả thực hiện của máy là tốt hơn hoặc tương đương với con người thì ta gọi đó là máy thông minh hay máy đó có trí thông minh. Hay nói cách khác, đánh giá sự thông minh của máy không phải dựa trên nguyên lý nó thực hiện nhiệm vụ đó có giống cách con người thực hiện hay không mà dựa trên kết quả hoặc đánh về ứng xử bên ngoài của nó có giống với kết quả hoặc đánh về ứng xử của con người hay không.

Các nhiệm vụ của con người thường xuyên phải thực hiện là: giải bài toán (tìm kiếm, chứng minh, lập luận), học, giao tiếp, thể hiện cảm xúc, thích nghi với môi trường xung quanh, v.v., và dựa trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó để kết luận rằng một ai đó có là thông minh hay không. Môn học Trí tuệ nhân tạo nhằm cung cấp các phương pháp luận để làm ra hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đó: giải toán, học, giao tiếp, v.v. bất kể cách nó làm có như con người hay không mà là kết quả đạt được hoặc đánh về bên ngoài như con người.

Trong môn học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp để làm cho máy tính biết cách giải bài toán, biết cách lập luận, biết cách học, v.v.

1.1.2. Lịch sử

Năm 1943, Warren McCulloch và Walter Pitts đã tiến hành nghiên cứu về ba nền tảng lý thuyết chính: chức năng của tế bào thần kinh (neuron), phân tích logic, và lý thuyết dự đoán của Alan Turing. Công trình này đã đặt nền móng cho việc phát triển các mô hình neuron nhân tạo, mở đường cho sự ra đời của AI hiện đại. Các tác giả đã nghiên cứu đề xuất mô hình neuron nhân tạo, mỗi neuron đặc trưng bởi hai trạng thái “bật”, “tắt” và phát hiện mạng neuron có khả năng học.

Thuật ngữ “Trí tuệ nhân tạo” (Artificial Intelligence - AI) được thiết lập bởi John McCarthy tại Hội thảo đầu tiên về chủ đề này vào mùa hè năm 1956. Đồng thời, ông cũng đề xuất ngôn ngữ lập trình Lisp – một trong những ngôn ngữ lập trình hàm tiêu biểu, được sử dụng trong lĩnh vực AI. Sau đó, Alan Turing đưa ra "Turing test" như là một phương pháp kiểm chứng hành vi thông minh.

Thập kỷ 60, 70 Joel Moses viết chương trình Macsyma - chương trình toán học sử dụng cơ sở tri thức đầu tiên thành công. Marvin Minsky và Seymour Papert đưa ra các chứng minh đầu tiên về giới hạn của các mạng nơ-ron đơn giản. Ngôn ngữ lập trình logic Prolog ra đời và được phát triển bởi Alain Colmerauer. Ted Shortliffe xây dựng thành công một số hệ chuyên gia đầu tiên trợ giúp chẩn đoán trong y học, các hệ thống này sử dụng ngôn ngữ luật để biểu diễn tri thức và suy diễn.

Vào đầu những năm 1980, những nghiên cứu thành công liên quan đến AI như các hệ chuyên gia (expert systems) – một dạng của chương trình AI mô phỏng tri thức và các kỹ năng phân tích của một hoặc nhiều chuyên gia con người.

Vào những năm 1990 và đầu thế kỷ 21, AI đã đạt được những thành tựu to lớn nhất, AI được áp dụng trong logic, khai phá dữ liệu, chẩn đoán y học và nhiều lĩnh vực ứng dụng khác trong công nghiệp. Sự thành công dựa vào nhiều yếu tố: tăng khả năng tính toán của máy tính, tập trung giải quyết các bài toán con cụ thể, xây dựng

các mối quan hệ giữa AI và các lĩnh vực khác giải quyết các bài toán tương tự, và một sự chuyển giao mới của các nhà nghiên cứu cho các phương pháp toán học vững chắc và chuẩn khoa học chính xác.

1.1.3. Lĩnh vực của AI

Lập luận, suy diễn tự động: Khái niệm lập luận (reasoning), và suy diễn (reference) được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực AI. Lập luận là suy diễn logic, dùng để chỉ một tiến trình rút ra kết luận (tri thức mới) từ những giả thiết đã cho (được biểu diễn dưới dạng cơ sở tri thức). Như vậy, để thực hiện lập luận người ta cần có các phương pháp lưu trữ cơ sở tri thức và các thủ tục lập luận trên cơ sở tri thức đó.

Biểu diễn tri thức: Muốn máy tính có thể lưu trữ và xử lý tri thức thì cần có các phương pháp biểu diễn tri thức. Các phương pháp biểu diễn tri thức ở đây bao gồm các ngôn ngữ biểu diễn và các kỹ thuật xử lý tri thức. Một ngôn ngữ biểu diễn tri thức được đánh giá là “tốt” nếu nó có tính biểu đạt cao và các tính hiệu quả của thuật toán lập luận trên ngôn ngữ đó. Tính biểu đạt của ngôn ngữ thể hiện khả năng biểu diễn một phạm vi rộng lớn các thông tin trong một miền ứng dụng. Tính hiệu quả của các thuật toán lập luận thể hiện chi phí về thời gian và không gian dành cho việc lập luận. Tuy nhiên, hai yếu tố này dường như đối nghịch nhau, tức là nếu ngôn ngữ có tính biểu đạt cao thì thuật toán lập luận trên đó sẽ có độ phức tạp lớn (tính hiệu quả thấp) và ngược lại (ngôn ngữ đơn giản, có tính biểu đạt thấp thì thuật toán lập luận trên đó sẽ có hiệu quả cao). Do đó, một thách thức lớn trong lĩnh vực AI là xây dựng các ngôn ngữ biểu diễn tri thức mà có thể cân bằng hai yếu tố này, tức là ngôn ngữ có tính biểu đạt đủ tốt (tùy theo từng ứng dụng) và có thể lập luận hiệu quả.

Lập kế hoạch: khả năng suy ra các mục đích cần đạt được đối với các nhiệm vụ đưa ra, và xác định dãy các hành động cần thực hiện để đạt được mục đích đó.

Học máy: là một lĩnh vực nghiên cứu của AI đang được phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như khai phá dữ liệu, khám phá tri thức,...

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: là một nhánh của AI, tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Các ứng dụng trong nhận dạng tiếng nói, nhận dạng chữ viết, dịch tự động, tìm kiếm thông tin,...

Hệ chuyên gia: cung cấp các hệ thống có khả năng suy luận để đưa ra những kết luận. Các hệ chuyên gia có khả năng xử lý lượng thông tin lớn và cung cấp các kết luận dựa trên những thông tin đó. Có rất nhiều hệ chuyên gia nổi tiếng như các hệ chuyên gia y học MYCIN, đoán nhận cấu trúc phân tử từ công thức hóa học DENDRAL, ...

Robotics

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN NHẬN DIỆN VÀ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG

2.1. Định nghĩa bài toán.

Bài toán nhận diện và theo dõi biển số xe là quá trình sử dụng các phương pháp xử lý ảnh và học máy để tự động nhận diện và trích xuất thông tin biển số từ hình ảnh hoặc video của xe, và theo dõi sự di chuyển của các phương tiện qua các khung hình liên tiếp[2].

Mục tiêu chính của bài toán là phát hiện và nhận diện chính xác biển số xe trong mọi điều kiện môi trường, bao gồm các yếu tố như ánh sáng thay đổi, góc nhìn khác nhau, tốc độ di chuyển của xe, và sự thay đổi của biển số (ví dụ: mờ, bị che khuất, hoặc bị biến dạng)[2]. Sau khi nhận diện được biển số, hệ thống cũng cần phải theo dõi biển số đó qua các khung hình để đảm bảo rằng thông tin về phương tiện được ghi nhận liên tục, từ đó hỗ trợ các ứng dụng như giám sát giao thông, kiểm soát an ninh, và quản lý bãi đỗ xe[5].

2.1.1. Bài toán nhận diện đối tượng trong video

Nhận diện đối tượng trong video là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính, với mục tiêu phát hiện và theo dõi các đối tượng như xe cộ, người, hoặc vật thể qua từng khung hình. Quá trình này đòi hỏi việc xử lý liên tục các thay đổi về vị trí, hình dạng và chuyển động của đối tượng. Đặc điểm của bài toán này là đối tượng không chỉ cần được phát hiện trong một hình ảnh đơn lẻ mà còn phải được theo dõi qua nhiều khung hình liên tiếp, điều này đòi hỏi phải xử lý sự thay đổi về vị trí, hình dáng và các yếu tố động của đối tượng trong quá trình di chuyển[1].

Nhận diện và theo dõi biển số xe trong video là một trường hợp đặc biệt của bài toán nhận diện đối tượng, với mục tiêu phát hiện biển số xe trong mỗi khung hình và duy trì thông tin liên tục về sự di chuyển của xe[1]. Các bước trong bài toán này thường bao gồm:

Phát hiện đối tượng:

- Trong video, các đối tượng (biển số xe) cần được phát hiện qua từng khung hình. Để làm được điều này, hệ thống phải sử dụng các thuật toán phát hiện đối tượng để xác định vị trí của biển số trong từng khung hình.
- Các phương pháp phổ biến để phát hiện đối tượng trong video bao gồm các mô hình học sâu như YOLO (You Only Look Once)[2], Faster R-CNN[4], và Single Shot MultiBox Detector (SSD)[3]. Các mô hình này có khả năng phát hiện và phân loại các đối tượng trong một khung hình.

Theo dõi đối tượng:

- Sau khi biển số xe được phát hiện trong một khung hình, hệ thống cần phải theo dõi sự di chuyển của biển số qua các khung hình tiếp theo. Việc theo dõi giúp xác định rằng biển số thuộc về một chiếc xe nhất định và ghi nhận thông tin liên tục về sự di chuyển của nó[1].
- Một số thuật toán phổ biến để theo dõi đối tượng trong video bao gồm Kalman Filter, SORT (Simple Online and Realtime Tracking), Deep SORT (một phiên bản cải tiến của SORT kết hợp với các mô hình học sâu), và Correlation Filters[3]. Những thuật toán này giúp duy trì theo dõi đối tượng trong các tình huống phức tạp, như khi đối tượng thay đổi vị trí nhanh chóng hoặc bị che khuất.

Xử lý dữ liệu và duy trì thông tin đối tượng:

- Hệ thống cần phải duy trì một cơ sở dữ liệu liên tục về các đối tượng được phát hiện và theo dõi trong video, bao gồm các thông tin như vị trí, tốc độ di chuyển và thời gian xuất hiện của mỗi đối tượng[1].
- Điều này đòi hỏi phải kết hợp các kỹ thuật xử lý ảnh và học máy để duy trì độ chính xác cao trong suốt quá trình theo dõi, kể cả khi có sự thay

đổi về điều kiện ánh sáng, độ phân giải của video, hoặc góc nhìn của camera[1].

Các vấn đề thách thức trong nhận diện và theo dõi đối tượng trong video:

- Biến đổi điều kiện môi trường: Ánh sáng thay đổi, bóng đổ, hoặc mưa có thể làm ảnh hưởng đến khả năng nhận diện và theo dõi đối tượng.
- Khó khăn trong nhận diện đối tượng khi có sự thay đổi nhanh chóng: Đối tượng có thể bị mất trong các khung hình do sự che khuất hoặc thay đổi góc nhìn.
- Tốc độ di chuyển của đối tượng: Các đối tượng di chuyển nhanh có thể bị mờ hoặc không thể theo dõi chính xác trong các khung hình tiếp theo nếu không có các thuật toán theo dõi hiệu quả.

2.1.2. Bài toán theo dõi đối tượng trong video

Bài toán theo dõi đối tượng trong video là quá trình duy trì sự nhận diện và theo dõi đối tượng trong một chuỗi các khung hình liên tiếp của video. Mục tiêu chính của bài toán này là xác định được vị trí và trạng thái của đối tượng qua các khung hình video, từ đó xây dựng một hành trình di chuyển liên tục của đối tượng trong không gian và thời gian[1].

Trong trường hợp nhận diện biển số xe, việc theo dõi đối tượng là quan trọng để đảm bảo rằng mỗi biển số được nhận diện chính xác qua nhiều khung hình và không bị nhầm lẫn với các biển số khác, đặc biệt trong các tình huống như xe di chuyển nhanh, khuất bóng hoặc trong môi trường phức tạp.

Các bước trong bài toán theo dõi đối tượng bao gồm:

1. Xác định đối tượng trong từng khung hình

Trước khi có thể theo dõi đối tượng, hệ thống cần phải phát hiện và xác định được đối tượng trong mỗi khung hình của video. Trong trường hợp của bài toán nhận diện biển số xe, bước này bao gồm việc phát hiện biển số từ ảnh hoặc video sử dụng các phương pháp phát hiện đối tượng như YOLO[1], Faster R-CNN[3], hoặc Single Shot MultiBox Detector (SSD)[2].

2. Liên kết đối tượng qua các khung hình

Sau khi đối tượng (biển số xe) được phát hiện trong một khung hình, hệ thống cần phải liên kết các đối tượng qua các khung hình tiếp theo để duy trì việc theo dõi đối tượng liên tục. Điều này yêu cầu hệ thống xác định được đối tượng nào trong khung hình hiện tại là tiếp nối của đối tượng trong khung hình trước đó[1].

Các phương pháp liên kết này bao gồm:

Phương pháp gắn nhãn (Labeling): Mỗi đối tượng được gắn một nhãn duy nhất khi được phát hiện lần đầu tiên. Hệ thống sẽ theo dõi nhãn này qua các khung hình tiếp theo.

Phương pháp sử dụng đặc trưng (Feature-based tracking): Sử dụng các đặc trưng như màu sắc, hình dạng, hoặc các điểm đặc trưng (keypoints) của đối tượng để liên kết các đối tượng giữa các khung hình.

3. Duy trì theo dõi đối tượng

Trong suốt quá trình video, hệ thống phải duy trì theo dõi đối tượng, đảm bảo rằng thông tin về vị trí và đặc điểm của đối tượng được cập nhật liên tục và chính xác[1]. Để làm được điều này, các thuật toán theo dõi đối tượng sẽ tính toán sự thay đổi vị trí và tốc độ di chuyển của đối tượng qua từng khung hình.

Các thuật toán theo dõi đối tượng phổ biến bao gồm:

Kalman Filter: Là một thuật toán lọc để dự đoán vị trí của đối tượng trong tương lai dựa trên các quan sát trong quá khứ. Kalman Filter có thể giúp cải thiện sự chính xác trong việc theo dõi đối tượng khi chúng di chuyển nhanh hoặc có các yếu tố nhiễu.

SORT (Simple Online and Realtime Tracking): Một thuật toán theo dõi đơn giản nhưng hiệu quả, sử dụng phương pháp gắn nhãn và cập nhật vị trí đối tượng trong thời gian thực. SORT rất phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ xử lý nhanh.

Deep SORT: Là phiên bản nâng cấp của SORT, kết hợp với các mô hình học sâu để nhận diện đối tượng chính xác hơn và giảm thiểu khả năng nhầm lẫn đối tượng trong những tình huống phức tạp (như khi có nhiều đối tượng cùng xuất hiện trong một khung hình).

4. Xử lý các tình huống phức tạp

Trong quá trình theo dõi đối tượng, hệ thống có thể gặp phải một số tình huống phức tạp như:

Mất đối tượng: Đôi khi, đối tượng có thể biến mất khỏi khung hình (do bị che khuất hoặc rời khỏi phạm vi camera), và hệ thống cần phải xử lý tình huống này.

Nhầm lẫn đối tượng: Nếu có nhiều đối tượng di chuyển gần nhau, hệ thống có thể bị nhầm lẫn giữa các đối tượng. Các thuật toán theo dõi cần có khả năng phân biệt rõ ràng giữa các đối tượng, dựa trên các đặc điểm hoặc sự khác biệt về chuyển động.

Góc nhìn thay đổi: Khi đối tượng thay đổi góc nhìn (ví dụ: biển số xe bị nghiêng hoặc không hiển thị đầy đủ), hệ thống phải có khả năng nhận diện và tiếp tục theo dõi đối tượng mặc dù thông tin bị giảm.

5. Ứng dụng của theo dõi đối tượng trong video

Các ứng dụng phổ biến của bài toán theo dõi đối tượng trong video bao gồm:

Giám sát giao thông: Hệ thống có thể theo dõi các phương tiện giao thông, nhận diện biển số xe và phân tích các hành vi vi phạm (ví dụ: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ).

Quản lý bãi đỗ xe: Theo dõi xe trong các bãi đỗ xe, nhận diện biển số và quản lý việc ra vào bãi đỗ.

An ninh và bảo vệ: Theo dõi các phương tiện và đối tượng trong các khu vực cần kiểm soát, giúp phát hiện hành vi đáng ngờ hoặc vi phạm an ninh.

Vận hành phương tiện tự lái: Theo dõi các đối tượng xung quanh xe tự lái, bao gồm các phương tiện khác, người đi bộ, và các vật thể cản trở.

2.2. Các phương pháp truyền thống.

2.2.1. Tiền xử lý ảnh

Trước khi thực hiện nhận diện, hình ảnh thường được tiền xử lý để cải thiện chất lượng và làm giảm nhiễu. Các phương pháp tiền xử lý truyền thống bao gồm:

Chuyển đổi màu sắc: Biển số xe thường được nhận diện trong không gian màu xám (grayscale) để giảm bớt độ phức tạp. Việc chuyển đổi ảnh màu sang ảnh xám giúp làm rõ các chi tiết cần nhận diện.

Cân bằng độ sáng (Histogram Equalization): Giúp tăng cường độ tương phản của ảnh, đặc biệt trong những điều kiện ánh sáng yếu, làm cho các ký tự trên biển số trở nên rõ ràng hơn.

Lọc ảnh: Các bộ lọc như **Gaussian Blur** được sử dụng để làm mờ nhiễu, giúp giảm bớt các chi tiết không mong muốn và làm cho các đối tượng trong ảnh trở nên mượt mà hơn.

5. Ứng dụng của theo dõi đối tượng trong video

Các ứng dụng phổ biến của bài toán theo dõi đối tượng trong video bao gồm:

Giám sát giao thông: Hệ thống có thể theo dõi các phương tiện giao thông, nhận diện biển số xe và phân tích các hành vi vi phạm (ví dụ: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ).

Quản lý bãi đỗ xe: Theo dõi xe trong các bãi đỗ xe, nhận diện biển số và quản lý việc ra vào bãi đỗ.

An ninh và bảo vệ: Theo dõi các phương tiện và đối tượng trong các khu vực cần kiểm soát, giúp phát hiện hành vi đáng ngờ hoặc vi phạm an ninh.

Vận hành phương tiện tự lái: Theo dõi các đối tượng xung quanh xe tự lái, bao gồm các phương tiện khác, người đi bộ, và các vật thể cản trở.

2.2. Các phương pháp truyền thống.

2.2.1. Tiền xử lý ảnh

Trước khi thực hiện nhận diện, hình ảnh thường được tiền xử lý để cải thiện chất lượng và làm giảm nhiễu. Các phương pháp tiền xử lý truyền thống bao gồm:

Chuyển đổi màu sắc: Biển số xe thường được nhận diện trong không gian màu xám (grayscale) để giảm bớt độ phức tạp. Việc chuyển đổi ảnh màu sang ảnh xám giúp làm rõ các chi tiết cần nhận diện.

Cân bằng độ sáng (Histogram Equalization): Giúp tăng cường độ tương phản của ảnh, đặc biệt trong những điều kiện ánh sáng yếu, làm cho các ký tự trên biển số trở nên rõ ràng hơn.

Lọc ảnh: Các bộ lọc như **Gaussian Blur** được sử dụng để làm mờ nhiễu, giúp giảm bớt các chi tiết không mong muốn và làm cho các đối tượng trong ảnh trở nên mượt mà hơn.

2.2.2. Phát hiện đối tượng (Biển số xe)

Phát hiện biển số xe trong ảnh là bước đầu tiên và quan trọng trong bài toán nhận diện biển số[1]. Trong bài toán nhận diện biển số xe, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phát hiện vị trí của biển số trong ảnh. Các phương pháp truyền thống thường sử dụng các kỹ thuật như Haar Cascade Classifier để phân loại đối tượng, phát hiện biên (Edge Detection) để làm nổi bật các đường viền, và phân đoạn vùng (Region-based Segmentation) để tách biển số khỏi nền :

Haar Cascade Classifier:

Đây là một phương pháp phân loại đối tượng dựa trên **Haar-like features** (tính năng tương tự Haar) kết hợp với **AdaBoost** và **Cascade Classifiers**. Haar Cascade Classifier được huấn luyện với một bộ dữ liệu các ảnh biển số xe và có thể phát hiện biển số xe trong các khung hình. Phương pháp này rất hiệu quả trong việc phát hiện các đối tượng có khuôn mẫu cụ thể.

Edge Detection (Phát hiện biên):

Phát hiện các biên (edges) trong ảnh giúp làm nổi bật các đối tượng có hình dạng rõ ràng, như biển số xe. Các thuật toán như **Canny Edge Detection** hoặc **Sobel Edge Detection** được sử dụng để tìm ra biên của các đối tượng trong ảnh. Sau khi phát hiện được biên, hệ thống có thể xác định được vùng chứa biển số xe.

Region-based Segmentation (Phân đoạn vùng):

Thresholding: Phương pháp này được sử dụng để phân tách đối tượng khỏi nền. Đặc biệt, **Adaptive Thresholding** giúp xử lý các ảnh có độ sáng không đồng đều.

Watershed Algorithm: Đây là một phương pháp phân đoạn ảnh mạnh mẽ, dùng để tách các đối tượng riêng biệt trong ảnh, đặc biệt khi các đối tượng gần nhau.

2.2.3. Nhận diện ký tự trên biển số (OCR)

Sau khi phát hiện được biển số, bước tiếp theo là nhận diện các ký tự trên biển số. Các phương pháp truyền thống bao gồm:

Template Matching (Khớp mẫu):

Phương pháp này sử dụng các mẫu ký tự đã được định dạng trước và tìm kiếm trong ảnh biển số. Bằng cách so sánh các mẫu có sẵn với các vùng trong ảnh, hệ thống có thể nhận diện các ký tự trên biển số. Tuy nhiên, phương pháp này có hạn chế trong việc xử lý các biển số có biến dạng, mờ hoặc thay đổi kích thước.

Character Segmentation (Phân đoạn ký tự):

Trước khi nhận diện ký tự, biển số thường được phân đoạn thành từng ký tự riêng biệt. Các kỹ thuật phân đoạn có thể bao gồm sử dụng các bộ lọc hoặc phương pháp phân đoạn dựa trên các đặc điểm hình học như khoảng cách giữa các ký tự. Sau khi phân đoạn, các ký tự được nhận diện bằng các phương pháp phân loại như k-NN (K-Nearest Neighbors) hoặc SVM (Support Vector Machine).

Optical Character Recognition (OCR):

OCR truyền thống sử dụng các phương pháp học máy để nhận diện ký tự sau khi đã phân đoạn ảnh. **Tesseract OCR** là một công cụ phổ biến trong nhận diện ký tự, đặc biệt là trong các ứng dụng nhận diện biển số xe. Tesseract có thể nhận diện các ký tự trên biển số khi kết hợp với các phương pháp phân đoạn tốt.

2.2.4. Các kỹ thuật nâng cao trong theo dõi và nhận diện

Hough Transform:

Được sử dụng trong việc phát hiện các hình học cơ bản như đường thẳng, đường tròn, đặc biệt hữu ích trong phát hiện biển số xe khi biển số có dạng hình chữ nhật cố định.

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) và SURF (Speeded Up Robust Features):

Các kỹ thuật này được sử dụng để phát hiện và mô tả các đặc điểm nổi bật trong ảnh. SIFT và SURF có thể giúp theo dõi các đối tượng khi chúng thay đổi kích thước hoặc có sự thay đổi trong điều kiện ánh sáng.

2.2.5. Phương pháp dựa trên đặc trưng

Chi tiết về các đặc trưng:

Màu sắc: Sử dụng màu sắc để nhận diện các đối tượng. Ví dụ: theo dõi một đối tượng có màu sắc nổi bật trong cảnh quay.

Kích thước: Đối tượng được nhận diện dựa trên kích thước tương đối so với các đối tượng khác trong khung hình.

Hình dạng: Đặc trưng hình dạng có thể là các đường viền, góc cạnh hoặc hình học tổng thể của đối tượng.

Nhược điểm của phương pháp đặc trưng: Các phương pháp này thường gặp khó khăn khi đối tượng thay đổi hình dạng, kích thước hoặc màu sắc do điều kiện môi trường hoặc góc nhìn thay đổi.

2.2.6. Phương pháp dựa trên mô hình

Kalman Filter: Đây là một thuật toán phổ biến trong việc dự đoán vị trí của đối tượng trong tương lai. Thuật toán này liên tục ước lượng trạng thái của đối tượng dựa trên vị trí trước đó và dự đoán chuyển động của nó.

Mô hình Bayesian: Sử dụng mô hình xác suất để dự đoán vị trí và hành vi của đối tượng dựa trên dữ liệu quan sát được.

Nhược điểm của phương pháp dựa trên mô hình: Mặc dù hiệu quả trong nhiều trường hợp, các phương pháp này thường bị hạn chế khi có nhiều đối tượng hoặc khi đối tượng có chuyển động phức tạp và không thể đoán trước.

2.2.7. Các phương pháp hiện đại.

Deep learning trong nhận diện và theo dõi đối tượng: Sử dụng các mạng neural sâu như Convolutional Neural Networks (CNNs) để nhận diện và theo dõi đối tượng trong video.

Các mô hình phổ biến: YOLO (You Only Look Once), SSD (Single Shot Multibox Detector), Faster R-CNN (Faster Region-based Convolutional Neural Network).

2.2.7. Deep Learning trong nhận diện và theo dõi đối tượng

Giới thiệu về Deep Learning: Deep Learning là một nhánh của Machine Learning, trong đó các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) được sử dụng để học và trích xuất các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu hình ảnh/video.

Convolutional Neural Networks (CNN): CNN là mạng nơ-ron phổ biến trong xử lý hình ảnh, với khả năng tự động học các đặc trưng từ hình ảnh mà không cần sự can thiệp của con người.

Cấu trúc CNN: CNN bao gồm các lớp convolutional, pooling, và fully connected để trích xuất và phân loại thông tin từ hình ảnh.

2.2.8. Các mô hình phổ biến

YOLO (You Only Look Once): YOLO chia ảnh thành các ô lưới và xác định các đối tượng trong từng ô lưới chỉ với một lần xử lý duy nhất, giúp tăng tốc độ xử lý. YOLO thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu thời gian thực như giám sát an ninh và theo dõi giao thông.

SSD (Single Shot Multibox Detector): SSD sử dụng một kiến trúc mạng đơn để dự đoán các bounding boxes và lớp của các đối tượng trong ảnh với độ chính xác cao. SSD nhanh và chính xác, đặc biệt phù hợp với các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

Faster R-CNN (Faster Region-based Convolutional Neural Network): Faster R-CNN kết hợp giữa phát hiện đối tượng và đề xuất các vùng chứa đối tượng, mang lại hiệu suất cao nhưng tốc độ chậm hơn YOLO và SSD.

2.3. Ưu điểm và hạn chế.

2.3.1. Ưu điểm

Đơn giản và dễ triển khai: Các phương pháp truyền thống như phát hiện biên, phân đoạn ảnh, hay nhận diện ký tự OCR có thể dễ dàng triển khai mà không đòi hỏi tài nguyên tính toán quá cao, giúp chúng trở thành giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho các ứng dụng đơn giản.

Tiết kiệm tài nguyên tính toán: Các thuật toán như Kalman Filter, Haar Cascade, hoặc Optical Flow không yêu cầu phần cứng mạnh mẽ. Điều này làm cho các phương pháp này có thể hoạt động trên các hệ thống có cấu hình phần cứng hạn chế, tiết kiệm chi phí.

Tốc độ xử lý nhanh: Các kỹ thuật truyền thống thường có khả năng xử lý nhanh và ổn định, đặc biệt là khi được áp dụng trong các tình huống không phức tạp (ví dụ, nhận diện biển số trong điều kiện ánh sáng ổn định và đối tượng di chuyển với tốc độ chậm).

Hiệu quả trong điều kiện đơn giản và có kiểm soát: Khi biển số xe có cấu trúc chuẩn, độ phân giải cao và trong điều kiện ánh sáng tốt, các phương pháp truyền thống có thể phát hiện và nhận diện biển số với độ chính xác khá cao.

2.3.2. Hạn chế

Khó khăn trong điều kiện môi trường phức tạp: Các phương pháp truyền thống gặp khó khăn khi xử lý ảnh có điều kiện môi trường thay đổi liên tục như ánh sáng yếu, mưa, sương mù hoặc khi biển số bị che khuất, mờ hoặc cong.

Giới hạn trong khả năng xử lý biến số biến dạng: Những phương pháp như nhận diện ký tự OCR hoặc phát hiện đối tượng không thể xử lý hiệu quả khi biển số bị biến dạng, thay đổi kích thước, hoặc khi có sự thay đổi về góc nhìn.

Khó khăn khi có nhiều đối tượng hoặc chuyển động phức tạp: Trong các tình huống có nhiều phương tiện di chuyển cùng lúc, các thuật toán theo dõi đối tượng truyền thống có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt và duy trì theo dõi chính xác từng đối tượng. Việc theo dõi biển số xe có thể bị mất khi xe di chuyển nhanh hoặc bị che khuất.

Không linh hoạt với sự thay đổi nhanh trong điều kiện thực tế: Các phương pháp truyền thống không có khả năng thích ứng linh hoạt với các tình huống thay đổi nhanh, chẳng hạn như khi biển số xe di chuyển trong một cảnh quay với tốc độ cao hoặc khi biển số có nhiều kiểu chữ khác nhau.

Hiệu quả thấp trong các tình huống đột ngột hoặc phức tạp: Các kỹ thuật như phát hiện biên hoặc phân đoạn ảnh có thể hoạt động không hiệu quả khi đối

tượng hoặc biến số thay đổi hình dạng hoặc khi có sự chồng lấn giữa các đối tượng (ví dụ: xe bị che khuất, ánh sáng yếu).

2.4. Giải pháp.

2.4.1. Thu thập dữ liệu

Tầm quan trọng của dữ liệu: Để đạt được độ chính xác cao trong nhận diện và theo dõi đối tượng, cần phải có bộ dữ liệu phong phú và đa dạng, bao gồm các điều kiện ánh sáng, góc nhìn và loại đối tượng khác nhau.

2.4.2. Sử dụng các mô hình sâu

Mạng neural sâu: Các mô hình như CNN, YOLO, và Faster R-CNN cung cấp các giải pháp hiệu quả cho nhận diện và theo dõi đối tượng trong các tình huống phức tạp.

2.4.3. Tối ưu hóa hiệu suất

Tối ưu hóa phần cứng: Sử dụng các nền tảng phần cứng mạnh mẽ như GPU, TPU để tăng cường tốc độ huấn luyện và suy luận của mô hình.

Kỹ thuật giảm thiểu độ phức tạp: Các kỹ thuật như pruning, quantization có thể được áp dụng để giảm thiểu độ phức tạp của mô hình mà không làm giảm quá nhiều độ chính xác.

2.5. Ứng dụng của bài toán nhận diện và theo dõi đối tượng trong video.

2.5.1. An ninh và giám sát

Hệ thống giám sát video thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt và hành vi để theo dõi các đối tượng nghi vấn trong thời gian thực.

2.5.2. Giao thông

Các hệ thống theo dõi giao thông có thể phát hiện vi phạm giao thông, như vượt đèn đỏ, và theo dõi các phương tiện khả nghi.

2.5.3. Y tế

Hệ thống giám sát bệnh nhân giúp theo dõi chuyển động và hành vi của bệnh nhân trong bệnh viện, hỗ trợ chẩn đoán và phòng ngừa tai nạn.

2.5.4. Công nghiệp và tự động hóa

Trong công nghiệp, hệ thống theo dõi có thể giúp quản lý quy trình sản xuất, theo dõi hàng hóa, và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.5.5. Giải trí

Công nghệ nhận diện đối tượng được sử dụng trong các trò chơi tương tác, như game thực tế ảo, nơi hệ thống có thể theo dõi chuyển động của người chơi và phản hồi tương tác trong thời gian thực.

2.6. Tóm tắt.

Các phương pháp truyền thống trong nhận diện và theo dõi biển số xe có thể đạt được hiệu quả cao trong các tình huống đơn giản và môi trường có kiểm soát. Tuy nhiên, khi đối mặt với các tình huống phức tạp, những phương pháp này sẽ gặp phải nhiều hạn chế, đặc biệt khi có sự thay đổi về điều kiện môi trường, chuyển động nhanh của đối tượng hoặc biến dạng của biển số. Do đó, các phương pháp này cần phải được cải tiến hoặc kết hợp với các công nghệ mới như học sâu để giải quyết các bài toán trong môi trường thực tế phức tạp hơn.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỬ NGHIỆM

3.1. Các tham số đánh giá

Các tham số đánh giá của đồ án bao gồm: Độ chính xác, tốc độ xử lý. Độ chính xác được tính bằng số lượng trường hợp đúng trên tổng số các trường hợp kiểm thử. Tốc độ xử lý được tính bằng thời gian xử lý trên một trường hợp kiểm thử. Trường hợp kiểm thử có thể là một xử lý một khung hình hoặc một cặp dữ liệu ảnh.

3.2. Thiết bị và môi trường thử nghiệm

3.2.1 Thiết bị

Thiết bị để thực hiện thực nghiệm bao gồm: Một máy tính để chạy chương trình.

3.2.2 Cấu hình

Cấu hình máy tính sử dụng được mô tả trong bảng 3.1. Gồm có hệ điều hành Window 11, CPU Intel Core i5, GPU RTX 3050Ti và Ram 16Gb.

Tên	Cấu hình
Hệ điều hành	Window 11
CPU	Intel Core i5
GPU	RTX 3050Ti
Ram	16Gb

Bảng 3.1: Cấu hình

3.2.3 Môi trường

Môi trường thực nghiệm được thể hiện trong bảng 3.2. Môi trường thực nghiệm bao gồm Anaconda phiên bản 3.10.16 và Cuda 11.7.

Tên	Phiên bản
Anaconda	3.10.16
Cuda	11.7

Bảng 3.2: Môi trường

3.2.4 Các thư viện

Các thư viện sử dụng được thể hiện trong bảng 3.3. Một số thư viện quan trọng bao gồm numpy 1.26.4, opencv-python 4.10.0.84, matplotlib 3.10.0, paddleocr 2.9.1, pandas 2.2.3, pillow 11.0.0, PyQt5 5.15.11, pytesseract 0.3.13, scikit-learn 1.6.0, torch 2.0.1+cu117, torch-vision 0.15.2+cu117, torch-audio 2.0.2+cu117, ultralytics 8.3.53, scipy 1.14.1, seaborn 0.13.2.

Tên	Phiên bản
numpy	1.26.4
opencv-python	4.10.0.84
matplotlib	3.10.0
paddleocr	2.9.1
pandas	2.2.3
pillow	11.0.0
PyQt5	5.15.11
pytesseract	0.3.13
scikit-learn	1.6.0
torch	2.0.1+cu117
torch-vision	0.15.2+cu117
torch-audio	2.0.2+cu117
ultralytics	8.3.53
scipy	1.14.1

seaborn	0.13.2
---------	--------

Bảng 3.3: Thư viện

3.3 Thực nghiệm mô hình thuật toán YOLOv8

3.3.1 Video test

Video thực nghiệm bao gồm hai video bao gồm: video thực tế quay nhiều phương tiện tham gia giao thông .

3.3.2 Kết quả

Kết quả thực nghiệm trong bảng 3.4 cho thấy tốc độ phát hiện phương tiện và biến số xe của các vật thể của YOLOv8 và YOLOv11. Kết quả cho thấy tốc độ của YOLOv8 có thể khoảng từ 8.0ms đến 12ms cho một khung hình chậm hơn một chút so với YOLOv11 khoảng từ 6ms từ 10ms.

Tên	Thời gian xử lí(ms)
YOLOv8	8~12
YOLOv11	6~10

Bảng 3.4: Kết quả thực nghiệm

3.4 Các thuật toán trong trích xuất đặc trưng

Đánh giá thử nghiệm của việc đánh giá toàn diện hiệu suất hệ thống trên nhiều số liệu và điều kiện vận hành. Sử dụng bộ thử nghiệm gồm 300 hình ảnh được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và đánh giá các khía cạnh chính của hiệu suất hệ thống: phát hiện xe, nhận dạng biển số xe và đếm trực sự chính xác.

Mô-đun phát hiện xe dựa trên YOLOv11 hiển thị một hiệu suất đặc biệt trong các điều kiện khác nhau với độ chính xác trung bình (mAP) là 0.895 khoảng ~55-60%, cao hơn so với YOLOv8 là khoảng 0.815-0.845 tương đương với ~ 50-60%.

Hiện tại bài toán đang sử dụng YOLOv8, mặc dù hoạt động tốt, phổ biến nhất, với hiệu suất tốt trong nhận diện xe và khả năng xử lý thời gian thực nhưng sẽ bị ảnh hưởng ở góc nhìn bất thường hoặc ánh sáng yếu. So với YOLOv11 sẽ được cải thiện


độ chính xác nhờ **Transformer-based modules** hoặc **Attention mechanisms** để tăng khả năng phát hiện xe trong điều kiện phức tạp thậm chí có thể xử lý các vật thể nhỏ hoặc che khuất, ngoài ra tốc độ xử lý hay tính toán sẽ gọn hơn mà vẫn giữ được chất lượng phát hiện.

3.5 Các kết quả thực tế

Để đánh giá trực quan chương trình phát hiện xe và nhận diện biển số xe., đồ án đã xây dựng hai video test thực tế để đánh giá. Kịch bản thứ nhất sẽ là video chứa các phương tiện giao thông nhưng ánh sáng và môi trường chưa được rõ ràng hoặc tối. Kịch bản thứ hai là video gồm nhiều phương tiện, có thể đi nhanh, chậm và rõ ràng.

3.5.1 Hình ảnh

Hình 3.1 cho kết quả nhận diện của mô hình khi có rất nhiều xe và biển số được hiển thị rõ ràng. Ta thấy mô hình đã nhận diện đúng mã định danh của đối tượng bao gồm các phương tiện tham gia giao thông.



Hình 3.1: Kết quả nhận diện của mô hình


Ta có thể thấy được là các phương tiện sẽ được vẽ bounding box trong video sau khi được xử lý bằng OCR và được hiển thị ngay bên phải của window application bao gồm: định dạng, ID thứ tự và biển số hiển thị.

Hình 3.2 cho kết quả nhận diện của mô hình khi bị ảnh hưởng bởi góc quay và độ sáng. Ta thấy mô hình chỉ nhận diện đúng mã định danh của đối tượng bao gồm các phương tiện tham gia giao thông.



Hình 3.2: Kết quả nhận diện của mô hình khi chịu ảnh hưởng bởi góc quay và độ sáng

Hình 3.3 cũng tương tự như Hình 3.2 về kết quả nhận diện của mô hình khi chịu ảnh hưởng do tầm nhìn, góc quay và độ sáng khi thi được từ camera. Tuy nhiên, mô hình vẫn định danh được các đối tượng tham gia giao thông của nguồn.



Hình 3.3: Kết quả nhận diện mô hình như Hình 3.2

Mô hình không thể định dạng rõ ràng biến số vì chịu ảnh hưởng từ khoảng cách để thu được định dạng một cách rõ ràng.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1 Kết luận

Báo cáo này đã trình bày chi tiết về bài toán nhận diện và theo dõi đối tượng trong video, đồng thời giới thiệu các phương pháp và công nghệ hiện đại được áp dụng để giải quyết vấn đề này. Qua đó, chúng ta có thể thấy được tiềm năng ứng dụng rộng rãi của các hệ thống nhận diện đối tượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đã thực hiện xây dựng và triển khai một hệ thống nhận diện và theo dõi đối tượng trong video sử dụng mô hình YOLO và thư viện Ultralytics.

Hệ thống đã đạt được những kết quả khả quan, với độ chính xác cao và khả năng xử lý video gần thời gian thực. Tuy nhiên, cũng cần nhận biết rằng hệ thống vẫn còn một số hạn chế, như yêu cầu tài nguyên tính toán cao và ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng và nền.

4.2 Vấn đề còn tồn đọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề còn tồn đọng trong đồ án.

Bộ dữ liệu có kích thước bé, chưa thực sự đủ so với thực tế. Vẫn không thể cùng lúc xử lý và chạy cùng lúc nhiều luồng hơn do bị hạn chế máy móc lập trình và bảo mật công ty. Các nguồn ghi lại bằng nhiều thiết bị nên độ phân giải, kích thước, độ sáng, chất lượng video chưa đồng đều.

Tốc độ của mô hình tăng thêm còn chưa thực sự tốt so với các tài liệu

4.3 Hướng phát triển trong tương lai

Về bộ dữ liệu, trong tương lai sẽ thu thập thêm dữ liệu để bổ sung, xây dựng một quy chuẩn chung cho dữ liệu về thiết bị, cách thu thập, góc chụp để tránh nhiễu dữ liệu.

Về mô hình, trong tương lai, sau khi YOLOv11 được hoàn thiện sẽ giúp phát triển nghiên cứu thêm các mô hình nhẹ mà có độ chính xác cao.

Trong tương lai, chúng ta có thể cải thiện hệ thống bằng cách nghiên cứu và áp dụng các phương pháp mới, tiến bộ hơn. Đồng thời, việc tăng cường dữ liệu huấn luyện và tối ưu hóa mô hình cũng sẽ giúp cải thiện độ chính xác và hiệu suất của hệ thống.

Đồ án có thể coi tương đương như một POC về việc phân tích đa luồng. Từ đó, trong tương lai có thể xây dựng thành một hệ thống đầy đủ các chức năng với giao diện người dùng dễ dùng hơn.

Nhìn chung, hệ thống nhận diện và theo dõi đối tượng trong video không chỉ là một công cụ hữu ích trong việc giám sát và an ninh, mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, y tế, công nghiệp và giải trí.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Karthik Sivakoti (2024). **Vehicle Detection and Classification for Toll collection using YOLOv11 and Ensemble OCR**. In: *Computer Vision and Pattern Recognition (cs,CV)*.
- [2] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). **You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection**. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 5-8.
- [3] Liu, W., Anguelov, D., Gan, S., Farhadi, A., & Dawson, C. (2016). **SSD: Single Shot Multibox Detector**. In: *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 11-13.
- [4] Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). **Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks**. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, pp. 15-16.
- [5] Lê, H. (2023). **Phát hiện và theo dõi đối tượng trong video bằng mạng nơ-ron tích chập**. In: *Tài liệu hội thảo công nghệ thông tin*, pp. 10-11.