

主要设备表										主要设备表													
名称 SIGNATURE			名称及参照代码			型号或规格			安装要求			名称 SIGNATURE			名称及参照代码			型号或规格			安装要求		
专业 签名 SPECIALTY 给排水 PLUMBING MECHANICAL	图例 ELECTRICAL	名称及参照代码			型号或规格			安装要求			图例 ELECTRICAL	名称及参照代码			型号或规格			安装要求					
		1	□	有线电视系统端子/VH	600*800*200	明装, 底边距0.5m	58	□	可视对讲系统门口主机	甲方自选		底边距1.4m, 门体嵌入安装或壁装											
		2	□	楼宇对讲系统电源箱/JDY	350*400*150/前门设置热孔	暗装, 底边距1.5m	59	□	可视对讲室内分机(带紧急求助报警功能)	与主机配套供应		底边距1.4m, 预埋B6暗盒											
		3	□	楼宇对讲系统模块箱/JMK	400*500*150	明装, 底边距1.5m	60	○	轴流风机	甲方自选; 见暖通		见暖通											
		4	□	视频监控系统端子/SJK	300*400*150	明装, 底边距0.5m	61	○	卫生间排风扇	甲方自选; 见暖通		位置对应吊顶预埋B6暗盒											
		5	□	FTTH系统19"配线机架/ODF	600*1200*600	落地, 做法参见图集12D4-P34	62	△	电磁阀	甲方自选; 见暖通		见暖通											
		6	□	FTTH系统分纤箱/FX	450*440*190	明装, 底边距0.5m	63	○	温控器	输出触点容量250V, 6A		底边距1.4m, 预埋B6暗盒											
		7	□	弱电器件箱/RDX	500*500*180	明装, 底边距0.5m	64	△	枪式摄像机	甲方自选		吊装, 垂直距0.2m											
		8	□	家居配线箱/DD	400*300*120/钢制配塑料盖	暗装, 底边距0.3m	65	□	接线端子盒/XDZ	305*305*78		明装, 底边距1.9m											
专业 签名 SPECIALTY 场地 SITE PLAN 图 ARCHITECTURE 建筑 BUILDING 结构 STRUCTURE	图例 ELECTRICAL	见配电系统图										图例 ELECTRICAL	型号或规格			安装要求							
		9	□	总照明配电箱/AN口	见配电系统图	明装, 底边距1.4m	66	□	模块箱(6模块)/XMK6	400*600*200		明装, 底边距1.4m											
		10	□	总动力配电箱/AP口		明装, 底边距1.4m	67	□	模块箱(2模块)/XMK2	300*400*200		明装, 底边距1.4m											
		11	□	应急照明双电源切换箱/ATXD		单插入双输出模块	68	□	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)		壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)											
		12	□	A型应急照明配电箱/DALE-口		双插入双输出模块	69	□	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)		壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)											
		13	□	层电表箱/AW		短路隔离器	70	□	甲方自选	端子箱、模块箱、货源、壁装(底边距2.3m)		端子箱、模块箱、货源、壁装(底边距2.3m)											
		14	□	地下室储藏间电表箱/-DAW-口		通信模块	71	□	甲方自选	壁装, 底边距1.6m(或模块箱内安装)		壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)											
		15	□	户配电箱/AU-LH		输入模块	72	□	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)		壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)											
		16	□	公用配电箱/-1ALG-口, ALR, 12'ALWD, 12'ALJG		消防广播输出模块	73	□	甲方自选	壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)		壁装, 底边距2.3m(或模块箱内安装)											
		17	□	双电源切换箱/DA10D-口		消火栓按钮	74	□	甲方自选	消火栓箱内左上角安装		壁装, 底边距2.3m											
专业 签名 SPECIALTY 电气 ELECTRICAL	图例 ELECTRICAL	18	□	辅助等位联结端子(卫生间)/LEB	120*120*50, 钢制配塑料盖	火灾声警报器(自带语音功能)	75	□	甲方自选	壁装, 底边距1.4m		壁装, 底边距1.4m											
		19	□	维修等位联结端子(设备房)/LEB	300*150*120	其它详见平面图附注	76	□	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	甲方自选		壁装, 底边距1.4m											
		20	□	总等位联结端子板/MEB	500*200*120	其它详见平面图附注	77	□	点型感烟火灾探测器	甲方自选		吊顶安装											
		21	○	吸顶灯	平口座灯头, 1*40W	吸顶安装	78	□	点型感温火灾探测器	甲方自选		吸顶安装											
		22	✖	LED集成吸顶灯	1*40W	集成吊顶安装; 卫生间为集成风暖一体灯	79	□	总线型消防电话分机	甲方自选		壁装, 底边距1.4m											
		23	─	单臂LED灯	1*22W, 1*2200lm	吸顶安装	80	□	区域显示器	甲方自选		壁装, 底边距1.4m											
		24	✖	消防应急单臂LED灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	吸顶安装	81	□	消防应急广播扬声器	甲方自选; 120V/3W		壁装, 底边距2.3m											
		25	✖	消防应急单臂防水防尘LED壁灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	壁装, 底边距2.4m	82	□	防火门监控分机	275*350*75		壁装, 底边距1.4m											
		26	✖	消防应急单臂LED壁灯(备用照明用, 自带蓄电池≥180min)	1*22W, 1*2200lm	壁装, 底边距2.4m	83	□	防火门监控模块	甲方自选		壁装, 底边距2.3m											
		27	✖	壁井壁灯(自带拉线开关)	电子式节能灯, 1*8W, E27, 420lm	壁装, 底边距2.2m	84	□	电动闭门器	防火门配套		防火门配套											
		28	○	电梯井壁灯(自带防护网防水防尘型)	1*10W, E27, IP54	壁装, 电梯井道内	85	□	门磁开关	甲方自选		门上框安装											
		29	⑤	消防应急灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 装载容量≥90min, 自带声光控制)	8W, 800lm, DC36V	吸顶安装	86	○	电动阀	甲方自选; 见水施、暖施		见水施、暖施											
		30	⑤	消防应急灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池, 装载容量≥90min, 自带声光控制)	8W, 800lm, DC36V	壁装, 底边距2.4m	87	○	电动阀	甲方自选; 见水施、暖施		见水施、暖施											
		31	⑤	消防安全出口标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池≥90min)	0.3W, DC36V, 小型	壁装, 门洞上方0.2m处	88	□	余压控制器	甲方自选		风机控制箱内安装											
		32	⑤	消防疏散指示标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池≥90min)	0.3W, DC36V, 小型	壁装, 底边距0.5m	89	□	余压探测器	甲方自选		壁装, 上沿距离承0.3m, 预埋B6盒											
		33	⑤	消防疏散指示表面标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池≥90min)	0.3W, DC36V, 小型	吊装, 底边距2.4m	90	□	加压送风口	甲方自选; 见暖施		见暖施											
		34	⑤	楼层标志灯(A型, LED)(疏散照明用, 自带蓄电池≥90min)	0.3W, DC36V;	壁装, 底边距2.2m	91	□	线条灯, LED	1m; 15W; DC24V; IP65		墙面安装											
		35	●, ●, ○, ○, ○	单、双、三、四联单控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A	暗装, 底边距1.3m	92	□	线条灯, LED	0.5m; 8W; DC24V; IP65		墙面安装											
		36	○	防溅型单联单控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.3m	93	□	线条灯, LED	0.3m; 5W; DC24V; IP65		墙面安装											
		37	○	单联双控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A	暗装, 底边距1.3m	94	□	洗墙灯, LED	1m; 24W; DC24V; IP65		墙面安装											
		38	○	防溅型单联双控暗装扳板开关	甲方自选; 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.5m	95	□	洗墙灯, LED	0.5m; 12W; DC24V; IP65		墙面安装											
		39	□	防溅型三极暗装插座	带保护门, 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.5m	96	□	洗墙灯, LED	0.3m; 8W; DC24V; IP65		墙面安装											
		40	□	二三极组合暗装插座	带保护门, 250V, 10A	暗装, 底边距0.3m(除注明外)	97	□	开关电源	DC24V, 350W, 过载过压保护功能; IP65		壁装, 底边距0.5m											
		41	□	储藏间用二三极组合暗装插座(带开关, 此开关为照明用)	带保护门, 250V, 10A	暗装, 底边距1.4m	98	□	火灾声警报器	甲方自选		壁装, 底边距2.3m											
		42	□	洗衣机用防溅型三极暗装插座(带开关)	带保护门, 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.2m	99																
		43	□	卫生间用防溅型二三极组合暗装插座	带保护门, 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.3m	100																
		44	□	厨房用防溅型二三极组合暗装插座	带保护门, 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.3m	101																
		45	□	冰箱用防溅型三极暗装插座	带保护门, 250V, 10A, IP54	暗装, 底边距1.5m	102																
		46	□	壁挂空调用三极暗装插座(带开关)	带保护门, 250V, 16A	暗装, 底边距2.5m	线缆敷设																