

配电箱图例表

序号	图例	名称	规格	安装高度	安装方式	备注
1		低压断路器/塑壳断路器		详见图例		
2		动力配电箱/柜		详见图例		
3		其他配电箱/柜		详见图例		
4		照明配电箱/柜		详见图例		
5		电源/柜		详见图例		
6		后备电源柜		详见图例		
7		设备控制柜	长宽高自定			
8		电梯控制箱	厂家配套			
9		电气控制箱	300x200x100 mm	0.3m	暗装	
10		弱电控制箱	160x75x50 mm	0.3m	暗装	

照明灯具、开关图例表

序号	图例	名称	规格	安装高度	安装方式	备注
1		单极双控三脚带开关	220V 10A	1.3m	暗装	
2		单极双控三脚带锁的开关	220V 10A IP54型	1.3m	暗装	
3		按钮、声光控制开关	220V 10A	1.3m	暗装	
4		按钮、声光控制开关	220V 10A	1.0m	暗装	带底座及开关
5		开关	额定电压660VAC, 额定漏电流2mA, 防护等级IP25型	1.5m	暗装	
6		单极双控三脚带锁开关	220V 10A	1.3m	暗装	底座高1.5m 带锁
7		普通吸顶灯	220V 1x9W LED光源		明装	
8		普通吸顶灯	220V 1x12W IP54型 LED光源		明装	
9		壁灯	220V 1x9W LED光源	门洞上0.2m	暗装	
10		壁灯	220V 1x18W 高亮度防水壁灯	底座高2.5m	暗装	
11		普通壁灯	220V 1x12W LED光源		明装	
12		声光控制吸顶灯(内置声光控开关)	220V 1x9W LED光源		明装	安装于室外, 灯头防护等级IP54
13		声光控制吸顶灯(内置声光控开关)	220V 1x9W LED光源	底座高2.2m	暗装	安装于室外, 灯头防护等级IP54
14		单臂光灯	220V 1x28W TL5 HE型		明装	
15		聚光灯、射灯、筒灯三合一	专业筒灯		明装	带底座及筒灯
16		暖气片开关	额定电压660VAC	底座高1.3m	暗装	
17		插座	单相安全插座		明装	
18		插座	单相安全插座		明装	

插座及动力设备图例表

序号	图例	名称	规格	安装高度	安装方式	备注
1		电源插座	86HS60	底座0.5m	暗装	带底座及线孔板, JDG20型
2		单相插座	300x200x100 mm	0.3m	暗装	
3		弱电插座	160x75x50 mm	0.3m	暗装	
4		单相二、三极安全插座	250V 10A	底座高0.3m	暗装	
5		单相二、三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高0.5m	暗装	
6		单相三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高2.1m	暗装	
7		单相三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高2.2m	暗装	带底座及插座
8		单相三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高0.3m	暗装	带底座及插座
9		单相二、三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高0.2m	暗装	带底座及插座
10		单相三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高1.5m	暗装	带底座及插座
11		单相二、三极带锁安全插座	250V 10A IP54型	底座高1.5m	暗装	带底座及插座
12		单相三极带锁安全插座	250V 16A	底座高2.4m	暗装	带底座及插座
13		单相三极带锁安全插座	250V 16A	底座高0.3m	暗装	带底座及插座
14		水泵、风机、排风	见设备总图		明装	
15		呼吸机(50V以下安全电压)	厂家配套	底座高0.5m	暗装	
16		呼吸机声光报警器	厂家配套	110.2m	暗装	自带220/36V变压器
17						
18						
19						

弱电设备图例表

序号	图例	名称	规格	安装高度	安装方式	备注
1		弱电插座	由弱电制造商提供	底座高0.5m	暗装	
2		弱电插座	由弱电制造商提供	底座高0.5m	暗装	
3		电话插座	由弱电制造商提供	底座高0.3m	暗装	
4		弱电插座	由弱电制造商提供	底座高0.3m	暗装	
5		电话插座	由弱电制造商提供	底座高0.3m	暗装	
6		有源电力载波模块	由弱电制造商提供	底座高0.0m	暗装	
7		对讲机线缆	由弱电制造商提供	底座高0.0m	暗装	400x600x200mm
8		摄像对讲机支架	由弱电制造商提供	底座高0.5m	暗装	350x300x120mm
9		对讲门主控机	由弱电制造商提供	底座高0.5m	暗装	
10		读卡器	由弱电制造商提供	底座高0.3m	暗装	
11		可视对讲户内分机	由弱电制造商提供	底座高0.3m	暗装	带紧急报警按钮
12		门禁开门按钮	由弱电制造商提供	底座高0.3m	暗装	
13		电梯	由弱电制造商提供			
14		半导静电地线连接器	由弱电制造商提供	底座高2.4m	暗装	带底座及2.2m
15		呼叫按钮	由弱电制造商提供	底座高0.5m	暗装	自带+24V电源
16		声光报警器	由弱电制造商提供	底座高2.0m	暗装	

消防设备图例表

序号	图例	名称	规格	安装高度	安装方式	备注
1		避雷器	由避雷器制造商提供	底座高1.5m	暗装	
2		点型感烟火灾探测器(手报按钮)	由探测器制造商提供		明装	
3		手报按钮	由探测器制造商提供	底座高1.3m	暗装	
4		送风口(手报)	由探测器制造商提供		明装	安装在风管内
5		送风管	由探测器制造商提供	底座高1.3m	暗装	
6		插入式电气火灾探测器(手报)	由探测器制造商提供	底座高2.5m	暗装	检测范围100x100mm
7		插入式电气火灾探测器(手报)	由探测器制造商提供	底座高2.5m	暗装	检测范围100x100mm
8		插销式火灾探测器	由探测器制造商提供	底座高2.5m	暗装	
9		金属探测器	由探测器制造商提供	底座高2.5m	暗装	
10		大功率火灾探测器(手报)	由探测器制造商提供		明装	
11		大功率火灾探测器(手报)	由探测器制造商提供	底座高2.5m	暗装	使用阻燃材料, 或者阻燃后喷结构
12		大功率火灾探测器(手报)	由探测器制造商提供	底座高2.5m	暗装	使用阻燃材料, 或者阻燃后喷结构
13		可燃气体探测器	由探测器制造商提供		明装	
14		管道探测器	由探测器制造商提供		明装	明装或暗装
15		水流指示器	由探测器制造商提供		明装	明装或暗装
16		水力警铃	由探测器制造商提供		明装	明装或暗装
17		湿式报警阀	由探测器制造商提供		明装	明装或暗装
18		雨淋报警阀	由探测器制造商提供		明装	明装或暗装

表B 弱电系统预埋管线型		
电话预埋管	—TP—	PC16-FC WC
网络预埋管	—TD—	PC16-FC WC
网络预埋管	—2TD—	PC20-FC WC
有线电视预埋管	—TV—	PC20-FC WC
有线电视预埋管	—2TV—	PC25-FC WC
温控阀预埋管	—W—	PC16-FC WC
可视对讲预埋管	—H—	PC25-FC WC
燃气报警预埋管	—A—	PC25-FC WC

表C 火灾报警系统线型		