



图例: 1. 预留温度器86接线盒, 距地1.3m, 至地面预留PC25配管

19	扬声器前罩	AxB=1450X500mm	个	1	
18	扬声器前罩	AxB=700X500mm	个	2	
17	扬声器前罩	AxB=1250X500mm	个	1	
16	扬声器前罩	AxB=1000X630mm	个	1	
15	双喜中风口	AxB=500X240mm	个	24	
14	单喜中风口	AxB=1000X400mm	个	8	
13	防火门	Ø=320mm	个	6	带开, 70°C熔断器
12	防火门	AxB=200X160mm	个	1	带开, 70°C熔断器
11	防火门	AxB=630X400mm	个	2	带开, 70°C熔断器
10	防火门	AxB=500X320mm	个	5	带开, 70°C熔断器
9	防火门	AxB=500X400mm	个	1	带开, 70°C熔断器
8	防火门	AxB=500X250mm	个	2	带开, 70°C熔断器
7	防火门	AxB=500X320mm	个	16	
6	防火门	AxB=500X320mm	个	16	与机电专业协调
5	防火门	400m³/h-41Pa-0.04kW-1450rpm	个	2	中心距墙3000mm
4	防火门	265m³/h-180Pa-36W-220V	个	1	自管上控制
3	防火门	800m³/h-280Pa-150W-220V	个	4	自管上控制
2	防火门	RF26W CL=26kW Q=26kW N=11.0kW(带2N=20.0kW(带2N))	个	12	用于厨房使用
1	防火门	D30WTC 消防排烟70% 220V N=11.0kW(带2N=20.0kW(带2N))	个	8	自管PM2.5+400

三层电力平面图 1:100

三层电力平面图