



QS-32A/3P

PE

N

RCD动作电流30mA，为非延迟型
出线回路管线待设备位置确定后穿管明敷至设备电源接线处

5(20)A RCD-63 C16/1P+N

WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WS CE

L1

WL1

·

运营商一电源

5(20)A RCD-63 C16/1P+N

WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WS CE

L2

WL2

·

运营商二电源

5(20)A RCD-63 C16/1P+N

WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WS CE

L3

WL3

·

运营商三电源

5(20)A RCD-63 C16/1P+N

WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WS CE

L1

WL4

·

有线电视

RCD-63 C16/1P+N

WDZ-BYJ-3x2.5-JDG20-WS CE

L2

WL5

·

可视对讲

RCD-63 C20/1P+N

BV-3x4-PC20-FC WC

L3

WL6

·

插座

SPD厂家配套

SPD31

具有过电流保护功能SPD浪涌器

电源浪涌保护器参数明细表									
低压配电系统接地型式		TN-C-S		浪涌保护器		浪涌保护器		浪涌保护器	
类别	编号	接线形式	试验类型	波形(μs)	In(kA)	Iimp(kA)	Up(kV)	Uc(V)	浪涌保护器
第一级	SPD11	3P	I	10/350	Iimp≥12.5	≤2.5	≥253V	≥253V	进线总箱
第一级	SPD12	4P	II	8/20	In≥20	≤2.5	≥253V	≥253V	泛光照明配电箱、室外用电设备配电箱等
第二级	SPD22	4P	II	8/20	In≥15	≤1.2	≥253V	≥253V	电梯配电箱、弱电中心机房配电箱
第三级	SPD31	4P	II	8/20	In≥5	≤1.2	≥253V	≥253V	电信间配电箱