



名称	规格型号	单位	数量	备注
百叶	AxB=500X800mm	个	1	
百叶	AxB=800X800mm	个	1	
百叶	AxB=1600X1600mm	个	1	
风阀	AxB=800X800mm	个	1	常开, 280°C熔断关闭, 连锁风机关闭
	AxB=1000X1000mm	个	1	常开, 150°C熔断关闭
	AxB=1600X1250mm	个	1	常开, 150°C熔断关闭
	AxB=800X630mm	个	1	常开, 70°C熔断关闭
	AxB=1000X800mm	个	1	常开, 70°C熔断关闭
	AxB=500X500mm	个	1	常开, 70°C熔断关闭
	AxB=400X400mm	个	1	常开, 70°C熔断关闭
	AxB=800X800mm	个	1	常开, 70°C熔断关闭
	AxB=500X400mm	个	1	常开, 70°C熔断关闭
风扇	L=1080m/h N=48W 48dB	个	1	自带防雨百叶
机 N-01	GXF-7-A 16000m³/h-400Pa-3.0KW-960rmp	台	156kg	烹饪间、操作间全面送风兼事故送风
机 N-01	GXF-8-B 24165m³/h-391Pa-5.5KW-720rmp	台	265kg	烹饪间、操作间局部送风
机 W-01	HTF-I-10 36000m³/h-740Pa-11KW-1450rmp	台	300kg	走道/房间排烟
机 N-04	GXF-5-A 6900m³/h-390Pa-1.5KW-1450rmp	台	85kg	二层设备房排风
机 N-03	GXF-5-A 6900m³/h-390Pa-1.5KW-1450rmp	台	85kg	主食库、冷藏库、调料库等排风
机 N-02	GXF-4.5-B 5421m³/h-499Pa-1.1KW-1450rmp	台	65kg	备餐间排风
机 N-01	GXF-8-A 20000m³/h-320Pa-3.0KW-960rmp	台	200kg	烹饪间、操作间全面排风兼事故排风
机组 W-02	PYJ-350 净化效率大于90% 380V 35000m³/h-600Pa(余)-22.0KW-150kg	台	1	主食制作、面食加工局部排风
机组 W-01	PYJ-600 净化效率大于90% 380V 60000m³/h-600Pa(余)-30.0KW-1750kg	台	1	烹饪间、操作间局部排风

图例: [2T] 预留温控器86接线盒, 距地1.3m, 至地面预留PC25配管

第层电力平面图 1:100