

Марсель Салихов

Количественные финансы

Анализ финансовых данных на Python и R

Учебник к курсу «Количественные финансы»
НИУ ВШЭ, факультет мировой экономики и мировой политики

Москва · 2026

Марсель Салихов

Количественные финансы. Анализ финансовых данных на Python и R. – Москва, 2026.

Книга знакомит с количественными методами анализа финансовых данных на примерах российского рынка: доходность и риск, отчётность компаний, модели временных рядов, портфели, облигации, проверка торговых стратегий. Примеры кода приводятся на Python; онлайн-версия содержит также код на R.

Код, данные и онлайн-версия книги: github.com/quantviews/quant-finance-book

© Марсель Салихов, 2026. Текст распространяется на условиях лицензии CC BY-SA 4.0.

Оглавление

	Предисловие	1
	Как читать эту книгу	2
	Обратная связь	2
1	Введение	3
1.1	Для кого эта книга	3
1.2	Как устроена книга	3
1.3	Как запускать код книги	4
1.4	Почему код, а не Excel	6
1.5	Учиться с ИИ-ассистентом	7
1.6	История курса	7
1.7	Если вы изучаете книгу в рамках курса	8
1.8	Об авторе	9
	ЧАСТЬ I. ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	
2	Источники финансовых данных	13
2.1	Какие бывают финансовые данные	14
2.2	Московская биржа и ISS	14
2.3	Данные Банка России	17
2.4	Российская экономическая статистика: rustata	18
2.5	Международные источники	20
2.6	Форматы хранения данных	21
2.7	Данные этой книги	22
	Итоги	23
2.8	Упражнения	23
	Вопросы для самопроверки	24
	Что почитать	25
3	Подготовка данных	27
3.1	Сплиты и консолидации	27
3.2	Переименования: одна компания – несколько тикеров	31
3.3	Дивиденды и скорректированная цена	31
3.4	Ошибка выжившего	33
3.5	Пропуски, остановки торгов и выбросы	34
3.6	Не заглядывать в будущее	36
3.7	Проверка качества данных	37
	Итоги	38
3.8	Упражнения	38
	Вопросы для самопроверки	39
	Что почитать	40
4	Доходность и риск	41
4.1	Цены и доходности	42
4.2	Дивиденды и полная доходность	45
4.3	Волатильность	48
4.4	Распределение доходностей: тяжёлые хвосты	50

4.5	Просадки	52
4.6	Риск и доходность отдельных акций	53
4.7	Доходность с поправкой на риск: коэффициент Шарпа	55
	Итоги	57
4.8	Упражнения	57
	Вопросы для самопроверки	58
	Что почитать	59

ЧАСТЬ II. КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5	Большие данные корпоративной отчётности	63
5.1	Откуда берётся отчётность	64
5.2	Формы отчётности	65
5.3	Большие таблицы: Polars	67
5.4	Классификатор ОКВЭД	69
5.5	Качество данных	70
5.6	Финансовые коэффициенты	76
5.7	Связь форм отчётности	80
	Итоги	81
5.8	Упражнения	82
	Вопросы для самопроверки	83
	Что почитать	84
6	Отраслевой анализ	85
6.1	Разложение DuPont	86
6.2	Концентрация отрасли	90
6.3	Лидеры и остальные	92
6.4	Динамика и состав выборки	93
6.5	Структура балансов	95
	Итоги	96
6.6	Упражнения	96
	Вопросы для самопроверки	98
	Что почитать	98

ЧАСТЬ III. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

7	Свойства финансовых рядов и модели ARMA	101
7.1	Автокорреляция	102
7.2	Стационарность	108
7.3	Модель AR(1): терм-спред ОФЗ	111
7.4	Модель MA(1): неликвидная акция	115
7.5	Модели ARMA и выбор порядка	117
7.6	Диагностика остатков	119
7.7	Прогноз вне выборки	120
	Итоги	124
7.8	Упражнения	124
	Вопросы для самопроверки	126
	Что почитать	127
8	Волатильность: модели ARCH и GARCH	129
9	Прогнозирование и машинное обучение	131

ЧАСТЬ IV. РИСК И ПОРТФЕЛИ

10	VaR и Expected Shortfall	135
11	Портфельная теория	137
12	САРМ и факторные модели	139

ЧАСТЬ V. ДОЛГОВОЙ РЫНОК

13	Облигации	143
14	Кредитный риск	145

ЧАСТЬ VI. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

15	Бэктестинг и переобучение	149
16	Моментум и управление волатильностью	151
17	Микроструктура рынка и как её измеряют	153
	Литература	155
	Приложения	157
A	Основы Python для финансиста	159
B	Справочник по данным	161
C	Проекты, экзамен и оценивание	163
C.1	Итоговая оценка	163
C.2	Общие правила для проектов	164
C.3	Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли	166
C.4	Проект 2. Модель и стратегия для акции	168
C.5	Работа на семинарах	170
C.6	Посещаемость	170
C.7	Экзамен	171

Предисловие

Эта книга выросла из курса «Количественные финансы», который я читаю студентам факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ с 2016 г. За эти годы курс несколько раз менялся: переходил с R на Python, получал новые темы и данные, менял форму контроля. Неизменной оставалась задача – научить работать с реальными финансовыми данными так, чтобы результату можно было доверять. Книга собирает материалы курса в один связный текст.

Хороших учебников по количественным финансам немало, но почти все они построены на данных американского рынка. Российский рынок устроен иначе, и эти различия существенны для анализа. Безрисковая ставка здесь высокая и меняется резко: в 2024 г. вложения на денежном рынке по ставке RUONIA принесли инвестору в десять с лишним раз больше, чем индекс акций с учётом дивидендов. Компании платят высокие дивиденды, и без них доходность рынка занижается в разы. История рынка включает остановки торгов, делистинги, смену юрисдикции эмитентов. Методы в книге общие, но примеры, кейсы и ловушки в данных – российские.

Книга опирается на три принципа.

Реальные данные. Все примеры построены на котировках Московской биржи, дивидендах, ставках Банка России и отчётности российских компаний. Снимок данных прилагается к книге, поэтому каждый расчёт можно повторить.

Воспроизводимость. Каждое число в тексте вычисляется кодом при сборке книги, а не переносится вручную из другой программы. Если обновить данные и пересобрать книгу, все выводы пересчитаются.

Понимание, а не генерация кода. ИИ-ассистенты уже пишут код для большинства задач этой книги. Поэтому акцент сделан на том, чего ассистент за вас не сделает: поставить вопрос, проверить результат и объяснить, что он означает. Упражнения построены так же – об этом подробнее во введении.

Как читать эту книгу

Книга существует в двух вариантах. **Онлайн-версия** содержит код на Python и, в ключевых примерах, на R – во вкладках. Там же на полях страницы размещены короткие заметки и ссылки на литературу. **Печатная версия** (PDF) содержит только код на Python, заметки в ней набраны в тексте мелким шрифтом.

Код в книге можно запускать: он работает на данных, которые прилагаются к книге, и даёт те же результаты, что приведены в тексте. Рекомендуем не просто читать примеры, а запускать их и менять – например, подставлять другой тикер или период.

В тексте встречаются врезки нескольких видов.

В этой главе

В начале каждой главы: её цели, используемые данные и то, что нужно знать заранее.

Сначала предскажите

Вопрос, на который стоит ответить до запуска кода. Сравнение своей догадки с результатом – один из самых быстрых способов понять метод.

Типичная ошибка

Ошибка, которую часто допускают на практике, и способ её избежать.

Особенность данных

Ловушка в данных: пропуски, остановки торгов, корпоративные события. Такие вещи редко описаны в учебниках, но постоянно встречаются в работе.

В конце каждой главы есть итоги, упражнения, вопросы для самопроверки с ответами и список литературы.

Обратная связь

Книга пишется и обновляется вместе с курсом. Если вы нашли ошибку, неточность или место, которое трудно понять, напишите об этом в разделе [Issues](#) репозитория книги на GitHub. Там же лежат исходные тексты, код и данные.

Текст книги распространяется на условиях лицензии [CC BY-SA 4.0](#): его можно копировать и переделывать с указанием автора и на тех же условиях.

Марсель Салихов

Москва, 2026

1 Введение

Количественные финансы – это применение статистики, эконометрики и программирования к финансовым данным. Цель – отвечать на практические вопросы с помощью измерений и проверяемых расчётов. Какую доходность приносил рынок акций и сколько риска за неё приходилось нести? Чем отличается финансовое положение двух компаний одной отрасли? Работает ли торговая стратегия после учёта издержек или её результат – следствие подгонки под историю?

Эта книга учит решать такие задачи на реальных данных, в первую очередь российских: котировках Московской биржи, дивидендах, ставках Банка России, бухгалтерской отчётности юридических лиц. Каждый метод показан в коде, который можно запустить и повторить: все расчёты полностью воспроизводимы.

1.1 Для кого эта книга

Книга написана как учебник к курсу «Количественные финансы» для студентов бакалавриата [Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ](#). Она подойдёт и тем, кто изучает предмет самостоятельно: аналитикам, начинающим исследователям, частным инвесторам, которые хотят проверять идеи на данных.

Предполагается, что читатель знаком с основами:

- **статистики и эконометрики** – среднее арифметическое, дисперсия, корреляция, линейная регрессия, проверка гипотез;
- **финансов** – процентная ставка, дисконтирование, акции и облигации;
- **программирования** – переменные, циклы, функции. Основы Python кратко повторяются в приложении.

1.2 Как устроена книга

Книга состоит из шести частей, которые идут в порядке курса ВШЭ. Часть I нужна для всех остальных. Часть IV опирается на модели волатильности из части III, остальные части почти независимы.

Таблица 1.1. Структура книги

Часть	О чём	Основные методы
I. Данные и инструменты	Источники финансовых данных, их подготовка, доходность и риск	MOEX ISS, корпоративные действия, волатильность, просадки, коэффициент Шарпа
II. Корпоративная отчётность	Анализ отчётности сотен тысяч российских компаний	RFSD, Polars, финансовые коэффициенты, DuPont
III. Временные ряды	Модели доходности и волатильности, прогнозирование	ARMA, GARCH, машинное обучение с валидацией во времени
IV. Риск и портфели	Измерение риска и построение портфелей	VaR и ES, Марковиц, CAPM, факторные модели
V. Долговой рынок	Облигации и кредитный риск	доходность к погашению, дюрация, кривая ОФЗ, спреды
VI. Торговые стратегии	Проверка инвестиционных идей на истории	бэктест, издержки, переобучение, моментум

Каждая глава построена одинаково:

- в начале – цели главы, используемые данные и что нужно знать заранее;
- в тексте – разобранные примеры на данных, врезки «**Сначала предскажите**» (оцените результат до запуска кода) и «**Типичная ошибка**»;
- в конце – итоги, упражнения, вопросы для самопроверки и литература.

Упражнения бывают четырёх типов:

- **А. Понимание** – решаются без компьютера и проверяют, понятна ли идея.
- **Б. Практика** – выполняются на данных своей акции или отрасли, поэтому готового ответа у них нет.
- **В. Работа с ИИ-ассистентом** – не получить ответ от ассистента, а проверить его: найти ошибку, неявное допущение, неподтверждённое утверждение.
- **Г. Мини-исследование** – небольшая самостоятельная задача с устной защитой результата.

1.3 Как запускать код книги

Основной язык книги – **Python**. Для ключевых примеров в онлайн-версии есть вкладка с тем же расчётом на **R**. Печатная версия содержит только Python-код.

Весь код из книги можно запустить у себя и получить те же результаты. Для этого нужны три вещи: код, данные и небольшой вспомогательный модуль `qf`. Всё это лежит в открытом репозитории книги: <https://github.com/quantviews/quant-finance-book>.

1.3.1 На своём компьютере

Нужен Python 3.11 или новее. Скачайте репозиторий и установите пакеты:

```
git clone https://github.com/quantviews/quant-finance-book.git
cd quant-finance-book
pip install -r requirements.txt
```

Запускайте Jupyter (или другой редактор) **из папки книги** – тогда Python найдёт модуль `qf` и данные в папке `data/`. Если ноутбук лежит в другом месте, добавьте путь к книге в начало ноутбука:

```
import sys
sys.path.append("путь/к/quant-finance-book")
```

1.3.2 В Google Colab

В Colab ничего не нужно устанавливать на компьютер. В первой ячейке ноутбука скачайте репозиторий и перейдите в его папку:

```
!git clone -q https://github.com/quantviews/quant-finance-book.git
%cd quant-finance-book
!pip install -q -r requirements.txt
```

После этого код из книги работает без изменений. При перезапуске среды Colab первую ячейку нужно выполнить снова.

1.3.3 Модуль `qf`

`qf` – папка с кодом в корне книги, которая избавляет от повторения одних и тех же строк в каждой главе. В ней три части:

Таблица 1.2. Модуль `qf`

Модуль	Что делает	Пример
<code>qf.data</code>	загружает данные книги из папки <code>data/</code>	<code>data.load_prices(["SBER", "GAZP"])</code>
<code>qf.plot</code>	задаёт единый стиль графиков и подпись источника	<code>plot.source(ax, "Московская биржа")</code>
<code>qf.secrets</code>	читает токены API из файла <code>.env</code>	<code>secrets.get("RUSTATA_TOKEN")</code>

Основные функции загрузки данных:

- `load_stocks()` – дневные данные акций: цены, объёмы, цена с поправкой на дивиденды, капитализация;
- `load_prices()` – цены нескольких акций в «широком» формате: даты по строкам, тикеры по столбцам;
- `load_index()` – индексы Мосбиржи; `load_dividends()` – дивиденды;

- `load_key_rate()`, `load_ruonia()`, `load_zcyc()` – ставки и кривая доходности ОФЗ.

Все они принимают тикеры и период: `data.load_stocks("SBER", start="2020-01-01")`. Модуль – обычный код на Python: его можно открыть и прочитать, а при желании – заменить своими функциями. Для R те же функции собраны в файле `R/qf.R` (`qf.load_stocks()` и т. д.); подключите его командой `source("R/qf.R")`.

```
from qf import data

sber = data.load_stocks("SBER", start="2026-01-01")
sber[["date", "close", "adj_close", "market_cap"]].tail(3)
#>      date   close adj_close market_cap
#> 185 2026-09-25 276.35    276.35 5.965553e+12
#> 186 2026-09-28 272.45    272.45 5.881364e+12
#> 187 2026-09-29 274.65    274.65 5.928855e+12
```

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

1.3.4 Данные

Все примеры работают на отдельном датасете, который прилагается к книге (папка `data/`). В снимке – дневные котировки около ста акций Московской биржи с поправкой на дивиденды и сплиты, индексы, дивиденды, ключевая ставка, RUONIA, кривая доходности ОФЗ и выборка бухгалтерской отчётности российских компаний.

Отдельным архивом доступна полная история всего рынка акций Московской биржи с 1997 г. Поскольку снимок зафиксирован, результаты в книге полностью воспроизводятся, а все числа в тексте рассчитываются при сборке книги из тех же данных, а не переносятся вручную. Состав данных и источники описаны в главе «Источники финансовых данных» и в приложении В.

1.4 Почему код, а не Excel

Excel остаётся стандартом финансовой отрасли, для быстрой проверки идеи или разбора отчётности одной компании он удобен и полезен. Но у него есть ограничения, существенные для количественного анализа:

- **объём данных** – с сотнями тысяч строк работать неудобно, а с миллионами просто невозможно;
- **ошибки** – в большой таблице с формулами ошибку трудно найти. Известные примеры – ошибка в таблице Reinhart и Rogoff (Reinhart и Rogoff 2010 г.), обнаруженная при попытке повторить их расчёты (Herndon и др. 2014 г.), и потеря данных о заражениях COVID-19 в Великобритании в 2020 г.;
- **статистика** – кроме базовых функций, статистических методов почти нет;
- **воспроизводимость** – по файлу Excel трудно восстановить, что и в каком порядке было сделано.

Анализ в виде кода лишён этих недостатков: его можно перезапустить на новых данных, проверить построчно и передать коллеге. Это основа **воспроизводимого исследования** (reproducible research).

Python и R – бесплатные языки с огромным набором библиотек. Python – язык общего назначения и стандарт в машинном обучении. R создавался для статистики и статистиками, и многие эконометрические методы появляются в нём раньше. Для задач этой книги подходят оба. Мы выбрали Python как основной: он более распространён и чаще может понадобиться в работе. Python также является отраслевым стандартом для методов машинного обучения.

1.5 Учиться с ИИ-ассистентом

ИИ-ассистенты уже умеют писать код для большинства задач этой книги. Это меняет то, чему стоит учиться. Написать функцию, которая считает волатильность, ассистент может быстрее студента. Но решить, *какую* волатильность считать, заметить, что в данных пропущен месяц торгов, и понять, почему результат бэктеста слишком хорош, – это остаётся задачей аналитика.

Поэтому книга делает акцент на трёх навыках:

1. **Постановка задачи** – сформулировать вопрос так, чтобы на него можно было ответить данными.
2. **Проверка** – сверить результат с простым расчётом, со здравым смыслом, с другим источником.
3. **Интерпретация** – объяснить, что означают числа и где границы вывода.

Пользоваться ассистентом при выполнении упражнений можно. Но результат, который вы не можете объяснить и проверить, не засчитывается.

1.6 История курса

Я читаю курс «Количественные финансы» на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ с 2016/17 учебного года. Раньше также читал курс по выбору «Финансовые рынки и институты» для второго курса, который давал общее представление о финансовой системе: денежно-кредитная политика, банки, рынки ценных бумаг и деривативов, пенсионная система. «Количественные финансы» также являются курсом по выбору, но уже с более серьёзными требованиями к умению программировать. Со временем остались только «Количественные финансы» – это курс для четвёртого курса бакалавриата с упором на работу с данными и построение моделей.

Содержание и инструменты курса менялись:

- **2016–2021** – курс на R. Темы: финансовые данные, модели временных рядов, SARIM, риск и волатильность, портфельная теория, процентные ставки и опционы. Тогда различия между R и Python в популярности были не так

сильны, как сейчас. Поэтому R казался естественным выбором, тем более что мои собственные знания Python были в то время очень ограничены.

- **2021/22** – семинары на R и Python. Добавлена работа с корпоративной отчётностью юрлиц с помощью кода.
- **с 2024/25** – курс полностью на Python. Перешёл на Python, так как его популярность стала очевидной. В качестве языка программирования на будущей работе аналитика более вероятно, что придется работать с Python, чем с любым другим языком.
- **2025/26** – форма контроля стала проектной. Это требования ВШЭ, с одной стороны, а с другой – использование ИИ становится всё более повсеместным. В курс вошли открытые данные отчётности российских компаний (RFSD) и прогнозирование с помощью машинного обучения.

Материалы прошлых лет доступны на GitHub: github.com/quantviews. Эта книга собирает их в единый учебник и дополняет новыми главами.

1.7 Если вы изучаете книгу в рамках курса

Курс состоит из лекций и семинаров. На семинарах разбираются примеры и упражнения из соответствующих глав. Итоговая оценка складывается из пяти частей:

Таблица 1.3. Структура оценки в курсе

Компонент	Вес
Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли	20%
Проект 2. Модель и стратегия для акции	25%
Работа на семинарах	10%
Письменный экзамен	35%
Посещаемость	10%

Проект 1 – сравнительный анализ компаний одной отрасли по данным бухгалтерской отчётности (RFSD): за счёт чего лидеры отрасли эффективнее остальных.

Проект 2 – модель временного ряда и торговая стратегия для назначенной акции Московской биржи с честной проверкой: предварительной фиксацией решений, сравнением с бенчмарками, учётом издержек и проверкой на данных, которые появились уже после сдачи работы. Работы сдаются через Google-формы, проект 1 дополнительно проходит взаимную проверку. Часть студентов по каждому проекту вызывается на короткую устную защиту – случайно или по результатам проверки. Пользоваться ИИ-ассистентами можно, но к работе прикладывается журнал запросов, а баллы засчитываются только за то, что студент может объяснить.

Работа на семинарах – короткие письменные задания в начале семинара, на бумаге и без компьютера: предсказать результат кода, объяснить график, найти

ошибку. Ответы проверяют сами студенты по критериям, которые показывает преподаватель.

Экзамен проверяет понимание, а не умение генерировать код. Он пишется в аудитории без гаджетов и состоит из четырёх частей: короткий тест, интерпретация готового результата (графика, таблицы оценок модели, расчёта риска), поиск логической или концептуальной ошибки во фрагменте кода и кейс, в котором нужно применить понятия курса и дать рекомендацию.

Подробное описание проектов, критерии оценки и примеры экзаменационных заданий – в приложении С.

1.8 Об авторе

Марсель Салихов – президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ. Преподаёт в НИУ ВШЭ с 2008 г. Более 20 лет работает в консалтинге и прикладных исследованиях. Основные области – российская макроэкономика, финансовые и нефтегазовые рынки. Пишет на R с 2012 г., на Python – с 2017 г.

- [Личный сайт](#)
- [Профиль на сайте НИУ ВШЭ](#)
- [Институт энергетики и финансов](#)
- [Материалы и проекты на GitHub](#)

ЧАСТЬ I

Данные и инструменты

2 Источники финансовых данных

Сколько заработал акционер Сбербанка в 2024 г.? Вопрос кажется простым: достаточно взять цену акции в начале и в конце года. Откройте любой сайт с котировками – получится рост на 3,2%. Но в июле 2024 г. Сбербанк выплатил крупные дивиденды, и с их учётом доходность акционера составила 15,3% – почти в пять раз больше. Обе цифры «правильные», но отвечают на разные вопросы, и только одна из них отвечает на заданный.

Этот пример показывает главное правило работы с финансовыми данными: прежде чем считать, нужно понять, откуда взялись числа и что именно они измеряют. Данные – не нейтральный материал, а результат чьих-то решений: какую цену считать ценой закрытия, учитывать ли дивиденды, что делать с днями без торгов, как склеить историю переименованной компании. В анализе данных есть выражение «мусор на входе – мусор на выходе» (garbage in, garbage out): никакая модель не исправит ошибку, заложенную в исходных данных.

В этой главе мы разберёмся, какие данные нужны для количественного анализа и где их брать, а в следующей – как их подготовить.

В этой главе

- Разбираемся, какие бывают финансовые данные и чем они различаются.
- Загружаем котировки напрямую с Московской биржи через её программный интерфейс ISS.
- Знакомимся с данными Банка России: ключевой ставкой и ставкой RUONIA.
- Узнаём, как получить российскую макроэкономическую статистику через rustata.
- Обсуждаем международные источники и их ограничения для российского рынка.
- Сравниваем форматы хранения данных: CSV и Parquet.
- Знакомимся с данными, которые прилагаются к книге.

Данные: запросы к ISS Московской биржи; `stocks.parquet`, `key_rate.parquet`, `ruonia.parquet`. **Нужно знать:** основы Python и pandas (приложение А).

2.1 Какие бывают финансовые данные

Финансовые данные удобно разделить на четыре группы.

Рыночные данные – всё, что порождает торги: цены сделок, объёмы, котировки на покупку и продажу. Их главное свойство – высокая частота и точная привязка ко времени. Одна и та же информация может храниться с разной степенью детализации: от журнала всех заявок с точностью до микросекунды до одной цены закрытия в день.

Фундаментальные данные описывают сами компании: выручку, прибыль, активы, долг, число акций, дивиденды. Они выходят редко – раз в квартал или раз в год – и с задержкой: годовую отчётность за 2025 г. компании публикуют весной 2026 г.

Макроэкономические данные и ставки: ключевая ставка, инфляция, курс рубля, ставки денежного рынка. Для финансового анализа они служат ориентирами: безрисковая ставка нужна для расчёта премии за риск, инфляция – для перехода к реальной доходности.

Альтернативные данные – всё остальное: новости, поисковые запросы, спутниковые снимки, данные о платежах. Мы почти не будем их использовать, но важно знать, что граница между «основными» и «альтернативными» данными постоянно сдвигается.

Помимо содержания, данные различаются **частотой** (тиковые, минутные, дневные, месячные) и **моментом доступности**. Последнее особенно важно: в исторических данных число стоит под той датой, к которой оно относится, а не под той, когда о нём узнали. Прибыль за 2025 г. относится к 2025 г., но инвестор узнал о ней только весной 2026 г. Модель, которая «видит» её уже в декабре 2025 г., заглядывает в будущее. К этой проблеме мы вернёмся в следующей главе.

2.2 Московская биржа и ISS

2.2.1 Как устроены торги

Московская биржа объединяет несколько рынков: фондовый (акции, облигации, фонды), валютный, денежный (РЕПО) и срочный (фьючерсы и опционы). Внутри каждого рынка торги идут в разных **режимах торгов** (boards). Одна и та же акция может одновременно торговаться в нескольких режимах: в основном, в режиме неполных лотов, в режиме крупных пакетов, в режиме РЕПО.

Для анализа почти всегда нужен **основной режим** – для акций это `tqbr`. В нём проходит большая часть оборота, и именно по нему рассчитываются индексы. Смешивание режимов – частая ошибка: цены в режиме неполных лотов или крупных пакетов могут заметно отличаться от основных.

2.2.2 Программный интерфейс ISS

Биржа бесплатно раскрывает данные через **ISS** (Informational & Statistical Server) – программный интерфейс, к которому можно обращаться по обычным веб-адресам. Текущие котировки без подписки отдаются с задержкой, а история торгов доступна полностью. Ответ приходит в формате JSON, XML или CSV.

Начнём с карточки ценной бумаги. Адрес строится из базового <https://iss.moex.com/iss/> и пути к нужному ресурсу.

```
import requests

ISS = "https://iss.moex.com/iss"

card = requests.get(f"{ISS}/securities/SBER.json", params={"iss.meta": "off", "timeout=30}).json()
boards = pd.DataFrame(card["boards"]["data"], columns=card["boards"]["columns"])
boards[["boardid", "title", "is_primary"]].head(5)
```

#>	boardid	title	is_primary
#> 0	TQBR	T+: Акции и ДР - безадрес.	1
#> 1	EQBR	Основной режим: А1-Акции и паи - безадрес.	0
#> 2	SMAL	T+: Неполные лоты (акции) - безадрес.	0
#> 3	TQDP	Крупные пакеты - Акции - безадрес.	0
#> 4	EQDP	Крупные пакеты - Акции - безадрес.	0

Ответ ISS устроен одинаково для всех запросов: это набор таблиц, у каждой – список столбцов `columns` и строки `data`. Из них легко собрать `DataFrame`. Параметр `iss.meta=off` убирает из ответа описание типов столбцов, которое нам не нужно. В столбце `is_primary` отмечен основной режим торгов – `TQBR`.

Теперь загрузим историю торгов Сбербанка в основном режиме за июль 2024 г.:

```
url = f"{ISS}/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/SBER.json"
params = {"from": "2024-07-01", "till": "2024-07-31", "iss.meta": "off"}
resp = requests.get(url, params=params, timeout=30).json()

hist = pd.DataFrame(resp["history"]["data"], columns=resp["history"]["columns"])
hist[["TRADEDATE", "OPEN", "LOW", "HIGH", "CLOSE", "VOLUME", "VALUE"]].tail()
```

#>	TRADEDATE	OPEN	LOW	HIGH	CLOSE	VOLUME	VALUE
#> 18	2024-07-25	295.69	294.20	297.30	296.37	22868740	6.768217e+09
#> 19	2024-07-26	296.40	292.67	300.00	293.30	84909830	2.514714e+10
#> 20	2024-07-29	293.00	286.00	293.00	286.58	52445850	1.513426e+10
#> 21	2024-07-30	286.50	284.32	291.99	290.00	42572400	1.229057e+10
#> 22	2024-07-31	290.47	288.01	291.20	289.30	25974520	7.524944e+09

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Путь запроса читается как адрес в иерархии биржи: движок `stock` (фондовый рынок) → рынок `shares` (акции) → режим `TQBR` → бумага `SBER`. Столбец `VALUE` – оборот в рублях, `VOLUME` – число акций.

2.2.3 Постраничная выдача

Попробуем загрузить историю за весь 2023 г. и посмотрим, сколько строк придёт.

```
params = {"from": "2023-01-01", "till": "2023-12-31", "iss.meta": "off"}
resp = requests.get(url, params=params, timeout=30).json()
print(len(resp["history"]["data"]), "строк")
#> 100 строк
resp["history.cursor"]
#> {'columns': ['INDEX', 'TOTAL', 'PAGESIZE'], 'data': [[0, 254, 100]]}
```

В 2023 г. было около 250 торговых дней, а пришло только 100 строк. ISS отдаёт историю **страницами по 100 строк**, и об этом сообщает служебная таблица `history.cursor`: `TOTAL` – сколько строк всего, `PAGESIZE` – размер страницы, `INDEX` – номер первой строки текущей страницы. Чтобы получить всё, нужно запрашивать страницы по очереди, увеличивая параметр `start`:

```
def iss_history(ticker, start, end, board="TQBR"):
    """История торгов акцией на Мосбирже с учётом постраничной выдачи ISS."""
    url = (f"{ISS}/history/engines/stock/markets/shares/boards/{board}"
          f"/securities/{ticker}.json")
    pages, first = [], 0
    while True:
        params = {"from": start, "till": end, "start": first, "iss.meta": "off"}
        resp = requests.get(url, params=params, timeout=30).json()
        page = pd.DataFrame(resp["history"]["data"], columns=resp["history"]["columns"])
        pages.append(page)
        total = resp["history.cursor"]["data"][0][1]
        first += len(page)
        if len(page) == 0 or first >= total:
            break
    return pd.concat(pages, ignore_index=True)

sber_2023 = iss_history("SBER", "2023-01-01", "2023-12-31")
len(sber_2023)
#> 254
```

Теперь пришли все 254 торговых дня. Функцию загрузки полезно проверить сравнением с независимым источником – например, с данными книги. Цены закрытия совпадают во всех днях, кроме одного: 16.06.2023 в данных книги стоит 245,00 руб., а ISS сегодня отдаёт 243,87 руб. Вероятно, запись в данных книги за этот день получена из другой выгрузки: у неё немного другой объём торгов. Единичные расхождения между источниками – обычное дело: биржа иногда уточняет исторические данные, а разные поставщики по-разному обрабатывают нестандартные дни. Важно, чтобы таких расхождений было мало и чтобы вы о них знали.

Типичная ошибка

Загрузить из ISS только первую страницу и не заметить этого. Код работает, ошибок не выдаёт, данные выглядят правдоподобно – но это лишь первые 100 дней периода. Проверяйте число строк: для дневных данных за год их должно быть около 250.

Для регулярной работы с ISS удобно пользоваться готовыми библиотеками, которые берут постраничную выдачу на себя, например `apimoeх`. Данные для этой книги собраны пакетом `moexutils`, который дополнительно учитывает сплиты, переименования и дивиденды (глава о подготовке данных).

2.3 Данные Банка России

Банк России публикует ставки, которые служат ориентиром для всего финансового рынка. Для нас важны две.

Ключевая ставка – главный инструмент денежно-кредитной политики: ставка, по которой Банк России предоставляет банкам ликвидность и принимает от них депозиты на неделю. Её изменения задают уровень всех остальных ставок в экономике.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная ставка однодневных рублёвых межбанковских кредитов. Это рыночная ставка, которая держится вблизи ключевой, и лучший ориентир для доходности «денег без риска» на один день: именно её используют фонды денежного рынка и как безрисковую ставку в расчётах (глава «Доходность и риск»).

```
kr = data.load_key_rate().set_index("date")["rate"].loc["2013-09-13":]
ruonia = data.load_ruonia(start="2013-09-13").set_index("date")["rate"]

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(ruonia.index, ruonia, color="#9CA3AF", lw=0.8, label="RUONIA")
ax.step(kr.index, kr, where="post", color="#23415F", lw=1.4, label="Ключевая ставка")
ax.set_ylabel("% годовых")
ax.legend(loc="upper left")
plot.source(ax, "Банк России")
plt.show()
```



Рисунок 2.1. Ключевая ставка Банка России и ставка RUONIA, % годовых

На графике видны три эпизода резкого ужесточения денежно-кредитной политики. В декабре 2014 г. ставку подняли до 17% на фоне обвала рубля. 28 февраля 2022 г. – сразу до 20%. В 2023–2024 гг. ставку повышали постепенно, пока она не достигла 21% (28.10.2024). Минимум – 4,25% – пришёлся на период пандемии (27.07.2020). Для российского инвестора это означает, что «безрисковая» альтернатива вложениям в акции в разные годы давала от 4 до 21% годовых – разброс, немыслимый для развитых рынков.

Особенность данных: ключевая ставка до 2013 г.

Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 г. В файле `key_rate.parquet` для более ранних дат приведена ставка рефинансирования, которая до этого выполняла похожую роль ориентира, но на практике была менее тесно связана с рыночными ставками. Поэтому на графике ряд начинается с 13.09.2013, а для расчётов безрисковой доходности за ранние годы лучше использовать RUONIA (с 2010 г.) или доходности коротких ОФЗ.

Кроме ставок, на сайте Банка России публикуются курсы валют, статистика банковского сектора, данные платёжного баланса и многое другое. Кривую бескупонной доходности ОФЗ рассчитывает Московская биржа; её история входит в данные книги (`zcyс.parquet`) и понадобится в главе об облигациях.

2.4 Российская экономическая статистика: rustata

Для многих задач финансового анализа нужны макроэкономические данные: инфляция, чтобы перейти от номинальной доходности к реальной; промышленное производство, чтобы понять состояние отраслей; региональная статистика,

бюджет, цены отдельных товаров. Основной источник таких данных в России – Росстат, но работать с ними напрямую неудобно. Данные разбросаны по системе ЕМИСС (fedstat.ru) и десяткам Excel-бюллетеней, показатели обозначены номерами вроде «31074», а один и тот же ряд в разных выгрузках называется по-разному. Кроме того, статистика **пересматривается**: первая оценка показателя через несколько месяцев может быть уточнена, и в свежей выгрузке вы увидите уже исправленное значение, а не то, что было известно в момент публикации.

Эти проблемы решает проект **rustata** (<https://rustata.ru>), который разрабатывает автор книги. Он собирает ряды Росстата, Банка России и Федерального казначейства, приводит их к единым справочникам территорий и единиц измерения и хранит **историю публикаций**. На сайте можно найти ряд поиском («инфляция», «цены на бензин», «промышленное производство»), посмотреть его на графике, сравнить регионы и скачать данные в CSV. Для программного доступа есть API.

Доступ к API – по токenu, который выдаётся в личном кабинете после бесплатной регистрации (вход по ссылке из письма). Бесплатного тарифа достаточно для учебных задач: объём ограничен числом значений в месяце, а не числом запросов.

Токен – это пароль, поэтому его нельзя писать прямо в коде: код попадает в репозиторий, в отчёт, в чат с коллегами. Секреты принято хранить в файле `.env`, который не попадает в систему контроля версий. В корне книги лежит образец `.env.example`: скопируйте его в `.env` и впишите свой токен в строку `RUSTATA_TOKEN=`. Функция `secrets.get()` из модуля книги читает значение сначала из переменных окружения, затем из `.env`.

Загрузим годовую инфляцию в России – индекс потребительских цен на все товары и услуги к тому же месяцу прошлого года:

```
import io
import requests
from qf import secrets

API = "https://rustata.ru/api/v1"
headers = {"Authorization": f"Bearer {secrets.get('RUSTATA_TOKEN')}" }
dataset = "fedstat/indicator_31074"          # индексы потребительских цен (ЕМИСС 31074)

# Справочник кодов товаров и услуг набора: код 1 – «Все товары и услуги»
codes = requests.get(f"{API}/reference/codes", headers=headers,
                    params={"dataset": dataset, "format": "csv", "timeout=60})
codes = pd.read_csv(io.StringIO(codes.text), sep=";")

resp = requests.get(f"{API}/data", headers=headers, timeout=60, params={
    "dataset": dataset, "geo": "country", "class": "1", "measure": "Y0Y",
    "start": "2015-01", "format": "csv", "labels": "1",
})

cpi = pd.read_csv(io.StringIO(resp.text), sep=";", parse_dates=["period", "as_of"])
inflation = cpi.set_index("period")["value"] / 100 - 1      # 109,92 → 9,92%
```

Параметры запроса `/data` задают **срез набора**: территории (`geo` – страна, федеральные округа, регионы или конкретные коды), продукты (`class`), вид показателя (`measure`) и период (`start`, `end`). Индексы цен Росстат публикует в нескольких видах: к предыдущему месяцу (`mom`), к тому же месяцу прошлого года (`yoY`), к декабрю прошлого года (`dec`). Значение 109,92 означает рост цен на 9,92%. Если не указать `class` и `measure`, запрос вернёт все товары во всех видах – сотни рядов. Один запрос может вернуть ряд сразу по всем регионам (`geo=region`) – это удобно для региональных сравнений. Полное описание методов и примеры на Python, R и Julia – на странице <https://rustata.ru/api>.

Главная особенность `rustata` для исследователя – **история публикаций**. У каждого значения хранится не только период, к которому оно относится, но и дата, когда оно стало известно. Поэтому можно запросить ряд в том виде, в каком он был опубликован на заданную дату (параметр `as_of` у метода `/series/{ключ}/observations`), и построить модель только на той информации, которая действительно была доступна. Это прямой ответ на проблему заглядывания в будущее, о которой пойдёт речь в следующей главе.

2.5 Международные источники

Для данных по зарубежным рынкам и макроэкономике есть несколько удобных бесплатных источников. Код в этом разделе обращается к внешним сервисам и приведён для справки: при сборке книги он не выполняется.

FRED (Federal Reserve Economic Data) – база Федерального резервного банка Сент-Луиса с сотнями тысяч макроэкономических и финансовых рядов: ставки ФРС, инфляция, доходности казначейских облигаций. Ряды загружаются по коду:

```
import pandas_datareader.data as pdr

us = pdr.DataReader(["FEDFUNDS", "CPIAUCSL"], "fred", start="2000-01-01")
```

SEC EDGAR – раскрытие американских публичных компаний. Через программный интерфейс `companyfacts` можно получить все показатели из отчётности компании в машиночитаемом виде.

Yahoo Finance (через библиотеку `yfinance`) – самый популярный бесплатный источник котировок в учебниках и курсах. Он удобен для американских акций, но у него есть серьёзные ограничения: нет гарантий качества и полноты, бывают ошибки в корректировках на дивиденды, сервис ограничивает частоту запросов. Для российских бумаг международные агрегаторы после 2022 г. стали ненадёжным источником: котировки могут не обновляться или содержать пропуски. Проверяйте дату последнего наблюдения и сравнивайте данные с биржей.

Сначала предскажите

Вы загрузили из международного агрегатора дневные цены акции за 10 лет и посчитали доходность по столбцу `close`. Какие две проблемы из этой и предыдущей глав могли исказить результат? Подумайте, прежде чем читать дальше.

Ответ: во-первых, `close` может быть как скорректированной, так и нескорректированной ценой – это зависит от источника и настроек загрузки (в `yfinance` за это отвечает параметр `auto_adjust`). Во-вторых, если в истории были сплиты или консолидации, нескорректированный ряд содержит разрывы.

Для проверки российских эмитентов полезны и нерыночные источники: центр раскрытия корпоративной информации (e-disclosure.ru), картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru), государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС (bo.nalog.ru). Отчётность компаний из последнего источника собрана в открытый набор данных RFSD, с которым мы будем работать в части II.

2.6 Форматы хранения данных

Загруженные данные нужно где-то хранить. Самый распространённый формат – **CSV**: текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Его можно открыть в любой программе, включая Excel и Блокнот. Но у CSV есть недостатки: он занимает много места, медленно читается и не хранит типы данных – дата при чтении может превратиться в строку, а код ценной бумаги из цифр – в число.

Формат **Parquet** разработан для аналитических данных. Он хранит данные по столбцам, сжимает их и сохраняет типы. Сравним оба формата на данных книги – дневных котировках около ста акций за двадцать с лишним лет.

```
import time
from pathlib import Path

stocks = data.load_stocks()
tmp = Path("_tmp_formats"); tmp.mkdir(exist_ok=True)

stocks.to_csv(tmp / "stocks.csv", index=False)
stocks.to_parquet(tmp / "stocks.parquet", index=False)

def read_time(fn, path, n=3):
    t0 = time.perf_counter()
    for _ in range(n):
        fn(path)
    return (time.perf_counter() - t0) / n

formats = pd.DataFrame({
    "размер, МБ": [(tmp / f).stat().st_size / 1e6 for f in ("stocks.csv", "stocks.parquet")],
    "чтение, с": [read_time(pd.read_csv, tmp / "stocks.csv"),
```

```
read_time(pd.read_parquet, tmp / "stocks.parquet"]],
}, index=["CSV", "Parquet"])
formats.round(2)
#>      размер, МБ  чтение, с
#> CSV          35.69      0.20
#> Parquet       14.91      0.03
```

Таблица из 311 631 строки в формате CSV занимает в 2 раза больше места и читается в 8 раз дольше, чем в Parquet. Кроме того, Parquet позволяет читать только нужные столбцы и строки, не загружая файл целиком, – это особенно важно для больших наборов данных, например отчётности сотен тысяч компаний в части II. Поэтому данные книги хранятся в Parquet, а CSV мы используем для небольших справочников и обмена с другими программами.

Для работы с большими таблицами наряду с pandas мы будем использовать библиотеку **Polars**. Она быстрее pandas на больших данных и умеет выполнять запросы «лениво»: сначала строит план вычислений, а затем читает из файла только то, что нужно для результата.

2.7 Данные этой книги

Все примеры книги работают на снимке данных, который прилагается к ней (папка [data/](#)). Он собран из данных Московской биржи, Банка России и истории дивидендов и зафиксирован на определённую дату, поэтому результаты в тексте воспроизводятся точно.

Таблица 2.1. Данные книги

Файл	Содержание	Функция загрузки
stocks.parquet	дневные данные около 100 акций с 2003 г., с поправкой на сплиты и дивиденды	data.load_stocks(), data.load_prices()
stocks_raw.parquet	«сырые» цены ISS по бумагам со сплитами и переименованиями	data.load_stocks_raw()
indexes.parquet	индексы Мосбиржи: акций, облигаций, отраслевые	data.load_index()
dividends.parquet	история дивидендов	data.load_dividends()
key_rate.parquet, ruonia.parquet	ключевая ставка и RUONIA	data.load_key_rate(), data.load_ruonia()
zcyc.parquet	кривая бескупонной доходности ОФЗ	data.load_zcyc()
sectors.csv, splits.csv, renames.csv, delisted.csv	справочники	data.load_reference()

Отдельным архивом доступна полная история торгов всеми акциями Московской биржи с 1997 г. – около 2,5 тыс. бумаг во всех режимах торгов. Её загружает

функция `data.load_shares_full()`. Подробное описание таблиц и полей – в приложении В.

Функции загрузки возвращают таблицы в «длинном» формате: одна строка – одна бумага в один день. Для расчётов часто удобнее «широкий» формат, где даты идут по строкам, а бумаги – по столбцам:

```
prices = data.load_prices(["SBER", "GAZP", "LKOH"], start="2026-09-01")
prices.tail(3)
#> ticker      GAZP      LKOH      SBER
#> date
#> 2026-09-25  98.78  5374.0  276.35
#> 2026-09-28  96.39  5299.5  272.45
#> 2026-09-29  97.58  5369.0  274.65
```

Итоги

- Финансовые данные бывают рыночными, фундаментальными, макроэкономическими и альтернативными; они различаются частотой и моментом доступности.
- Московская биржа бесплатно раскрывает историю торгов через ISS. Для акций нужен основной режим торгов `TQBR`; историю ISS отдаёт страницами по 100 строк.
- Банк России публикует ключевую ставку и RUONIA – ориентиры безрисковой доходности. Ключевая ставка существует с сентября 2013 г.
- Статистику Росстата, Банка России и Казначейства с историей публикаций удобно получать через rustata: сайт, CSV и API.
- Международные агрегаторы удобны, но для российских бумаг ненадёжны; данные нужно сверять с биржей.
- Для аналитических данных Parquet компактнее и быстрее CSV и сохраняет типы.
- Прежде чем считать, выясните, что именно измеряет каждое число: цена или полная доходность, какой режим торгов, какая дата.

2.8 Упражнения

2.8.1 А. Понимание

1. Почему для анализа акций используют режим торгов `TQBR`, а не все сделки с бумагой? Приведите пример, когда это может сильно исказить результат.
2. Компания опубликовала годовую отчётность за 2025 г. 28 марта 2026 г. С какой даты эти данные можно использовать в торговой стратегии? Что будет, если привязать их к 31 декабря 2025 г.?
3. Почему в 2024 г. RUONIA была бо́льшую часть времени близка к ключевой ставке? Что означало бы устойчивое расхождение между ними?

2.8.2 Б. Практика на своей акции

- Загрузите из ISS историю торгов своей акцией за последние три года с помощью функции `iss_history()`. Сравните цены закрытия с `data.load_stocks()`. Совпадают ли они? Если нет – в какие даты и почему?
- Запросите карточку своей бумаги (`/securities/{тикер}.json`). В каких режимах она торгуется? Какой у неё уровень листинга?
- Посчитайте доходность своей акции за последний полный год по `close` и по `adj_close`. Объясните разницу.
- Зарегистрируйтесь на `rustata.ru`, получите токен и загрузите месячный индекс потребительских цен по России. Посчитайте годовую инфляцию и **реальную ключевую ставку** – разницу между ключевой ставкой и инфляцией за предыдущие 12 месяцев. В какие периоды реальная ставка была отрицательной?

2.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

- Попросите ИИ-ассистента написать функцию загрузки дневной истории акции с Московской биржи через ISS за 5 лет. Проверьте: учитывает ли функция страничную выдачу? Какой режим торгов она использует? Что произойдёт, если бумага торговалась в нескольких режимах? Исправьте найденные проблемы.
- Спросите ассистента, какой была ключевая ставка Банка России в 2012 г. Сверьте ответ с разделом 2.3. Какую ошибку легко допустить в этом вопросе?

2.8.4 Г. Мини-исследование

- С помощью ISS найдите пять самых торгуемых акций Мосбиржи по обороту за последний месяц и сравните их с пятью самыми торгуемыми акциями пять лет назад. Какие компании ушли из списка и почему? Подготовьте короткий устный рассказ.

Вопросы для самопроверки

- Что такое режим торгов и какой режим является основным для акций на Мосбирже?
- Как узнать, что ISS вернул не все строки запроса?
- Чем RUONIA отличается от ключевой ставки?
- Назовите три преимущества формата Parquet перед CSV.
- Что означает «момент доступности» данных и почему он важен для моделей?

Ответы

- Режим торгов – отдельная «площадка» внутри рынка со своими правилами (размер лота, расчёты, участники). Основной режим для акций – `rqbr`.

2. По служебной таблице `history.cursor`: если `TOTAL` больше числа полученных строк, нужно запрашивать следующие страницы.
3. Ключевая ставка устанавливается Банком России; RUONIA – рыночная ставка однодневных межбанковских кредитов, которая колеблется вблизи ключевой.
4. Меньший размер, более быстрое чтение, сохранение типов данных (а также чтение только нужных столбцов).
5. Это дата, когда информация стала известна участникам рынка. Если модель использует данные раньше этой даты, она заглядывает в будущее, и её результаты на истории будут завышены.

Что почитать

- Описание API rustata: <https://rustata.ru/api>.
- Документация ISS Московской биржи: <https://iss.moex.com/iss/reference/> – полный список ресурсов программного интерфейса.
- Scheuch и др. (2024 г.), гл. 3 – организация финансовых данных в проекте и работа с базой данных.

3 Подготовка данных

08.07.2024 акция ВТБ закрылась по цене 0,0199 руб., а на следующий торговый день, 15.07.2024, – по 92,95 руб. Если посчитать доходность по этим двум ценам, получится рост на 466 282% за один день. Разумеется, никто столько не заработал: ВТБ провёл **консолидацию акций** – каждые 5000 старых акций превратились в одну новую, и цена одной акции выросла в 5000 раз. Стоимость вложений акционеров при этом не изменилась.

Такие события происходят регулярно, и каждое из них – ловушка для аналитика. Модель, обученная на неочищенных данных, увидит в этот день «сигнал» чудовищной силы; средняя доходность рынка, посчитанная по таким данным, окажется бессмысленной. В предыдущей главе мы научились загружать данные. В этой – разберёмся, что с ними нужно сделать, прежде чем считать.

В этой главе

- Находим и исправляем сплиты и консолидации акций.
- Склеиваем историю компаний, сменивших тикер.
- Строим цену с поправкой на дивиденды своими руками и сверяем её с данными книги.
- Измеряем ошибку выжившего на российском рынке.
- Разбираемся с пропусками, остановками торгов и выбросами.
- Учимся не заглядывать в будущее и проверять качество данных.

Данные: `stocks.parquet`, `stocks_raw.parquet`, `dividends.parquet`, `splits.csv`, `renames.csv`, `delisted.csv`.

Нужно знать: доходность (глава «Доходность и риск»), загрузка данных (глава «Источники финансовых данных»).

3.1 Сплиты и консолидации

Сплит (дробление) – это деление каждой акции на несколько: при сплите 1:10 акционер вместо одной акции получает десять, а цена одной акции падает примерно в десять раз. **Консолидация** (обратный сплит) – обратная операция: несколько акций объединяются в одну. Ни то, ни другое не меняет стоимость бизнеса и долю акционера: меняется только «размер купюры».

Зачем это делают? Слишком дорогую акцию трудно купить небольшому инвестору: акция «Транснефти» перед сплитом 2024 г. стоила около 160 тыс. руб. Слишком дешёвая акция неудобна для торговли и восприятия: у ВТБ цена опустилась до двух копеек, и котировки записывались с шестью знаками после запятой.

3.1.1 Как сплит выглядит в данных

В файле `stocks_raw.parquet` лежат цены в том виде, в каком их отдаёт ISS, – без поправок. Посмотрим на дни вокруг сплита «Норникеля» в апреле 2024 г. и консолидации ВТБ в июле 2024 г.

```
raw = data.load_stocks_raw(["GMKN", "VTBR"]).set_index("date")

def around(ticker, date, n=3):
    s = raw[raw["ticker"] == ticker][["close"]]
    i = s.index.searchsorted(pd.Timestamp(date))
    return s.iloc[i - n:i + n]

pd.concat({"GMKN": around("GMKN", "2024-04-04"), "VTBR": around("VTBR", "2024-07-15")}, axis=1)
```

#>	date	GMKN	VTBR
#>	2024-03-28	15208.00	NaN
#>	2024-03-29	15110.00	NaN
#>	2024-04-01	15054.00	NaN
#>	2024-04-08	152.96	NaN
#>	2024-04-09	164.00	NaN
#>	2024-04-10	163.30	NaN
#>	2024-07-04	NaN	0.020505
#>	2024-07-05	NaN	0.020270
#>	2024-07-08	NaN	0.019930
#>	2024-07-15	NaN	92.950000
#>	2024-07-16	NaN	95.320000
#>	2024-07-17	NaN	93.720000

Видны сразу две особенности. Во-первых, цена меняется в 100 или 5000 раз за один «день». Во-вторых, «день» на самом деле длиннее: между последней ценой до события и первой после него есть пропуск в несколько торговых дней – на время технической процедуры торги бумагой приостанавливаются.

3.1.2 Как найти сплиты автоматически

Реестр корпоративных событий удобен, но его нужно вести, и он может быть неполным. Поэтому полезно уметь находить подозрительные дни в самих данных. Простое правило: цена акции почти никогда не меняется за день более чем в три раза. Если это произошло – скорее всего, это сплит, консолидация или ошибка в данных.

```

raw_all = data.load_stocks_raw()
jumps = []
for ticker, g in raw_all.groupby("ticker"):
    close = g.set_index("date")["close"]
    ratio = close / close.shift(1)
    for date, x in ratio[(ratio > 3) | (ratio < 1 / 3)].items():
        jumps.append({"ticker": ticker, "date": date.date(), "изменение цены, раз": round(x, 4)})

pd.DataFrame(jumps)

```

#>	ticker	date	изменение цены, раз
#> 0	GMKN	2024-04-08	0.0102
#> 1	IRAO	2015-01-20	107.3174
#> 2	PHOR	2012-03-26	0.0921
#> 3	T	2026-04-17	0.1021
#> 4	TRNFP	2024-02-21	0.0095
#> 5	VTBR	2024-07-15	4663.8234

Сравним найденное с реестром сплитов, который используется для корректировки данных книги:

```

data.load_reference("splits")

```

#>	ticker	date	ratio	kind
#> 0	PHOR	2012-03-26	10.0000	auto
#> 1	IRAO	2015-01-20	0.0100	auto
#> 2	T	2026-04-17	10.0000	auto
#> 3	TRNFP	2024-02-21	100.0000	auto
#> 4	GMKN	2024-04-04	100.0000	auto
#> 5	VTBR	2024-07-15	0.0002	auto
#> 6	PLZL	2025-03-27	10.0000	auto

Простое правило нашло 6 событий из 6, которые есть в реестре для бумаг этого файла. Столбец `ratio` в реестре показывает, сколько новых акций получает владелец одной старой: 100 у «Норникеля», 0,0002 (то есть 1/5000) у ВТБ. Даты в реестре и в данных иногда различаются на несколько дней: в реестре записана дата события, а в данных – первый день торгов после перерыва.

3.1.3 Как скорректировать цены

Чтобы ряд цен стал сопоставимым, все цены **до** сплита делят на коэффициент `ratio`. Цены после сплита не меняются: так история приводится к текущему «размеру купюры».

```

def adjust_splits(raw, splits):
    """Приводит цены к текущей базе с учётом сплитов и консолидаций."""
    out = raw.copy()
    for _, s in splits.iterrows():
        before = (out["ticker"] == s["ticker"]) & (out["date"] < pd.Timestamp(s["date"]))
        out.loc[before, ["open", "high", "low", "close"]] /= s["ratio"]
    return out

```

```
fixed = adjust_splits(data.load_stocks_raw(["VTBR"]), data.load_reference("splits"))
book = data.load_stocks("VTBR")
check = fixed.merge(book[["date", "close"]], on="date", suffixes=("_fixed", "_book"))
(check["close_fixed"] / check["close_book"] - 1).abs().max()
#> 2.220446049250313e-16
```

Скорректированные цены совпадают с ценами в данных книги с точностью до ошибок округления. После корректировки объёмы торгов (в штуках) нужно, наоборот, умножить на `ratio`: иначе число проторгованных акций до события будет несопоставимо с числом после.

```
vt_raw = raw_all[raw_all["ticker"] == "VTBR"].set_index("date")["close"].loc["2022":]
vt_fix = fixed.set_index("date")["close"].loc["2022":]

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(vt_raw.index, vt_raw, color="#B8412E", lw=1, label="сырые данные ISS")
ax.plot(vt_fix.index, vt_fix, color="#34699A", lw=1.2, label="с поправкой на консолидацию")
ax.set_yscale("log")
ax.set_ylabel("руб.")
ax.legend(loc="center left")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```




Рисунок 3.1. Цена акции ВТБ: сырые данные ISS и с поправкой на консолидацию (логарифмическая шкала)

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

3.2 Переименования: одна компания – несколько тикеров

Иногда бумага компании получает новый тикер: после реорганизации, смены эмитента или просто по решению биржи. Для аналитика это означает, что история «одной компании» разбита на два ряда. Реестр переименований в данных книги:

```
data.load_reference("renames")
#>   old    new    date
#> 0 MRKH  RSTI 2014-01-06
#> 1 EONR  UPRO 2016-07-01
#> 2 MAIL  VKCO 2021-12-14
#> 3 YNDX  YDEX 2024-07-24
#> 4 HHRU  HEAD 2024-09-26
#> 5 TCSG   T   2024-11-28
```

Самый известный пример – «Яндекс». Последний день торгов бумагами YNDX – 14.06.2024, первый день торгов YDEX – 24.07.2024: между ними 40 дней без торгов. За это время прошла корпоративная реструктуризация: акции нидерландской компании обменивались на акции новой российской компании.

Если загрузить данные только по текущему тикеру YDEX, история начнётся в июле 2024 г. Если склеить два ряда, получится история с 2014 г. – но это уже решение аналитика: формально это бумаги разных эмитентов, и доходность «через разрыв» – допущение. В данных книги такие истории склеены (функция `load_stocks` возвращает их под новым тикером), а исходные ряды доступны в `stocks_raw.parquet`.

Типичная ошибка

Искать историю компании только по текущему тикеру. Для «Ядекса», VK (бывший MAIL), «Т-Технологий» (бывший TCSG) и других компаний вы потеряете годы истории – и, что хуже, не заметите этого, если не проверите дату первого наблюдения.

3.3 Дивиденды и скорректированная цена

В главе «Доходность и риск» мы использовали столбец `adj_close` – цену с поправкой на дивиденды. Теперь построим её сами. Это полезно по двум причинам: так понятнее, что именно лежит в этом столбце, и так можно проверить данные, полученные из стороннего источника.

3.3.1 Экс-дивидендная дата

Дивиденды получает тот, кто был акционером на **дату закрытия реестра** (дату отсечки). Но между сделкой и её расчётом проходит время: с 31 июля 2023 г.

сделки с акциями на Мосбирже рассчитываются в режиме T+1 (на следующий рабочий день), а до этого – в режиме T+2. Поэтому последний день, когда можно купить акцию и получить дивиденд, наступает раньше даты отсечки. Первый день, когда акция торгуется уже без дивиденда, называется **экс-дивидендной датой**:

- в режиме T+1 это сама дата закрытия реестра (или последний торговый день перед ней, если она выпала на выходной);
- в режиме T+2 – торговый день перед датой закрытия реестра.

3.3.2 Алгоритм корректировки

Пусть D – дивиденд на акцию, а P – цена закрытия накануне экс-дивидендной даты. Все цены до экс-даты умножаются на коэффициент

$$k = 1 - \frac{D}{P}. \quad (3.1)$$

Если дивидендов было несколько, коэффициенты перемножаются. Смысл корректировки: доходность в день отсечки должна учитывать и падение цены, и полученный дивиденд. Проверим, что формула это обеспечивает. Скорректированная цена накануне равна $kP = P - D$, цена в день отсечки P_1 не меняется, поэтому доходность по скорректированным ценам равна $P_1/(P - D) - 1$. Полная доходность акционера за этот день равна $(P_1 + D)/P - 1$. Эти две величины не совпадают точно, но при обычных размерах дивидендов разница составляет сотые доли процента. Зато ряд скорректированных цен непрерывен, и доходность за любой период считается как отношение двух цен.

```
def adjust_dividends(close, dividends, t1_date="2023-07-31"):
    """Цена с поправкой на дивиденды (корректировка «назад»)."""
    factor = pd.Series(1.0, index=close.index)
    for _, d in dividends.iterrows():
        rec = d["closing_date"]
        if rec >= pd.Timestamp(t1_date):
            ex = close.index.searchsorted(rec, side="right") - 1 # последний торговый день
            # отсечки
        else:
            ex = close.index.searchsorted(rec, side="left") - 1 # торговый день перед отсечкой
            if ex <= 0 or ex >= len(close):
                continue # отсечка вне периода данных
            prev_close = close.iloc[ex - 1]
            factor.iloc[ex:] *= 1 - d["dividend_value"] / prev_close
    return close * factor

sber = data.load_stocks("SBER").set_index("date")
my_adj = adjust_dividends(sber["close"], data.load_dividends("SBER"))
(my_adj / sber["adj_close"] - 1).abs().max()
#> 6.661338147750939e-16
```

Наша корректировка по 28 дивидендам Сбербанка совпала с `adj_close` из данных книги до ошибок округления.

Особенность данных: корректировка «назад» меняет прошлое

При корректировке назад прошлые цены зависят от *будущих* дивидендов. Скорректированная цена Сбербанка на первую дату в данных книги, 21.11.2011, составляет 41% от фактической цены того дня, и после каждой новой выплаты это число будет уменьшаться. Для доходностей это не важно: отношение соседних цен не меняется. Но если стратегия использует *уровень* скорректированной цены – например, правило «покупать акции дешевле 100 руб.» или дивидендную доходность по `adj_close`, – она незаметно использует информацию, которой в прошлом не было.

3.4 Ошибка выжившего

Представьте исследователя, который в 2026 г. хочет узнать среднюю доходность российских акций за последние десять лет. Он загружает список бумаг, которые сейчас торгуются на бирже, скачивает их историю и считает. Проблема в том, что в этом списке нет компаний, которые за десять лет ушли с биржи – обанкротились, были выкуплены, провели делистинг. А среди них непропорционально много неудачников. Результат окажется завышенным. Эта ошибка называется **ошибкой выжившего** (survivorship bias).

В данных книги есть и бумаги, снятые с торгов. Это позволяет измерить величину ошибки.

```
prices = data.load_prices(start="2015-12-30", end="2025-12-31")
last_date = prices.apply(lambda c: c.last_valid_index())
survivor = last_date ≥ pd.Timestamp("2025-12-01") # торгуются в конце периода

rows = []
for year in range(2016, 2026):
    start = prices.loc[f"{year} - 1 - 12-31"].iloc[-1] # цена на конец прошлого года
    end = prices.loc[str(year)].apply(lambda c: c.dropna().iloc[-1] if c.notna().any() else np.nan)
    r = (end / start - 1).dropna() # ушедших – доходность до последнего дня
    rows.append({"год": year, "все бумаги": r.mean(), "только выжившие": r[survivor[r.index]].mean(),
                "число бумаг": len(r)})

surv = pd.DataFrame(rows).set_index("год")
surv.round(3)

#>      все бумаги  только выжившие  число бумаг
#>  год
#> 2016      0.509      0.598      68
#> 2017      0.046      0.066      68
#> 2018      0.032      0.038      67
#> 2019      0.265      0.276      68
```

#> 2020	0.231	0.221	66
#> 2021	0.289	0.342	75
#> 2022	-0.305	-0.276	79
#> 2023	0.680	0.704	75
#> 2024	-0.027	-0.005	79
#> 2025	-0.047	-0.044	75

За 2016–2025 гг. средняя годовая доходность (с учётом дивидендов, равные веса) по всем бумагам составила 16,7%, а только по «выжившим» – 19,2%. Ошибка выжившего добавляет около 2,5 процентного пункта в год – и это при том, что в наших данных только 17 ушедших бумаг из примерно ста. В полной истории рынка ушедших компаний гораздо больше, и эффект сильнее.

Важная деталь в коде: для бумаги, ушедшей с биржи в течение года, мы берём доходность до последнего дня торгов. На практике инвестор при делистинге может получить и меньше – например, если выкуп проходит по цене ниже рыночной или бумаги перестают торговаться совсем. Поэтому даже наша оценка ошибки выжившего скорее занижена.

3.5 Пропуски, остановки торгов и выбросы

3.5.1 Календарь торгов

Прежде чем считать доходности, нужно понять, какие даты считать торговыми днями. Естественный календарь – дни, в которые рассчитывался индекс Мосбиржи. Посмотрим на самые длинные перерывы в нём.

```
imoex = data.load_index("IMOEX", start="2005-01-01").set_index("date")["close"]
gaps = imoex.index.to_series().diff().dt.days
gaps[gaps > 5].sort_values(ascending=False).head(5)
#> date
#> 2022-03-24    27.0
#> 2008-01-09    12.0
#> 2009-01-12    12.0
#> 2011-01-11    12.0
#> 2006-01-10    11.0
#> Name: date, dtype: float64
```

Большинство длинных перерывов – новогодние каникулы. Выделяется перерыв весной 2022 г.: торги акциями были остановлены с 28 февраля по 23 марта. Доходность, посчитанная через такой перерыв, – это доходность за месяц, а не за день.

3.5.2 Пропуски у отдельных бумаг

У отдельной акции бывают и собственные пропуски: приостановка торгов перед корпоративным событием, как у ВТБ и «Норникеля» выше, или просто отсут-

ствие сделок. Найдём для каждой бумаги самый длинный перерыв внутри её истории, не считая общих перерывов рынка.

```
stocks = data.load_stocks(start="2015-01-01", columns=["close"])
calendar = imoex.loc["2015":].index

def longest_gap(dates):
    """Самый длинный перерыв в торговых днях биржевого календаря."""
    pos = calendar.searchsorted(dates)
    return int(np.diff(pos).max()) - 1 if len(pos) > 1 else 0

stock_gaps = stocks.groupby("ticker")["date"].apply(longest_gap).sort_values(ascending=False)
stock_gaps.head(8)
#> ticker
#> POLY      39
#> OZON      34
#> HEAD      33
#> YDEX      27
#> VKCO      23
#> T         19
#> MSTT      17
#> MDMG      16
#> Name: date, dtype: int64
```

Перерывы длиной в десятки торговых дней – повод разобраться, что происходило с бумагой. Для большинства расчётов такие интервалы нужно либо исключить, либо явно помнить, что доходность «через перерыв» относится к длинному периоду.

3.5.3 Выбросы

Выброс – наблюдение, которое сильно отличается от остальных. В финансовых данных выбросы бывают двух видов: ошибки (сплит без поправки, неверная цена) и реальные экстремальные события (24 февраля 2022 г.). Отличить одно от другого механически нельзя – нужно смотреть на каждый случай.

```
stocks = data.load_stocks(start="2010-01-01", columns=["adj_close"])
stocks["r"] = stocks.groupby("ticker")["adj_close"].pct_change(fill_method=None)
extreme = stocks[stocks["r"].abs() > 0.3].sort_values("r")
extreme[["date", "ticker", "r"]].round(3).head(10)
#>           date ticker      r
#> 170539 2022-07-12  P0GR -0.770
#> 125349 2022-02-24  MTLRP -0.495
#> 121467 2022-02-24   MTLR -0.469
#> 25401  2022-02-24  BANEP -0.459
#> 180591 2022-02-24  RASP  -0.447
#> 119382 2013-11-13  MTLR  -0.414
#> 272188 2022-02-24  VTBR  -0.413
#> 153319 2022-02-24  OGKB  -0.408
```

```
#> 14616 2011-12-02 ALRS -0.400
#> 220866 2022-02-24 SMLT -0.398
```

Дневных изменений больше 30% по модулю в данных с 2010 г. – 87, из них 36 приходятся на февраль и март 2022 г. Это реальные события: обвал 24 февраля и первые дни после возобновления торгов. Удалять их нельзя – они и есть риск, который мы хотим измерить. А вот сплит без поправки в этом списке был бы ошибкой, которую нужно исправить.

Типичная ошибка

«Очистить» данные, удалив все доходности больше заданного порога. Так из данных исчезают кризисы, и модель риска начинает считать рынок гораздо спокойнее, чем он есть.

3.6 Не заглядывать в будущее

Заглядывание в будущее (look-ahead bias) – использование в расчётах на дату t информации, которая стала известна позже. Это самая коварная ошибка подготовки данных: код работает, результаты выглядят прекрасно, и только при реальном применении выясняется, что стратегия не работает.

Типичные источники заглядывания в будущее:

- **Отчётность по дате периода, а не по дате публикации.** Годовая отчётность за 2025 г. выходит весной 2026 г. Правило: сдвигать фундаментальные данные на дату публикации или хотя бы на консервативный срок (например, отчётность за год использовать с июля следующего года).
- **Пересмотры макроэкономической статистики.** Инфляция, ВВП и другие показатели после первой публикации уточняются. В свежей выгрузке вы видите исправленные значения, которых в прошлом не знал никто. Для исторических расчётов нужны ряды в том виде, в каком они публиковались на каждую дату, – например, из rustata (раздел 2.4).
- **Текущий состав индекса.** Отбор «акций из индекса Мосбиржи» по сегодняшнему списку в прошлом – это одновременно ошибка выжившего и заглядывание в будущее: в индекс чаще попадают компании, которые выросли.
- **Уровни скорректированных цен.** Как мы видели в разделе 3.3, они зависят от будущих дивидендов.
- **Параметры, подобранные на всей выборке.** Если порог, окно или набор бумаг выбраны по результатам за весь период, а затем «проверены» на этом же периоде, проверка ничего не говорит о будущем. Этой проблеме посвящены главы о машинном обучении и бэктестинге.

- **Цена исполнения.** Сигнал, рассчитанный по цене закрытия дня t , нельзя исполнить по той же цене закрытия: в лучшем случае – по цене следующего дня.

3.7 Проверка качества данных

Подготовку данных полезно завершать формальной проверкой. Ниже – функция, которая проверяет таблицу котировок на типичные проблемы. Её стоит запускать каждый раз, когда вы получаете данные из нового источника.

```
def check_prices(df):
    """Проверка таблицы дневных котировок (date, ticker, open, high, low, close, volume)."""
    issues = {
        "дубликаты (date, ticker)": df.duplicated(["date", "ticker"]).sum(),
        "пропуски в close": df["close"].isna().sum(),
        "неположительные цены": (df[["open", "high", "low", "close"]] ≤ 0).any(axis=1).sum(),
        "high < low": (df["high"] < df["low"]).sum(),
        "close вне [low, high]": ((df["close"] > df["high"] * 1.0001)
                                | (df["close"] < df["low"] * 0.9999)).sum(),
        "нулевой объём": (df["volume"] == 0).sum(),
    }
    r = df.sort_values(["ticker", "date"]).groupby("ticker")["close"].pct_change(fill_method=None)
    issues["|доходность| > 50%"] = (r.abs() > 0.5).sum()
    return pd.Series(issues, name="число строк")

check_prices(data.load_stocks())
#> дубликаты (date, ticker)      0
#> пропуски в close              0
#> неположительные цены         0
#> high < low                   0
#> close вне [low, high]        0
#> нулевой объём                1
#> |доходность| > 50%           18
#> Name: число строк, dtype: int64
```

В данных книги проверка не находит ни дубликатов, ни пропусков, ни неположительных цен, ни противоречий между high, low и close – эти данные уже прошли очистку. Но остаются 18 дневных изменений цены больше 50% по модулю. Среди них есть реальные события – например, резкий рост рынка 19 сентября 2008 г. после нескольких дней приостановки торгов или движения декабря 2014 г. – и случаи, которые требуют проверки по новостям компании. Такой список – обычный результат проверки: машина находит подозрительные места, а объяснить их должен аналитик.

На «сырых» данных ISS та же проверка находит 8 дневных изменений больше 50% по модулю. Почти все они – сплиты и консолидации из раздела 3.1.

Итоги

- Сплиты и консолидации создают в сырых ценах разрывы в десятки и тысячи раз. Их можно найти по данным и исправить, разделив цены до события на коэффициент сплита.
- История компании может быть разбита на несколько тикеров; склейка – осознанное решение аналитика.
- Цена с поправкой на дивиденды строится умножением прошлых цен на $1 - D/P$ начиная с экс-дивидендной даты; с 31.07.2023 экс-дата совпадает с датой закрытия реестра.
- Корректировка «назад» меняет уровни прошлых цен – уровни скорректированных цен нельзя использовать как сигналы.
- Ошибка выжившего на российском рынке в 2016–2025 гг. завышала среднюю доходность примерно на 2–3 процентных пункта в год.
- Пропуски и выбросы нужно не удалять механически, а объяснять: одни – ошибки, другие – реальные события.
- Главное правило: на дату t можно использовать только то, что было известно на дату t .

3.8 Упражнения

3.8.1 А. Понимание

1. Акция стоила 3000 руб., компания провела сплит 1:10. Какой будет цена после сплита? Как изменится стоимость пакета из 5 акций? Какое значение `ratio` нужно записать в реестр?
2. Дата закрытия реестра – пятница, 18 июля 2025 г. Какая экс-дивидендная дата? А если бы то же событие было в 2022 г.?
3. Почему удаление всех дневных доходностей больше 20% по модулю искажает оценку риска? Когда такое удаление было бы оправдано?

3.8.2 Б. Практика на своей акции

4. Проверьте, были ли у вашей акции сплиты, консолидации или смена тикера. Найдите самый длинный перерыв в торгах внутри её истории и выясните его причину.
5. Постройте для своей акции цену с поправкой на дивиденды функцией `adjust_dividends()` и сравните с `adj_close`. Если есть расхождения – в какие даты и почему?
6. Запустите `check_prices()` на данных своей акции. Разберите каждую найденную проблему.

3.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

7. Попросите ИИ-ассистента написать функцию корректировки цен на дивиденды. Проверьте на данных Сбербанка: как ассистент определяет экс-дивидендную дату? Учитывает ли переход с T+2 на T+1? Какую цену берёт в знаменателе D/P ? Сравните результат с `adj_close`.
8. Спросите ассистента, как правильно посчитать среднюю доходность российских акций за 10 лет. Упомянул ли он ошибку выжившего? Предложите ему проверить свой код на данных книги и оцените, что изменилось.

3.8.4 Г. Мини-исследование

9. Используя полную историю рынка (`data.load_shares_full()`), найдите все бумаги, которые торговались в режиме TQBR в начале 2015 г., и определите, какая доля из них торгуется сегодня. Как изменится оценка ошибки выжившего, если посчитать её на этом, более полном наборе? Подготовьте короткий устный рассказ.
10. Функция `check_prices()` находит в данных книги дневные изменения цены больше 50% по модулю. Выберите пять из них и для каждого выясните по новостям и раскрытию компании, реальное ли это событие или ошибка в данных. Какие признаки помогают отличить одно от другого?

Вопросы для самопроверки

1. Чем сплит отличается от консолидации и как каждый из них выглядит в сырых данных?
2. Какая экс-дивидендная дата при расчётах T+1 и при расчётах T+2?
3. Почему уровни цен, скорректированных «назад», нельзя использовать как торговые сигналы?
4. Что такое ошибка выжившего и почему она завышает доходность?
5. Приведите три примера заглядывания в будущее.

Ответы

1. При сплите одна акция делится на несколько, цена падает; при консолидации несколько акций объединяются в одну, цена растёт. В сырых данных – скачок цены в число раз, равное коэффициенту, обычно после перерыва в торгах.
2. T+1 – дата закрытия реестра (или последний торговый день перед ней); T+2 – торговый день перед датой закрытия реестра.
3. Они зависят от дивидендов, выплаченных позже, то есть содержат информацию из будущего.
4. Это отбор только тех компаний, которые существуют сегодня. Ушедшие с рынка компании в среднем были неудачными, поэтому их исключение завышает среднюю доходность.

5. Использование отчётности до даты её публикации; отбор бумаг по текущему составу индекса; подбор параметров стратегии на всей выборке; исполнение сделки по цене, по которой рассчитан сигнал.

Что почитать

- Scheuch и др. (2024 г.), гл. 3–4 – подготовка и хранение финансовых данных.
- Campbell и др. (1997 г.), гл. 1 – корректировка цен и расчёт доходностей.

4 Доходность и риск

Представьте инвестора, который 20.10.2021 вложил деньги в индекс Московской биржи с учётом дивидендов. Через год, 26.09.2022, от вложений осталось меньше половины: индекс опустился на 53,5% от точки входа. Вернуться к исходной сумме удалось только 17.02.2025, спустя 40 месяцев. Хорошее это было вложение или плохое? Какую доходность оно принесло и сколько риска за неё пришлось нести? Что было бы, если бы инвестор вложил на год раньше или на год позже?

Чтобы ответить на такие вопросы, нужен общий язык: способ измерять доходность и риск так, чтобы результаты можно было сравнивать между активами, периодами и стратегиями. Этот язык и есть предмет главы. Мы будем опираться на данные Московской биржи за два десятилетия. За это время российский рынок пережил кризис 2008 г., девальвацию 2014 г., пандемию 2020 г. и шок 2022 г., поэтому примеров того, как ведут себя доходности в спокойные и в кризисные годы, будет достаточно.

В этой главе

- Считаем простую и логарифмическую доходность и выясняем, какую из них для чего использовать.
- Разбираем, почему доходность российского рынка без дивидендов занижена в разы и почему средняя доходность бывает обманчивой.
- Измеряем риск: волатильность, тяжёлые хвосты, просадки.
- Сравниваем активы по доходности с поправкой на риск с учётом высокой безрисковой ставки в России.

Данные: `stocks.parquet`, `indexes.parquet`, `ruonia.parquet`, `key_rate.parquet` (см. [данные книги](#)).

Нужно знать: работа с `pandas`, загрузка данных (глава о финансовых данных).

В примерах главы используются следующие библиотеки и модули книги: `data` загружает учебные данные, `plot` задаёт единый стиль графиков.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from scipy import stats
from qf import data, plot
```

4.1 Цены и доходности

4.1.1 Почему не цены

Акция Сбербанка в сентябре 2026 г. стоит около 275 руб., акция ВТБ – несколько десятков рублей. Значит ли это, что Сбербанк «дороже»? Нет: цена одной акции зависит от того, на сколько акций разделён капитал компании, и сама по себе ничего не говорит ни о стоимости бизнеса, ни о привлекательности вложения. Инвестора интересует другое – на сколько процентов вырастут или упадут его деньги.

Поэтому почти весь количественный анализ в финансах работает не с ценами, а с **доходностями** – относительными изменениями стоимости вложения. У доходностей есть и статистическое преимущество. Цены со временем растут и «уходят» в сторону, поэтому их среднее и разброс зависят от выбранного периода. Доходности колеблются вокруг сравнительно устойчивого уровня, и их свойства можно изучать и сравнивать между периодами.

4.1.2 Простая доходность

Пусть P_t – цена актива на закрытие дня t . **Простая доходность** за день – это относительное изменение цены:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1. \quad (4.1)$$

Если акция стоила 100 руб. и подорожала до 103 руб., простая доходность равна 3%. Именно её инвестор видит в отчёте брокера. Ей удобно пользоваться для портфелей: доходность портфеля равна взвешенной сумме доходностей входящих в него активов, где веса – доли вложенных денег.

Но у простой доходности есть неудобное свойство: она несимметрична. Падение на 50% не компенсируется ростом на 50% – после такой пары движений от 100 руб. останется 75. Чтобы вернуться к исходному уровню после падения на 50%, нужен рост на 100%.

Российский рынок дал наглядный пример этой асимметрии. В 2008 г. индекс полной доходности MCFTR упал на 66,6%, а в 2009 г. вырос на 126,1%. Кажется, что рост с лихвой перекрыл падение. На деле за два года инвестор потерял 24,5%: чтобы отыграть падение 2008 г., индексу нужно было вырасти на 199%.

4.1.3 Логарифмическая доходность

Эту асимметрию устраняет **логарифмическая (непрерывно начисляемая) доходность**:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t). \quad (4.2)$$

Её главное свойство – **аддитивность во времени**. Доходность за несколько дней равна сумме дневных лог-доходностей, потому что логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\ln \frac{P_T}{P_0} = \ln \frac{P_1}{P_0} + \ln \frac{P_2}{P_1} + \dots + \ln \frac{P_T}{P_{T-1}} = \sum_{t=1}^T r_t.$$

Падение с 100 до 50 руб. – это лог-доходность $\ln 0,5 \approx -0,693$, а рост с 50 до 100 руб. – ровно $+0,693$. Сумма равна нулю, как и должно быть. Поэтому модели временных рядов, которые мы будем строить в следующих главах, почти всегда работают с лог-доходностями.

При небольших изменениях цены две доходности почти совпадают: $\ln(1 + R) \approx R$, когда R мало. Для дневных доходностей разница обычно видна лишь в четвёртом знаке после запятой. Но для крупных движений она существенна: падение на 33% – это лог-доходность около $-0,40$.

Таблица 4.1. Простая и логарифмическая доходность

Свойство	Простая R_t	Логарифмическая r_t
Доходность за несколько периодов	$\prod (1 + R_t) - 1$	$\sum r_t$ – простая сумма
Доходность портфеля	$\sum w_i R_{i,t}$ – взвешенная сумма	не складывается по активам
Нижняя граница	-100%	$-\infty$
Где применять	портфели, отчётность, интерпретация	модели временных рядов, агрегирование во времени

Из таблицы следует правило, которое пригодится во всей книге: **складываем во времени – логарифмические, складываем по активам – простые**. Перейти от одной доходности к другой можно по формулам $r = \ln(1 + R)$ и $R = e^r - 1$.

Посчитаем обе доходности для акций Сбербанка. Метод `pct_change()` возвращает простую доходность, а разность логарифмов цен – логарифмическую.

```
sber = data.load_stocks("SBER", start="2024-01-01").set_index("date")
sber["R"] = sber["adj_close"].pct_change()           # простая доходность
sber["r"] = np.log(sber["adj_close"]).diff()         # логарифмическая
sber[["adj_close", "R", "r"]].tail()
#>      adj_close      R      r
#> date
```

```
#> 2026-09-23      280.74 -0.000036 -0.000036
#> 2026-09-24      279.33 -0.005022 -0.005035
#> 2026-09-25      276.35 -0.010668 -0.010726
#> 2026-09-28      272.45 -0.014113 -0.014213
#> 2026-09-29      274.65  0.008075  0.008042
```

Первая строка любого ряда доходностей пустая (NaN): для первого дня нет предыдущей цены. В обычные дни столбцы `R` и `r` различаются лишь в четвёртом знаке.

4.1.4 Какую цену брать: `close` или `adj_close`

В коде выше мы взяли не цену закрытия `close`, а столбец `adj_close`. Почему?

Допустим, вы купили акцию за 317 руб. накануне дивидендной отсечки. На следующий день цена упала до 296 руб., но на ваш счёт придёт дивиденд 33 руб. Потеряли вы или заработали? Если смотреть только на цену – потеряли 7%. Если учесть дивиденд – заработали: $296 + 33 = 329$ руб. против вложенных 317.

С 31 июля 2023 г. сделки с акциями на Мосбирже рассчитываются в режиме T+1, поэтому экс-дивидендная дата совпадает с датой закрытия реестра. До этого, при расчётах T+2, она наступала на торговый день раньше.

Именно это происходит в день, когда акция начинает торговаться без права на дивиденд (**экс-дивидендная дата**): цена падает примерно на размер выплаты. Для акционера это не убыток – деньги просто переходят из цены акции на его счёт. Но доходность, посчитанная по `close`, покажет в этот день провал.

Поэтому для доходностей используют **скорректированную цену** `adj_close`. Все цены до экс-даты умножаются на коэффициент $1 - D/P$, где D – дивиденд, а P – цена закрытия накануне. После такой корректировки доходность в день отсечки отражает полный результат акционера: изменение цены плюс дивиденд. Аналогично цены корректируются на сплиты. Подробно корректировка разобрана в главе о подготовке данных.

Сначала предскажите

11 июля 2024 г. – экс-дивидендная дата Сбербанка: дивиденд 33,30 руб. на акцию при цене около 317 руб. накануне. Какой будет доходность за этот день по `close` и по `adj_close`? Запишите оценку, потом запустите код.

```
ex = data.load_stocks("SBER", start="2024-07-09", end="2024-07-12").set_index("date")
ex["R_close"] = ex["close"].pct_change()
ex["R_adj"] = ex["adj_close"].pct_change()
ex[["close", "adj_close", "R_close", "R_adj"]].round(4)
#>      close adj_close R_close R_adj
#> date
#> 2024-07-09  319.99  221.4367      NaN      NaN
#> 2024-07-10  316.68  219.1461 -0.0103 -0.0103
```

```
#> 2024-07-11 295.87 228.8050 -0.0657 0.0441
#> 2024-07-12 292.21 225.9746 -0.0124 -0.0124
```

По `close` получается $-6,6\%$ – будто акция резко упала. По `adj_close` доходность $4,4\%$: цена снизилась меньше, чем на размер дивиденда, и с учётом выплаты акционер в тот день заработал.

Скорректированная цена устраняет *технический* эффект выплаты, но не отменяет реальных новостей о дивидендах. Хороший контрпример – Газпром. 30 июня 2022 г. годовое собрание акционеров отказалось от выплаты дивидендов за 2021 г., которые рынок уже заложил в цену. В этот день акции упали на $30,5\%$, и `adj_close` показывает то же падение: дивиденда не было, корректировать нечего. Инвесторы действительно потеряли эти деньги.

4.2 Дивиденды и полная доходность

Для российского рынка вопрос о дивидендах особенно важен. Многие крупные компании, прежде всего с государственным участием, платят высокие дивиденды, и значительная часть дохода акционера приходит в виде выплат, а не роста цены.

Посмотрим, как это отражается на индексах. Индекс Мосбиржи **IMOEX** – ценовой: он показывает только изменение цен входящих в него акций. Индекс **MCFTR** состоит из тех же акций, но это индекс *полной доходности*: в нём дивиденды реинвестируются, то есть как будто сразу направляются на покупку акций. Для сравнения возьмём индекс полной доходности гособлигаций **RGBITR**.

```
ix = (data.load_index(["IMOEX", "MCFTR", "RGBITR"], start="2010-01-01")
      .pivot(index="date", columns="ticker", values="close"))

years = (ix.index[-1] - ix.index[0]).days / 365.25
cagr = (ix.iloc[-1] / ix.iloc[0]) ** (1 / years) - 1 # среднегодовой темп роста
cagr.round(4)

#> ticker
#> IMOEX 0.0271
#> MCFTR 0.0886
#> RGBITR 0.0724
#> dtype: float64
```

Чтобы сравнивать рост за разные сроки, мы пересчитали его в **среднегодовой темп роста** (CAGR, compound annual growth rate). Это такая постоянная годовая доходность, которая за тот же срок дала бы тот же итоговый результат:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{1/T} - 1, \quad (4.3)$$

где T – срок в годах. CAGR не означает, что каждый год доходность была такой: реальные годовые доходности сильно колебались вокруг неё.

```
growth100 = 100 * ix / ix.iloc[0]
ax = growth100.plot(logy=True, rot=0)
ax.minorticks_off() # без промежуточных делений
ax.set_yticks([100, 150, 200, 300, 400], labels=["100", "150", "200", "300", "400"])
ax.set_xlabel("")
ax.set_ylabel("руб.")
ax.legend(["IMOEX (цены)", "MCFTR (с дивидендами)", "RGBITR (ОФЗ)"])
plt.source(ax, "Московская биржа")
plt.show()
```




Рисунок 4.1. Рост 100 рублей, вложенных в индексы MOEX в начале 2010 г. (логарифмическая шкала)

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Обратите внимание на логарифмическую шкалу по вертикали. На ней одинаковые *относительные* изменения выглядят одинаково: рост со 100 до 200 руб. занимает столько же места, сколько рост с 200 до 400. Для длинных рядов цен это почти всегда правильный выбор – на обычной шкале ранние годы сжимаются в линию у оси.

С 11.01.2010 по 29.09.2026 ценовой индекс IMOEX рос в среднем на 2,7% в год, а индекс полной доходности MCFTR – на 8,9%. Разница в 6,1 процентного пункта в год – это вклад реинвестированных дивидендов. За весь период она накопилась в большой разрыв: 100 руб. в MCFTR превратились в 413 руб., а в IMOEX – лишь в 156 руб. Большую часть дохода российского инвестора в акции за эти годы составили дивиденды. Заметьте и то, что индекс гособлигаций RGBITR рос в среднем на 7,2% в год при гораздо меньших колебаниях.

Типичная ошибка

Сравнивать стратегию, которая получает дивиденды, с ценовым индексом ИМОЕХ. Такое сравнение завышает превосходство стратегии на несколько процентных пунктов в год. Бенчмарком для российских акций служит индекс полной доходности MCFTR или MCFTRR – вариант с учётом налога на дивиденды для российских инвесторов.

4.2.1 Средняя доходность: арифметическая и геометрическая

Когда говорят о «средней доходности», часто имеют в виду разные вещи. Посчитаем годовые доходности MCFTR и сравним два вида среднего.

```
annual = mcftr_all.resample("YE").last().pct_change().loc["2004":"2025"]
arith = annual.mean() # арифметическое среднее
geom = (1 + annual).prod() ** (1 / len(annual)) - 1 # геометрическое = CAGR
pd.Series({"арифметическое": arith, "геометрическое": geom,
          "волатильность": annual.std()}).round(4)
#> арифметическое    0.1993
#> геометрическое    0.1283
#> волатильность     0.4014
#> dtype: float64
```

За 22 полных года с 2004 по 2025 г. арифметическое среднее годовых доходностей составило 19,9%, а геометрическое (фактический среднегодовой рост) – только 12,8%. Разница возникает из-за колебаний: как мы видели на примере 2008–2009 гг., потери и приросты одинаковой величины не компенсируют друг друга. Чем выше волатильность, тем больше разрыв. Приблизённо

$$\bar{R}_{\text{геом}} \approx \bar{R}_{\text{арифм}} - \frac{\sigma^2}{2}, \quad (4.4)$$

что даёт 11,9%. Приближение грубое, потому что годовые доходности российского рынка очень велики по модулю, но направление и порядок эффекта оно передаёт верно. Эту разницу называют *потерями от волатильности* (volatility drag).

Какое среднее правильное? Оба, но для разных вопросов. Геометрическое отвечает на вопрос «как в среднем росли деньги инвестора за прошлые годы». Арифметическое – лучшая оценка ожидаемой доходности *одного* следующего года. Путать их опасно: в рекламе инвестиционных продуктов иногда приводят арифметическое среднее, которое выглядит привлекательнее.

4.2.2 Доходность в какой валюте

Доходность всегда измеряется в какой-то валюте, и для российского инвестора это различие бывает решающим. У индекса Мосбиржи есть «двойник» – индекс RTSI, который рассчитывается по тем же акциям, но в долларах.

Хорошо это видно на событиях декабря 2014 г. В ночь на 16 декабря Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, пытаясь остановить обвал рубля. В этот день IMOEX *вырос* на 1,4%, а RTSI *упал* на 12,4%. Цены акций в рублях почти не изменились, но сами рубли резко подешевели, и для инвестора, считающего в долларах, это был один из худших дней десятилетия. Индекс гособлигаций RGBITR в тот же день потерял 8,7%: при резком росте ставок цены облигаций падают. Эту связь мы разберём в главе об облигациях.

4.3 Волатильность

Доходность – только половина картины. Два актива с одинаковой средней доходностью могут вести себя совершенно по-разному: один растёт ровно, другой то взлетает, то падает. Второй рискованнее: у него выше шанс оказаться в плохом положении в тот момент, когда деньги понадобятся. Главная мера такого риска в финансах – **волатильность**, стандартное отклонение доходностей:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}. \quad (4.5)$$

Волатильность показывает, насколько сильно доходности обычно отклоняются от своего среднего. Если бы доходности были распределены нормально, примерно в двух случаях из трёх доходность попадала бы в интервал $\bar{r} \pm \sigma$ и в 95% случаев – в интервал $\bar{r} \pm 2\sigma$.

Число торговых дней на Мосбирже в разные годы немного различается, поэтому для годового пересчёта используют условное значение 252 – так же, как на большинстве мировых рынков.

Волатильность считают по дневным данным, но приводят в годовом выражении, чтобы её можно было сопоставлять с годовой доходностью. Дневную волатильность умножают на $\sqrt{252}$ – примерно столько торговых дней в году:

$$\sigma_{\text{год}} = \sigma_{\text{день}} \sqrt{252}. \quad (4.6)$$

Откуда корень? Если дневные доходности независимы, дисперсия их суммы равна сумме дисперсий. За 252 дня дисперсия вырастает в 252 раза, а стандартное отклонение – в $\sqrt{252}$ раз. Если доходности зависимы – например, за ростом чаще следует рост, – правило даёт лишь приближение. Для месячных данных множитель равен $\sqrt{12}$, для недельных – $\sqrt{52}$.

```
r = np.log(ix).diff().dropna()
vol = r.std() * np.sqrt(252)
vol.round(3)

#> ticker
#> IMOEX    0.237
#> MCFTTR   0.237
```

```
#> RGBITR      0.076
#> dtype: float64
```


Годовая волатильность индекса акций МСFTR с 2010 г. – 23,7%, индекса гособлигаций RGBITR – 7,6%. На языке инвестора это значит: при волатильности около 24% год, в котором индекс акций отклонится от своей средней доходности на 20–25 процентных пунктов в любую сторону, – обычное дело, а не исключение.

4.3.1 Волатильность меняется во времени

Одно число за полтора десятилетия скрывает важную деталь: риск не постоянен. Посчитаем волатильность в скользящем окне из 63 торговых дней – примерно квартала – и посмотрим, как она менялась.

```
imoex = data.load_index("IMOEX", start="2005-01-01").set_index("date")["close"]
r_imoex = np.log(imoex).diff().dropna()
roll_vol = r_imoex.rolling(63).std() * np.sqrt(252)

ax = roll_vol.plot(color="#34699A", rot=0)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.2. Годовая волатильность IMOEX в скользящем окне 63 дня

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

На графике хорошо видны **кластеры волатильности**: долгие спокойные периоды сменяются короткими бурными, и большие движения цен следуют за большими, а малые – за малыми. Пики легко связать с событиями: осень 2008

г., декабрь 2014 г., март 2020 г., февраль 2022 г. Вот пять худших дней ИМОЕХ с 2005 г.:

```
worst = (np.exp(r_imoex) - 1).nsmallest(5)
worst.to_frame("доходность").round(3)

#>      доходность
#> date
#> 2022-02-24      -0.333
#> 2008-10-06      -0.187
#> 2008-09-16      -0.175
#> 2008-10-08      -0.144
#> 2008-10-24      -0.142
```


Из пяти худших дней 4 пришлись на осень 2008 г., когда биржа несколько раз приостанавливала торги из-за обвала котировок. Кластеризация волатильности – одно из самых устойчивых эмпирических свойств финансовых рядов: она наблюдается на всех рынках и во все периоды (Cont 2001 г.). Практический вывод: волатильность, посчитанная за спокойный год, плохо описывает риск в кризис. В главе о волатильности мы построим модели GARCH, которые учитывают, что сегодняшний риск зависит от вчерашних движений.

4.4 Распределение доходностей: тяжёлые хвосты

Во многих финансовых моделях – от классической теории портфеля до формулы Блэка – Шоулза – предполагается, что доходности распределены нормально. Это удобно: нормальное распределение полностью описывается средним и дисперсией, и для него хорошо известны вероятности любых отклонений. Проверим, насколько это допущение соответствует данным.

Самый наглядный способ – **QQ-график** (quantile-quantile plot). По горизонтали на нём откладываются квантили нормального распределения, по вертикали – квантили наших доходностей, приведённых к нулевому среднему и единичному стандартному отклонению. Если данные нормальны, точки ложатся на прямую.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.2, 3.2))
stats.probplot(z, dist="norm", plot=ax)
ax.get_lines()[0].set(marker=".", markersize=3, color="#34699A")
ax.get_lines()[1].set(color="#B8412E")
ax.set_title("")
ax.set_xlabel("Квантили нормального распределения")
ax.set_ylabel("Квантили стандартизованных доходностей")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.3. Квантили дневных доходностей ИМОЕХ против квантилей нормального распределения

В центре точки действительно лежат на прямой: обычные дни неплохо описываются нормальным распределением. Но на концах они резко уходят от неё – вниз слева и вверх справа. Это значит, что крайние доходности встречаются гораздо чаще, чем предсказывает нормальное распределение. Такие распределения называют распределениями с **тяжёлыми хвостами**.

Насколько чаще? При нормальном распределении движение сильнее 4 стандартных отклонений – редчайшее событие: оно должно случаться в среднем раз в 63 года. Из 5 418 торговых дней ИМОЕХ с 2005 г. таких движений было 39, а нормальное распределение ожидает около 0,3. Худший день – 24.02.2022, когда индекс упал на 33,3%, – это отклонение от среднего на 21 стандартное отклонение. С точки зрения нормального распределения такое событие практически невозможно, а на реальном рынке оно произошло.

Мера тяжести хвостов – **коэффициент эксцесса** (kurtosis). У нормального распределения избыточный эксцесс равен нулю, а у дневных доходностей ИМОЕХ он составляет 58,6. Модели, которые опираются на нормальность, систематически недооценивают вероятность больших потерь. К этому мы вернёмся в главе о VaR и Expected Shortfall.

Особенность данных: пропуск в 2022 г.

После 25 февраля 2022 г. торги акциями на Мосбирже были остановлены и возобновились только 24 марта. Здесь подстерегают две ошибки.

Во-первых, `diff()` посчитает изменение цены между 25 февраля и 24 марта как доходность *одного дня*, хотя на самом деле это доходность за месяц.

Во-вторых, облигации начали торговаться раньше акций, с 21 марта. Если в одной таблице есть и индекс акций, и индекс облигаций, то в дни 21–23 марта у индекса акций будут пропуски. Метод `pct_change()` в pandas 2.x по умолчанию заполняет пропуски предыдущим значением и вернёт в эти дни *нулевую* доходность, будто рынок работал, а цены не менялись. Чтобы этого не случилось, передавайте `pct_change(fill_method=None)` или считайте доходности через `np.log(prices).diff()`.

Перед любыми расчётами проверяйте разрывы в датах: `prices.index.to_series().diff().dt.days.max()`.

4.5 Просадки

Волатильность – удобная мера, но у неё есть недостаток: она одинаково «наказывает» и неожиданный рост, и неожиданное падение. Инвестора же рост не беспокоит. Его волнует другое: сколько он может потерять, если купит в неудачный момент, и сколько времени придётся ждать восстановления. На эти вопросы отвечает **просадка** (drawdown) – падение стоимости от предыдущего максимума:

$$DD_t = \frac{P_t}{\max_{s \leq t} P_s} - 1. \quad (4.7)$$

Просадка всегда неположительна: она равна нулю в дни новых максимумов и отрицательна в остальное время. Наихудшее значение за период – **максимальная просадка** (maximum drawdown) – показывает результат самого неудачливого инвестора, купившего на пике.

```
mcftr = ix["MCFTR"]
dd = mcftr / mcftr.cummax() - 1

ax = dd.plot(color="#B8412E", rot=0)
ax.fill_between(dd.index, dd, 0, color="#B8412E", alpha=0.15)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```




Рисунок 4.4. Просадки индекса полной доходности MCFTR

График показывает, что индекс большую часть времени – 94% торговых дней – находился *ниже* своего предыдущего максимума. Для рынка акций это нормальное состояние, а не исключение. Максимальная просадка MCFTR с 2010 г. – 53,5% (26.09.2022). Это тот самый эпизод из начала главы: инвестор, купивший индекс на пике осени 2021 г., потерял больше половины вложений даже с учётом дивидендов и ждал восстановления больше трёх лет. Кризис 2008 г. был ещё глубже: тогда просадка MCFTR достигла 73,6%. На последнюю дату в данных индекс находится на 21,4% ниже своего максимума.

Максимальная просадка – популярная мера в управлении активами, но она определяется одним-единственным эпизодом. Две стратегии с одинаковой максимальной просадкой могут сильно различаться тем, как часто и надолго они уходят в минус. Поэтому её дополняют длительностью просадок и их средней глубиной.

4.6 Риск и доходность отдельных акций

До сих пор мы смотрели на индексы. Теперь сопоставим среднюю доходность и волатильность отдельных акций из набора данных книги за последние 10 лет. Возьмём только бумаги, у которых есть хотя бы пять лет истории, чтобы оценки не были слишком шумными.


```
prices = data.load_prices(start="2016-01-01")
rets = np.log(prices).diff()
enough = rets.count() ≥ 252 * 5 # не менее 5 лет истории
summary = pd.DataFrame({
    "доходность": rets.loc[:, enough].mean() * 252,
    "волатильность": rets.loc[:, enough].std() * np.sqrt(252),
```

```

})

ax = summary.plot.scatter(x="волатильность", y="доходность", color="#34699A")
for t in ["SBER", "GAZP", "LKOH", "YDEX", "VTBR", "PLZL"]:
    if t in summary.index:
        ax.annotate(t, summary.loc[t, ["волатильность", "доходность"]],
                    xytext=(4, 3), textcoords="offset points", fontsize=8)
ax.axhline(0, color="#999999", lw=0.8)
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()

```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.5. Годовая доходность и волатильность акций МОЕХ (лог-доходности, акции с историей не менее 5 лет)

Из учебников по финансам известен принцип: чем выше риск, тем выше должна быть ожидаемая доходность, иначе инвестор не стал бы брать риск на себя. На графике мы видим обратное. Корреляция между волатильностью и средней доходностью по 74 акциям равна $-0,45$: более волатильные акции в среднем приносили *меньше*. У 23 бумаг средняя лог-доходность за период отрицательна, и среди них много самых волатильных.

Означает ли это, что теория неверна? Не обязательно, и у результата есть три объяснения. Первое – механическое. Мы усредняли логарифмические доходности, а средняя лог-доходность примерно на $\sigma^2/2$ меньше средней простой доходности (вспомните формулу (4.4)). Для акции с волатильностью 50% эта поправка составляет 12,5 процентного пункта в год, так что волатильные бумаги «наказываются» уже самым способом расчёта.

Второе – статистическое. Средняя доходность за 10 лет – очень неточная оценка ожидаемой доходности: при волатильности 30–40% в год её стандартная ошибка составляет порядка 10 процентных пунктов.

Третье – содержательное. Теория говорит, что рынок вознаграждает не любую волатильность, а только ту её часть, которую нельзя убрать диверсификацией. Значительная часть колебаний отдельной акции связана с новостями самой компании и гасится в портфеле. Эту идею формализует модель CAPM, которую мы разберём в главе о портфелях.

Ошибка выжившего

В наборе данных книги есть и бумаги, которые уже не торгуются на бирже, – 25 компаний. Если бы мы взяли только акции, которые торгуются сегодня, то незаметно исключили бы часть неудачников и завысили бы среднюю доходность рынка. Эта ошибка называется **ошибкой выжившего** (survivorship bias). Подробнее о ней – в главе о подготовке данных.

4.7 Доходность с поправкой на риск: коэффициент Шарпа

Допустим, одна стратегия принесла 15% годовых при волатильности 30%, а другая – 12% при волатильности 10%. Какая лучше? Ответ зависит от того, что можно было получить без риска. Если депозит приносил 11%, первая стратегия дала 4 процентных пункта сверх него, но за очень большой риск, а вторая – 1 пункт за небольшой.

Эту логику формализует **коэффициент Шарпа** (Sharpe 1966 г.) – избыточная доходность сверх безрисковой ставки в расчёте на единицу риска:

$$SR = \frac{\mathbb{E}[R - R_f]}{\sigma(R - R_f)}. \quad (4.8)$$

Числитель показывает, сколько инвестор получает за то, что берёт на себя риск, знаменатель – сколько этого риска. Коэффициент Шарпа не зависит от кредитного плеча: если удвоить вложения в рискованный актив за счёт заёмных денег по безрисковой ставке, и избыточная доходность, и волатильность вырастут вдвое, а их отношение не изменится.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная ставка по однодневным рублёвым межбанковским кредитам. Ставку публикует Банк России; её история с 2010 г. есть в данных книги ([ruonia.parquet](#)).

В России выбор безрисковой ставки особенно важен, потому что она высокая и сильно менялась. В качестве R_f возьмём ставку **RUONIA** – ставку однодневных межбанковских кредитов, которую рассчитывает Банк России. Её доходность

близка к доходности фондов денежного рынка, доступных любому частному инвестору.

```
ruonia = data.load_ruonia(start="2011-01-01").set_index("date")["rate"]

# Дневная безрисковая доходность: ставка RUONIA начисляется за календарные дни
# до следующей даты, в которую есть цена индекса.
px = ix.loc["2011-01-01":, ["MCFTR", "RGBITR"]].dropna()
rf_rate = ruonia.reindex(px.index, method="ffill") / 100
days = px.index.to_series().diff().dt.days
rf = (1 + rf_rate.shift(1) * days / 365) - 1

excess = px.pct_change().sub(rf, axis=0).dropna()
sharpe = excess.mean() / excess.std() * np.sqrt(252)
sharpe.round(2)

#> ticker
#> MCFTR      0.05
#> RGBITR     -0.29
#> dtype: float64
```

Разберём код. Ставка RUONIA публикуется в процентах годовых, поэтому мы делим её на 100 и на 365 и умножаем на число календарных дней между соседними торговыми датами: деньги на денежном рынке приносят доход и в выходные. Сдвиг `shift(1)` означает, что доход за период определяется ставкой, известной в его начале. Затем из дневной доходности индекса вычитается безрисковая доходность, а отношение среднего к стандартному отклонению переводится в годовое выражение умножением на $\sqrt{252}$.

С 2011 г. безрисковая ставка в среднем давала около 9,9% в год. На этом фоне коэффициент Шарпа индекса акций MCFTR составил всего 0,05, а у индекса ОФЗ RGBITR он и вовсе отрицательный: −0,29. Для сравнения: для американского рынка акций за длинные периоды этот коэффициент составляет около 0,3–0,4. Российский рынок акций за эти годы почти не вознаграждал инвестора за риск сверх того, что давал денежный рынок, а длинные ОФЗ в среднем ему проигрывали: ставки несколько раз резко повышались, и цены облигаций падали.

Особенно наглядно это проявилось в 2024 г. Банк России повышал ключевую ставку, пока она не достигла 21% (28.10.2024). Индекс MCFTR за 2024 г. принёс 1,6%, а вложения по ставке RUONIA – 18,9%. Инвестор, который весь год держал деньги в фонде денежного рынка, заработал намного больше владельца акций и не пережил ни одного дня падения стоимости.

Коэффициент Шарпа – самая распространённая мера доходности с поправкой на риск, и мы будем использовать его при сравнении портфелей и стратегий. Но он наследует слабости волатильности: не различает рост и падение и плохо отражает риск редких крупных потерь. Поэтому его дополняют просадками и мерами хвостового риска.

Итоги

- Анализ ведётся не в ценах, а в доходностях. Для агрегирования во времени удобны логарифмические доходности, для портфелей – простые.
- Доходность считают по цене с поправкой на дивиденды и сплиты. Бенчмарк для российских акций – индекс полной доходности MCSFTR, а не ценовой ИМОЕХ: разница составляет несколько процентных пунктов в год.
- Арифметическое среднее доходностей выше фактического среднегодового роста; разрыв тем больше, чем выше волатильность.
- Доходность зависит от валюты, в которой она измеряется.
- Волатильность меняется во времени и образует кластеры. Распределение доходностей имеет тяжёлые хвосты: крайние движения случаются намного чаще, чем предсказывает нормальное распределение.
- Просадка показывает риск так, как его ощущает инвестор: глубину и длительность потерь.
- Коэффициент Шарпа сравнивает активы по доходности сверх безрисковой ставки. В России эта ставка высокая, и премия акций за риск в последние 15 лет была невелика.

4.8 Упражнения

Упражнения разделены на четыре типа. Задания **А** проверяют понимание и решаются без компьютера. Задания **Б** выполняются на данных вашей акции (тикер назначает преподаватель), поэтому готового ответа у них нет. Задания **В** учат работать с ИИ-ассистентом: не получать ответ, а проверять его. Задание **Г** – небольшое исследование, результаты которого нужно защитить устно.

4.8.1 А. Понимание

1. Акция за день выросла на 10%, а на следующий упала на 10%. Какова доходность за два дня? Чему равна сумма двух логарифмических доходностей и почему она не равна нулю?
2. Портфель на 60% состоит из акций с дневной доходностью +2% и на 40% – из облигаций с доходностью –1%. Посчитайте доходность портфеля. Можно ли так же взвесить логарифмические доходности?
3. Дневная волатильность акции – 2%. Оцените годовую. При каком свойстве доходностей эта оценка будет занижена?
4. Фонд рекламирует «среднюю доходность 20% годовых за 5 лет». Годовые доходности фонда: +60%, –30%, +40%, –20%, +50%. Посчитайте арифметическое и геометрическое среднее. Какое из них использовал фонд?
5. Почему коэффициент Шарпа одного и того же индекса будет разным для инвестора из США и из России? А для российского инвестора в 2019 и в 2024 г.?

4.8.2 Б. Практика на своей акции

- Для своего тикера посчитайте CAGR по `close` и по `adj_close` за последние 10 лет (или за всю историю, если она короче). Объясните разницу. Какую долю полной доходности дали дивиденды?
- Постройте скользящую 63-дневную волатильность своей акции и ИМОЕХ на одном графике. Когда волатильность акции была выше рыночной и с какими событиями в компании или отрасли это связано?
- Найдите пять худших дней для вашей акции. Для каждого выясните: это реальное падение (какая новость?), дивидендная отсечка, сплит или разрыв в данных?
- Найдите максимальную просадку вашей акции, дату пика, дату дна и дату восстановления (если оно было). Сколько месяцев длилась просадка?

4.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

- Попросите ИИ-ассистента написать функцию годовой волатильности по *месячным* ценам. Проверьте множитель годового пересчёта. Затем попросите посчитать CAGR по дневным лог-доходностям. Какую формулу он предложил? Совпадает ли результат с формулой (4.3)? Запишите, где ассистент ошибся или сделал неявное допущение.
- Ассистент сгенерировал код ниже для расчёта коэффициента Шарпа акции. Найдите в нём как минимум три ошибки (подсказка: вспомните разделы 4.1, 4.3 и 4.7).

```
px = data.load_stocks("GAZP").set_index("date")["close"]
ret = px.pct_change()
sharpe = (ret.mean() - 0.16) / ret.std() * np.sqrt(365)
```

- Спросите ассистента, какой была доходность индекса Мосбиржи в 2008, 2014 и 2022 г. Сверьте ответы с данными книги. Какой индекс (ИМОЕХ или MCFTR) и какую валюту подразумевал ассистент? Какие утверждения вы не смогли подтвердить?

4.8.4 Г. Мини-исследование

- Верно ли, что после дней с очень большими падениями ИМОЕХ (хуже -4%) следующая неделя в среднем тоже неудачная? Сформулируйте гипотезу, проверьте её на данных, оцените, сколько у вас наблюдений и насколько вывод надёжен. Подготовьте короткий (3–5 минут) устный рассказ о результате.

Вопросы для самопроверки

- Дневная лог-доходность за 5 дней: 0,01; $-0,02$; 0,005; 0,01; $-0,005$. Чему равна лог-доходность за неделю?

2. Как перевести дневную волатильность в годовую и на каком допущении основано это правило?
3. Почему для расчёта доходности акции используют `adj_close`, а не `close`? В каком случае падение цены после дивидендных новостей *не* исчезает после корректировки?
4. Какой индекс – IMOEX или MCFTR – корректный бенчмарк для стратегии, получающей дивиденды?
5. Что такое тяжёлые хвосты и как их увидеть на QQ-графике?
6. Почему максимальная просадка не может быть единственной мерой риска стратегии?

Ответы

1. $0,01 - 0,02 + 0,005 + 0,01 - 0,005 = 0$: лог-доходности складываются.
2. Умножить на $\sqrt{252}$; допущение – дневные доходности независимы и одинаково распределены.
3. `close` падает в день дивидендной отсечки и прыгает при сплите; `adj_close` учитывает дивиденды и сплиты. Если падение вызвано *отменой* ожидаемого дивиденда (как у Газпрома 30.06.2022), корректировать нечего – это реальная потеря.
4. MCFTR – индекс полной доходности.
5. Крайние доходности встречаются чаще, чем при нормальном распределении; на QQ-графике точки на концах уходят от прямой.
6. Она определяется одним худшим эпизодом и ничего не говорит о частоте и длительности остальных просадок.

Что почитать

- Campbell и др. (1997 г.), гл. 1 – классическое введение в доходности и их статистические свойства.
- Cont (2001 г.) – «стилизированные факты» о финансовых доходностях: тяжёлые хвосты, кластеры волатильности и др.
- Scheuch и др. (2024 г.) – открытый учебник с кодом на Python; разделы о доходностях и данных.

ЧАСТЬ II

Корпоративная отчётность

5 Большие данные корпоративной отчётности

Выручка ПАО «Магнит» (ИНН 2309085638) по бухгалтерской отчётности за 2023 г. – 0,56 млрд руб. Не триллионы, как можно было бы ожидать от одной из крупнейших розничных сетей страны, а меньше миллиарда. При этом чистая прибыль той же компании – 98,3 млрд руб., в сотню с лишним раз больше выручки. Ошибка в данных? Нет. ПАО «Магнит» – холдинговая компания: магазины сети принадлежат его дочерней компании АО «Тандер» (ИНН 2310031475), выручка которой за тот же год составила 2,31 трлн руб. Прибыль холдинга почти целиком состоит из дивидендов дочерних компаний: 97,6 млрд руб. доходов от участия в других организациях. А в 2025 г., когда «Тандер» получил убыток (–22,5 млрд руб.), доходы от участия у холдинга равны 0, и его чистая прибыль сократилась до 5,4 млрд руб.

Этот пример показывает главное, что нужно знать о бухгалтерской отчётности российских компаний: она описывает **отдельное юридическое лицо**, а не группу компаний. Чтобы проанализировать бизнес, нужно понимать, какое юрлицо его ведёт, как устроены формы отчётности и какие ловушки в них встречаются. Зато в обмен на эту сложность мы получаем уникальный источник: отчётность **всех** российских организаций – 2,0 млн отчётов только за 2025 г. Открытые данные такого охвата о частных, а не только о публичных компаниях есть лишь в немногих странах.

В этой главе

- Узнаём, откуда берётся отчётность российских компаний и что такое набор данных RFSD.
- Разбираемся в формах отчётности: баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств.
- Учимся работать с большими таблицами в Polars: ленивые вычисления, фильтры, группировки.
- Выбираем компании отрасли по классификатору ОКВЭД.
- Проверяем качество отчётности и считаем финансовые коэффициенты.

Данные: `rfsd_sample.parquet` (выборка отчётности), `rfsd_summary.parquet`, `rfsd_cases.parquet`, `okved.csv`, `rfsd_lines.csv`. **Нужно знать:** основы бухгалтерского учёта (что такое активы, обязательства, выручка, прибыль), работа с `pandas`.

5.1 Откуда берётся отчётность

Российские организации обязаны ежегодно сдавать бухгалтерскую отчётность в налоговую службу. Исключения – банки и некоторые другие финансовые организации (они отчитываются перед Банком России), а также организации государственного сектора. Отчётность составляется по российским стандартам бухгалтерского учёта (**РСБУ**) на стандартных формах, где у каждой строки есть свой код. С 2019 г. эта отчётность собирается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (ГИР БО) и открыто публикуется на сайте ФНС.

Скачать с [сайта ФНС](#) отчётность одной компании просто, а отчётность трёх миллионов компаний за полтора десятилетия – очень трудоёмко: данные нужно собрать, разобрать, привести к единому виду и очистить от ошибок. Есть коммерческие компании, которые продают такие наборы данных, но они стоят дорого и не всегда прозрачны. Также такие провайдеры (к примеру, СПАРК Интерфакс или ФИРА) не дают возможности работать с данными напрямую в Python или R, а только через их интерфейсы.

Эту работу проделали исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и опубликовали результат как открытый набор данных **RFSD** (Russian Financial Statements Database) (Bondarkov и др. 2025 г.). Набор распространяется по лицензии CC BY 4.0 и доступен на платформе Hugging Face.

```
s = summary[summary["year"] ≥ 2012]
fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(s["year"], s["filed"] / 1e6, color="#34699A", label="поданные отчёты")
ax.plot(s["year"], s["firms"] / 1e6, color="#C8702A", marker="o", label="все организации в наборе")
ax.set_ylabel("млн")
ax.legend(loc="upper right")
plot.source(ax, "RFSD")
plt.show()
```




Рисунок 5.1. Число отчётов в RFSD по годам

В 2025 г. в наборе 3,1 млн организаций, из них отчётность подали 2,0 млн, а положительную выручку показали только 1,5 млн. Остальные – компании, освобождённые от сдачи отчётности, «спящие» юрлица без деятельности, фирмы в процессе ликвидации. Для анализа почти всегда нужны только поданные отчёты – в данных они отмечены флагом `filed = 1`.

Полный набор RFSD занимает около 8 ГБ: один год – это таблица примерно из 3 млн строк и более чем 200 столбцов. Для примеров этой главы мы используем выборку: компании пяти отраслей, выручка которых хотя бы в одном году 2018–2025 гг. превышала 1 млрд руб. Обратите внимание на «хотя бы в одном году»: так в выборку попадают и компании, которые потом сократились или ушли с рынка, и мы избегаем ошибки выжившего (глава «Подготовка данных»).

```
rfsd = data.load_rfsd()
rfsd.groupby(rfsd["okved"].str[:2])["inn"].nunique()
#> okved
#> 10    2472
#> 41    5350
#> 47    2996
#> 49    1849
#> 62    1377
#> Name: inn, dtype: int64
```

5.2 Формы отчётности

Бухгалтерская отчётность состоит из нескольких форм. Для анализа важны три.

Бухгалтерский баланс – снимок на конец года: что у компании есть (активы) и за счёт чего это финансируется (пассивы: капитал и обязательства). Активы всегда равны пассивам. **Отчёт о финансовых результатах** показывает, как из выручки через вычет расходов получается чистая прибыль. **Отчёт о движении денежных средств** показывает реальные поступления и платежи денег, разделённые на три вида деятельности: текущую (операционную), инвестиционную и финансовую.

В RFSD каждая строка формы – отдельный столбец с кодом строки: `line_1600` – итог баланса, `line_2110` – выручка. Основные строки:

Таблица 5.1. Основные строки бухгалтерской отчётности

Код	Строка	Форма
1100 / 1200	Внеоборотные / оборотные активы	баланс
1250	Денежные средства и эквиваленты	баланс
1600	Итого активы (баланс)	баланс
1300	Капитал и резервы	баланс
1400 / 1500	Долгосрочные / краткосрочные обязательства	баланс
1410 / 1510	Заёмные средства (долгосрочные / краткосрочные)	баланс
2110	Выручка	финансовые результаты
2120	Себестоимость продаж	финансовые результаты
2200	Прибыль от продаж	финансовые результаты
2330	Проценты к уплате	финансовые результаты
2300	Прибыль до налогообложения	финансовые результаты
2400	Чистая прибыль	финансовые результаты
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	движение денежных средств
4500	Остаток денежных средств на конец периода	движение денежных средств

Полный справочник строк с названиями – в файле `rfsd_lines.csv`:

```

lines = data.load_rfsd_lines()
lines[lines["code"].isin(["line_2110", "line_2120", "line_2330", "line_2400"])[["code",
"name_ru", "sign"]]
#>      code      name_ru      sign
#> 40 line_2110      Выручка      положительная
#> 41 line_2120  Себестоимость продаж  в скобках (отрицательная)
#> 48 line_2330      Проценты к уплате  в скобках (отрицательная)
#> 60 line_2400  Чистая прибыль (убыток)      любой знак

```

Два соглашения нужно запомнить сразу.

Единицы измерения – тысячи рублей. Выручка «Магнита» из введения записана в данных как 558 670 – это 558 670 тыс. руб., или 0,56 млрд руб.

Расходы хранятся со знаком минус. В бумажных формах некоторые строки пишутся в скобках: себестоимость, коммерческие расходы, проценты к уплате. В RFSD такие строки хранятся отрицательными числами. Поэтому валовая прибыль – это `line_2110 + line_2120`, а не разность.

Типичная ошибка

Использовать формулы, написанные для другой версии данных. В ранних версиях RFSD знаки строк «в скобках» были непоследовательны; после их исправления изменилась, в частности, чистая прибыль у 6–25% отчётов (в зависимости от года). Код, в котором прибыль до вычета процентов считается как `line_2300 + line_2330`, давал правильный ответ на старых данных и неправильный – на новых: теперь проценты отрицательны, и EBIT равен `line_2300 - line_2330`. Всегда проверяйте, какую версию данных вы используете, и знаки ключевых строк.

5.3 Большие таблицы: Polars

С таблицей в сотню тысяч строк pandas справляется легко. С таблицей в 3 млн строк и 200 столбцов – уже с трудом: pandas читает всё в память и выполняет каждую операцию по очереди. Для больших данных удобнее библиотека **Polars**. Она быстрее за счёт параллельных вычислений, но главное её преимущество – **ленивые вычисления**.

В ленивом режиме Polars не выполняет операции сразу, а строит **план запроса**. Когда результат действительно нужен (метод `collect()`), библиотека оптимизирует план: читает из файла только нужные столбцы, применяет фильтры прямо при чтении и не создаёт промежуточных таблиц. Посмотрим на примере: крупнейшие розничные компании в 2025 г.

```
lf = pl.scan_parquet("data/rfsd_sample.parquet") # ничего не прочитано

top_retail = (
    lf.filter((pl.col("year") == YEAR) & (pl.col("filed") == 1)
        & pl.col("okved").str.starts_with("47"))
    .select("name", "inn", "okved", "line_2110", "line_2400")
    .with_columns((pl.col("line_2110") / 1e6).alias("выручка, млрд"),
                  (pl.col("line_2400") / 1e6).alias("прибыль, млрд"))
    .sort("line_2110", descending=True, nulls_last=True)
    .head(5)
)

top_retail.collect()

#> shape: (5, 7)
```

```
#>
#> name      inn      okved   line_2110   line_2400   выручка,   прибыль,
#> ---      ---      ---      ---      ---      млрд      млрд
#> str      str      str      f64      f64      ---      ---
#>      str      str      str      f64      f64      f64      f64
#>
#> 000      7825706086  47.19   3.4408e9   2.3904568e7  3440.848396  23.904568
#> "АГРОТОРГ"
#> АО "ТАНДЕР"  2310031475  47.11   3.0500e9   -2.2477921e7  3050.026081  -22.477921
#> 000 "РВБ"    9714053621  47.91.20 1.1871e9   5.5322338e7  1187.129163  55.322338
#> АО "ТОРГОВЫЙ 7728029110  47.11   1.0386e9   1.1614455e7  1038.647866  11.614455
#> ДОМ "ПЕРЕКРЕ
#> СТОК"
#> 000      7743931676  47.11   8.46615845e8 2.6097579e7  846.615845  26.097579
#> "АЛЬФА-М"
#>
```

Обратите внимание на `nulls_last=True`: по умолчанию Polars при сортировке по убыванию ставит пропуски в начало, и без этого параметра «крупнейшими» оказались бы компании, не раскрывшие выручку.

До вызова `collect()` в переменной `top_retail` лежит не таблица, а описание запроса. Его можно посмотреть методом `top_retail.explain()`: в плане видно, что фильтр по году и коду выполняется при чтении файла, а из почти полусотни столбцов читаются только нужные для запроса.

Синтаксис Polars построен на **выражениях**: `pl.col("line_2110") / 1e6` — это не вычисление, а описание того, что нужно сделать со столбцом. Выражения передаются в методы `filter` (отбор строк), `select` (отбор и вычисление столбцов), `with_columns` (добавление столбцов), `group_by(...).agg(...)` (группировка). Та же задача в pandas выглядела бы так:

```
df23 = rfsd[(rfsd["year"] == YEAR) & (rfsd["filed"] == 1) & rfsd["okved"].str.startswith("47")]
df23.nlargest(5, "line_2110")[["name", "inn", "okved", "line_2110", "line_2400"]]
#>
#>      name      inn      ...   line_2110   line_2400
#> 79898      000 "АГРОТОРГ"  7825706086   ...   3.440848e+09  23904568.0
#> 10704      АО "ТАНДЕР"  2310031475   ...   3.050026e+09 -22477921.0
#> 86316      000 "РВБ"    9714053621   ...   1.187129e+09  55322338.0
#> 68492 АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" 7728029110   ...   1.038648e+09  11614455.0
#> 73520      000 "АЛЬФА-М" 7743931676   ...   8.466158e+08  26097579.0
#>
#> [5 rows x 5 columns]
```

На небольшой выборке разницы в скорости не заметно. Но полный RFSD в pandas пришлось бы целиком загрузить в память, а Polars может читать его прямо с сервера, скачивая только нужные столбцы. Так выглядит запрос к полному набору за 2025 г. на Hugging Face (при сборке книги он не выполняется: файл за один год весит около 550 МБ):

```
url = f"hf://datasets/irlspbru/RFSD/RFSD/year={YEAR}/part-0.parquet"

retail = (
    pl.scan_parquet(url)
    .filter((pl.col("filed") == 1) & pl.col("okved").str.starts_with("47"))
    .select("inn", "okved", "region", "line_2110", "line_2400", "line_1600")
    .collect()
)
```

Этим способом вы будете работать с полными данными в проекте по анализу отрасли.

5.4 Классификатор ОКВЭД

Чтобы сравнивать компании, их нужно разделить на отрасли. В России для этого используется **ОКВЭД 2** – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Он иерархический: раздел (буква), класс (две цифры), подкласс, группа, подгруппа, вид.

```
okv = data.load_okved()
okv[okv["code"].isin(["47", "47.1", "47.11", "47.19"])]["code", "section", "name"]
```

#>	code	section	name
#> 1756	47	6	Торговля розничная, кроме торговли автотранспо...
#> 1757	47.1	6	Торговля розничная в неспециализированных мага...
#> 1758	47.11	6	Торговля розничная преимущественно пищевыми пр...
#> 1762	47.19	6	Торговля розничная прочая в неспециализированн...

Код **47** – класс «Торговля розничная», **47.11** – розничная торговля преимущественно продуктами в неспециализированных магазинах (так классифицируются продуктовые сети). У каждой компании в RFSD указан **основной** код ОКВЭД. Это важно учитывать: многие компании занимаются несколькими видами деятельности, а основной код иногда меняется.

В нашей выборке у 5,1% компаний основной код ОКВЭД менялся за 2018–2025 гг. Поэтому, отбирая компании отрасли, нужно решить, по какому году брать код, и описать это правило в работе.

Сначала предскажите

В каком из пяти классов нашей выборки – производство пищевых продуктов (10), строительство зданий (41), розничная торговля (47), сухопутный транспорт (49), разработка программного обеспечения (62) – медианная рентабельность продаж выше всего? А где ниже всего? Запишите ответ, прежде чем читать дальше.

5.5 Качество данных

Отчётность составляют сами компании, и ошибок в ней немало. Авторы RFSD проверили данные и поместили проблемные наблюдения флагами:

- `filed` – отчёт действительно подан (а не восстановлен);
- `imputed` – значения восстановлены по отчёту следующего года;
- `outlier` – подозрительный отчёт, помеченный авторами набора после ручной проверки;
- `simplified` – упрощённая форма отчётности малого предприятия: в ней меньше строк.

5.5.1 Сходится ли баланс

Самая простая проверка – равенство активов и пассивов: `line_1600 = line_1700`. Нарушить его в правильно составленной отчётности невозможно.

В полном наборе за 2025 г. баланс не сходится лишь в 0,47% отчётов – авторы RFSD исправили большинство ошибок. Но другая особенность встречается очень часто: у 17% поданных отчётов **капитал неположительный** – обязательства компании больше её активов. Для крупного бизнеса это редкость, а среди мелких компаний такие «фирмы с отрицательным капиталом» – обычное дело. Коэффициенты, в знаменателе которых стоит капитал (ROE, долг/капитал), для таких компаний теряют смысл, и их нужно исключать или рассматривать отдельно.

5.5.2 Скрытая отчётность

Не все компании публикуют отчётность открыто. Уже в первые годы работы ГИР БО некоторым организациям разрешили ограничивать доступ к своей отчётности – например, работающим в оборонной промышленности или находящимся под иностранными санкциями, – а после 2022 г. круг таких компаний заметно расширился. Отчётность они по-прежнему сдают в налоговую службу, но в ГИР БО она не публикуется. В RFSD у таких компаний пустые строки, а флаг `filed` равен нулю.

```
ozon = cases[cases["inn"] == "7704217370"][["inn", "year", "filed", "line_2110", "line_2400"]]
ozon[ozon["year"] >= 2019]
```

#>	inn	year	filed	line_2110	line_2400
#> 38	7704217370	2019	0.0	NaN	NaN
#> 39	7704217370	2020	0.0	NaN	NaN
#> 40	7704217370	2021	0.0	177823485.0	0.0
#> 41	7704217370	2022	1.0	261369829.0	-48695018.0
#> 42	7704217370	2023	0.0	NaN	NaN
#> 43	7704217370	2024	0.0	NaN	NaN
#> 44	7704217370	2025	0.0	NaN	NaN

ООО «Интернет Решения» (ИНН 7704217370) – основная операционная компания Ozon – за 2022 г. отчётность раскрыла, а за следующие годы – уже нет. И это

не единичный случай. Посчитаем по полному RFSD, сколько крупных компаний – с выручкой не меньше 10 млрд руб. в последнем раскрытом отчёте – в каждом году не раскрыли отчётность, хотя продолжали работать.

```
hid = data.load_rfsd_hidden()
hid["доля по выручке"] = hid["hidden_revenue"] / hid["revenue"]
fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(hid["year"], hid["hidden"], color="#34699A")
ax.set_ylabel("число компаний")
ax2 = ax.twinx()
ax2.plot(hid["year"], hid["доля по выручке"], color="#B8412E", marker="o")
ax2.set_ylim(0, 0.5)
ax2.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
ax2.set_ylabel("доля в выручке крупных компаний", color="#B8412E")
plot.source(ax, "RFSD, расчёты автора")
plt.show()
```




Рисунок 5.2. Крупные компании, не раскрывшие отчётность: выручка не меньше 10 млрд руб. в последнем раскрытом отчёте

В 2025 г. отчётность не раскрыли 839 из 4 077 крупных компаний – 21%. По выручке это около 33% всех крупных компаний: скрываются прежде всего самые большие. Число таких компаний растёт: 118 в 2018 г., 612 в 2019 г. и 839 в 2025 г.

Резкий скачок в 2019 г. объясняется не только решениями о закрытии отчётности, но и сменой источника. До 2018 г. RFSD опирается на данные Росстата, куда отчётность попадала независимо от публичности, а с 2019 г. – на ГИР БО, где закрытая отчётность не публикуется. Поэтому у многих компаний последний раскрытый год в RFSD – 2018-й.

Вот крупнейшие из них в 2025 г.:

```
top_hidden.head(10).assign(last_revenue=lambda x: (x["last_revenue"] / 1e6).round(0))[
    ["name", "inn", "okved", "last_filed_year", "last_revenue"]]
#>      name      inn      okved  last_filed_year  last_revenue
#> 0   ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"  7706107510  06.10.10          2018         6968.0
#> 1                None  9707001911    64.19          2023         3746.0
#> 2                None  7707572492   70.10.20          2018         3130.0
#> 3   ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"  5504036333    46.71          2021         2675.0
#> 4             ОАО "РЖД"  7708503727    49.20          2021         1964.0
#> 5   ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"  8602060555  06.10.10          2018         1525.0
#> 6                None  7842155505   71.12.20          2022         1180.0
#> 7   ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"  7706061801   49.50.10          2018          938.0
#> 8   ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"  0274051582  06.10.10          2018          755.0
#> 9                None  6316031581    46.71          2021          730.0
```

В списке – ПАО «НК «Роснефть» (ИНН 7706107510), ПАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333), ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727), ПАО «Сургутнефтегаз» (ИНН 8602060555), ПАО «Транснефть» (ИНН 7706061801): компании, от которых зависят целые отрасли. Выручка в столбце `last_revenue` (млрд руб.) – из последнего раскрытого отчёта, иногда многолетней давности, так что это лишь ориентир размера.

Для отраслевого анализа это означает смещение: из данных выпадают прежде всего крупнейшие компании, в том числе под санкциями. В нефтедобыче, трубопроводном транспорте, металлургии анализ по RFSD описывает скорее «остальную» отрасль, чем отрасль целиком. Выводы о «всей отрасли» нужно делать осторожно и всегда проверять, не пропали ли из данных её лидеры. В следующей главе мы увидим, как исчезновение одной крупной компании меняет показатели концентрации.

5.5.3 Какую часть экономики покрывает RFSD

Насколько велик пробел из-за скрытой отчётности? Ответить помогает сравнение с официальной статистикой. Росстат публикует выручку организаций по видам деятельности, и в неё входят все организации, в том числе закрывшие отчётность от публики: статистическую отчётность они сдают по-прежнему. Ряды Росстата мы возьмём из `rustata` (набор `showdata/indicator_278140` «Выручка организаций», глава «Источники финансовых данных») и сравним с суммой выручки поданных отчётов в полном RFSD.

```
rs = data.load_rosstat_revenue() # тыс. руб., как и в RFSD
rf = data.load_rfsd_revenue_okved()
head = rs[rs["okved"] == "101.АГ"].set_index("year")["revenue"] # «Всего по обследуемым видам»
coverage = (rf.groupby("year")["revenue"].sum() / head).dropna().loc[2018:]

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(coverage.index, coverage, color="#34699A", marker="o")
ax.set_ylim(0, 1.05)
```

```
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "RFSD; Росстат (rustata.ru); расчёты автора")
plt.show()
```




Рисунок 5.3. Выручка в поданных отчётах RFSD в процентах от выручки организаций по данным Росстата

В 2018 г. выручка в отчётах RFSD составляла 97% выручки организаций по данным Росстата, в 2025 г. – 76%. Четверть выручки экономики в открытых данных не видна. Посмотрим, в каких отраслях пробел больше всего (Рисунок 5.4).

```
m = rf.merge(rs, on=["okved", "year"], suffixes=("_rfsd", "_rosstat"))
m["охват"] = m["revenue_rfsd"] / m["revenue_rosstat"]
top20 = m[m["year"] == YEAR].nlargest(20, "revenue_rosstat").sort_values("охват")
labels = top20["okved"] + " " + top20["name"].str.slice(0, 38)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5))
ax.barh(labels, top20["охват"], color=np.where(top20["охват"] < 0.5, "#B8412E", "#34699A"))
ax.axvline(1, color="#6B7280", lw=0.8, ls=":")
ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _: f"{x:.0%}"))
ax.tick_params(axis="y", labelsize=7)
plot.source(ax, "RFSD; Росстат (rustata.ru); расчёты автора")
plt.show()
```




Рисунок 5.4. Охват RFSD по 20 крупнейшим классам ОКВЭД (по выручке по данным Росстата) в 2025 г.

Крупнейшие по выручке классы делятся на две группы. В торговле, строительстве, пищевой промышленности RFSD покрывает почти всю выручку: в розничной торговле 94%, в строительстве зданий 102%. А в производстве нефтепродуктов (класс 19) – 15%, в металлургии (24) – 26%, в добыче нефти и газа (06) – 38%. За пределами двадцатки охват бывает ещё ниже: в производстве прочих транспортных средств, куда входят авиа- и судостроение (класс 30), – 13%, в производстве электроники (26) – 28%. Вероятная причина – в этих отраслях много компаний оборонной промышленности и компаний под санкциями, которые закрыли отчётность. Анализ таких отраслей по RFSD описывает меньшую и нетипичную их часть.

Сравнение приблизительное. Росстат относит организацию к отрасли по данным своего статистического регистра, а в RFSD указан код ОКВЭД из реестра юрлиц, и они не всегда совпадают. Примеры – ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333): в RFSD у них коды 06.10.10 (добыча нефти) и 46.71 (оптовая торговля топливом), а в выписках ЕГРЮЛ основным видом деятельности по данным Росстата указано производство нефтепродуктов (19.20.9 и 19.20.1). Поэтому охват по отдельным классам бывает больше 100%: например, для деятельности головных офисов (класс 70) – 158%, по-видимому, потому что многие холдинги записаны в реестре юрлиц под этим кодом, а Росстат относит их к отрасли основного бизнеса. Кроме того, в рядах Росстата есть методологический разрыв между 2017 и 2018 г.: например, выручка по финансовым услугам (класс 64) за 2017 г. в восемь раз больше, чем за 2018 г. Поэтому сравнение начинается с 2018 г.

5.5.4 Отчётность юрлица, а не группы

Пример «Магнита» из начала главы – не исключение. Крупные группы компаний обычно состоят из десятков юрлиц: холдинга, операционных компаний, финансовых и управляющих компаний. Отчётность по РСБУ каждого из них – это часть картины. Отчётность группы в целом (консолидированная, по МСФО) в RFSD не входит. Поэтому, анализируя крупную компанию, сначала выясните, какое юрлицо ведёт основной бизнес.

5.5.5 Где взять названия компаний

В RFSD нет названий компаний – только идентификаторы: ИНН (`inn`) и ОГРН (`ogrn`). Так сделано намеренно: названия меняются, пишутся по-разному и не уникальны, а ИНН однозначно определяет юрлицо на всём периоде. Поэтому связывать данные всегда нужно по ИНН, а название – лишь подпись для читателя.

Столбец `name` в нашей выборке добавлен отдельно: названия найдены для 96% компаний. Если вам понадобятся названия для своих данных, есть несколько способов.

- **Сайт ГИР БО** (bo.nalog.gov.ru). Поиск по ИНН показывает название и отчётность компании. Для нескольких компаний удобно искать вручную. Для сотен компаний можно отправлять запросы из программы, как в примере ниже, но это неофициальный интерфейс сайта: он может измениться, а запросы нужно отправлять не чаще нескольких раз в секунду.
- **Сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»** (egrul.nalog.gov.ru) – выписка из реестра юрлиц по ИНН: полное и краткое название, адрес, дата регистрации и ликвидации. Подходит для проверки отдельных компаний.
- **Коммерческие базы** (СПАРК-Интерфакс, Контур.Фокус) дают названия, связи между компаниями и группы, но платно и обычно через собственный интерфейс.
- **Для публичных компаний** ИНН эмитента указан в раскрытии информации (например, на сайте e-disclosure.ru), и по нему отчётность связывается с тикером на бирже.

```
import time
import requests

def bo_name(inn: str) → str | None:
    """Краткое название организации по ИНН из поиска ГИР БО (неофициальный интерфейс)."""
    r = requests.get("https://bo.nalog.gov.ru/advanced-search/organizations/search",
                    params={"query": inn, "page": 0}, timeout=30)
    for org in r.json().get("content", []):
        if org.get("inn", "").replace("<strong>", "").replace("</strong>", "") == inn:
            return org.get("shortName")
```

```

return None

names = {}
for inn in ["2310031475", "7825706086"]:
    names[inn] = bo_name(inn)
    time.sleep(0.5)  # не перегружать сервис

```

У компаний, скрывших отчётность (подраздел «Скрытая отчётность» выше), названия обычно не находятся и в поиске ГИР БО: их там просто нет. Например, ООО «Яндекс» (ИНН 7736207543) раскрыло отчётность за 2024 г., но не за 2025 г., и в поиске ГИР БО компания уже не видна. Для таких компаний название нужно брать из выписки ЕГРЮЛ по ИНН или из раскрытия информации эмитента.

Особенность данных: новые формы с 2025 г.

С отчётности за 2025 г. в России действуют новые формы. Коды части строк изменились: например, в упрощённой форме дебиторская задолженность отражается по строке 1240 вместо 1230. RFSD сохраняет коды в том виде, в каком они были в формах соответствующего года, поэтому при анализе рядов, включающих 2025 г., нужно сверять коды. В нашей выборке есть 2025 г., и в примерах мы учитываем эту особенность. Кроме того, для последнего года в RFSD нет восстановленных значений (*imputed*): их восстанавливают по отчёту следующего года, которого ещё нет.

5.6 Финансовые коэффициенты

Абсолютные показатели компаний разного размера сравнивать бессмысленно: выручка «Тандера» в тысячи раз больше выручки небольшой сети. Поэтому анализ отчётности строится на **финансовых коэффициентах** – отношениях показателей друг к другу.

Таблица 5.2. Основные финансовые коэффициенты

Коэффициент	Формула в RFSD	Что показывает
Рентабельность продаж (ROS)	$\text{line_2400} / \text{line_2110}$	сколько чистой прибыли приносит рубль выручки
Рентабельность активов (ROA)	$\text{line_2400} / \text{line_1600}$	сколько прибыли приносит рубль активов
Рентабельность капитала (ROE)	$\text{line_2400} / \text{line_1300}$	сколько прибыли приносит рубль капитала собственников
Оборачиваемость активов	$\text{line_2110} / \text{line_1600}$	сколько выручки приносит рубль активов
Текущая ликвидность	$\text{line_1200} / \text{line_1500}$	хватает ли оборотных активов на краткосрочные обязательства
Долг / капитал	$(\text{line_1410} + \text{line_1510}) / \text{line_1300}$	долговая нагрузка
Покрытие процентов	$(\text{line_2300} - \text{line_2330}) / (-\text{line_2330})$	во сколько раз операционная прибыль превышает проценты

Посчитаем их для всех компаний выборки в 2025 г.:

```
d = data.load_rfsd(years=YEAR)
d = d[d["filed"] == 1].copy()

pos = lambda x: x.where(x > 0) # знаменатель должен быть положительным
d["ros"] = d["line_2400"] / pos(d["line_2110"])
d["roa"] = d["line_2400"] / pos(d["line_1600"])
d["roe"] = d["line_2400"] / pos(d["line_1300"])
d["turnover"] = d["line_2110"] / pos(d["line_1600"])
d["current"] = d["line_1200"] / pos(d["line_1500"])
d["ebit"] = d["line_2300"] - d["line_2330"].fillna(0)
d["coverage"] = d["ebit"] / pos(-d["line_2330"])
d["div"] = d["okved"].str[:2]

ratios = ["ros", "roa", "roe", "turnover", "current", "coverage"]
d.groupby("div")[ratios].median().round(3)
#>      ros   roa   roe turnover  current  coverage
#> div
#> 10  0.017 0.038 0.154    1.950    1.466    2.669
#> 41  0.011 0.011 0.186    1.091    1.081    4.262
#> 47  0.011 0.028 0.183    2.562    1.187    2.089
#> 49  0.008 0.014 0.122    1.454    1.031    1.922
#> 62  0.055 0.084 0.281    1.539    1.532    8.942
```

Медианная рентабельность продаж выше всего в классе 62 (разработка программного обеспечения) – 5,5%, ниже всего в классе 49 (сухопутный транспорт) – 0,8%. Разница во многом объясняется бизнес-моделью: разработчику программ почти не нужны материальные активы и закупки, транспортные компании

несут большие расходы на содержание дорогих основных средств, а строители и розничные сети работают с большими объёмами при небольшой наценке. На уровне рентабельности сказывается и год: в 2025 г. маржа снизилась во всех пяти отраслях (в следующей главе мы посмотрим на её динамику). Зато у розницы высокая оборачиваемость активов: магазин быстро продаёт товар и снова закупает его. Эту связь маржи и оборачиваемости мы разберём в следующей главе с помощью разложения DuPont.

5.6.1 Чего нет в отчётности: амортизация и EBITDA

В аналитике и в новостях о компаниях постоянно встречается показатель **EBITDA** – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). На нём основаны самые популярные мерки долговой нагрузки: отношение чистого долга к EBITDA, ковенанты в кредитных договорах, мультипликатор EV/EBITDA. Естественно захотеть посчитать EBITDA по данным RFSD. Сделать это корректно нельзя.

Причина в устройстве российской отчётности. $EBITDA = EBIT + \text{амортизация}$. EBIT мы посчитали выше, а вот амортизации нет ни в одной из строк RFSD:

- в отчёте о финансовых результатах (форма 2) расходы сгруппированы по функциям – себестоимость, коммерческие, управленческие, – и амортизация «растворена» в них;
- отчёт о движении денежных средств (форма 4) по РСБУ составляется прямым методом: в нём показаны реальные поступления и платежи, а не корректировка прибыли на неденежные расходы, как в косвенном методе МСФО. Поэтому амортизации нет и там;
- амортизация раскрывается в пояснениях к отчётности (строка 5640 «Амортизация» в разделе о затратах на производство), но пояснения в RFSD не входят, а многие компании, сдающие упрощённую отчётность, их не составляют вовсе.

Иногда амортизацию просто пропускают и называют EBITDA то, что на самом деле является EBIT. Для разработчика программ, у которого основные средства составляют в среднем (по медиане) 3% активов, ошибка будет небольшой. Для транспортной компании, у которой на основные средства приходится 39% активов, амортизация – одна из крупнейших статей затрат, и «EBITDA», посчитанная без неё, окажется сильно заниженной. Отношение долга к такой «EBITDA» будет завышено, и компания будет выглядеть более закредитованной, чем при расчёте по её опубликованной отчётности. Хуже того, ошибка разная для разных отраслей, поэтому искажаются и сравнения между ними.

Что делать на практике:

- по данным RFSD использовать показатели, которые считаются честно: EBIT, прибыль от продаж ([line_2200](#)), чистую прибыль – и называть их своими именами;

- если нужна долговая нагрузка, считать долг к ЕВІТ и помнить, что пороги, привычные для долга к ЕВІТDА (например, «больше 3–4 – высокая нагрузка»), к нему не применимы: при той же компании отношение к ЕВІТ всегда выше;
- для публичных компаний брать ЕВІТDА из консолидированной отчётности по МСФО или раскрытий эмитента и указывать источник.


Типичная ошибка

Назвать ЕВІТDА показатель без амортизации. В прошлые годы в учебных ноутбуках этого курса ЕВІТDА по RFSD считалась «упрощённо, как ЕВІТ». Название обещает читателю одно, а число означает другое. Если нужного показателя в данных нет, так и напишите и используйте ближайший корректный показатель с его настоящим названием.

5.6.2 Почему медиана, а не среднее

Распределения финансовых коэффициентов очень неравномерны. Посмотрим на ROE:

```
roe = d["roe"].dropna()
fig, ax = plt.subplots()
ax.hist(roe.clip(-1, 2), bins=80, color="#34699A")
ax.axvline(roe.median(), color="#B8412E", lw=1.2, label=f"медиана {roe.median():.0%}")
ax.axvline(roe.mean(), color="#C8702A", lw=1.2, ls="--", label=f"среднее {roe.mean():.0%}")
ax.set_xlabel("ROE (значения за пределами от -100% до 200% прижаты к краям)")
ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda x, _ : f"{x:.0%}"))
ax.legend()
plot.source(ax, "RFSD, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: RFSD, расчёты автора

Рисунок 5.5. Распределение рентабельности капитала (ROE) компаний выборки в 2025 г.

Один процент компаний с самой низкой ROE имеет рентабельность ниже -434% , один процент с самой высокой – выше $2\,589\%$. Такие значения возникают, когда капитал компании очень мал: небольшая прибыль, делённая на почти нулевой капитал, даёт тысячи процентов. Среднее значение по отрасли оказывается во власти этих крайних случаев, а медиана и квантили – устойчивы. Поэтому для отраслевых сравнений используют медиану и межквартильный размах, а крайние значения либо исключают, либо «прижимают» к заданным квантилям (винсоризация).

5.7 Связь форм отчётности

Формы отчётности связаны между собой, и эти связи – ещё одна проверка данных и источник содержательных выводов.

Деньги в двух формах. Остаток денежных средств на конец года в отчёте о движении денежных средств (`line_4500`) должен совпадать с денежными средствами в балансе (`line_1250`).

```
both = d[d["line_4500"].notna() & d["line_1250"].notna()]
match = (both["line_4500"] - both["line_1250"]).abs() <= 5 # допуск на округление
match.mean()
#> 0.9307426789889768
```

Совпадение – в 93% отчётов. Остальные расхождения – это ошибки при заполнении форм или разные подходы к тому, что считать денежными эквивалентами.

Прежде чем строить выводы на денежных потоках, стоит проверить, к каким компаниям относятся расхождения.

Прибыль и деньги. Чистая прибыль – это не деньги. Прибыль отражает доходы и расходы в момент их признания, а денежный поток – в момент оплаты. Компания может показывать прибыль, но не получать денег: например, если покупатели платят с большой отсрочкой или деньги оседают в запасах.

```
flows = d.groupby("div").apply(lambda g: pd.Series({
    "доля с прибылью": (g["line_2400"] > 0).mean(),
    "доля с положительным CF0": (g["line_4100"] > 0).mean(),
}), include_groups=False).round(2)
flows
```

#>	доля с прибылью	доля с положительным CF0
#> div		
#> 10	0.82	0.64
#> 41	0.78	0.41
#> 47	0.77	0.49
#> 49	0.73	0.56
#> 62	0.81	0.61

Разница особенно велика в строительстве: прибыль показывают 78% компаний, а положительный денежный поток от текущих операций – только 41%. Застройщик годами вкладывает деньги в строительство, а выручку и прибыль признаёт при сдаче объекта. Кроме того, с 2019 г. деньги покупателей жилья поступают не застройщику, а на эскроу-счета в банке и раскрываются только после ввода дома. Сравнение прибыли с денежным потоком – один из главных инструментов проверки «качества прибыли», к нему мы вернёмся при анализе кредитного риска.

Итоги

- Бухгалтерская отчётность (РСБУ) всех российских организаций публикуется ФНС; набор RFSD собирает и очищает её с 2011 г. – около 2 млн отчётов в год.
- Отчётность описывает отдельное юрлицо, а не группу: выручка холдинга может быть в тысячи раз меньше выручки операционной компании.
- В RFSD строки форм – это столбцы с кодами; единицы – тысячи рублей; расходы («строки в скобках») хранятся отрицательными. Формулы зависят от версии данных.
- Для больших таблиц удобен Polars: ленивые вычисления читают только нужные столбцы и строки, в том числе прямо с сервера.
- Компании отрасли отбираются по основному коду ОКВЭД; правило отбора нужно явно описать.
- Качество данных: проверка баланса, флаги RFSD, отрицательный капитал, скрытая отчётность, новые формы с 2025 г.

- Около пятой части крупных компаний, а по выручке – около трети, не раскрывают отчётность; среди них крупнейшие компании страны. Отраслевые выводы по RFSD описывают компании, раскрывшие отчётность.
- В RFSD нет названий компаний: данные связывают по ИНН, названия берут из ГИР БО, ЕГРЮЛ или раскрытия эмитентов.
- Распределения коэффициентов имеют тяжёлые хвосты – для сравнений используют медианы и квантили.
- Формы отчётности связаны: сверка денег в балансе и отчёте о движении денежных средств, сравнение прибыли и денежного потока.

5.8 Упражнения

5.8.1 А. Понимание

1. Почему у холдинговой компании чистая прибыль может быть больше выручки? В какой строке отчёта о финансовых результатах это видно?
2. В RFSD `line_2110 = 500 000`, `line_2120 = -380 000`. Чему равна валовая прибыль в рублях? Что было бы, если бы вы посчитали её как `line_2110 - line_2120`?
3. У компании капитал 1 млн руб., чистая прибыль 3 млн руб. Чему равна ROE? Что эта цифра говорит о компании, а что – нет?
4. Почему для сравнения рентабельности компаний отрасли используют медиану, а не среднее?

5.8.2 Б. Практика на своей отрасли

5. Загрузите из полного RFSD (Hugging Face) отчётность компаний своей отрасли (код ОКВЭД назначает преподаватель) за 2025 г. Сколько компаний подали отчётность? Сколько из них с выручкой больше 100 млн руб.?
6. Для своей отрасли проверьте: у какой доли компаний не сходится баланс, отрицательный капитал, скрытая отчётность (компании, которые отчитывались в 2023 г., но не в 2025 г.)?
7. Посчитайте медианы и квартили коэффициентов из таблицы 5.2 для своей отрасли. Сравните с классами выборки книги.

5.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

8. Попросите ИИ-ассистента написать функцию расчёта EBIT и коэффициента покрытия процентов по данным RFSD. Проверьте на отчётности «Тандера» из `data.load_rfsc_cases()`: учёл ли ассистент, что проценты к уплате в RFSD отрицательны? Какой результат получился бы без учёта знака?
9. Спросите ассистента, какова выручка «Магнита» за 2023 г. Сравните ответ с данными RFSD по ПАО «Магнит» и АО «Тандер». Какую отчётность – РСБУ или МСФО, какого юрлица – подразумевал ассистент?

5.8.4 Г. Мини-исследование

10. Какая доля компаний вашей отрасли, отчитывавшихся в 2021 г., перестала раскрывать отчётность к 2025 г.? Отличаются ли они (по выручке и рентабельности 2021 г.) от тех, кто продолжил отчитываться? Какие выводы об отрасли по данным 2025 г. из-за этого могут быть смещены? Подготовьте короткий устный рассказ.
11. Сравните охват RFSD со статистикой Росстата для своей отрасли за 2018–2025 гг. (ряды – в rustata, набор [showdata/indicator_278140](#), выручка по более детальным кодам ОКВЭД). Как менялся охват? Каких крупных компаний не хватает в RFSD и когда они перестали раскрывать отчётность? Как это влияет на выводы о рентабельности и концентрации отрасли?

Вопросы для самопроверки

1. Чем отчётность по РСБУ отличается от консолидированной отчётности группы по МСФО?
2. В каких единицах записаны денежные показатели в RFSD и с каким знаком хранятся расходы?
3. Что делает метод `collect()` в Polars и почему ленивые вычисления ускоряют работу с большими файлами?
4. Какие проверки качества отчётности вы знаете?
5. Почему прибыль компании может быть положительной, а денежный поток от текущих операций – отрицательным?
6. Почему по данным RFSD нельзя посчитать EBITDA и что использовать вместо неё?

Ответы

1. РСБУ – отчётность отдельного юрлица по российским стандартам; МСФО – консолидированная отчётность группы по международным стандартам, где внутригрупповые обороты исключаются.
2. В тысячах рублей; строки, которые в формах пишутся в скобках (расходы, выбытия), – отрицательными числами.
3. Запускает выполнение построенного плана запроса. Ленивые вычисления позволяют оптимизировать план: читать только нужные столбцы, применять фильтры при чтении, не создавать промежуточных таблиц.
4. Равенство активов и пассивов; суммы разделов; совпадение денег в балансе и отчёте о движении денежных средств; флаги RFSD (`filed`, `imputed`, `outlier`); неположительный капитал.
5. Прибыль признаётся в момент продажи, а деньги поступают при оплате: отсрочка платежа покупателям, рост запасов, специфика отрасли (например, строительство с эскроу-счётами).
6. В RFSD нет амортизации: в форме 2 она входит в себестоимость и другие расходы, отчёт о движении денежных средств по РСБУ составляется прямым

методом, а пояснения (строка 5640) в базу не входят. Вместо EBITDA используют EBIT или прибыль от продаж под их настоящими названиями, а EBITDA публичных компаний берут из отчётности по МСФО.

Что почитать

- Bondarkov и др. (2025 г.) – описание набора данных RFSD: источники, методы очистки, ограничения.
- Scheuch и др. (2024 г.), раздел о работе с базами данных – организация больших финансовых данных в исследовательском проекте.

6 Отраслевой анализ

В 2025 г. две крупнейшие продуктовые сети страны продали товаров на сопоставимые суммы: выручка ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086), которому принадлежат магазины «Пятёрочка», составила 3,44 трлн руб., АО «Тандер» (ИНН 2310031475), которое управляет магазинами «Магнит», – 3,05 трлн руб. «Агроторг» заработал 23,9 млрд руб. чистой прибыли, а «Тандер» получил убыток 22,5 млрд. Рентабельность продаж первого – 0,7%, второго – –0,7%: меньше копейки прибыли или убытка с рубля выручки.

А теперь посмотрим на рентабельность капитала – доход собственников на вложенный ими капитал. У «Тандера» она отрицательна: –16%. А у «Агроторга» – 82%, больше, чем у большинства компаний-разработчиков программ, которые зарабатывают с рубля выручки в разы больше. Как сеть, у которой с рубля выручки остаётся меньше копейки, может приносить собственникам 82% в год? Ответ даёт разложение DuPont, с которого начинается эта глава. Затем мы научимся описывать отрасль целиком: какова «типичная» компания, насколько сосредоточен рынок, чем лидеры отличаются от остальных и как устроены балансы компаний разных отраслей.

В этой главе

- Раскладываем рентабельность капитала на маржу, оборачиваемость и финансовый рычаг (DuPont).
- Строим «гиперболу ROA» – карту бизнес-моделей отрасли.
- Измеряем концентрацию отрасли: доля крупнейших компаний, индекс Херфиндаля – Хиршмана, кривая Лоренца.
- Сравниваем лидеров отрасли с остальными и проверяем гипотезу статистически.
- Следим за динамикой показателей и не путаем изменения компаний с изменением состава выборки.
- Сравниваем структуру балансов разных отраслей.

Данные: `rfsd_sample.parquet` – выборка RFSD из предыдущей главы. **Нужно знать:** формы отчётности и финансовые коэффициенты (глава «Большие данные корпоративной отчётности»).

6.1 Разложение DuPont

6.1.1 Три источника рентабельности

Рентабельность капитала (ROE) – отношение чистой прибыли к капиталу собственников. Умножим и разделим её на выручку и на активы:

$$ROE = \frac{\text{Прибыль}}{\text{Капитал}} = \underbrace{\frac{\text{Прибыль}}{\text{Выручка}}}_{\text{маржа (ROS)}} \times \underbrace{\frac{\text{Выручка}}{\text{Активы}}}_{\text{оборачиваемость}} \times \underbrace{\frac{\text{Активы}}{\text{Капитал}}}_{\text{мультипликатор}}. \quad (6.1)$$

Это тождество – **разложение DuPont** (по названию химической компании DuPont, где его стали использовать ещё в начале XX в.). Оно показывает, что акционер может зарабатывать тремя способами:

- **маржой** – получать много прибыли с каждого рубля продаж;
- **оборачиваемостью** – быстро «прокручивать» активы, продавая на каждый рубль активов много товаров;
- **финансовым рычагом** – финансировать активы в большей степени за счёт долга, а не собственного капитала.

Произведение первых двух множителей – рентабельность активов: $ROA = ROS \times \text{оборачиваемость}$. Третий множитель показывает, во сколько раз рычаг «увеличивает» ROA до ROE. Рычаг работает в обе стороны: при убытках он так же увеличивает потери капитала, поэтому высокий ROE за счёт мультипликатора – это не только эффективность, но и риск.

6.1.2 Две сети

Применим разложение к «Тандеру» и «Агроторгу» за три последних года.

```
cols = ["ros", "turnover", "multiplier", "roa", "roe"]
dupont = pairs.loc[pairs.index.get_level_values("year") ≥ YEAR - 2, cols]
dupont.round(3)

#>           ros turnover multiplier   roa   roe
#> inn      year
#> 2310031475 2023  0.028    1.742    7.628 0.049 0.372
#>           2024  0.017    2.001    8.352 0.034 0.287
#>           2025 -0.007    1.847   11.882 -0.014 -0.162
#> 7825706086 2023  0.015    2.286   12.834 0.034 0.439
#>           2024  0.014    2.351   14.961 0.034 0.506
#>           2025  0.007    2.729   43.152 0.019 0.818
```

В 2023 г. обе сети были прибыльны, и разница между ними была умеренной: маржа «Тандера» – 2,8%, «Агроторга» – 1,5%; мультипликатор капитала – 7,6 и 12,8. «Агроторг» зарабатывал с рубля выручки меньше, но за счёт большего рычага его ROE (44%) была выше, чем у «Тандера» (37%).

К 2025 г. маржа обеих сетей снизилась, а у «Тандера» стала отрицательной. Рентабельность активов «Агроторга» – всего 1,9%. Но мультипликатор капитала

вырос до 43: активы компании в 43 раза больше её собственного капитала. Капитал сократился с 83,0 млрд руб. на конец 2024 г. до 29,2 млрд на конец 2025 г., хотя за год компания получила прибыль. Так бывает, когда собственникам распределяют больше, чем компания заработала, например выплачивают дивиденды за прошлые годы. Именно рычаг превращает рентабельность активов в 1,9% в рентабельность капитала в 82%. У «Тандера» тот же механизм работает в обратную сторону: при мультипликаторе 11,9 небольшой убыток относительно выручки превращается в ощутимую потерю капитала.

Отсюда важный вывод для анализа: сравнивать компании по одному показателю рентабельности недостаточно. Нужно понимать, из чего он складывается. И помнить, что отчётность юрлица по РСБУ отражает его место внутри группы: сколько капитала оставлено в операционной компании, а сколько выведено в виде дивидендов материнской компании, – это во многом решение собственников, а не результат работы магазинов. Высокая ROE «Агроторга» говорит скорее о финансовой политике группы, чем о выдающейся эффективности магазинов.

6.1.3 Гипербола ROA

Разложение DuPont удобно изобразить на графике. Отложим по горизонтали оборачиваемость активов, по вертикали – маржу. Тогда компании с одинаковой рентабельностью активов лежат на гиперболе $ROS = ROA / \text{оборачиваемость}$.

```
d = r[(r["year"] == YEAR) & r["ros"].between(-0.2, 0.4) & r["turnover"].between(0.05, 20)]
colors = dict(zip(DIV, [plot.BLUE, plot.ORANGE, plot.GREEN, plot.RED, plot.NAVY]))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 3.8))
for code in DIV:
    g = d[d["div"] == code]
    ax.scatter(g["turnover"], g["ros"], s=3, alpha=0.2, color=colors[code], lw=0)
    ax.scatter(g["turnover"].median(), g["ros"].median(), s=60, color=colors[code],
               edgecolor="white", lw=1, zorder=3, label=DIV[code])
x = np.logspace(np.log10(0.05), np.log10(20), 200)
for roa in (0.02, 0.05, 0.10, 0.20):
    ax.plot(x, roa / x, color="#6B7280", lw=0.8, ls="--")
    ax.annotate(f"ROA {roa:.0%}", (roa / 0.4, 0.4), fontsize=7, color="#6B7280",
               xytext=(2, -8), textcoords="offset points")
ax.set_xscale("log")
ax.set_xticks([0.1, 0.3, 1, 3, 10])
ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:g}".replace(".", ",")))
ax.axhline(0, color="#9CA3AF", lw=0.6)
ax.set_ylim(-0.2, 0.4)
ax.set_xlabel("Оборачиваемость активов (выручка / активы), логарифмическая шкала")
ax.set_ylabel("Рентабельность продаж")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
ax.legend(title="Медиана отрасли", loc="lower left", fontsize=7, title_fontsize=7)
plot.source(ax, "RFSD, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```




Рисунок 6.1. Маржа и оборачиваемость активов компаний выборки в 2025 г. Крупные точки – медианы отраслей, пунктир – линии одинаковой ROA

Отрасли занимают на графике разные области. Разработчики программного обеспечения – наверху: медианная маржа 5,5% при умеренной оборачиваемости. Розничная торговля – справа внизу: маржа всего 1,1%, но активы оборачиваются 2,6 раза в год. Одна и та же рентабельность активов может достигаться очень разными бизнес-моделями, и сравнивать маржу розничной сети с маржой ИТ-компании бессмысленно.

```
med.round(3)
```

#>	ros	turnover	multiplier	roa	roe
#> div					
#> 10	0.017	1.950	2.547	0.038	0.154
#> 41	0.011	1.091	7.214	0.011	0.186
#> 47	0.011	2.562	3.812	0.028	0.183
#> 49	0.008	1.454	3.676	0.014	0.122
#> 62	0.055	1.539	2.146	0.084	0.281

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Таблица показывает ещё одну особенность: в строительстве медианный мультипликатор капитала – 7,2. Застройщики финансируют стройку в основном заёмными средствами, прежде всего проектным кредитованием банков, поэтому даже при очень низкой рентабельности активов (1,1%) их ROE сопоставима с другими отраслями.

6.1.4 Рычаг: ROA падает, ROE – нет

Разложение DuPont подсказывает, что долг «увеличивает» рентабельность капитала. Посмотрим, как это выглядит на всех компаниях выборки: разобьём их на группы по доле обязательств в активах и посчитаем медианы.

```
d = r[r["year"] == YEAR].copy()
d["обязательства / активы"] = (d["line_1400"] + d["line_1500"]) / pos(d["line_1600"])
d = d[d["обязательства / активы"].between(0, 1.5)]
d["группа"] = pd.cut(d["обязательства / активы"], [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5])
lev = d.groupby("группа", observed=True).agg(
    компаний=("inn", "size"), roa=("roa", "median"), roe=("roe", "median"),
    доля_убыточных=("line_2400", lambda x: (x < 0).mean()))
lev.round(3)

#>      компаний      roa      roe  доля_убыточных
#> группа
#> (0.0, 0.2]      727  0.095  0.108           0.193
#> (0.2, 0.4]      965  0.106  0.157           0.113
#> (0.4, 0.6]     1285  0.080  0.166           0.100
#> (0.6, 0.8]     1857  0.048  0.164           0.113
#> (0.8, 0.9]     1360  0.023  0.160           0.132
#> (0.9, 1.0]      2316  0.007  0.265           0.142
#> (1.0, 1.5]       764 -0.034    NaN           0.733
```

Две медианы ведут себя по-разному. У компаний, у которых обязательства составляют 20–40% активов, медианная ROA – 10,6%, у компаний с долей обязательств 90–100% – 0,7%. Ранговая корреляция доли обязательств и ROA равна –0,47. А медианная ROE не падает вслед за ROA: в группе 20–40% она равна 16%, а в группе 90–100% – 27%.

Как это понимать? Во-первых, связь между долгом и ROA работает в обе стороны. Компания может брать в долг, потому что активно растёт, но чаще высокая доля обязательств – следствие проблем: убытки «съедают» капитал, и компания живёт за счёт кредиторов, в том числе поставщиков и связанных лиц. Прибыльные компании, наоборот, накапливают капитал и меньше нуждаются в займах. Во-вторых, высокая ROE в правой части таблицы во многом механическая: когда капитал мал, даже небольшая прибыль даёт высокое отношение. В-третьих, у 8% компаний капитал отрицательный (последняя группа), ROE для них не определена, и они выпадают из расчёта, хотя 73% из них убыточны. Высокая медианная ROE закредитованных компаний – отчасти результат того, что самые проблемные из них в расчёт не попали.

Вывод для анализа: высокая ROE при большом мультипликаторе капитала – повод посмотреть на баланс внимательнее, а не признак успеха.

Почему не EBITDA

В отраслевых обзорах маржу и долговую нагрузку часто сравнивают по EBITDA. По данным RFSD этого сделать нельзя: в российской отчётности нет строки

с амортизацией (см. раздел 5.6.1). Для капиталоемких отраслей – транспорта, энергетики, добычи – разница между EBIT и EBITDA особенно велика, поэтому сравнивать их с малокапиталоемкими отраслями по EBIT нужно с оговоркой: часть различий в марже объясняется амортизацией, а не эффективностью.

6.2 Концентрация отрасли

Насколько рынок поделен между немногими крупными игроками? Это важно и для инвестора (в концентрированных отраслях лидеры обычно устойчивее и прибыльнее), и для регулятора (высокая концентрация может означать недостаток конкуренции). Три стандартные меры концентрации:

- **доля крупнейших компаний** – например, CR5, доля пяти крупнейших компаний в суммарной выручке;
- **индекс Херфиндала – Хиршмана (HHI)** – сумма квадратов рыночных долей в процентах: $HHI = \sum_i s_i^2$. Он равен 10 000 при монополии и близок к нулю на раздробленном рынке. В методике ФАС России рынок с HHI от 1 000 до 2 000 считается умеренно концентрированным, выше 2 000 – высококонцентрированным;
- **коэффициент Джини** и кривая Лоренца – насколько неравномерно выручка распределена между компаниями.

```
trapez = getattr(np, "trapezoid", None) or np.trapez

def concentration(g):
    x = np.sort(g["line_2110"].dropna().to_numpy())
    share = x / x.sum()
    lorenz = np.concatenate([0, np.cumsum(x) / x.sum()])
    gini = 1 - 2 * trapez(lorenz, np.linspace(0, 1, len(lorenz)))
    return pd.Series({"компаний": len(x), "CR5": share[-1][5].sum(),
                     "HHI": (share ** 2).sum() * 1e4, "Джини": gini})


conc = r[r["year"] == YEAR].groupby("div").apply(concentration, include_groups=False)
conc.round(3)

#>      компаний      CR5      HHI  Джини
#> div
#> 10      2141.0  0.060  24.158  0.614
#> 41      3687.0  0.060  20.345  0.645
#> 47      2098.0  0.338  338.938  0.866
#> 49      1319.0  0.190  128.548  0.771
#> 62      1102.0  0.129   67.252  0.641
```

Розничная торговля – самая концентрированная из пяти отраслей: на пять крупнейших компаний приходится 34% выручки, HHI – 339. Производство пищевых продуктов и строительство, напротив, раздроблены: CR5 – 6% и 6%.

А вот цифру для разработчиков программ стоит проверить, прежде чем её интерпретировать. В 2024 г. CR5 в классе 62 был 23%, в 2025 г. – 13%. Неужели за год рынок стал почти вдвое менее концентрированным? Нет: крупнейшая компания класса, ООО «Яндекс» (ИНН 7736207543) с выручкой 545 млрд руб. в 2024 г., за 2025 г. отчётность не раскрыла (`filed = 0`), и ещё несколько крупных компаний выпали из данных. Концентрация «снизилась» не из-за конкуренции, а из-за того, что лидеры пропали из выборки.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 4))
for code, color in [("47", "#3F8F5B"), ("62", "#23415F"), ("41", "#C8702A")]:
    x = np.sort(r[(r["year"] == YEAR) & (r["div"] == code)]["line_2110"].dropna().to_numpy())
    lorenz = np.concatenate([[0], np.cumsum(x) / x.sum()])
    ax.plot(np.linspace(0, 1, len(lorenz)), lorenz, color=color, label=DIV[code])
ax.plot([0, 1], [0, 1], color="#6B7280", ls=":", lw=0.8, label="равномерное распределение")
ax.set_xlabel("Доля компаний (от меньших к большим)")
ax.set_ylabel("Доля выручки")
ax.xaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:.0%}"))
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:.0%}"))
ax.legend(fontsize=7)
plot.source(ax, "RFSD, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: RFSD, расчёты автора

Рисунок 6.2. Кривые Лоренца для выручки компаний в 2025 г.

Типичная ошибка

Считать концентрацию по неполному списку компаний. Наша выборка содержит только компании с выручкой от 1 млрд руб. хотя бы в одном году, поэтому показатели выше описывают концентрацию **среди крупных компаний**. Если добавить тысячи мелких фирм, доля пяти крупнейших снизится, а коэффициент Джини вырастет – насколько, зависит от отрасли. Кроме того, компании, скрывшие отчётность (глава «Большие данные корпоративной отчётности»), выпадают из расчёта: концентрация получается заниженной, если среди них есть крупные игроки, – как в примере с ИТ-компаниями выше. Прежде чем интерпретировать резкое изменение концентрации, проверьте, не пропали ли из данных лидеры прошлого года. Всегда указывайте, по какому кругу компаний посчитан показатель.

6.3 Лидеры и остальные

Правда ли, что крупнейшие компании отрасли эффективнее остальных? И если да, то за счёт чего – маржи, оборачиваемости или рычага? Это типичный вопрос отраслевого анализа, и отвечать на него нужно так же, как на любой исследовательский вопрос: сформулировать гипотезу, выбрать показатели и проверить гипотезу на данных.

Разделим компании каждой отрасли в 2025 г. на лидеров (10% крупнейших по выручке) и остальных и сравним медианы.

```
d23 = r[r["year"] == YEAR].copy()
d23["лидер"] = d23.groupby("div")["line_2110"].transform(lambda x: x >= x.quantile(0.9))
comp = d23.groupby(["div", "лидер"])[["ros", "turnover", "multiplier", "roa"]].median().round(3)
comp
```

#>		div	лидер	ros	turnover	multiplier	roa
#>	10	False	0.017	2.000	2.542	0.036	
#>		True	0.028	1.647	2.669	0.058	
#>	41	False	0.010	1.055	6.857	0.009	
#>		True	0.014	1.364	11.224	0.022	
#>	47	False	0.010	2.564	3.691	0.026	
#>		True	0.022	2.492	5.256	0.050	
#>	49	False	0.008	1.469	3.761	0.014	
#>		True	0.012	1.186	2.414	0.017	
#>	62	False	0.058	1.498	2.049	0.087	
#>		True	0.026	1.726	3.339	0.074	

В розничной торговле разница заметна: медианная ROA лидеров – 5,0%, остальных – 2,6%. Оборачиваемость активов у лидеров и остальных почти одинакова (2,49 и 2,56), а разница создаётся маржой: 2,2% против 1,0%. Крупные сети, по-видимому, выигрывают на масштабе закупок, логистике и переговорной силе с

поставщиками. Заметьте и ещё одно отличие: мультипликатор капитала у лидеров выше (5,3 против 3,7), то есть они активнее используют заёмные средства.

Не случайна ли эта разница? Распределения рентабельности далеки от нормального, поэтому вместо *t*-теста для сравнения двух групп используем непараметрический **критерий Манна – Уитни**: он проверяет, склонны ли значения одной группы быть больше значений другой, и не чувствителен к выбросам.

```
stats.mannwhitneyu(lead, rest, alternative="two-sided")
#> MannwhitneyResult(statistic=234456.0, pvalue=7.3151914408634156e-06)
```

р-значение меньше 0,001 при 210 лидерах и 1 941 остальных компаниях: разница статистически значима.


Проверим ту же гипотезу для производства пищевых продуктов. Медианная ROA лидеров – 5,8%, остальных – 3,6%, но р-значение 0,07: на уровне 5% разница незначима. При этом по данным за 2023 г. та же проверка давала р-значение меньше 0,001 (ROA лидеров 11,3% против 5,3%). Вывод «лидеры эффективнее» оказывается неустойчивым: он зависит от отрасли и года. Поэтому хороший отраслевой анализ проверяет вывод на нескольких годах, а не на одном удачном.

Наконец, статистическая значимость не отвечает на вопрос «почему». Лидеры могут быть эффективнее, потому что они крупные (эффект масштаба), а могут быть крупными, потому что эффективнее (успешные компании растут). По данным одного года эти объяснения не различить – для этого нужны данные за много лет и более сложные методы.

6.4 Динамика и состав выборки

Как менялась рентабельность отраслей в 2018–2025 гг.?

```
dyn = r.groupby(["year", "div"])["ros"].median().unstack()
ax = dyn.rename(columns=DIV).plot(marker="o", rot=0)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
ax.legend(fontsize=7, ncol=2)
plot.source(ax, "RFSD, расчёты автора")
plt.show()
```



Источник: RFSD, расчёты автора

Рисунок 6.3. Медианная рентабельность продаж по отраслям

Бросаются в глаза две вещи. Первая – рост рентабельности разработчиков программного обеспечения: с 4,3% в 2018 г. до 7,8% в 2023 г. Среди вероятных причин – уход с российского рынка иностранных поставщиков программ после 2022 г. и налоговые льготы для ИТ-компаний. Вторая – снижение рентабельности во всех пяти отраслях в 2025 г. У ИТ-компаний медианная маржа вернулась к 5,5%, а доля убыточных среди крупных компаний выросла: в 2024 г. она была от 14% до 20% в зависимости от отрасли, в 2025 г. – от 17% до 25%. Объяснять эти изменения экономикой – санкциями, спросом, ставками – можно, но только после того, как исключено более простое объяснение: изменение **состава выборки**.

Медиана за каждый год считается по тем компаниям, которые отчитались в этом году. Если в отрасль пришли новые, более рентабельные компании, медиана вырастет, даже если ни одна из прежних компаний не стала эффективнее. Бывает и наоборот: если сильные компании перестали раскрывать отчётность, медиана упадёт. Проверим это на **сбалансированной панели** – только тех ИТ-компаниях, которые отчитывались во все годы периода.

```
it = r[r["div"] == "62"]
years_present = it.groupby("inn")["year"].nunique()
balanced = it[it["inn"].isin(years_present[years_present == it["year"].nunique()].index)]
panel = pd.DataFrame({
    "все компании": it.groupby("year")["ros"].median(),
    "компаний": it.groupby("year")["inn"].nunique(),
    "сбалансированная панель": balanced.groupby("year")["ros"].median(),
    "компаний в панели": balanced.groupby("year")["inn"].nunique(),
})
panel.round(3)
#>      все компании  компаний  сбалансированная панель  компаний в панели
```

```
#> year
#> 2018      0.043      660      0.045      483
#> 2019      0.046      715      0.047      483
#> 2020      0.049      795      0.051      483
#> 2021      0.066      870      0.063      483
#> 2022      0.064     1094      0.062      483
#> 2023      0.078     1153      0.092      483
#> 2024      0.074     1151      0.080      483
#> 2025      0.055     1124      0.055      483
```

Состав выборки действительно менялся: в 2018 г. отчитались 660 ИТ-компаний, в 2023 г. – 1 153. Но в сбалансированной панели из 483 компаний медианная рентабельность выросла так же – с 4,5% до 9,2%. Значит, рост не сводится к смене состава: рентабельнее стали сами компании. И снижение в 2025 г. в панели тоже есть – до 5,5%: это изменение внутри компаний, а не результат того, что часть компаний перестала отчитываться. Если бы изменение было видно только по всем компаниям, а в панели – нет, объяснять его пришлось бы сменой состава. Обратите внимание, что сбалансированная панель тоже не свободна от смещения: в неё попадают только компании, которые проработали весь период, то есть «выжившие».

6.5 Структура балансов

Отрасли различаются не только рентабельностью, но и тем, во что вложены их активы. Посмотрим на медианные доли основных статей актива. Здесь пригодится особенность новых форм 2025 г. из предыдущей главы: компании, сдающие упрощённую отчётность, показывают дебиторскую задолженность в строке 1240, а не 1230. Если этого не учесть, у них дебиторка окажется пропущенной. В упрощённой форме строка 1240 включает и финансовые вложения, так что это приближение.

```
d23 = r[r["year"] == YEAR]
# с 2025 г. в упрощённой форме дебиторская задолженность – в строке 1240 (глава 5)
receivables = d23["line_1230"].fillna(d23["line_1240"].where(d23["simplified"] == 1))
profile = pd.DataFrame({
    "осн. средства": d23["line_1150"] / d23["line_1600"],
    "запасы": d23["line_1210"] / d23["line_1600"],
    "дебиторка": receivables / d23["line_1600"],
    "деньги": d23["line_1250"] / d23["line_1600"],
}).groupby(d23["div"]).median().rename(index=DIV)
profile.round(3)

#>                осн. средства  запасы  дебиторка  деньги
#> div
#> пищевые продукты           0.240   0.208      0.281   0.008
#> строительство           0.028   0.184      0.473   0.010
#> розничная торговля       0.114   0.356      0.150   0.039
```

#> сухопутный транспорт	0.387	0.024	0.331	0.006
#> разработка ПО	0.029	0.012	0.373	0.068

Структура баланса хорошо отражает бизнес-модель. У транспортных компаний основные средства – 39% активов: это подвижной состав, трубопроводы, терминалы. У розничных сетей самая большая статья – запасы (36%), то есть товары на полках и складах. У строителей и разработчиков программ основных средств почти нет, а крупнейшая статья активов – дебиторская задолженность (47% и 37%): неоплаченные заказчиками работы и авансы, выданные подрядчикам и поставщикам.

Такой «профиль отрасли» полезен как ориентир: если структура баланса отдельной компании сильно отличается от типичной для её отрасли, стоит выяснить почему. Возможно, у компании особая бизнес-модель, а возможно, код ОКВЭД не отражает её реальную деятельность или в отчётности есть ошибки.

Итоги

- Разложение DuPont делит рентабельность капитала на маржу, оборачиваемость активов и финансовый рычаг. Одинаковую ROE можно получить очень разными бизнес-моделями, а высокий рычаг означает не только доходность, но и риск. На данных у закредитованных компаний ROA ниже, а высокая ROE во многом механическая.
- EBITDA по данным RFSD не считается: амортизации в отчётности нет. Используйте EBIT и прибыль от продаж под их настоящими названиями.
- «Гипербола ROA» – карта бизнес-моделей: отрасли занимают на ней разные области, и сравнивать маржу компаний разных отраслей нельзя.
- Концентрацию измеряют долей крупнейших компаний (CR5), индексом Херфиндала – Хиршмана и коэффициентом Джини. Результат зависит от того, по какому кругу компаний он посчитан.
- Сравнение лидеров и остальных – проверка гипотезы: нужны показатели, статистический критерий (для рентабельности – непараметрический) и осторожность в выводах о причинах.
- Изменение медианы во времени может объясняться сменой состава компаний; проверка – сбалансированная панель.
- Структура баланса отражает бизнес-модель отрасли и помогает находить нетипичные компании.

6.6 Упражнения

6.6.1 А. Понимание

1. У компании рентабельность продаж 4%, оборачиваемость активов 2,5, мультипликатор капитала 3. Чему равны ROA и ROE? Как изменится ROE, если

компания возьмёт кредит и мультипликатор вырастет до 5, а процентные расходы снизят маржу до 3%?

2. На рынке пять компаний с долями 40%, 30%, 15%, 10% и 5%. Посчитайте CR3 и ННІ. Как изменится ННІ, если две крупнейшие компании объединятся?
3. Почему для сравнения рентабельности двух групп компаний лучше использовать критерий Манна – Уитни, а не t -тест?
4. В таблице раздела о рычаге медианная ROE растёт с долей обязательств, а медианная ROA падает. Приведите два объяснения и скажите, какие компании выпадают из расчёта ROE.

6.6.2 Б. Практика на своей отрасли

5. Постройте для своей отрасли (полный RFSD, 2025 г.) гиперболу ROA. Найдите на графике компании с необычной бизнес-моделью и выясните, чем они занимаются.
6. Посчитайте CR5, ННІ и коэффициент Джини для своей отрасли за 2018 и 2025 гг. – по всем компаниям и только по компаниям с выручкой от 1 млрд руб. Объясните различия.
7. Проверьте гипотезу «лидеры отрасли эффективнее остальных» для своей отрасли. За счёт какого множителя DuPont возникает разница?

6.6.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

8. Попросите ИИ-ассистента объяснить, почему ROE «Агроторга» выше, чем у «Тандера», при меньшей марже. Сравните его объяснение с разложением DuPont на данных. Упомянул ли ассистент, что речь идёт об отчётности отдельных юрлиц внутри групп?
9. Попросите ассистента написать функцию расчёта ННІ. Проверьте её на примере из упражнения 2. В каких единицах ассистент выражает доли и какой масштаб ННІ получается?
10. Попросите ассистента посчитать EBITDA-маржу вашей отрасли по данным RFSD. Какую строку он использует как амортизацию? Объясните, что на самом деле посчитано, и переделайте расчёт с честным названием показателя.

6.6.4 Г. Мини-исследование

11. Выберите отрасль, пережившую крупное изменение регулирования или рынка (например, переход строительства на эскроу-счета в 2019 г. или уход иностранных компаний в 2022 г.), и проследите по RFSD, как изменились концентрация, рентабельность и структура балансов. Отделите изменения внутри компаний от изменения состава отрасли. Подготовьте короткий устный рассказ.
12. Постройте гистограмму выручки всех компаний (полный RFSD) в диапазоне от 100 до 400 млн руб. за несколько лет. Есть ли скопление компаний чуть ниже порога доходов для упрощённой системы налогообложения

(уточните порог для каждого года)? Как менялось положение скопления при изменении порога и что это говорит о поведении компаний?

Вопросы для самопроверки

1. Запишите разложение DuPont. Какой множитель отвечает за финансовый риск?
2. Что показывает гипербола ROA и почему её удобно строить в логарифмической шкале по оборачиваемости?
3. Как считается индекс Херфиндаля – Хиршмана и в каких пределах он меняется?
4. Почему рост медианной рентабельности отрасли не обязательно означает, что компании стали эффективнее?
5. Какие статьи баланса преобладают у транспортных компаний, розничных сетей и строителей?

Ответы

1. $ROE = ROS \times \text{оборачиваемость} \times \text{мультипликатор капитала}$; финансовый риск отражает мультипликатор (финансовый рычаг).
2. Сочетания маржи и оборачиваемости с одинаковой ROA; логарифмическая шкала растягивает область низкой оборачиваемости, где лежит большинство капиталоемких компаний.
3. Сумма квадратов рыночных долей в процентах; от почти нуля (раздробленный рынок) до 10 000 (монополия).
4. Из-за изменения состава компаний: могли прийти новые, более рентабельные, или уйти слабые. Проверка – сбалансированная панель.
5. У транспорта – основные средства, у розницы – запасы, у строителей – дебиторская задолженность.

Что почитать

- Bodie и др. (2021 г.), глава об анализе финансовой отчетности – разложение DuPont и финансовые коэффициенты.
- Bondarkov и др. (2025 г.) – описание данных RFSD, в том числе примеры отраслевых распределений.

ЧАСТЬ III

Временные ряды

7 Свойства финансовых рядов и модели ARMA

Если индекс Московской биржи сегодня вырос, стоит ли ждать роста и завтра? Посчитаем корреляцию между дневной доходностью индекса ИМОЕХ и доходностью предыдущего дня за всю историю индекса, с 22.09.1997 по 29.09.2026. Она равна 0,063: небольшая, но положительная и статистически значимая. Кажется, рынок обладает «инерцией», и на ней можно заработать.

Посмотрим, однако, на отдельные годы. В 2022 г. та же корреляция была $-0,17$, то есть после роста чаще следовало падение. В 2023 г. она стала 0,15, в 2024 г. – 0,16, а в 2025 г. – $-0,01$. Правило «покупай после роста» в одни годы работало бы, в другие приносило бы убытки, и заранее не было бы известно, какой год наступил. Устойчива ли вообще зависимость доходности от прошлого? Как отличить настоящую закономерность от шума? И как построить прогноз, который не обманет на новых данных?

Эта глава вводит инструменты для ответа на такие вопросы: автокорреляционную функцию, тесты на стационарность и модели ARMA. Модели ARMA – отправная точка анализа временных рядов. Для доходностей акций они обычно показывают, что предсказать почти нечего. Этот отрицательный результат тоже важен: он задаёт планку, которую должна превзойти любая торговая стратегия. Зато для других рядов, например процентных спредов, модели ARMA описывают данные хорошо.

В этой главе

- Измеряем зависимость ряда от своего прошлого: автокорреляционная функция и тест Льюнга – Бокса.
- Разбираем белый шум, случайное блуждание и стационарность; тесты ADF и KPSS.
- Строим модели AR и MA на рядах, где они действительно уместны: термспред ОФЗ и неликвидная акция.

- Выбираем порядок модели ARMA по информационным критериям и проверяем остатки.
- Оцениваем прогноз вне выборки и разбираем типичные ошибки при прогнозировании.

Данные: `indexes.parquet`, `stocks.parquet`, `zcyc.parquet` (см. [данные книги](#)). **Нужно знать:** лог-доходности и волатильность (глава «Доходность и риск»), основы статистики: корреляция, проверка гипотез.

В примерах главы используются статистические функции из пакета `statsmodels` и модули книги.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import acf, pacf, adfuller, kpss
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from qf import data, plot
```

7.1 Автокорреляция

7.1.1 Корреляция ряда с собственным прошлым

Пусть r_t – доходность в день t . Автокорреляция порядка k – это корреляция ряда с самим собой, сдвинутым на k периодов:

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(r_t, r_{t-k})}{\text{Var}(r_t)}. \quad (7.1)$$

Число k называют лагом. Набор $\rho_1, \rho_2, \dots$ как функция от лага – это автокорреляционная функция (ACF, autocorrelation function). По выборке из T наблюдений её оценивают выборочной автокорреляцией $\hat{\rho}_k$: в числителе стоит средняя по выборке сумма произведений отклонений r_t и r_{t-k} от среднего, в знаменателе – выборочная дисперсия.

Даже если истинные автокорреляции равны нулю, выборочные будут отличаться от нуля из-за случайности. Для ряда независимых одинаково распределённых величин $\hat{\rho}_k$ примерно нормальна со средним 0 и стандартным отклонением $1/\sqrt{T}$. Отсюда граница значимости $\pm 1,96/\sqrt{T}$: выборочная автокорреляция за её пределами на уровне 5% отличается от нуля. График ACF с этой полосой называют коррелограммой.

Граница $\pm 1,96/\sqrt{T}$ быстро сужается с ростом выборки. За 20 лет набирается около 5 тыс. торговых дней, и граница опускается до 0,028. На таких выборках значимой оказывается даже очень слабая зависимость, которая не имеет никако-

го практического значения. К этому различию статистической и экономической значимости мы ещё вернёмся.


7.1.2 Коррелограмма доходностей и их модулей

Построим коррелограммы дневных лог-доходностей ИМОЕХ с 2003 г. – периода, когда рынок акций уже стал достаточно ликвидным. Рядом поставим коррелограмму модулей доходности $|r_t|$: она показывает, связана ли *величина* сегодняшнего движения с величиной вчерашнего, независимо от знака. Функцию для рисования коррелограммы оформим отдельно, она понадобится в главе ещё не раз.

```
def plot_acf_bars(ax, x, nlags=30, kind="acf", title=None):
    """Коррелограмма: столбики ACF (или PACF) и полоса значимости  $\pm 1,96/\sqrt{T}$ ."""
    f = acf if kind == "acf" else pacf
    vals = f(x, nlags=nlags)[1:]          # лаг 0 всегда равен 1, его не рисуем
    band = 1.96 / np.sqrt(len(x))         # граница для белого шума
    ax.axhspan(-band, band, color=plot.GREY, alpha=0.25, lw=0)
    ax.bar(np.arange(1, nlags + 1), vals, width=0.6, color=plot.BLUE)
    ax.axhline(0, color=plot.LIGHT, lw=0.6)
    ax.xaxis.set_major_locator(plt.MaxNLocator(integer=True)) # лаги – целые числа
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel("Лар")

# Лог-доходности индекса с 2003 г.
imoex = data.load_index("IMOEX", start="2003-01-01").set_index("date")["close"]
r = np.log(imoex).diff().dropna()

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.5, 2.8), sharey=True)
plot_acf_bars(axes[0], r, title="Доходность $r_t$")
plot_acf_bars(axes[1], r.abs(), title="Модуль доходности $|r_t|$")
plot.source(axes[0], "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 7.1. Автокорреляции дневных лог-доходностей ИМОЕХ и их модулей, 2003–2026 гг.
Серая полоса – граница значимости $\pm 1,96/\sqrt{T}$

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Как читать эти графики? По горизонтали отложен лаг k в торговых днях, по вертикали – коэффициент корреляции между значением ряда в день t и его значением за k дней до этого. Коэффициент корреляции безразмерен и лежит в пределах от -1 до 1 , поэтому единицы измерения исходного ряда на графике не видны. На левой панели ряд – сами лог-доходности, на правой – их модули $|r_t|$, то есть размер дневного движения индекса без учёта направления. Модуль измеряется в тех же единицах, что и доходность, – в долях единицы: $|r_t| = 0,02$ означает, что индекс за день изменился примерно на 2% вверх или вниз. В среднем с 2003 г. $|r_t|$ равен 1,2%, а в каждый десятый день превышает 2,5%. Столбик высотой около 0,3 на лаге 1 правой панели означает: если сегодня движение было крупнее обычного, то и завтра оно, скорее всего, будет крупнее обычного, хотя направление предсказать нельзя.

Два графика устроены совсем по-разному. Автокорреляции самих доходностей малы: первая равна $-0,011$ при границе значимости $\pm 0,025$. За границу выходят 13 из 30 лагов, но это следствие большой выборки: наибольшая по модулю автокорреляция равна всего 0,061. Автокорреляции модулей, напротив, велики и убывают очень медленно: 0,27 на первом лаге, 0,23 на пятом и ещё 0,16 на тридцатом, то есть спустя полтора месяца торгов.

Насколько эта картина устойчива? Модули доходности чувствительны к экстремальным дням, а их в выборке немало: 24.02.2022 лог-доходность индекса составила $-0,40$ (падение на 33%), осенью 2008 г. было несколько дней, когда индекс за день падал или рос на 15–30%. Кроме того, волатильность в кризисные годы в

разы выше, чем в спокойные. Если выборка объединяет такие периоды, модули доходности коррелированы на любых лагах просто потому, что в бурный год они все большие, а в спокойный – все малые. Проверим это:

- без 2008–2009 и 2022 гг. автокорреляция модулей равна 0,21 на первом лаге и 0,10 на тридцатом;
- внутри спокойного периода 2010–2019 гг. – 0,17 и 0,09;
- для рангов модулей, на которые выбросы не влияют, – 0,16 и 0,13.

Автокорреляция модулей на первых лагах остаётся на порядок выше границы значимости при любой проверке: кластеризация волатильности – не артефакт нескольких кризисов. Но «длинный хвост» коррелограммы на лагах 20–30 в заметной мере создают смены режима между годами. Отличать кратковременные всплески волатильности от долгих смен её уровня придётся и в следующей главе, при оценке моделей GARCH.

Это два из «стилизированных фактов» финансовых доходностей (Cont 2001 г.), которые наблюдаются на рынках разных стран и в разные периоды:

1. **Линейная автокорреляция доходностей близка к нулю.** Знак завтрашней доходности почти не зависит от знака сегодняшней.
2. **Модули и квадраты доходностей сильно автокоррелированы.** За днями больших движений следуют дни больших движений, за спокойными днями – спокойные. Это кластеризация волатильности, которую мы видели на графике скользящей волатильности в главе «Доходность и риск».

Отсюда важное различие. Некоррелированность доходностей не означает их независимости. Ряд может быть непредсказуем по знаку и при этом хорошо предсказуем по размаху колебаний. Модели ARMA этой главы описывают только первое – условное среднее ряда. Размах колебаний, то есть условную дисперсию, описывают модели GARCH из следующей главы.

7.1.3 Тест Льюнга – Бокса

Смотреть на коррелограмму лаг за лагом неудобно: при 30 лагах и уровне 5% в среднем полтора столбика выйдут за границу даже у чистого шума. Тест Льюнга – Бокса проверяет сразу гипотезу, что первые m автокорреляций равны нулю:

$$Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}. \quad (7.2)$$

Если гипотеза верна, статистика $Q(m)$ имеет распределение χ^2 с m степенями свободы. Большие значения Q и малые p -значения говорят о том, что в ряде есть автокорреляция. Применим тест с $m = 10$ к доходностям ИМОЕХ за несколько периодов.

```
r_full = np.log(data.load_index("IMOEX").set_index("date")["close"]).diff().dropna()
```

```
rows = []
for start in ["1997", "2003", "2010", "2015"]:
    x = r_full.loc[start:]
    lb = acorr_ljungbox(x, lags=[10]) # таблица со статистикой и p-значением
    rows.append({
        "Период": f"{x.index[0].year}-{x.index[-1].year}",
        "Наблюдений": len(x),
        "ACF(1)": acf(x, nlags=1)[1],
        "Граница  $\pm 1,96/\sqrt{T}$ ": 1.96 / np.sqrt(len(x)),
        "p-значение Q(10)": lb["lb_pvalue"].iloc[0],
    })
# Числа в русской записи: запятая, типографский минус, пробел между разрядами
ru = lambda v, d=3: f"{v:.{d}f}".replace(",", " ").replace(".", ",").replace("-", "-")
pval = lambda v: "<0,0001" if v < 1e-4 else ru(v, 4)
pd.DataFrame(rows).style.format(
    {"Наблюдений": lambda v: ru(v, 0), "ACF(1)": ru, "Граница  $\pm 1,96/\sqrt{T}$ ": ru,
     "p-значение Q(10)": pval}).hide(axis="index")
```

Таблица 7.1. Первая автокорреляция и тест Льюнга – Бокса (10 лагов) для дневных доходностей ИМОЕХ

Период	Наблюдений	ACF(1)	Граница $\pm 1,96/\sqrt{T}$	p-значение Q(10)
1997–2026	7 221	0,063	0,023	<0,0001
2003–2026	5 915	–0,011	0,025	0,0031
2010–2026	4 186	–0,035	0,030	0,0602
2015–2026	2 943	–0,053	0,036	0,0046

За всю историю индекса первая автокорреляция положительна, а тест уверенно отвергает отсутствие автокорреляции. Но почти весь этот эффект создают 1997–2002 гг., когда рынок был узким и цены многих акций индекса отставали от новостей. С 2003 г. первая автокорреляция отрицательна (–0,011), а с 2015 г. равна –0,053. Для периода с 2010 г. p-значение 0,06, и на уровне 5% гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается.

Какой из этого вывод? Автокорреляция доходностей существует, но она мала, меняет знак и зависит от выбранного периода. Малое p-значение на длинной выборке говорит лишь о том, что корреляция, скорее всего, не равна нулю в точности. Оно ничего не говорит о том, достаточно ли она велика, чтобы на ней заработать после комиссий.


7.1.4 Автокорреляция по годам

Сначала предскажите

За всю историю ИМОЕХ первая автокорреляция дневных доходностей положительна. Сколько, по-вашему, лет из трёх десятилетий она была отрицательной? Сколько раз она по модулю превышала 0,1?

```
# Автокорреляция доходности с доходностью предыдущего дня внутри каждого года
by_year = r_full.groupby(r_full.index.year).apply(lambda x: x.autocorr(1)).loc[1998:]

fig, ax = plt.subplots()
band = 1.96 / np.sqrt(250)
ax.axhspan(-band, band, color=plot.GREY, alpha=0.25, lw=0)
ax.bar(by_year.index, by_year, color=np.where(by_year > 0, plot.BLUE, plot.ORANGE), width=0.7)
ax.axhline(0, color=plot.LIGHT, lw=0.6)
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 7.2. Первая автокорреляция дневных доходностей IMOEX по годам. Серая полоса – граница значимости для года из 250 торговых дней; 2026 г. – по конец сентября

Из 29 лет с 1998 г. первая автокорреляция была отрицательной в 9, а по модулю превышала 0,1 в 10. Устойчиво положительной она была только в 1998–2003 гг., на узком рынке тех лет. С 2004 г. отрицательных лет 9 из 23, а самые большие по модулю значения обоих знаков пришлось на последние годы: –0,17 в 2022 г., 0,15 и 0,16 в 2023 и 2024 гг.

Обратите внимание на парадокс. Средняя по годам автокорреляция с 2004 г. положительна (0,009), а посчитанная по всему периоду с 2003 г. – отрицательна (–0,011). Объединённая оценка придаёт больший вес годам с высокой волатильностью, а в бурном 2022 г. автокорреляция была сильно отрицательной. Если вывод о знаке зависимости меняется от способа усреднения, устойчивой закономерности, скорее всего, нет. Это типичная картина для ликвидного рынка: если бы устойчивая автокорреляция существовала, участники быстро бы её использовали и тем самым устранили.

Похожую проверку можно провести на недельных и месячных доходностях. Автокорреляции на более длинных горизонтах иногда оказываются больше, но и наблюдений становится в 5 и в 20 раз меньше, поэтому граница значимости расширяется во столько же корней раз. Классическую проверку гипотезы случайного блуждания через сравнение дисперсий доходностей на разных горизонтах предложили Lo и MacKinlay (1988 г.). Мы вернёмся к этой идее в упражнениях.

7.2 Стационарность

7.2.1 Белый шум и случайное блуждание

Две простейшие модели временного ряда служат точками отсчёта для всего остального.

Белый шум ε_t – последовательность величин с нулевым средним, постоянной дисперсией σ^2 и нулевыми автокорреляциями на всех лагах. Его коррелограмма целиком лежит в пределах полосы значимости. Если к тому же величины независимы и нормальны, говорят о гауссовском белом шуме.

Случайное блуждание – ряд, приращения которого являются белым шумом:


$$p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t. \quad (7.3)$$

Если p_t – логарифм цены, то $p_t - p_{t-1} = r_t$ – лог-доходность, и гипотеза случайного блуждания цены – это гипотеза о том, что доходности являются белым шумом со средним μ . Первый раздел главы показал, что для ИМОЕХ это неплохое приближение, если говорить об автокорреляциях доходностей (но не их модулей).

Случайное блуждание обманчиво: оно выглядит так, будто в нём есть тренды, циклы и уровни поддержки. Сравним логарифм индекса ИМОЕХ с тремя искусственными рядами. Каждый из них – случайное блуждание, шаги которого взяты из нормального распределения с тем же средним и стандартным отклонением, что у дневных доходностей индекса.

```
rng = np.random.default_rng(7)                                # фиксируем зерно для воспроизводимости
log_p = np.log(imoex)

fig, ax = plt.subplots()
for i in range(3):
    # Случайное блуждание: накопленная сумма нормальных шагов, старт с того же уровня
    steps = rng.normal(r.mean(), r.std(), size=len(r))
    walk = log_p.iloc[0] + np.concatenate([[0], steps.cumsum()])
    ax.plot(log_p.index, walk, color=plt.GREY, lw=0.8)
ax.plot(log_p.index, log_p, color=plt.BLUE, lw=1.2)
ax.set_ylabel("Логарифм уровня")
plt.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 7.3. Логарифм ИМОЕХ (синим) и три случайных блуждания с той же средней доходностью и волатильностью

На первый взгляд серые линии мало отличаются от синей. В каждой можно увидеть «бычий рынок», «коррекцию» и «боковик», хотя никакой закономерности в них нет по построению. Это полезная прививка от поиска фигур технического анализа на графике цены.

7.2.2 Что такое стационарность

Ряд называют (слабо) стационарным, если его среднее и дисперсия не меняются во времени, а ковариация между x_t и x_{t-k} зависит только от лага k , но не от момента t . Стационарность нужна, чтобы по одной реализации ряда можно было оценивать его свойства: среднее, ACF, параметры модели. Если свойства ряда меняются, то выборочное среднее за 20 лет описывает не «среднее ряда», а просто среднее за эти 20 лет.

Случайное блуждание нестационарно: его дисперсия растёт со временем, $\text{Var}(p_t) = t\sigma^2$, а шок ε_t не затухает и остаётся в уровне ряда навсегда. Про такой ряд говорят, что у него есть единичный корень, или что он интегрирован первого порядка, $I(1)$. Его первая разность стационарна, $I(0)$. Цены активов обычно ведут себя как $I(1)$, доходности – как $I(0)$. Поэтому модели этой главы строят для доходностей, а не для цен.

Типичная ошибка: регрессия уровня на уровень

Корреляция двух цен почти ничего не говорит о связи между активами. Мы сгенерировали 1000 пар независимых случайных блужданий длиной 1000 шагов. У 46% пар корреляция уровней по модулю превысила 0,5, а у приращений тех же рядов – 0%. Это явление называют ложной регрессией. Прежде чем считать

корреляции, строить регрессии или модели ARMA, переходите от цен к доходностям. Исключение составляет коинтеграция, когда у двух нестационарных рядов есть стационарная комбинация; её мы не рассматриваем.

7.2.3 Тесты ADF и KPSS

Визуально отличить единичный корень от очень медленно затухающего стационарного ряда трудно, поэтому используют формальные тесты. Два самых распространённых построены на противоположных нулевых гипотезах.

- **Тест Дики – Фуллера (ADF, augmented Dickey – Fuller).** Нулевая гипотеза: у ряда есть единичный корень (ряд нестационарен). Малое р-значение – аргумент в пользу стационарности.
- **Тест KPSS (Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin).** Нулевая гипотеза: ряд стационарен. Малое р-значение – аргумент в пользу нестационарности.

Тесты проверяют разные гипотезы, поэтому их полезно применять вместе:

Таблица 7.2. Как читать тесты ADF и KPSS вместе

ADF	KPSS	Вывод
отвергает H_0	не отвергает H_0	ряд стационарен
не отвергает H_0	отвергает H_0	ряд нестационарен
не отвергает H_0	не отвергает H_0	данных мало, тесты не различают гипотезы
отвергает H_0	отвергает H_0	противоречие: возможен структурный сдвиг или изменение дисперсии

Применим оба теста к логарифму индекса и к его доходностям.

```
def stationarity_tests(x, trend="c"):
    """p-значения тестов ADF (H0: единичный корень) и KPSS (H0: стационарность).

    trend="c" – в уравнении теста есть константа, trend="ct" – константа и линейный тренд.
    """
    return {"ADF, p": adfuller(x, regression=trend)[1],
            "KPSS, p": kpss(x, regression=trend, nlags="auto")[1]}

# У логарифма цены есть снос вверх, поэтому для него включаем тренд
pd.DataFrame({"Логарифм цены": stationarity_tests(log_p, trend="ct"),
              "Доходность": stationarity_tests(r)}).T.style.format("{:.3f}", decimal=",")
```

Таблица 7.3. Тесты ADF и KPSS: логарифм IMOEX и дневные доходности, 2003–2026 гг.

	ADF, p	KPSS, p
Логарифм цены	0,088	0,010
Доходность	0,000	0,100

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Для логарифма цены ADF не отвергает единичный корень ($p = 0,09$), а KPSS отвергает стационарность: цена ведёт себя как случайное блуждание. Для доходностей всё наоборот: ADF уверенно отвергает единичный корень, KPSS не отвергает стационарность. Результат зависит от спецификации теста. У логарифма цены есть снос вверх, поэтому в уравнение теста мы включили тренд (`regression="ct"`). Если оставить только константу, ADF для периода с 2003 г. даёт $p = 0,042$ и формально отвергает единичный корень на уровне 5%, хотя по всей истории индекса с трендом $p = 0,66$. Пограничные p -значения теста на единичный корень – повод не для уверенного вывода, а для проверки его устойчивости к спецификации и периоду.

Табличные p -значения KPSS ограничены диапазоном от 0,01 до 0,1, поэтому значения 0,010 и 0,100 в таблице означают «0,01 или меньше» и «0,1 или больше».

Стационарность доходностей по этим тестам не означает, что их свойства постоянны. Средняя доходность стационарна, а волатильность, как мы видели, меняется из года в год. Тесты на единичный корень проверяют только одну форму нестационарности.

7.3 Модель AR(1): терм-спред ОФЗ

7.3.1 Устройство модели

Модель авторегрессии первого порядка AR(1) говорит, что сегодняшнее значение ряда – это доля вчерашнего плюс шок:

$$x_t = c + \varphi x_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\varphi| < 1. \quad (7.4)$$

При $|\varphi| < 1$ ряд стационарен и колеблется вокруг среднего $\mu = c/(1 - \varphi)$, возвращаясь к нему после каждого шока. Это свойство называют возвратом к среднему (mean reversion). Параметр φ задаёт скорость возврата: отклонение от среднего через h периодов в среднем уменьшается в φ^h раз. Удобная мера скорости – период полураспада, за который отклонение сокращается вдвое:

$$h_{1/2} = \frac{\ln 0,5}{\ln \varphi}. \quad (7.5)$$

При $\varphi = 1$ модель превращается в случайное блуждание, и возврата к среднему нет.

У модели AR(1) характерная коррелограмма: автокорреляции убывают геометрически, $\rho_k = \varphi^k$. Чтобы отличить AR(1) от процессов с более длинной памятью, используют частную автокорреляционную функцию (PACF, partial autocorrelation function). Частная автокорреляция на лаге k – это коэффициент при x_{t-k} в регрессии x_t на $x_{t-1}, \dots, x_{t-k}$, то есть связь с k -м лагом за вычетом того, что объясняют более близкие лаги. У модели AR(1) частная автокорреляция отлична от нуля только на первом лаге: всё, что x_{t-2} говорит о x_t , уже содержится в x_{t-1} .

7.3.2 Данные: разница между длинными и короткими ставками

Доходности акций плохо подходят для иллюстрации AR(1): у них почти нет автокорреляции. Возьмём ряд, у которого память точно есть, – терм-спред, разницу между доходностями длинных и коротких государственных облигаций. Используем кривую бескупонной доходности ОФЗ, которую публикует Московская биржа, и возьмём разницу доходностей на сроках 10 лет и 3 месяца на конец каждого месяца.

```
# Кривая бескупонной доходности: строки – даты, столбцы – сроки в годах
zcyc = data.load_zcyc().pivot_table(index="date", columns="period", values="value")
# Терм-спред на последний торговый день каждого месяца
spread = (zcyc[10.0] - zcyc[0.25]).resample("ME").last().dropna()

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(spread.index, spread, color=plot.BLUE)
ax.axhline(0, color=plot.LIGHT, lw=0.6)
ax.set_ylabel("п. п.")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```





Рисунок 7.4. Терм-спред ОФЗ: разница бескупонных доходностей на сроках 10 лет и 3 месяца, конец месяца, п. п.

В нормальной ситуации длинные ставки выше коротких: инвестор требует премию за то, что вкладывает деньги надолго, и терм-спред положителен. Но в России спред часто уходил в минус – в 33% месяцев с 2014 г. Так бывает, когда Банк России резко поднимает ключевую ставку: короткие ставки идут вслед за ключевой, а длинные растут меньше, потому что рынок ожидает её снижения в будущем. Минимум, $-7,0$ п. п., был в ноябре 2024 г., когда ключевая ставка достигла 21%. После начала цикла снижения ставки спред вернулся в плюс.

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.5, 2.8), sharey=True)
plot_acf_bars(axes[0], spread, nlags=12, kind="acf", title="ACF")
plot_acf_bars(axes[1], spread, nlags=12, kind="pacf", title="PACF")
plot.source(axes[0], "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 7.5. ACF и PACF месячного терм-спреда ОФЗ

Коррелограммы похожи на учебник: ACF убывает плавно, почти геометрически, а PACF после первого лага падает до уровня шума. Это «подпись» модели AR(1).

7.3.3 Оценка модели

```
# order=(p, d, q): p = 1 лаг авторегрессии, d = 0 (ряд не дифференцируем), q = 0
ar1 = ARIMA(spread, order=(1, 0, 0)).fit()
print(ar1.summary().tables[1])
```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	0.8193	0.837	0.979	0.328	-0.821	2.459
ar.L1	0.8992	0.027	33.205	0.000	0.846	0.952
sigma2	0.8269	0.074	11.129	0.000	0.681	0.972

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Оценка φ равна 0,899: терм-спред очень инерционен. Период полураспада по формуле (7.5) – около 6,5 месяца: отклонение спреда от среднего уменьшается вдвое примерно за полгода.

Типичная ошибка: константа – это не свободный член

В выдаче statsmodels коэффициент `const` равен 0,82, и его легко принять за c в формуле (7.4). На самом деле `ARIMA` в statsmodels (как и `Arima` в R, где он называется `mean` или `intercept`) оценивает среднее ряда μ . Свободный член уравнения равен

$c = \mu(1 - \varphi) = 0,083$. Путаница ведёт к неверным прогнозам, если строить их вручную по формуле.

А стационарен ли терм-спред вообще? Тест ADF даёт $p = 0,065$, то есть на уровне 5% единичный корень формально не отвергается. Причина – в малой мощности теста: у нас 153 месячных наблюдения, а φ близко к единице. На таких данных ADF плохо отличает медленный возврат к среднему от случайного блуждания. Здесь помогает экономическая логика: спред между ставками одной и той же кривой не может неограниченно уходить в сторону, как цена акции. Поэтому модель AR(1) для него разумна, но к её прогнозам на дальний горизонт стоит относиться осторожно.

7.4 Модель МА(1): неликвидная акция

7.4.1 Устройство модели

Модель скользящего среднего первого порядка МА(1) строится не из прошлых значений ряда, а из прошлых шоков:

$$r_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}. \quad (7.6)$$

Сегодняшний шок влияет на сегодняшнее значение и, с весом θ , на завтрашнее, а дальше забывается. Поэтому у МА(1) картина обратная AR(1): автокорреляция отлична от нуля только на первом лаге, $\rho_1 = \theta/(1 + \theta^2)$, и обрывается после него, а частная автокорреляция затухает постепенно.

7.4.2 Эффект отскока между bid и ask

Откуда в доходностях берётся такая память на один день? Классическое объяснение предложил Roll (1984 г.). Сделки на бирже проходят то по цене продавца (ask), то по цене покупателя (bid). Даже если «справедливая» цена не меняется, цена закрытия прыгает между ними, и за ростом от bid к ask чаще следует падение обратно. Это создаёт отрицательную автокорреляцию первого порядка. Если спред между ask и bid равен s , ковариация соседних изменений цены равна $-s^2/4$. Отсюда оценка спреда по одним только ценам закрытия: $\hat{s} = 2\sqrt{-\text{Cov}(r_t, r_{t-1})}$.

У ликвидных акций спред составляет сотые доли процента, и эффект незаметен. У неликвидных бумаг он может быть заметным. Возьмём обыкновенные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ИНН 1651000010, тикер NKNC) – крупной нефтехимической компании, большая часть акций которой не находится в свободном обращении. Для сравнения используем самую ликвидную акцию рынка – Сбербанк (SBER).

```
def load_returns(ticker, start="2015-01-01"):
    """Дневные лог-доходности по ценам с поправкой на дивиденды и медианный оборот, млн руб."""
```


```

df = data.load_stocks(ticker, start=start).set_index("date")
return np.log(df["adj_close"]).diff().dropna(), df["value_rub"].median() / 1e6

r_nk, turnover_nk = load_returns("NKNC")
r_sb, turnover_sb = load_returns("SBER")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(6.5, 2.8), sharey=True)
plot_acf_bars(axes[0], r_nk, nlags=10, kind="acf", title="ACF")
plot_acf_bars(axes[1], r_nk, nlags=10, kind="pacf", title="PACF")
plot.source(axes[0], "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()

```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 7.6. ACF и PACF дневных доходностей акций NKNC, 2015–2026 гг.

```

# Модели MA(1) и AR(1) для доходностей NKNC (в процентах – так оптимизатору проще)
ma1_nk = ARIMA(r_nk.values * 100, order=(0, 0, 1)).fit()
ar1_nk = ARIMA(r_nk.values * 100, order=(1, 0, 0)).fit()

# Оценка спреда по Роллу: s = 2 * sqrt(-Cov(r_t, r_{t-1}))
cov1 = np.cov(r_nk.values[1:], r_nk.values[:-1])[0, 1]
roll_spread = 2 * np.sqrt(-cov1) if cov1 < 0 else np.nan

pd.Series({"θ MA(1)": ma1_nk.params[1], "BIC MA(1)": ma1_nk.bic, "BIC AR(1)": ar1_nk.bic,
          "Спред по Роллу, %": roll_spread * 100}).round(3)

#> θ MA(1) -0.099
#> BIC MA(1) 13300.993
#> BIC AR(1) 13302.407
#> Спред по Роллу, % 1.417
#> dtype: float64

```

Медианный дневной оборот NKNC с 2015 г. – около 2,6 млн руб., у Сбербанка – около 9,8 млрд руб., в тысячи раз больше. Первая автокорреляция доходностей NKNC равна $-0,093$, а на втором лаге – всего $-0,021$: картина обрыва после первого лага, как у MA(1). У Сбербанка первая автокорреляция $-0,004$ и неотличима от нуля. Оценка θ в модели MA(1) – $-0,099$, что соответствует $\rho_1 = -0,098$, близко к выборочной автокорреляции. По BIC модель MA(1) немного лучше AR(1), хотя разница невелика: при $|\theta|$ около 0,1 модели AR(1) и MA(1) почти неразличимы.

Спред по формуле Ролла получается около 1,4%. Это грубая оценка: в ковариацию попадают не только отскоки между bid и ask, но и любые другие краткосрочные эффекты. Но порядок величины разумен для бумаги, по которой в 5% торговых дней цена не менялась вовсе.

Важно, что отрицательная автокорреляция здесь не сулит прибыли. Она возникает из-за того, что цена прыгает внутри спреда, а чтобы на этом заработать, нужно покупать по bid и продавать по ask, то есть самому быть маркет-мейкером. Инвестор, торгующий по рыночным заявкам, заплатит этот спред сам. Микроструктуре рынка и измерению ликвидности посвящена отдельная глава книги.

7.5 Модели ARMA и выбор порядка

7.5.1 Общая модель

Модели AR и MA объединяются в модель ARMA(p, q) с p авторегрессионными лагами и q лагами шоков:

$$x_t = c + \sum_{i=1}^p \varphi_i x_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}. \quad (7.7)$$

Если ряд перед моделированием дифференцируют d раз, получается модель ARIMA(p, d, q); отсюда аргумент `order=(p, d, q)` в statsmodels. Для доходностей $d = 0$, для логарифма цены $d = 1$, и это одна и та же модель.

Классическая процедура Бокса – Дженкинса строит модель в четыре шага: идентификация (выбор p и q по коррелограммам), оценка параметров, диагностика остатков и прогноз. Для идентификации служат подписи моделей в ACF и PACF:

Таблица 7.4. Как выглядят модели AR, MA и ARMA на коррелограммах

Модель	ACF	PACF
AR(p)	затухает постепенно	обрывается после лага p
MA(q)	обрывается после лага q	затухает постепенно
ARMA(p, q)	затухает постепенно	затухает постепенно

7.5.2 Информационные критерии

На реальных данных подписи редко бывают такими чёткими, как у терм-спреда. Поэтому порядок модели чаще выбирают по информационным критериям. Они поощряют модель за правдоподобие L и штрафуют за число параметров k :

$$\text{AIC} = -2 \ln L + 2k, \quad \text{BIC} = -2 \ln L + k \ln T. \quad (7.8)$$

Выбирают модель с наименьшим значением критерия. Лишний параметр почти всегда немного увеличивает правдоподобие, и критерии требуют, чтобы это увеличение окупало штраф. BIC при $T > 7$ штрафует сильнее AIC и выбирает более простые модели. AIC нацелен на качество прогноза, BIC – на поиск «истинной» модели, если она есть среди кандидатов.

Переберём модели ARMA(p, q) с $p, q \in \{0, 1, 2\}$ для дневных доходностей ИМОЕХ. Оценивать будем на обучающем периоде 2003–2019 гг., а 2020–2026 гг. оставим для проверки прогноза вне выборки. Доходности умножим на 100, чтобы оценки были в процентах.

```
r100 = r * 100 # доходности в процентах
train, test = r100.loc[:"2019-12-31"], r100.loc["2020-01-01":]

grid = []
for p in range(3):
    for q in range(3):
        # .values: даты торговых дней идут с пропусками, частоту statsmodels не нужна
        m = ARIMA(train.values, order=(p, 0, q)).fit()
        grid.append({"p": p, "q": q, "AIC": m.aic, "BIC": m.bic})
grid = pd.DataFrame(grid)

# Разница с лучшей моделью по каждому критерию
tab = grid.assign(AIC=grid.AIC - grid.AIC.min(), BIC=grid.BIC - grid.BIC.min())
tab.pivot(index="p", columns="q", values=["AIC", "BIC"]).style.format("{:.1f}", decimal=",")
```

Таблица 7.5. Информационные критерии моделей ARMA(p, q) для дневных доходностей ИМОЕХ, 2003–2019 гг. Значения за вычетом минимума: 0 – лучшая модель

	AIC			BIC		
q	0	1	2	0	1	2
p						
0	0,0	1,5	2,4	0,0	7,8	15,1
1	1,5	1,9	0,1	7,8	14,5	19,1
2	2,4	0,0	1,7	15,1	19,0	27,1

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

BIC выбирает модель ARMA(0, 0). Это константа плюс белый шум: лучший прогноз завтрашней доходности равен средней доходности. Ни одна из более

сложных моделей не улучшает правдоподобие настолько, чтобы окупить дополнительные параметры. Например, ARMA(2, 2) по BIC хуже константы на 27,1.

AIC штрафует мягче и выбирает ARMA(2, 1), но по AIC она лучше константы всего на 0,01, то есть модели практически равноценны. Посмотрите на оценки: коэффициент авторегрессии на первом лаге 0,77, коэффициент скользящего среднего $-0,76$. Они почти равны по модулю и противоположны по знаку, поэтому их вклады почти взаимно сокращаются. В простейшем случае ARMA(1, 1) в записи через оператор лага L ($Lx_t = x_{t-1}$) модель имеет вид $(1 - \phi L)x_t = (1 + \theta L)\varepsilon_t$, и при $\theta \approx -\phi$ множители слева и справа сокращаются, оставляя белый шум. Такое «сокращение корней» – частый признак того, что модель подогнана под шум. Вне выборки она ведёт себя соответственно: R^2_{OOS} против исторического среднего равен $-0,0054$ (эту меру мы введём в разделе 7.7).

Этот результат согласуется с первым разделом главы: линейная память в дневных доходностях индекса слишком слаба, чтобы на ней строить модель.

7.6 Диагностика остатков

Хорошая модель должна извлечь из ряда всю линейную зависимость, и её остатки $\hat{\varepsilon}_t$ должны быть похожи на белый шум. Стандартная проверка – тест Льюнга – Бокса по остаткам. Число степеней свободы при этом уменьшают на число оценённых параметров $p + q$ (аргумент `model_df`).

```
best = ARIMA(train.values, order=(int(best_bic.p), 0, int(best_bic.q))).fit()
resid = best.resid
df_model = int(best_bic.p + best_bic.q)

# p-значения теста для 10 лагов: по остаткам и по их квадратам
pd.Series({
    "Остатки": acorr_ljungbox(resid, lags=[10], model_df=df_model)["lb_pvalue"].iloc[0],
    "Квадраты остатков": acorr_ljungbox(resid**2, lags=[10], model_df=df_model)
    ["lb_pvalue"].iloc[0],
}, name="p-значение Q(10)")

#> Остатки          1.789733e-03
#> Квадраты остатков 3.968749e-287
#> Name: p-значение Q(10), dtype: float64
```

По остаткам тест даёт $p = 0,0018$, то есть формально какая-то автокорреляция в них осталась. Мы уже знаем её природу: на длинной выборке значимыми оказываются автокорреляции порядка сотых, которые меняют знак от года к году. Информационные критерии, которые учитывают размер эффекта, а не только его значимость, сочли, что моделировать её не стоит.

Намного важнее результат для квадратов остатков. Для них статистика $Q(10)$ равна 1 365, а p -значение неотлично от нуля. Остатки некоррелированы, но не независимы: их размах сильно зависит от прошлого. Модель ARMA описывает

условное среднее и предполагает постоянную дисперсию шока, а у доходностей она явно меняется. Такой эффект называют условной гетероскедастичностью, и для него нужны модели ARCH и GARCH из следующей главы.

7.7 Прогноз вне выборки

7.7.1 Как устроен честный прогноз

Модель, которая хорошо описывает прошлое, не обязательно хорошо предсказывает будущее. Единственная надёжная проверка – прогноз вне выборки (out-of-sample), на данных, которые не участвовали ни в выборе модели, ни в оценке её параметров. Схема такая:

1. Разделить ряд на обучающую и тестовую части по времени, без перемешивания.
2. Выбрать модель и оценить параметры только на обучающей части.
3. Для каждого дня тестовой части построить прогноз на один шаг вперёд, используя только данные, известные к этому дню.
4. Сравнить ошибки прогноза с ошибками простого эталона.

На третьем шаге есть два варианта. Можно после каждого нового наблюдения переоценивать параметры на расширяющемся окне – это честнее, но медленнее. Можно оставить параметры, оценённые на обучающей части, и только подставлять в модель новые значения ряда. Для дневных данных с тысячами точек обычно достаточно второго варианта; в statsmodels он реализован методом `apply()`.

В качестве меры качества для доходностей используют R^2 вне выборки (Campbell и Thompson 2008 г.):

$$R_{OOS}^2 = 1 - \frac{\sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2}{\sum_t (r_t - \bar{r}_t)^2}, \quad (7.9)$$

где $\hat{r}_t$ – прогноз модели, а $\bar{r}_t$ – прогноз эталона, например историческое среднее доходности на момент прогноза. Положительный R_{OOS}^2 означает, что модель предсказывает лучше эталона, отрицательный – хуже.

7.7.2 Доходности индекса

Выбранная BIC модель ARMA(0, 0) прогнозирует константу. Чтобы проверка была содержательной, возьмём модель AR(1), которая использует вчерашнюю доходность, и сравним её с двумя эталонами: историческим средним и нулём.

```
# AR(1) на обучающем периоде; параметры дальше не меняем
ar1_r = ARIMA(train.values, order=(1, 0, 0)).fit()
# apply() прогоняет модель с теми же параметрами по всему ряду;
# predict() даёт прогноз на шаг вперёд для каждого дня по данным до него
pred = ar1_r.apply(r100.values).predict()[len(train):]
```

```
# Историческое среднее: для каждого дня – средняя доходность по всем предыдущим дням
hist_mean = r100.expanding().mean().shift(1).loc[test.index].values
actual = test.values

mse = lambda f: np.mean((actual - f) ** 2)
pd.Series({
    "φ в AR(1)": ar1_r.params[1],
    "R² OOS против среднего": 1 - mse(pred) / mse(hist_mean),
    "R² OOS против нуля": 1 - mse(pred) / mse(np.zeros_like(actual)),
    "Доля верно угаданных знаков": np.mean(np.sign(pred) == np.sign(actual)),
    "Доля дней роста": np.mean(actual > 0),
}).round(4)
#> φ в AR(1)                                0.0111
#> R² OOS против среднего                    -0.0019
#> R² OOS против нуля                      -0.0031
#> Доля верно угаданных знаков              0.5270
#> Доля дней роста                          0.5317
#> dtype: float64
```

Оценка ϕ на обучающем периоде – 0,011, почти ноль. На 1 687 днях теста модель AR(1) проигрывает обоим эталонам: R_{OOS}^2 против исторического среднего равен –0,0019, против нуля – –0,0031. Модель угадывает знак доходности в 52,7% дней, при том что доля дней роста в тестовом периоде – 53,2%. Ничего удивительного: прогноз модели положителен в 99% дней, и почти весь «успех» в угадывании знака объясняется тем, что рынок растёт чаще, чем падает.

Это типичный результат. Welch и Goyal (2008 г.) показали, что десятки переменных, которые в литературе считались предикторами доходности американского рынка, вне выборки обычно не превосходят историческое среднее. Отрицательный R_{OOS}^2 простых моделей – не провал анализа, а честная характеристика рынка и планка для любой торговой стратегии, о чём подробнее пойдёт речь в главе о бэктестинге.

7.7.3 Терм-спред

Теперь повторим проверку для терм-спреда, где память в данных точно есть. Здесь рядов немного, поэтому будем переоценивать модель каждый месяц на расширяющемся окне. Эталонов три: модель AR(1), случайное блуждание (прогноз равен последнему значению) и историческое среднее.

```
test_months = spread.loc["2020-01-01"].index
fc = {"AR(1)": [], "Случайное блуждание": [], "Историческое среднее": []}
for d in test_months:
    hist = spread.loc[:d].iloc[:-1] # только данные до месяца прогноза
    model = ARIMA(hist, order=(1, 0, 0)).fit() # переоцениваем на расширяющемся окне
    fc["AR(1)"].append(model.forecast(1).iloc[0])
    fc["Случайное блуждание"].append(hist.iloc[-1])
```

```

fc["Историческое среднее"].append(hist.mean())

actual_sp = spread.loc[test_months].values
rmse = {k: np.sqrt(np.mean((actual_sp - np.array(v)) ** 2)) for k, v in fc.items()}
pd.Series(rmse, name="RMSE, п. п.").round(3)
#> AR(1) 1.181
#> Случайное блуждание 1.183
#> Историческое среднее 2.514
#> Name: RMSE, п. п., dtype: float64

```

Модель AR(1) предсказывает терм-спред на следующий месяц вдвое точнее исторического среднего: среднеквадратичная ошибка 1,18 п. п. против 2,51. Но случайное блуждание даёт почти ту же точность (1,18 п. п.). При $\varphi \approx 0,9$ почти вся информация о следующем значении содержится в последнем, и учёт возврата к среднему уточняет прогноз на месяц вперёд совсем немного. Преимущество модели AR(1) над случайным блужданием проявляется на более длинных горизонтах, где возврат к среднему успевает накопиться.

Типичная ошибка: константный прогноз и заглядывание в будущее

Частая ошибка – обучить модель один раз и затем в цикле по тестовому периоду вызывать `forecast(steps=1)`:

```

model = ARIMA(train, order=(1, 0, 1)).fit()
preds = [model.forecast(steps=1)[0] for day in test.index] # неправильно

```

Модель ничего не знает о новых наблюдениях, поэтому все прогнозы в списке одинаковы: это прогноз на первый день теста, повторённый много раз. Похожая ошибка – вызвать `forecast(steps=len(test))`. Это многошаговый прогноз из последней точки обучающей выборки, который быстро сходится к среднему ряда (см. ниже), а не последовательность прогнозов на день вперёд. Правильно – обновлять модель новыми данными через `apply()` или `append()` либо переоценивать её в цикле, как в примере с терм-спредом.

Противоположная ошибка – заглядывание в будущее: модель оценивают по всей выборке, включая тестовый период, а затем «проверяют» на нём. Такая проверка завышает качество, потому что параметры уже подстроены под тестовые данные. Выбор порядка модели по критериям на всей выборке – тоже заглядывание в будущее.

7.7.4 Многошаговый прогноз

Прогноз модели AR(1) на h шагов вперёд из точки T равен

$$\hat{x}_{T+h} = \mu + \varphi^h(x_T - \mu). \quad (7.10)$$

С ростом горизонта $\varphi^h \rightarrow 0$, и прогноз сходится к среднему ряда, а доверительный интервал расширяется до безусловного разброса ряда. Для модели ARMA(0,

0) прогноз на любой горизонт равен среднему с самого начала. Построим прогноз терм-спреда на два года вперёд по модели, оценённой на всех данных.

```
# get_forecast() возвращает и точечный прогноз, и доверительные интервалы
fc24 = ar1.get_forecast(steps=24).summary_frame(alpha=0.05)

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(spread.loc["2019":].index, spread.loc["2019:"], color=plot.BLUE, label="Факт")
ax.plot(fc24.index, fc24["mean"], color=plot.ORANGE, label="Прогноз")
ax.fill_between(fc24.index, fc24["mean_ci_lower"], fc24["mean_ci_upper"],
               color=plot.ORANGE, alpha=0.15, lw=0)
ax.axhline(ar1.params["const"], color=plot.LIGHT, lw=0.8, ls="--") # оценка среднего  $\mu$ 
ax.set_ylabel("п. п.")
ax.legend(loc="lower left")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```




Рисунок 7.7. Прогноз терм-спреда ОФЗ по модели AR(1) на 24 месяца с 95%-м интервалом

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Последнее значение спреда, 5,2 п. п., – максимум за всю историю ряда. Модель ожидает, что через год спред снизится до 2,0 п. п., а через два – до 1,2 п. п., приближаясь к среднему. Но 95%-й интервал через два года – от –2,9 до 5,2 п. п., то есть модель допускает и сохранение высокого спреда, и его инверсию. Модель честно показывает, как быстро прогноз по прошлому ряда теряет информативность. Прогноз на дальний горизонт требует других данных: ожиданий по ключевой ставке, инфляции, бюджетной политике.

Итоги

- Автокорреляционная функция измеряет линейную зависимость ряда от своего прошлого. Граница значимости $\pm 1,96/\sqrt{T}$ сужается с ростом выборки, поэтому на длинных рядах значимыми становятся экономически ничтожные эффекты.
- Дневные доходности индекса Мосбиржи почти не автокоррелированы: первая автокорреляция мала и меняет знак от года к году. Модули и квадраты доходностей, напротив, автокоррелированы сильно и долго – это кластеризация волатильности.
- Цены ведут себя как случайное блуждание и нестационарны; доходности стационарны. Модели и корреляции строят для доходностей. Тесты ADF и KPSS имеют противоположные нулевые гипотезы, и их полезно применять вместе.
- Модель AR(1) описывает ряды с возвратом к среднему, например терм-спред ОФЗ; скорость возврата удобно выражать периодом полураспада. Модель MA(1) описывает краткую отрицательную память доходностей неликвидных акций, связанную с отскоком цены между bid и ask.
- Порядок модели ARMA выбирают по ACF и PACF и по информационным критериям. Для доходностей ИМОEX BIC выбирает модель без лагов, а более сложная модель, выбранная AIC, фактически сводится к белому шуму и проигрывает вне выборки.
- Остатки проверяют тестом Льюнга – Бокса. Автокорреляция квадратов остатков указывает на изменяющуюся волатильность, которую описывают модели GARCH.
- Качество прогноза оценивают только вне выборки и относительно простого эталона. Простые модели доходностей не превосходят историческое среднее; модель терм-спреда почти не превосходит случайное блуждание на горизонте одного месяца.

7.8 Упражнения

Упражнения разделены на четыре типа. Задания **А** проверяют понимание и решаются без компьютера. Задания **Б** выполняются на данных вашей акции (тикер назначает преподаватель), поэтому готового ответа у них нет. Задания **В** учат работать с ИИ-ассистентом: не получать ответ, а проверять его. Задание **Г** – небольшое исследование, результаты которого нужно защитить устно.

7.8.1 А. Понимание

1. По 5000 дневным доходностям получена первая автокорреляция 0,04. Значима ли она на уровне 5%? Следует ли отсюда, что стратегия «покупай после роста» прибыльна? Какие данные нужны, чтобы это проверить?

2. Ряд описывается моделью $AR(1)$ с $\varphi = 0,8$ и средним $\mu = 2$. Сегодня $x_T = 5$. Найдите прогноз на 1, 3 и 12 шагов вперёд и период полураспада. Чему равен свободный член c ?
3. Для модели $MA(1)$ с $\theta = -0,5$ найдите ρ_1 и ρ_2 . Может ли у модели $MA(1)$ первая автокорреляция быть равна $-0,7$?
4. Тест ADF даёт $p = 0,40$, тест KPSS – $p < 0,01$. Что можно сказать о ряде? А если оба теста дают $p < 0,01$?
5. Почему BIC обычно выбирает более простые модели, чем AIC? Для какой цели – прогноза или поиска истинной модели – вы бы предпочли каждый из критериев?
6. Аналитик обучил ARMA на 2003–2026 гг., а затем посчитал ошибку прогноза на 2020–2026 гг. и получил положительный R^2_{OOS} . Что не так с этой проверкой?

7.8.2 Б. Практика на своей акции

7. Постройте коррелограммы дневных доходностей вашей акции и их модулей с 2015 г. Проведите тест Льюнга – Бокса для 10 лагов. Сравните с результатами для IMOEX из раздела 7.1.
8. Проверьте тестами ADF и KPSS логарифм цены и доходность вашей акции. Согласуются ли выводы тестов?
9. Подберите модель $ARMA(p, q)$ при $p, q \leq 2$ по AIC и BIC на данных до конца 2019 г. (если история короче – на первых двух третях выборки). Оцените R^2_{OOS} выбранной модели и модели $AR(1)$ против нуля и исторического среднего на оставшихся данных.
10. Для своей акции за 2015–2026 гг. посчитайте: (а) первую автокорреляцию дневных лог-доходностей; (б) оценку спреда по формуле Ролла $\hat{s} = 2\sqrt{-\text{Cov}(r_t, r_{t-1})}$ (если ковариация положительна, оценка не определена – объясните, что это означает); (в) медианный дневной оборот. Сравните результаты с NKNC и SBER из раздела 7.4. На какую из двух бумаг похожа ваша? Можно ли по одной акции судить о связи ликвидности и автокорреляции? Какие эффекты, кроме отскока цены между bid и ask, могут влиять на первую автокорреляцию?

7.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

11. Попросите ИИ-ассистента написать код, который обучает модель ARIMA на доходностях IMOEX до 2020 г. и строит прогноз на каждый день 2020–2026 гг. Проверьте код на две ошибки из врезки в разделе 7.7: константный прогноз и заглядывание в будущее. Если ошибок нет, найдите, как ассистент обновляет модель новыми данными, и убедитесь, что прогноз на день t не использует доходность дня t .
12. Спросите ассистента, можно ли предсказывать доходность российского рынка акций моделями ARIMA, и попросите ссылки на исследования.

Проверьте, существуют ли названные работы и говорится ли в них то, что утверждает ассистент. Сопоставьте его ответ с результатами главы.

7.8.4 Г. Мини-исследование

13. Растёт ли автокорреляция доходностей ИМОЕХ с горизонтом? Посчитайте первую автокорреляцию дневных, недельных и месячных лог-доходностей за 2003–2026 гг. и отношение дисперсий $VR(q) = \text{Var}(r_t^{(q)}) / (q \text{Var}(r_t))$ для $q = 5$ и $q = 20$ (Lo и MacKinlay 1988 г.). Оцените, сколько независимых наблюдений у вас на каждом горизонте и насколько надёжен вывод. Подготовьте короткий (3–5 минут) устный рассказ.

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличаются ACF и PACF? Как по ним отличить модель AR(1) от MA(1)?
2. Почему некоррелированность доходностей не означает их независимости? Приведите пример из данных.
3. Какие нулевые гипотезы у тестов ADF и KPSS?
4. Почему модели ARMA строят для доходностей, а не для цен?
5. Что такое период полураспада в модели AR(1)? Чему он равен при $\varphi = 0,5$?
6. Какой вывод следует из того, что тест Льюнга – Бокса отвергает гипотезу для квадратов остатков, но почти не отвергает её для самих остатков?
7. К чему сходится многошаговый прогноз стационарной модели ARMA?

Ответы

1. ACF – полная корреляция с лагом k , PACF – корреляция с лагом k за вычетом влияния промежуточных лагов. У AR(1) ACF затухает геометрически, PACF обрывается после первого лага; у MA(1) – наоборот.
2. Некоррелированность означает отсутствие *линейной* зависимости знака и величины. Модули доходностей ИМОЕХ имеют автокорреляцию около 0,3–0,4 на первых лагах: большие движения следуют за большими.
3. ADF: у ряда есть единичный корень. KPSS: ряд стационарен.
4. Цены нестационарны (случайное блуждание), и оценки ACF и параметров для них не имеют обычного смысла; корреляции уровней бывают ложными. Доходности стационарны.
5. Число периодов, за которое отклонение от среднего в среднем уменьшается вдвое: $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \varphi$. При $\varphi = 0,5$ – один период.
6. Условное среднее описано моделью удовлетворительно, но дисперсия шока меняется во времени (условная гетероскедастичность); нужна модель волатильности, например GARCH.
7. К безусловному среднему ряда μ ; доверительный интервал расширяется до безусловного разброса ряда.

Что почитать

- Tsay (2010 г.), гл. 2 – линейные модели временных рядов с примерами на финансовых данных.
- Hyndman и Athanasopoulos (2021 г.), гл. 9 – модели ARIMA, выбор порядка и прогноз; открытый учебник с кодом на R.
- Campbell и др. (1997 г.), гл. 2 – предсказуемость доходностей и тесты гипотезы случайного блуждания.
- Lo и MacKinlay (1988 г.) – тест отношения дисперсий для проверки гипотезы случайного блуждания.
- Roll (1984 г.) – оценка спреда по автокорреляции цен.
- Welch и Goyal (2008 г.) и Campbell и Thompson (2008 г.) – как оценивать прогнозы доходности вне выборки и почему их трудно сделать лучше исторического среднего.

8 Волатильность: модели ARCH и GARCH

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Кластеры волатильности и тест ARCH-LM
- Модели ARCH и GARCH(1,1), интерпретация параметров
- Распределения с тяжёлыми хвостами: t-распределение
- Модели ARMA-GARCH и асимметричные варианты
- Прогноз волатильности

9 Прогнозирование и машинное обучение

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Почему обычная кросс-валидация не подходит для временных рядов
- Валидация во времени: расширяющееся и скользящее окно, эмбарго
- Признаки: лаги, скользящие статистики, технические индикаторы, календарь
- Модели: градиентный бустинг (LightGBM), SVR, нейросети
- Утечка данных и как её обнаружить
- Сравнение с простым бенчмарком

ЧАСТЬ IV

Риск и портфели

10 VaR и Expected Shortfall

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Меры хвостового риска: VaR и ES
- Историческая, параметрическая и Монте-Карло оценки
- VaR на основе GARCH
- Бэкстест VaR: тесты Купика и Кристофферсена
- Кейс: риск российского рынка в 2022 г.

11 Портфельная теория

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Риск и доходность портфеля, ковариация, диверсификация
- Модель Марковица и эффективная граница
- Безрисковый актив и портфель с максимальным коэффициентом Шарпа
- Оценка ковариаций: проблема шума, метод Ledoit – Wolf
- Ограничения подхода Марковица; эвристики 60/40 и равные веса

12 CAPM и факторные модели

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Модель CAPM: линия рынка капитала и линия рынка ценных бумаг
- Оценка беты и её устойчивость
- Событийный анализ (event study)
- Факторы Фамы – Френча на российском рынке: размер, стоимость, импульс
- Проверка факторных моделей

ЧАСТЬ V

Долговой рынок

13 Облигации

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Цена, купон и накопленный купонный доход
- Доходность к погашению и к оферте
- Дюрация и выпуклость; чувствительность к ставкам
- Кривая бескупонной доходности ОФЗ
- Российская специфика: флоатеры, линкеры, амортизация, оферты
- Налоги и доходность после налогов

14 Кредитный риск

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Кредитные спреды и их связь с рейтингами
- Долговая нагрузка эмитента: $ND/EBITDA$ по МСФО, $долг/EBIT$ и покрытие процентов по РСБУ
- Дефолты на рынке высокодоходных облигаций
- Событийный анализ: понижение рейтинга и доходность облигаций

ЧАСТЬ VI

Торговые стратегии

15 Бэктестинг и переобучение

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Как устроен бэктест: сигналы, исполнение, издержки
- Заглядывание в будущее и ошибка выжившего
- Бенчмарк и безрисковая ставка
- Множественное тестирование и переобучение: РВО, дефлированный Шарп
- Кейс: почему стратегия на ARIMA проигрывает

16 Моментум и управление волатильностью

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Кросс-секционный моментум на российском рынке
- Фильтр ликвидности, делистинги, издержки
- Трендовый фильтр и размещение денег на денежном рынке
- Таргетирование волатильности
- Проверка на новых данных

17 Микроструктура рынка и как её измеряют

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Ликвидность и эффективность: спред, глубина, ценовое воздействие; модели Кайла, Ролла, Глостена – Милгрорма
- Меры ликвидности по дневным данным: Амихуд, Ролл, Корвин – Шульц, доля нулевых доходностей
- Эффективность по дневным данным: автокорреляция и коэффициент дисперсий Ло – Маккинли
- Насколько точны дневные меры: сравнение с котируемым спредом по внутридневным данным
- Анатомия журнала заявок Мосбиржи и восстановление стакана
- Один день в стакане Сбербанка: микроцена, спред, глубина, дисбаланс потока заявок
- Российский рынок после 2022 г.: больше розничных инвесторов – меньше ли эффективность?
- Предсказуемость не означает прибыль: транзакционные издержки

Литература

Список включает учебники, на которые опирается курс, классические работы по темам глав и источники данных книги. Работы, упомянутые в тексте, приводятся также в разделах «Что почитать» в конце глав.

Bodie, Zvi, Alex Kane, и Alan J. Marcus. 2021 г. *Investments*. 12-я изд. McGraw-Hill.

Bondarkov, Sergey, Victor Ledenev, и Dmitriy Skougarevskiy. 2025 г. «Russian Financial Statements Database». *Scientific Data* 12. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-05150-1>.

Campbell, John Y., Andrew W. Lo, и A. Craig MacKinlay. 1997 г. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.

Campbell, John Y., и Samuel B. Thompson. 2008 г. «Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?» *The Review of Financial Studies* 21 (4): 1509–31.

Cont, Rama. 2001 г. «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues». *Quantitative Finance* 1 (2): 223–36. <https://doi.org/10.1080/713665670>.

Herndon, Thomas, Michael Ash, и Robert Pollin. 2014 г. «Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff». *Cambridge Journal of Economics* 38 (2): 257–79.

Hyndman, Rob J., и George Athanasopoulos. 2021 г. *Forecasting: Principles and Practice*. 3-я изд. OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>.

Lo, Andrew W., и A. Craig MacKinlay. 1988 г. «Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test». *The Review of Financial Studies* 1 (1): 41–66.

Reinhart, Carmen M., и Kenneth S. Rogoff. 2010 г. «Growth in a Time of Debt». *American Economic Review* 100 (2): 573–78.

Roll, Richard. 1984 г. «A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market». *The Journal of Finance* 39 (4): 1127–39.

Scheuch, Christoph, Stefan Voigt, Patrick Weiss, и Christoph Frey. 2024 г. *Tidy Finance with Python*. Chapman; Hall/CRC. <https://www.tidy-finance.org>.

Sharpe, William F. 1966 г. «Mutual Fund Performance». *The Journal of Business* 39 (1): 119–38.

Tsay, Ruey S. 2010 г. *Analysis of Financial Time Series*. 3-я изд. Wiley.

Welch, Ivo, и Amit Goyal. 2008 г. «A Comprehensive Look at the Empirical Performance of Equity Premium Prediction». *The Review of Financial Studies* 21 (4): 1455–508.

Приложения

А Основы Python для финансиста

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Типы данных и контейнеры
- Управление потоком и функции
- NumPy и pandas: основные операции
- Графики в matplotlib
- Окружение: conda, Jupyter, Colab

В Справочник по данным

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Состав снимка данных книги и полной истории рынка
- Описание таблиц и полей
- Функции модулей `qf` (Python) и `R/qf.R`
- Как обновить данные

С Проекты, экзамен и оценивание

Это приложение описывает, как устроен контроль в курсе «Количественные финансы»: что входит в итоговую оценку, какие проекты выполняют студенты, по каким критериям они оцениваются и как проходит экзамен. Если вы читаете книгу самостоятельно, проекты можно использовать как большие упражнения, а критерии – как список вопросов для самопроверки своей работы.

С.1 Итоговая оценка

Таблица С.1. Структура итоговой оценки

Компонент	Вес
Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли	20%
Проект 2. Модель и стратегия для акции	25%
Работа на семинарах	10%
Письменный экзамен	35%
Посещаемость	10%

Каждый компонент оценивается по 10-балльной шкале. Итоговая оценка – взвешенная сумма:

$$O = 0,20 P_1 + 0,25 P_2 + 0,10 C + 0,35 Э + 0,10 P_{\text{пос}},$$

которая округляется по правилам НИУ ВШЭ.

Структура оценки построена вокруг простой идеи. ИИ-ассистенты уже умеют писать код для большинства задач курса, поэтому оценивается прежде всего то, что ассистент за студента сделать не может: поставить вопрос, проверить данные, объяснить результат и защитить свои решения. Больше половины оценки (экзамен и семинарские задания) студент получает за работу, которую выполняет сам и при преподавателе, а проекты подкрепляются выборочной устной защитой.

С.2 Общие правила для проектов

С.2.1 Индивидуальные задания

Каждый студент получает своё задание: отрасль (код ОКВЭД) для первого проекта и акцию Московской биржи для второго. Задания распределяет преподаватель. Одинаковых заданий у двух студентов нет, поэтому готовых ответов не существует.

С.2.2 Что и как сдаётся

Все работы сдаются через Google-формы, ссылки на которые публикуются в чате курса. В форме указывается адрес электронной почты – по нему работы, рецензии и оценки связываются между собой, поэтому используйте один и тот же адрес весь курс. Срок сдачи – время, до которого форма принимает ответы; после него форма закрывается.

- **Ноутбук** (Jupyter или Quarto) с полным анализом. Ноутбук должен запускаться «с нуля» – сверху вниз, в чистом окружении, на данных книги или на данных, загрузка которых есть в самом ноутбуке, – и давать те же числа, что в тексте.
- **Журнал работы с ИИ** (см. ниже). Без журнала из оценки за проект вычитается 1 балл.
- Для проекта 2 – **файл предварительной фиксации** (см. раздел С.4).

Выводы пишутся в ноутбуке обычным текстом, а не в комментариях к коду. Каждый вывод должен опираться на конкретные числа из вашего анализа.

С.2.3 ИИ-ассистенты

Пользоваться ИИ-ассистентами можно и нужно – это часть современной работы аналитика. Условия два.

1. **Вы отвечаете за каждую строку.** Если на защите (раздел «Устная защита» ниже) вы не можете объяснить, что делает фрагмент кода и почему он написан именно так, баллы за соответствующий раздел не засчитываются.
2. **Вы ведёте журнал.** В нём – основные запросы к ассистенту и то, что вы сделали с ответом.

Таблица С.2. Образец журнала работы с ИИ

№	Что я спросил	Что ответил ассистент (кратко)	Что я сделал с ответом и почему
1	Код загрузки истории акции из ISS	Функция с запросом K /history/...	Принял, но добавил постраничную загрузку: ассистент получал только первые 100 строк
2	Как выбрать порядок ARMA	Перебор по AIC	Принял; дополнительно проверил остатки тестом Льюнга – Бокса

Журнал оценивается не по числу запросов. Если в нём задокументированы ошибки ассистента, которые вы нашли и исправили, к оценке за проект добавляется до 0,5 балла: это и есть навык, которому учит курс.

С.2.4 Устная защита

Устная защита проводится **выборочно**: так на семинарах остаётся время на материал курса, а каждый студент всё равно знает, что может быть вызван на защиту.

Кто защищается. По каждому проекту на защиту вызываются:

- около трети студентов, выбранных случайно после срока сдачи;
- студенты, в работах которых есть признаки того, что автор не до конца понимает свой анализ: выводы расходятся с числами, код не совпадает с описанием, в журнале работы с ИИ нет записей при очевидно сгенерированном коде;
- студенты, которые сами просят о защите, – например, чтобы повысить оценку или оспорить её.

Список вызванных публикуется в чате курса вместе с оценками за письменную часть проекта.

Как проходит. Защита идёт 5 минут на консультации, вне семинаров; время студент выбирает сам в электронном расписании преподавателя. Студент открывает свой ноутбук, а преподаватель задаёт 2–3 вопроса по конкретным местам работы:

- почему выбран этот период, показатель, модель или параметр;
- что изменится, если поменять одно из решений; одно изменение нужно сделать прямо на защите и объяснить результат;
- где вы опирались на ИИ-ассистента и как проверяли его ответы.

Как учитывается. Для тех, кто защищался, защита – отдельный критерий (2 балла из 10), и, кроме того, она **подтверждает авторство**: баллы за раздел, который студент не может объяснить, не засчитываются. Для тех, кто не защи-

щался, оценка за проект считается по остальным критериям и пересчитывается в 10-балльную шкалу: например, 7 баллов из 8 возможных дают $7/8 \times 10 = 8,75$.

С.2.5 Академическая честность

Работы, совпадающие по содержанию с работами других студентов или прошлых лет, оцениваются в 0 баллов. Обсуждать проекты друг с другом можно; сдавать чужой анализ – нельзя.

С.3 Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли

С.3.1 Задание

По данным бухгалтерской отчётности российских компаний (набор RFSD, главы 5 и 6) проведите сравнительный анализ компаний своей отрасли и ответьте на вопрос: **за счёт чего лидеры отрасли эффективнее остальных?**

Работа включает:

1. **Постановку.** До начала расчётов запишите гипотезу – например: «Крупные компании отрасли более рентабельны за счёт оборачиваемости активов, а не маржи». Опишите, какие компании войдут в анализ и по какому правилу.
2. **Данные и их проверку.** Отберите компании по коду ОКВЭД, очистите данные, проверьте связь форм отчётности (например, что сходится баланс), найдите и объясните выбросы.
3. **Расчёты.** Коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и долговой нагрузки; их распределения в отрасли; разложение DuPont.
4. **Анализ.** Сравнение лидеров и остальных, динамика за несколько лет, проверка гипотезы.
5. **Выводы и ограничения.** Что можно и что нельзя утверждать по этим данным.

С.3.2 Критерии оценки

Таблица С.3. Критерии оценки проекта 1 (10 баллов). * Только для тех, кто вызван на защиту; для остальных оценка пересчитывается по остальным критериям

Критерий	Баллы	0 баллов	1 балл	2 балла
Постановка	1	нет гипотезы или правила отбора	гипотеза и правило отбора сформулированы до анализа	–
Данные и их проверка	2	данные использованы как есть	есть очистка, но нет проверок	отбор объяснён, формы сверены, выбросы найдены и объяснены
Расчёты и визуализация	1	ошибки в формулах	коэффициенты верны, графики читаются	–
Интерпретация	2	общие фразы без чисел	выводы с числами, но без объяснения механизма	выводы конкретны для отрасли, механизм объяснён (маржа, оборачиваемость, левверидж)
Выводы и ограничения	1	ограничения не обсуждаются	названы ограничения данных и метода (РСБУ, выжившие, консолидация)	–
Взаимная проверка	1	замечание формальное	найден содержательное замечание к работе соседа и дан ответ на замечания к своей	–
Устная защита*	2	не может объяснить свои решения	объясняет решения, но затрудняется с изменением на месте	объясняет решения и уверенно интерпретирует изменение

С.3.3 Взаимная проверка

Взаимная проверка учит читать чужой анализ критически – это навык, который нужен при проверке любого результата, в том числе полученного от ИИ-ассистента. Она проходит в три шага и занимает одну неделю после срока сдачи проекта.

1. **Распределение.** На следующий день после срока сдачи каждый студент получает письмо со ссылкой на работу однокурсника и на форму рецензии. Рецензенты распределяются случайно; свою работу и работу того, кто рецензирует вас, вы проверять не будете.
2. **Рецензия** (срок – 5 дней). В форме нужно заполнить три поля:
 - одно содержательное замечание: ошибка в данных или расчётах, необоснованный вывод, пропущенная проверка – с указанием места в ноутбуке;
 - один вопрос к автору;
 - что в работе сделано хорошо и чему можно научиться.
3. **Ответ автора** (срок – 2 дня после получения рецензии). Автор получает рецензию по почте и в форме ответа отвечает на замечание и вопрос, а также отмечает, была ли рецензия полезной: *содержательная* (указывает на реальную проблему или важный вопрос) или *формальная*.

Как оценивается (1 балл в проекте 1): по 0,5 балла за рецензию, которую автор отметил как содержательную, и за ответ на полученную рецензию. Если вы не согласны с отметкой автора, напишите преподавателю – спорные случаи он разбирает сам. Пользоваться ИИ-ассистентом при рецензировании можно, но замечание должно касаться конкретного места работы: общие советы вроде «стоит добавить больше графиков» содержательными не считаются.

С.4 Проект 2. Модель и стратегия для акции

С.4.1 Задание

Для назначенной акции Московской биржи постройте модель временного ряда (главы 7–9), проверьте, есть ли у неё прогнозная сила, и на её основе разработайте и честно протестируйте торговую стратегию (глава 15). Главный вопрос: **даёт ли модель что-то сверх простого бенчмарка после учёта издержек?** Отрицательный ответ, полученный корректно, – полноценный результат.

С.4.2 Предварительная фиксация

До расчётов на тестовом периоде сдайте короткий файл фиксации (одна страница):

- гипотеза: что именно модель должна предсказывать и почему;
- обучающий и тестовый периоды;
- метрики качества прогноза и стратегии;
- бенчмарки: наивный прогноз, индекс MCFTR, вложение по ставке RUONIA;
- размер издержек на сделку.

После сдачи фиксации эти решения менять нельзя. Если вы всё же что-то изменили, об этом нужно прямо написать в работе и объяснить причину, – такое изменение не штрафуются, скрытое изменение оценивается как ошибка.

С.4.3 Проверка на новых данных

Модель и правила стратегии фиксируются к дедлайну. Через несколько недель после дедлайна преподаватель запускает ноутбук на данных, которых на момент сдачи ещё не было. Оценивается не доходность на этом периоде – она во многом случайна, – а то, что ноутбук воспроизводится без правок, и то, насколько результаты на новых данных согласуются с выводами работы. Большое расхождение, которое работа не объясняет, – повод для вызова на устную защиту.

С.4.4 Критерии оценки

Таблица С.4. Критерии оценки проекта 2 (10 баллов). * Только для тех, кто вызван на защиту; для остальных оценка пересчитывается по остальным критериям

Критерий	Баллы	0 баллов	1 балл	1,5–2 балла
Предварительная фиксация	1	нет или составлена задним числом	гипотеза, периоды, метрики и бенчмарки зафиксированы до теста	–
Данные и разведочный анализ	1	нескорректированные цены, разрывы не проверены	скорректированные цены, проверка разрывов и стационарности	–
Модель и диагностика	1,5	модель не обоснована	выбор модели обоснован, остатки проверены	1,5: понятно, что модель улавливает и чего нет
Честная оценка	2	нет проверки вне выборки или есть утечка данных	прогноз вне выборки и сравнение с наивным прогнозом	2: сравнение со всеми бенчмарками с учётом издержек, утечек нет
Интерпретация и ограничения	1,5	результат не объяснён	объяснено, почему результат такой	1,5: обсуждены ограничения; отрицательный результат не скрыт
Проверка на новых данных	1	ноутбук не запускается	запускается; расхождения с выводами объяснены	–
Устная защита*	2	не может объяснить свои решения	объясняет решения, но затрудняется с изменением на месте	2: объясняет решения и уверенно интерпретирует изменение

Обратите внимание, чего нет в критериях: баллов за число моделей, за «продвинутые» методы и за доходность стратегии. Нейросеть без честной проверки оценивается ниже, чем простая модель AR(1) с корректным сравнением, издержками и проверкой на новых данных.

С.5 Работа на семинарах

Почти каждый семинар начинается с короткого письменного задания по материалу прошлой лекции и соответствующей главы. Задание выполняется **на бумаге, без компьютера и телефона** – так проверяется ваше собственное понимание, а не ответ ассистента.

Как проходит.

1. **Задание (5 минут).** В начале семинара на экране появляется одно задание, устроенное как упражнения типов А и В в книге: предсказать результат фрагмента кода, объяснить график или таблицу, найти ошибку в коде, ответить на вопрос для самопроверки. Ответ – несколько предложений, короткий расчёт или исправленная строка кода. В начале листка укажите свой адрес электронной почты.
2. **Обмен и разбор (5 минут).** Листки передаются соседу. Преподаватель разбирает правильный ответ и показывает критерии; сосед оценивает ваш ответ: 2 балла – верно и объяснено, 1 – частично верно, 0 – неверно или нет ответа.
3. **Ввод оценки (1 минута).** Проверяющий вносит оценку в Google-форму с телефона: чей листок он проверил и какой балл поставил. Листки сдаются преподавателю.

Преподаватель просматривает выборку листков и сверяет оценки. Если проверяющий заметно ошибся в оценке, исправляется и оценка автора, и у проверяющего снимается балл за это задание – поэтому к проверке стоит относиться так же серьёзно, как к ответу. Если вы не согласны с оценкой, напишите преподавателю в течение недели: листки хранятся до конца курса.

Оценка. Оценка за работу на семинарах – доля набранных баллов от максимума по 80% лучших заданий, переведённая в 10-балльную шкалу. Пропущенное задание получает 0 баллов; 20% худших результатов не учитываются, поэтому один-два пропуска по уважительной причине на оценку не влияют. Опоздавшие к началу семинара задание не выполняют.

С.6 Посещаемость

Оценка за посещаемость – доля посещённых занятий, переведённая в 10-балльную шкалу.

С.7 Экзамен

Экзамен письменный, проходит в аудитории, длится 80 минут (одна пара). Пользоваться компьютером, телефоном и другими устройствами нельзя. Экзамен проверяет понимание, а не умение писать код: весь код на экзамене нужно прочитать и понять, но не написать. Максимум – 100 баллов, которые переводятся в 10-балльную шкалу. Время в таблице ориентировочное: порядок и распределение времени между частями студент выбирает сам.

Таблица С.5. Структура экзамена

Часть	Баллы	Время	Что проверяется
1. Тест	20	~10 мин	10 вопросов с выбором ответа по всем темам курса
2. Интерпретация результата	30	~25 мин	дан один готовый результат – график, таблица оценок модели или расчёт риска; нужно объяснить, что он означает, и назвать ограничения
3. Найдите ошибку	25	~20 мин	дан фрагмент кода с логической или концептуальной ошибкой (не синтаксической); нужно найти её, объяснить, почему это ошибка с точки зрения финансов или статистики, и предложить исправление
4. Кейс	25	~20 мин	описана практическая ситуация; нужно применить понятия курса и дать обоснованную рекомендацию

С.7.1 Примеры заданий

Тест. Дневные лог-доходности акции за пять дней: 0,01; –0,02; 0,005; 0,01; –0,005. Чему равна лог-доходность за пять дней? (а) 0; (б) 0,01; (в) –0,01; (г) нельзя определить без цен.

Интерпретация. Для дневных доходностей индекса оценена модель GARCH(1,1): $\omega = 0,00001$, $\alpha = 0,09$, $\beta = 0,89$. Что означают α и β ? Что можно сказать об устойчивости шоков волатильности? Какую безусловную годовую во-

латильность подразумевает модель? Какие допущения модели вы бы проверили в первую очередь?

Найдите ошибку. Студент протестировал стратегию «держатъ акцию, когда цена выше 20-дневной средней»:

```
signal = (price > price.rolling(20).mean()).astype(int)
strategy = signal * price.pct_change()
sharpe = strategy.mean() / strategy.std() * np.sqrt(252)
```

Коэффициент Шарпа получился 1,4. В чём ошибка и как она влияет на результат? (Сигнал, рассчитанный по цене закрытия дня t , применяется к доходности того же дня – это заглядывание в будущее; нужен `signal.shift(1)`. Кроме того, не учтены издержки и безрисковая ставка.)

Кейс. Инвестор в начале 2024 г. выбирает между фондом денежного рынка и индексным фондом на акции Мосбиржи. Ключевая ставка – 16%, её дальнейшее направление неизвестно. Какие показатели риска и доходности вы бы сравнили? Как на выбор влияет горизонт инвестора? Что показали данные за 2024 г. и можно ли по одному году судить о правильности решения?

С.7.2 Как готовиться

Лучшая подготовка – вопросы для самопроверки и упражнения типов А и В в конце каждой главы: экзаменационные задания устроены так же. Полезно также пересмотреть свои проекты: в части «Интерпретация» часто встречаются результаты, похожие на те, что вы получали сами.