As medidas têm escala realista?

Guedala Park | Auditoria dimensional de marcenaria | 12/10/2026

Em grande parte, sim. As gavetas principais da cozinha não estão fora da escala de mercado. Há móveis e ferragens reais com dimensões semelhantes. Ainda não é possível afirmar que toda a marcenaria está bem dimensionada: algumas caixas não têm corte completo, e os elementos especiais dependem de estrutura, carga e ferragens.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
Manter como base	Cozinha: módulo 61,9; caixas alvo 50 P; frentes 16/16/40	Escala coerente	S1/S2/S3 sustentam largura, profundidade nominal e frente alta. Conferir úteis e peso sem mudar automaticamente as proporções.
Ajuste identificado	Escritório: módulo 45 P versus curso ensaiado 45	Rever detalhamento	A corrediça de 450 mm não cabe na construção estudada depois de frente e fundo. Desenvolver referência de 400 mm e recalcular a caixa.
Maiores atenções	Base comprida; guarda-roupa 60 P; prateleiras longas	Condições abertas	A gaveta de piso exige estrutura independente; cabides dependem de profundidade líquida; prateleiras e tampo precisam de apoios/carga definidos.
Sem desenho completo	Banheiro, portas principais do roupeiro e detalhes de caixas	Não certificável	Dimensões gerais podem ser sensatas e ainda faltar dado para verificar a peça. Ausência de cota não conta como aprovação.

Leitura das medidas: L = largura; P = profundidade; A = altura. Frente é a peça visível; caixa é o recipiente; útil é o espaço que sobra dentro. Comprimento nominal da corrediça não é necessariamente a profundidade da caixa ou seu curso. Todas as cotas são de estudo, anteriores ao levantamento acabado.

A ferragem do maleiro permanece pendente por decisão de Elias. Esta auditoria não a reabre e não altera layout, programa ou escolhas funcionais. Referências comerciais demonstram existência e escala; não são seleção de compra nem comprovação de estoque.

01 / Gavetas: largura, profundidade e altura

A dimensão externa do módulo não deve ser usada como medida interna da gaveta.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
G1 / talheres	Módulo 61,9 L; frente 16 A; caixa alvo 50 P	Manter escala	Útil horizontal de teste 52,7 × 47. Não é gaveta excessivamente larga ou funda diante de S1/S3. Altura livre ainda depende do corte da ferragem.
G2 / utensílios	Mesmo módulo e frente 16 A	Conferir altura útil	A organização vigente exige H livre ≥ 11,1, já considerando o critério do estudo de conteúdo. Isso permite perdas totais de até 4,9 dentro da faixa de 16; não são 16 cm úteis.
G3 / mantimentos	Frente 40 A; útil de teste 52,7 L × 47 P	Frente alta realista	Há frente de 40 em produto real S2. Altura da lateral da caixa pode ser menor. Somar peso da caixa, bebidas, secos e organizadores; carga nominal não se refere só ao conteúdo.
Quarto / quatro gavetas	Vão 35,5 L; frente ~15 A; curso de ensaio 30	Estreitas, viáveis	Com desconto lateral hipotético 2,6 e laterais da caixa de 1,5: útil 29,9 L. Conferir capacidade de íntimas/meias. Corrediça nominal 300 existe em família comercial; profundidade final da caixa ainda não fechada.
Escritório / duas gavetas	Módulo 40 L × 45 P × 24 A; frentes ~12	Corrigir curso	Frente compacta, própria para pequenos itens. Desenvolver nominal 400 mm, não 450. Altura útil e carga permanecem por detalhar. Veja página 5.
Cozinha / gaveta de piso	Útil de estudo 118,7 L × 40,6 P × 8,8 A	Peça especial	Não tratar como gaveta convencional de corrediça. Rodas/guias, fundo, esquadro, piso e sustentação dos armários exigem solução própria. Veja página 7.

Desconto de ferragem muda o útil: o estudo atual usa 58,3 − 2,6 − 3 = 52,7 cm de largura. Na referência MOVENTO, S4 indica 58,3 − 4,2 = 54,1 cm úteis, mas nominal 500 gera lateral de caixa 490 mm. Os organizadores de 47 cm de profundidade precisam ser reconferidos se houver troca de sistema. Não misturar as duas construções.

02 / Cozinha: portas de abrir e aéreos

Faixas nominais reconstruídas das bases e topo a 255 cm; não são lista de corte de portas.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
A / sobre geladeira	Caixa 80,1 L × 35 P; faixa A 58,4; 2 frentes ~40,05 L	Escala coerente	Dois vãos internos de 37,35. Frentes abaixo de 60 L, compatíveis em escala com S5/S6. A faixa vertical vai de 196,6 a 255 antes de juntas.
B / sobre micro	Caixa 69,7 L × 35 P; faixa A 61; 2 frentes ~34,85 L	Escala coerente	Prateleira atravessa 66,1 L úteis. Carga de louças e flecha precisam de verificação; a aprovação de tamanho não encerra ventilação do micro.
C / pia	Caixa proposta 54,7 L × 35 P; faixa A 101,8; 2 frentes ~27,35 L	Altas e estreitas	Dimensão fabricável em princípio. Conferir empenamento e quantidade/posição de dobradiças pelo peso e altura (S5). Não aprovar por comparação apenas com portas de 60 cm de altura.
D / depurador	Caixa 65 L × 35 P; faixa de guarda A 59,2; 2 frentes ~32,5 L	Escala coerente	Faixa vai de 195,8 a 255. Vãos irregulares devido ao retorno de ar; portas e divisória não podem obstruir canal ou manutenção.
Pia / inferior	Caixa 65 L; frente a P 61; faixa de fechamento ~72 A; 2 folhas ~32,5 L	Escala coerente	Interior nominal 61,4 L × 57,4 P antes de hidráulica. Prateleiras a 22/50 no estudo. Sifão/cuba reduzem volume; útil não é o retângulo inteiro.

Um ponto de implantação continua aberto: C de 54,7 pertence à proposta que desloca D 2,5 cm para a lavanderia. A soma A+B+C+D passa a 269,5, contra 267 cm anteriores. Esse avanço já estava registrado; falta comprovar a transição. Não misturar C de 54,7 com uma implantação que só reserve 52,2.

Profundidade e dobradiças: 35 cm externos deixam 31,4 na hipótese de fundo/frente de 1,8. É uma escala próxima aos aéreos de 31–37 cm dos exemplos S6/S7. Quantidade de dobradiças depende do peso acabado, altura e montagem; não há regra única de duas dobradiças para todas as portas.

03 / Quarto: portas, cabides e profundidade

A questão principal é o espaço líquido após trilhos e fundo, preservando os 60 cm externos de referência.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
Guarda-roupa / caixa	200 L × 60 P; altura até teto com arremate	Escala plausível	Roupeiro real S9 tem 200 L × 66 P × 236 A. Isso comprova escala geral, mas mostra que copiar uma ferragem pode exigir mais profundidade que a disponível.
Portas principais	Duas folhas perto de 100 L; fechamento abaixo do maleiro, cerca de 2 m A	Falta desenho final	Faixa comparável ao TopLine L de S8. Exemplo não selecionado e pode avançar além da caixa. Falta largura/altura acabada, sobreposição, empenamento, carga e percurso para liberar as gavetas.
Cabides e roupas	Varões a 103 e 205; maleiro com superfície a 215	Profundidade crítica	Exemplo de sensibilidade: se o sistema consumir 7 P e fundo 1,8, sobram 51,2 P. A reserva de 7 é estudo do maleiro, não medida da ferragem principal; testar cabides vestidos e portas fechadas.
Prateleiras / varões	Vãos por pessoa 97,3 L; sapateiras 35,5 L × 35–40 P	Dimensionar apoios	Não deixar automaticamente chapa de 18 mm ou varão de quase 1 m sem conferir peso e flecha. Gavetas externas precisam ficar completamente livres na abertura da porta.
Aéreo sobre cama	222 L × 25 P; base 205; 4 folhas de teste 55,2 L	Divisão plausível	No cenário C=244, faixa externa A=39 e útil A=35,4. Cada porta é larga e baixa, mas abaixo da largura de referência de 60 cm de S5. Limitar a abertura conforme estudo em L.
Maleiro	Folhas de estudo ~99,45 L × 24 A; 18 mm	Pendente por decisão	RO-32 continua referência condicional. Suspensa a resolução nesta rodada; não transferir para ele a validação das portas principais altas.

A proteção posterior de 1 cm já prevista pode levar a projeção total de 60 para 61 cm e reduzir a passagem. Não absorver essa camada diminuindo o interior. Alturas de teto 247/257 cm são cenários documentados; o valor entregue precisa ser medido antes de cortar.

04 / Escritório: onde o detalhe precisa mudar

Profundidade de 45 cm do módulo não comporta uma corrediça de 45 cm mais a construção do móvel.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
Módulo de gavetas	40 L × 45 P × 24 A; 2 frentes ~12	Nominal 400 como estudo	Com frente e fundo de 1,8, a profundidade geométrica disponível é 41,4. Nominal 450 excede o espaço; nominal 400 deixa reserva para o sistema. Confirmar desenho exato antes de cortar.
Aéreo sobre sofá	200 L × 35 P × 55 A; hipótese de 5 módulos de 40	Escala coerente	Comparação S7: módulo real 40 L × 37 P × 60 A. Preservar divisões e apoios; não interpretar os 200 cm como uma única porta ou prateleira sem suporte.
Bancada	200 L × 70 P; topo 75 A; espessura aparente 3	Estrutura em aberto	70 P é a profundidade aceita. Um tampo de 2 m com telas e presilhas exige estrutura calculada; 3 cm aparentes não determinam rigidez. Preservar faixa da cadeira e presilha do volante.
Prateleira de consoles	110 L × 35 P; topo 195; espessura de estudo 3	Conferir suportes	Existe como peça sob medida, mas parede, balanço, carga e ventilação não estão resolvidos por essas dimensões. Nenhum armário dedicado à caixa do PC deve reaparecer.

Conferência com uma referência real: na montagem MOVENTO da p. 422 (S5), 400 + 3 = 403 mm de espaço, menor que 414 mm disponíveis no cenário. A caixa dessa família teria 390 mm de lateral, não 400. Essa é uma demonstração de viabilidade, não escolha de marca ou alteração aprovada da caixa.

Consequência para o desenho: substituir o ensaio genérico de curso 45 por um ensaio de 40 cm na próxima revisão. A conta y70 + 40 = 110 coincide com o início nominal da cama aberta; folgas, puxador e roupa de cama impedem afirmar acesso garantido. No uso diário, a profundidade da gaveta não é excessiva.

05 / Banheiro e lavanderia

Onde o projeto ainda tem apenas envelopes, a auditoria registra a lacuna em vez de certificar portas inexistentes.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
Banheiro / gabinete	60 L × 42 P × 54,5 A, suspenso a 20	Envelope plausível	Derivado de pedra a 76,5 e espessura 2. Tipologia e divisão de portas/gavetas ainda não fechadas; não há caixa interna de gaveta para aprovar. Resolver sifão e acesso antes de definir frentes.
Banheiro / espelheira	60 L × 12–15 P; A e número de folhas indefinidos	Rasa; falta cota	S10 possui 60 L × 17 P × 75 A. Nossa profundidade é menor, não maior; descontar fundo, espelho/porta, dobradiças e eventual faixa técnica. Não usar 12–15 como profundidade útil.
Banheiro / altura de uso	Borda cuba 90; tampo 76,5; cuba 13,5 acima	Coerência aritmética	76,5 + 13,5 = 90. Altura de bancada baixa isolada é consequência da cuba de apoio. Confirmar peça real e conforto; não copiar a bancada de cozinha a 92.
Lavanderia / gabinete	59 L; face frontal P 63; pedra 75 P e topo 92	Peça profunda especial	Cesto 45 L × 25 P × 45 A. Profundidade grande serve ao tanque/hidráulica; não significa gaveta de 75 cm. Acessibilidade e manutenção precisam do corte real.
Lavanderia / frente cesto	Inferior móvel A 52,1; superior removível A 22,2; largura dentro do módulo 59	Mecanismo por resolver	Folha não é grande demais em escala, mas bascula com cesto e carga. Não substituir por dobradiça comum de porta. Pivô, retenção a 55°, ligação e folgas ainda sem conjunto comercial escolhido.

O painel superior do cesto é fixo durante uso e removível para manutenção na proposta. Junta de 4 mm entre painéis e 3 mm sob pedra é estudo. Não confundir a validação geométrica do giro com dimensionamento da ferragem ou aprovação da divisão pelo usuário.

06 / Peças especiais e vãos estruturais

Tamanho fabricável não é o mesmo que capacidade de carga demonstrada.

Peça / situação	Dimensão de estudo (cm)	Leitura	Conferência e encaminhamento
Gaveta de piso	Trecho bruto 126,9; útil 118,7 × 40,6 × 8,8	Prioridade alta	Larga e muito baixa. Seis rodas são apenas proposta; precisam trabalhar sem torção/travamento. Apoios da pedra e dos gabinetes não podem depender da gaveta nem atravessar seu percurso.
Banco / tampas	Banco 180 L × 55 P; assento 45 P e topo 47. Tampas estudadas 21,6 e 36,8 L × 44,8 P × 2	Carga de pessoa	Essas tampas não são portas gigantes. O problema é resistência como assento, retenção aberta e apoios. Almofada de 5 cm completa a altura no estudo; não somar a espessura antiga de 7 cm.
Prateleiras de cozinha	B: vão 66,1 L; C: 51,1 L no cenário ampliado	Carga localizada	Pilha de 18 pratos concentra peso. Verificar chapa, vão, apoios e deformação ao longo do tempo. Reforço que desça no vão reduz a altura útil e precisa voltar à conta do conteúdo.
Sala / painel e prateleiras	Painel 112 L × 165 A; prateleiras 107 L × 25/35 P	Fixação e balanço	Dimensões são plausíveis sob medida; não equivalem a vão de 107 sem apoio. TV e prateleiras precisam de caminho de cargas até a parede, não apenas ao painel decorativo.
Mesa extensível	150/180 L × 75 P; folha adicional 30 × 75	Ferragem e pedestal	Dimensões de mobiliário plausíveis; fechamento técnico depende de trilho, travamento e estabilidade da base. Não tratar como porta ou gaveta nem validar só pela espessura do tampo.

Critério para G3: pesar ou estimar explicitamente caixa + frente + alimentos + bebidas + organizadores. Como exemplo matemático, conjunto de 30 kg em referência de 40 kg deixa 10 kg até a classe nominal; esse exemplo não mede o nosso estoque. Se a conta ultrapassar a capacidade, mudar o sistema e rever montagem antes de reduzir o programa.

07 / O que esta revisão encaminha

Não há motivo demonstrado para reduzir todas as gavetas ou copiar módulos industriais exatos.

Manter as proporções: cozinha 61,9 e 16/16/40; duas folhas nos aéreos A/B/C/D; divisões do escritório e do aéreo da cama. Elas têm escala compatível com produtos ou ferragens reais, sob as condições das páginas anteriores.

Corrigir no próximo detalhamento: escritório com referência nominal 400 mm, abandonando a simulação de 450 dentro de corpo externo 450. Recalcular altura e útil das duas gavetas com a ferragem escolhida.

Fechar primeiro, antes de fabricar: estrutura e guiamento da gaveta de piso; corte de G2 garantindo H ≥ 11,1; peso/corrediça/fundo do gavetão G3; profundidade líquida e abertura das portas do guarda-roupa; apoios das prateleiras, tampo e assentos.

Completar as cotas ausentes: caixas internas das gavetas do quarto/escritório, portas principais do roupeiro, altura/folhas da espelheira e interior do gabinete do banheiro. O levantamento acabado também precisa confirmar alturas de teto, esquadro e espessuras de acabamento.

Manter pendentes: maleiro, conforme pedido; folgas dos equipamentos e avanço de 2,5 cm do aéreo D na transição da lavanderia. A existência de móveis semelhantes no mercado não encerra essas interferências.

Para cada peça executiva, a marcenaria deve entregar uma ficha com: frente acabada; caixa externa; útil interno; espessuras; referência e comprimento de ferragem; curso; peso total e classe de carga; folgas; apoios; abertura e retirada. Assim, uma gaveta “de 50” não muda de significado entre desenho, orçamento e produção.

Resultado da auditoria: escala geral consistente, um ajuste concreto de profundidade no escritório e pontos especiais identificados. Ainda não há base para declarar todo o apartamento dimensionado para fabricação.

08 / Referências de mercado e ferragens

Fontes primárias consultadas em 12/10/2026. Produtos comparativos; sem pesquisa de preço ou estoque.

S1 / Madesa Nice G246013BNC — Móvel de 60 L × 52 P × 68 A; três gavetas. Referência brasileira de escala externa, não da caixa interna.

S2 / IKEA METOD/MAXIMERA 392.797.32 — Módulo 80 L; estrutura 60 P × 80 A; frentes 20/20/40. Referência europeia de proporção, sem oferta no Brasil presumida.

S3 / Blum Brasil - MOVENTO — Programa publicado: classe 40 kg, comprimentos 250–600 mm; outras classes no programa. Comprimento, curso, caixa e carga são variáveis distintas.

S4 / Blum - construção da gaveta MOVENTO — Nesta família, comprimento da lateral = nominal menos 10 mm; largura útil = vão interno do gabinete menos 42 mm. Não aplicar às telescópicas laterais.

S5 / Blum - catálogo, p. 718 e p. 422 — Dobradiças: quantidade depende de altura e peso, gráfico referido a frente de 600 mm. MOVENTO: espaço em profundidade nominal + 3 mm na configuração indicada.

S6 / Madesa Lux G253509NLX — Aéreo de uma porta: 35 L × 31 P × 66 A. Comparação de escala; não é equivalente exato à porta C do projeto.

S7 / IKEA METOD 102.055.34 — Estrutura de parede 40 L × 37 P × 60 A, próxima ao módulo de estudo do escritório 40 × 35 × 55.

S8 / Hettich - guia de seleção T&I — TopLine L: portas 550–1500 mm de largura, até 2600 mm de altura e 50 kg no guia consultado. Exemplo de escala viável, não sistema selecionado.

S9 / IKEA PAX / MEHAMN/AULI 295.613.64 — Roupeiro com portas de correr 200 L × 66 P × 236 A. Mostra que profundidade total e profundidade de caixa não se confundem.

S10 / IKEA ENHET 506.230.44 — Armário com portas espelhadas 60 L × 17 P × 75 A. O nosso estudo de 12–15 P é mais raso; altura ainda não definida.

Complemento S5: MOVENTO, planificação e profundidade mínima. As referências europeias são exemplos construtivos, sem disponibilidade brasileira presumida.

Base local: Interior das gavetas 25/09 + G1/G2 30/09 + G2 03/10; Torre × gavetas 28/09; Aparelhos R03 27/09; Aéreos R00; Guarda-roupa interior R02 e encontro L 12/10; Escritório R09/R10; Banheiro consolidado 18/09; Cesto retirada 30/09; Detalhe banco 08/10 e aceite 09/10; Painel da sala R01. Notas antigas foram tratadas como históricas quando superadas.