Guedala Park
Retomada verificada

06 de outubro de 2026 • Síntese da conferência documental e técnica

A base vigente é a pasta PROJETOS/Guedala park/guedala-park, com decisões locais até 04/10 e respostas diretas recebidas em 06/10. As cópias de Documents e Desktop estão anteriores. Foram preservados os originais e as mudanças locais concorrentes. Esta síntese registra resultados concretos; não libera obra, compras, fabricação ou instalação.

Decisões recuperadas e preservadas

Lavanderia: LG CV5012PC4 Inox Look 127 V vigente; WC4 branca é referência histórica. Varal 100×50 cm totalmente interno, só elevação vertical; painel único voltado à cozinha, apoios independentes. Capacidade de 30 kg é meta, sem produto ou fixação aprovados.

Cozinha: C2 reorganizado aceito em 04/10, sanduicheira no fundo direito e retirada de dois copos dianteiros para acesso. Duas pilhas de pratos em C1 preservadas. G2 mantém oito utensílios e seleção dimensional delegada; G3 mantém setores 16/16/40. Não aumentar compartimentos por conta de produtos incompatíveis.

Demais ambientes: banheiro Celite VIP e Arion preta central atrás da cuba; somente parede de fundo/chuveiro verde. Quarto com armário até teto e composição em L de frentes retas. Escritório sem módulo da caixa do PC. Jantar com mesa 150/180×75 e três cadeiras laterais, folha guardada no banco.

Acabamentos: luz 3000 K com três comandos independentes cozinha/lavanderia. Piso Olmo Tarkett 24192727 é preferência, sem sistema acústico fechado. Não presumir manta, redução de armazenamento ou escolha de modelo por estética.

Entregas conferidas

Relatórios por frente, matriz de decisões, contas reproduzíveis e registro de integridade estão na pasta 01_Projeto/Compatibilizacao_2026-10-06. Foram conferidos quatro resultados da lavanderia, três da iluminação, o arranjo C2, o corte de cocção, 17 contas dos ambientes e três adicionais da implantação do banheiro. A base de246 arquivos foi preservada: quatro índices/registros atualizados com cópias exatas anteriores, demais fontes mantidas. PDFs técnicos pertinentes foram renderizados e inspecionados visualmente.

Lavanderia e cozinha

O que as contas resolvem

No estudo do cesto, o ponto mais alto atinge 63,478 cm durante o giro. Painel a 67,5 deixa 4,022 cm; após reserva de 3 cm, sobra 1,022 cm nominal. Não é tolerância de fabricação. A frente dividida reduz a projeção máxima em 18,513 cm. Ainda assim, a janela disponível para guardar o banquinho é 17,850 cm, abaixo dos 39,5 cm do objeto: essa guarda não funciona no estudo atual.

O saco de 40×20×40 cm tem prisma externo de 32 L; isso não comprova volume útil. A boca de 42×22 deixa 1 cm por face: abaulamento de 1 cm elimina essa folga. O tanque útil de referência 38×35×20 gera prisma de 26,6 L, sem definir enchimento ou capacidade real de roupa.

A consulta atual da LG PC4 trouxe manual idêntico ao arquivo histórico WC4, confirmado por SHA256. Portanto, o nome antigo do arquivo não implica troca do equipamento. Folgas publicadas devem ser tratadas juntamente com tubulações, porta e proteção térmica. O volume isolado do estudo da lavanderia é 4,907 m³; não comprova os 6 m³ mínimos do E21 nem autoriza somar volumes sem verificar a integração real.

Fonte: LG — suporte CV5012PC4 — consulta em 06/10/2026.

Sanduicheira e gavetas

O envelope do C2 é min(22; largura útil menos28,5) ×22×15,3 cm, já com reservas registradas. SAN405 com corpo 21×21×8 e SAN265 com 21,5×21,5×8 passam nominalmente no cenário de largura 51,1 cm; ambas falham em 48,6. Cabo, plugue, portas e mãos ainda precisam caber. Não existe produto escolhido.

Fonte: Cadence Toast Grill — dimensões publicadas — consulta em 06/10/2026.

O novo estudo autorizado redistribui oito utensílios e frigideira nos mesmos dois compartimentos de G2, sem aumentar a gaveta. Nove envelopes ficam contidos e sem colisões; altura útil nominal requerida 11,1 cm. Fechamento dos espremedores, capa do ralador, apoio e retirada física seguem pendentes. Frente16 não demonstra altura útil. O resultado completo está na página6.

Fonte: Tramontina — espátula lisa 25855160 — consulta em 06/10/2026.

G3 tem ao menos 11 embalagens aprovadas no programa. Área de 990 cm² do setor direito não demonstra acomodação de frascos sem marcas/volumes reais. Organizadores seguem removíveis. As propostas para banco preservam aspirador, balde e poucos jogos; não reinserir alternativas descartadas de armazenamento.

Conflitos técnicos confirmados

Forno, cooktop e micro-ondas

O manual Venax baixado atualmente é idêntico ao local. A revisão visual confirma instruções divergentes: página 7 pede 3 cm laterais/5 atrás; página 10 pede 10 cm ao redor. O módulo de estudo de 60 cm deixa 3,95 cm por lateral do forno: satisfaz apenas a primeira instrução. Pela segunda seriam necessários 72,1 cm externos. Não escolher o critério mais conveniente.

A figura da página 11 pede 20 cm entre a face inferior do cooktop e o topo do forno. No estudo, base b e avanço inferior instalado d precisam somar no máximo 11 cm. Base de 5 cm deixa d de no máximo 6 sem reserva. A cota inferior instalada do KE4GC não foi obtida. No ME23P, a intenção de 10 cm acima continua em conflito com os 30 cm do manual; aumentar o aéreo retirando armazenamento não foi aprovado.

Fonte: Venax — manual atual em ZIP — consulta em 06/10/2026.

Torre e iluminação

O catálogo identifica a torre preta 20 A como QM12200.20. O limite publicado é 2.032 W em 127 V: airfryer de 1.400 W deixa 632 W aritméticos, sem certificar simultaneidade/circuito. O desenho público detalhado é do modelo 10 A; suas alturas não comprovam o encaixe do 20 A. A identificação foi resolvida, o desenho instalado permanece pendente.

Fonte: QTMOV — catálogo mini totem — consulta em 06/10/2026.

A fita cortada totaliza 1,1024 m: 16,536 W e 1,378 A a 12 V usando os 15 W/m comerciais. O IES oficial registra 952 lm e 12,42 W, diferentes dos 1.000 lm/m comerciais; a identificação interna precisa ser conciliada. Para obter 800 lm/m seriam necessários 80% de transmissão sobre 1.000 ou 84,03% sobre 952. O difusor real é desconhecido.

O EVO /30 comercial anuncia 30 W/2.300 lm; seu IES registra 35,65 W/2.329 lm. Não usar a menor potência como carga certificada. Manuais Stella foram revisados: fita 12 V DC, cortes nas marcas, raio mínimo 12,5 mm e cuidados com umidade. Fonte/controlador/acessórios e instalação seguem sem comprovação conjunta. O estudo de sombras não é medição de lux.

Fonte: Stella — manual fita All Light EVO — consulta em 06/10/2026.

Ambientes e próximos dados

Banheiro: identidade fechada, encaixe aberto

Arion 73131B corresponde ao SKU 1578386 em registros públicos Cassol/Addra. O catálogo Addra 2026 não contém desenho dessa peça. O desenho de Livo encontrado tem outros códigos e não pode fornecer suas cotas. Falta base, alcance da saída, envelope da alavanca, fixação e pressão específica; não liberar furação.

Bancada nominal 60×45 e cuba Deca 40×30: 10 cm de cada lado e 10 atrás+30 cuba+5 à frente fecham geometricamente. A base da Arion precisa caber na faixa posterior reduzida por acabamento e limpeza. Ficha Celite VIP tem figura de 58,5 cm versus tabela de 59: mantidos 59 no estudo, sem presumir ganho de circulação. As fichas completas foram revistas visualmente.

Fonte: Addra — catálogo 2026 — consulta em 06/10/2026.

Contas úteis nos outros ambientes

Quarto: duas barras de 97,3+33,2 somam 261 cm, aumento nominal de 40,02% sobre 186,4; não significa 40% mais roupas. Não alinhar maleiro/headboard sacrificando volume aprovado. Escritório: folga nominal porta/cama de 3 cm vira déficit de 2 cm no cenário de folha de 80; precisa da porta real. Jantar: giro da folha tem raio de 40,389 cm; diâmetro máximo nominal de coluna para a reserva comparativa de 3 cm é 15,4 cm, sem dimensionar estrutura.

Piso: remover o laminado existente decorre da orientação de instalação consultada. Não transportar desempenho acústico de outra coleção para Ambienta Design. Base, umidade, níveis, portas e exigência acústica do condomínio continuam necessários; preferência Olmo não fecha o sistema.

Fonte: Tarkett — orientações de instalação — consulta em 06/10/2026.

Definições e sanduicheira

Respostas registradas: um sanduíche pequeno; concha comum para sopa/feijão; seis potes de vidro para refeições individuais, separados dos dez plásticos de C3; jarra e térmica de1,5 L cada. Térmica diária, jarra semanal. Liquidificador a cada duas semanas e batedeira mensal. “Misericórdia semanalmente” foi interpretado contextualmente como mixer semanal, sujeito à correção; não é certeza literal.

O mixer semanal tem prioridade sobre liquidificador quinzenal e batedeira mensal. A térmica diária precede a jarra semanal em acesso. Frequência não define local aprovado nem permite excluir acessórios: motor, haste, copo, cordão/plugue e peças de cada conjunto precisam caber juntos. R1 da pia tem12,8×22,3×22,8 cm nominais; as referências Britânia consultadas não publicam todas as cotas do conjunto desmontado.

Mini Britânia recuperada nas fontes atuais

A BGRE03A já estava nas fontes locais de03/10 e foi omitida na triagem posterior. Corrigido: existe candidato oficial cujo corpo cabe também no C2 estreito. Prancha atual12,7×16,2×9 e ficha histórica12,9×16,4×8,8 geram envelope conservador12,9×16,4×9 cm. Em W48,6, limite20,1×22×15,3, saldos7,2/5,6/6,3 cm; em W51,1, limite22×22×15,3, saldos9,1/5,6/6,3. Essas sobras não provam cabo/plugue guardados.

Catálogo atual: SKU127 V24536, referência066701203,550 W, capacidade nominal um, chapa redonda12,5 cm, suporte de cordão e ausência de trava. Manual atual de oito páginas baixado e revisto visualmente. A retirada alta precisa controlar tampa e duas alças, mantendo remoção dos dois copos dianteiros. Corpo compatível não significa produto selecionado ou retirada aprovada. O antigo link da ficha retorna404; cordão70 cm e plugue10 A/3 pinos permanecem dados históricos identificados.

Fonte: Britânia - BGRE03A e documentos vinculados — consulta em 06/10/2026.

Pintura: conta preparada, quantidade aberta

Algodão Egípcio confirmado para paredes internas; acabamento fosco anteriormente aprovado preservado, sem inferir marca/linha/código/validade da lata ausente. Área líquida é soma largura×altura menos aberturas e superfícies sem pintura. Rendimento acabado: volume=área×litros/rendimento, sem multiplicar demãos novamente. Rendimento por demão: volume=área×demãos/rendimento por litro. Faltam área real, produto e volume aproveitável para número de litros.

G2: conjunto e retirada nominal

Resultado reproduzível: os mesmos compartimentos úteis19,2×45,2 e30,4×45,2 cm recebem oito utensílios mais frigideira. Nove envelopes contidos; zero colisões estáticas e zero colisões de objetos na sequência frontal calculada. A autorização foi redistribuir internamente para estudo, sem ampliar, ocupar G1/G3 ou suprimir funções.

Compartimento longo: concha comum Ability25157100 sob lisa Softta25855160; escumadeira Ability25158100 sob vazada Westmark20352270. Compartimento largo: frigideira Turim20, limão Utilità25609100, alho25601100 e peneira Westmark12812270 com ralador Cuisipro747375 acima. Materiais/cores apenas identificam referências geométricas; não são escolhas novas aprovadas.

Concha comum tem uso para sopa declarado pelo fabricante e mantém a função solicitada; a pequena de molho40 ml continua excluída. A nova distribuição permite estudar referências que excediam envelopes individuais antigos sem reescrever esses limites como autorização de compra. Todos os oito utensílios foram preservados.

Altura: concha+lisa9,05 cm; escumadeira+vazada9,8; peneira+ralador5,235 sem capa comprovada; frigideira11,1 governante. Reservas: fundo hipotético0,4, separação0,2 e folga superior1 cm. São hipóteses explícitas, sem manta ou divisória selecionadas. Apoio estável sobre peças curvas precisa de ensaio.

Sequência nominal calculada: lisa, vazada, ralador, peneira, alho, limão, concha, escumadeira, frigideira. Foram verificadas varreduras contínuas e401 posições por peça. A retirada frontal da frigideira depende da peneira/ralador; limão depende do alho. Pilhas exigem tirar a peça superior. Modelo não inclui parede frontal, mãos, curso real das ferragens, obstáculos externos ou apoio temporário: não é prova de ergonomia.

Fonte: Tramontina - concha comum25157100 — consulta em 06/10/2026.

Fonte: Westmark - espátula vazada20352270 — consulta em 06/10/2026.

Lacunas que continuam reais

Faltam envelope fechado dos espremedores, capa do ralador, altura útil e ferragens reais, tolerâncias e apoio/proteção/pega. A conclusão positiva é contenção conjunta nominal com cálculo e arranjo concretos dentro de G2 existente; não liberação de compra ou fabricação. Script g2_redistribuido.cjs e resultado JSON acompanham o relatório detalhado.

800 mL: apoio e reservas

Decisões vigentes: seis vidros para refeições individuais~800 mL, jarra1,5 L semanal, térmica1,5 L diária guardada em móvel. Elias respondeu “atende” para a capacidade funcional8 L do balde. Essa pergunta está encerrada; marca/modelo e implantação não escolhidos. Todo conteúdo concorrente da matriz37 espaços continua preservado.

Limite de apoio, sem presumir resistência

Duralex Freshbox800 com tampa19×14,5×4,7 cm,9232AM06/9234AM06, no catálogo oficial2026. Sem cota de duas unidades fechadas, tolerância ou massa unitária limpa. “Empilhável” não fornece passo de nesting. Caixa6/massa3,72 kg não comprova peso de uma unidade. Mantida hipótese duas alturas4,7 + proteção0,2 =9,6 cm.

Face inferior do apoio15,8 mantém3,5 sobre a batedeira. Montagem0,8 + proteção0,2 põe primeira base16,8, segunda21,7, topo26,4 e sobra3,6. Só1 mm sobra além da reserva superior3,5. Toda a montagem deve ficar até9 mm, incluindo painel, quadro, fixações e retenção. Com9 mm acaba a sobra; tolerâncias e pilha maiores reprovam. Não foi escolhido apoio fino ou material.

Junta antiga identificada como interferência

Os planos antigos19+19 com junta19–20 não conteriam bases traseiras que chegam20. Nova geometria para conferir: plano posterior36,2×20,5; frontal36,2×17,5; junta1 em20,5–21,5. Duas pilhas traseiras14,5×19 desdey1; frontal19×14,5 desdey21,5 até36, deixando3 à frente. Todas as bases contidas nominalmente. A frontal começa na borda do apoio: retenção/tolerância/pega ainda exigem detalhe. Nenhuma peça está liberada para corte.

Mantidos quatro gabaritos inferiores completos, balde, aspirador, jogos e folha. Os arranjos rebaixados anteriores continuam rejeitados: eliminavam parte das duas reservas. Estoques não quantificados permanecem ocupantes, não saldo livre. O projeto estrutural precisa provar carga, vão, apoio e travamento dentro dos9 mm; carga de ferragem isolada não resolve a montagem.

Fonte: Duralex - catálogo oficial2026 — consulta em 06/10/2026.

Balde8 L: profundidade e limpeza

Capacidade funcional aceita; modelo não escolhido. TTS Hermetic8 L16×33×25 com tampa/alça na ficha oficial de22/12/2025. Faltam tolerâncias, envelope da alça levantada/abaixada e varrimento de abertura. Jarra Vilde1392891,5 L com tampa/alça16×11,5×23. Tampas não comprovam higiene conjunta com itens de limpeza.

Fonte: TTS - ficha primária8 L — consulta em 06/10/2026.

Fonte: Vilde - jarra139289 — consulta em 06/10/2026.

Alternativa térmica evita35 cm exatos

Candidato anterior TTC18 + intervalo1 + jarra16 =35 exatos: tratar como conflito até tolerâncias/folgas demonstradas, sem chamar encaixe pronto. Pesquisa encontrou ZojirushiSH-HC15 quente/frio1,5 L. Japão publica externo13×16,5×24,5 aproximado; EUA5,125×6,5×9,75in equivale13,0175×16,51×24,765. Conversão maior usada para comparar fontes, não é máximo de fabricação.

Fonte: Zojirushi - SH-HC15 — consulta em 06/10/2026.

Fonte: Zojirushi EUA - dimensões em polegadas — consulta em 06/10/2026.

No limite útil30,8×35×26,2 já descontadas reservas: balde à esquerda, jarra girada atrás à direita, térmica à frente. Separações1; envoltória30,0175×33,51×25. Sobras0,7825 em largura e1,49 em profundidade antes das perdas novas/tolerâncias. Base hipotética0,2 reduz sobra vertical do balde para1. Zero colisões estáticas; prioridade diária só intenção, sem pega real validada.

Separação ainda é conflito técnico

Orçamento lateral adicional total7,825 mm para barreira, paredes, ferragens e tolerâncias preservando vão livre1. Divisória1,8 cm reprova largura por1,0175 cm. Orçamento de profundidade14,9 mm para perdas novas. Não escolher divisor fino para forçar o resultado: desenhos precisam comprovar separação, contenção de resíduos/líquidos, encontros no fundo e limpeza. Fabricantes não homologaram esse agrupamento. Sem essa prova, a combinação falha mesmo com caixas contidas.

Manual Zojirushi exige transporte vertical pela alça e alerta para possível derramamento mesmo com alavanca fechada. Não deitar/retirar tampa para caber. Balde8 L aceito não libera modelo, arranjo, higiene ou execução; referências estrangeiras não implicam disponibilidade local.

Percursos: cálculo e bloqueios

Dez trajetórias contínuas de caixas

Script verifica volumes varridos contínuos, não só pontos amostrados: seis potes, dois planos vazios, travessas e batedeira. Sem colisões com divisor, motor/jarra e mobiliário idealizado antigo: assento vertical, tampo e encostos. Sequência: topo/base das pilhas traseiras, frontal, planos frontal/posterior vazios, travessas, batedeira. Todos os gabaritos e ambas reservas mantidos.

O percurso antigo em36 cm colidia0,4 com a nova pilha. Ensaio sobe base a36,6 antes de passagem horizontal, depois usa transferência antiga em97 acima dos encostos94. São hipóteses geométricas. Apoios vazios somente depois de retirar os seis potes. Não demonstrado onde estacionar simultaneamente seis recipientes e dois apoios; o modelo exclui cada objeto após transferência. Não ocupar reservas de jogos/aspirador/folha ou outro estoque como apoio gratuito.

Para balde/jarra/térmica, três elevações verticais não colidem com os corpos vizinhos dentro do módulo. Não incluem alça móvel, tampa do banco, mesa externa, mão ou corpo. Retenção da tampa, varrimento, força e fixação da ferragem dependem do assento real. Não confundir produto “top-opening” com mecanismo confirmado, ou carga isolada com estrutura do banco.

Separação do que está concluído

Documental/nominal:8 L atende; novas dimensões primárias; profundidade reduzida33,51; base dos seis potes contida; reservas3,5 mantidas; limites9 mm/7,825 mm/14,9 mm; dez percursos de caixas e três internos. PDFs de fabricante e páginas relevantes revistos visualmente; scripts/JSON acompanham a memória.

Informação ausente: pilha fechada e massas; tolerâncias dos produtos e marcenaria; alça/fechos; desenho completo de apoios e separação; ferragem/abertura real; estacionamento externo e inventário não quantificado. Faltam medidas/desenhos/engenharia, não preferências novas. Não perguntar de novo se8 L atende.

Validação física/profissional: carga/resistência/fixação, estabilidade e proteção do vidro, contenção/limpeza, retenção/abertura e ergonomia. Sem esses dados, conjunto continua nominal condicionado e não aprovado. Se o detalhe reprovar, testar outras referências com mesmas capacidades e reservas ou destino legitimamente livre; não reduzir programa ou ampliar móvel por pressuposto. Sem compra, contato, obra, fabricação, commit/push ou publicação.

Fonte: Zojirushi - manual globalSHHB/SHHC — consulta em 06/10/2026.