Guedala Park
Retomada verificada

06 de outubro de 2026 • Síntese da conferência documental e técnica

A base vigente é a pasta PROJETOS/Guedala park/guedala-park, com decisões locais até 04/10 e respostas diretas recebidas em 06/10. As cópias de Documents e Desktop estão anteriores. Foram preservados os originais e as mudanças locais concorrentes. Esta síntese registra resultados concretos; não libera obra, compras, fabricação ou instalação.

Decisões recuperadas e preservadas

Lavanderia: LG CV5012PC4 Inox Look 127 V vigente; WC4 branca é referência histórica. Varal 100×50 cm totalmente interno, só elevação vertical; painel único voltado à cozinha, apoios independentes. Capacidade de 30 kg é meta, sem produto ou fixação aprovados.

Cozinha: C2 reorganizado aceito em 04/10, sanduicheira no fundo direito e retirada de dois copos dianteiros para acesso. Duas pilhas de pratos em C1 preservadas. G2 mantém oito utensílios e seleção dimensional delegada; G3 mantém setores 16/16/40. Não aumentar compartimentos por conta de produtos incompatíveis.

Demais ambientes: banheiro Celite VIP e Arion preta central atrás da cuba; somente parede de fundo/chuveiro verde. Quarto com armário até teto e composição em L de frentes retas. Escritório sem módulo da caixa do PC. Jantar com mesa 150/180×75 e três cadeiras laterais, folha guardada no banco.

Acabamentos: luz 3000 K com três comandos independentes cozinha/lavanderia. Piso Olmo Tarkett 24192727 é preferência, sem sistema acústico fechado. Não presumir manta, redução de armazenamento ou escolha de modelo por estética.

Entregas conferidas

Relatórios por frente, matriz de decisões, contas reproduzíveis e registro de integridade estão na pasta 01_Projeto/Compatibilizacao_2026-10-06. Foram conferidos quatro resultados da lavanderia, três da iluminação, o arranjo C2, o corte de cocção, 17 contas dos ambientes e três adicionais da implantação do banheiro. A base de246 arquivos foi preservada: quatro índices/registros atualizados com cópias exatas anteriores, demais fontes mantidas. PDFs técnicos pertinentes foram renderizados e inspecionados visualmente.

Lavanderia e cozinha

O que as contas resolvem

No estudo do cesto, o ponto mais alto atinge 63,478 cm durante o giro. Painel a 67,5 deixa 4,022 cm; após reserva de 3 cm, sobra 1,022 cm nominal. Não é tolerância de fabricação. A frente dividida reduz a projeção máxima em 18,513 cm. Ainda assim, a janela disponível para guardar o banquinho é 17,850 cm, abaixo dos 39,5 cm do objeto: essa guarda não funciona no estudo atual.

O saco de 40×20×40 cm tem prisma externo de 32 L; isso não comprova volume útil. A boca de 42×22 deixa 1 cm por face: abaulamento de 1 cm elimina essa folga. O tanque útil de referência 38×35×20 gera prisma de 26,6 L, sem definir enchimento ou capacidade real de roupa.

A consulta atual da LG PC4 trouxe manual idêntico ao arquivo histórico WC4, confirmado por SHA256. Portanto, o nome antigo do arquivo não implica troca do equipamento. Folgas publicadas devem ser tratadas juntamente com tubulações, porta e proteção térmica. O volume isolado do estudo da lavanderia é 4,907 m³; não comprova os 6 m³ mínimos do E21 nem autoriza somar volumes sem verificar a integração real.

Fonte: LG — suporte CV5012PC4 — consulta em 06/10/2026.

Sanduicheira e gavetas

O envelope do C2 é min(22; largura útil menos28,5) ×22×15,3 cm, já com reservas registradas. SAN405 com corpo 21×21×8 e SAN265 com 21,5×21,5×8 passam nominalmente no cenário de largura 51,1 cm; ambas falham em 48,6. Cabo, plugue, portas e mãos ainda precisam caber. Não existe produto escolhido.

Fonte: Cadence Toast Grill — dimensões publicadas — consulta em 06/10/2026.

O novo estudo autorizado redistribui oito utensílios e frigideira nos mesmos dois compartimentos de G2, sem aumentar a gaveta. Nove envelopes ficam contidos e sem colisões; altura útil nominal requerida 11,1 cm. Fechamento dos espremedores, capa do ralador, apoio e retirada física seguem pendentes. Frente16 não demonstra altura útil. O resultado completo está na página6.

Fonte: Tramontina — espátula lisa 25855160 — consulta em 06/10/2026.

G3 tem ao menos 11 embalagens aprovadas no programa. Área de 990 cm² do setor direito não demonstra acomodação de frascos sem marcas/volumes reais. Organizadores seguem removíveis. As propostas para banco preservam aspirador, balde e poucos jogos; não reinserir alternativas descartadas de armazenamento.

Conflitos técnicos confirmados

Forno, cooktop e micro-ondas

O manual Venax baixado atualmente é idêntico ao local. A revisão visual confirma instruções divergentes: página 7 pede 3 cm laterais/5 atrás; página 10 pede 10 cm ao redor. O módulo de estudo de 60 cm deixa 3,95 cm por lateral do forno: satisfaz apenas a primeira instrução. Pela segunda seriam necessários 72,1 cm externos. Não escolher o critério mais conveniente.

A figura da página 11 pede 20 cm entre a face inferior do cooktop e o topo do forno. No estudo, base b e avanço inferior instalado d precisam somar no máximo 11 cm. Base de 5 cm deixa d de no máximo 6 sem reserva. A cota inferior instalada do KE4GC não foi obtida. No ME23P, a intenção de 10 cm acima continua em conflito com os 30 cm do manual; aumentar o aéreo retirando armazenamento não foi aprovado.

Fonte: Venax — manual atual em ZIP — consulta em 06/10/2026.

Torre e iluminação

O catálogo identifica a torre preta 20 A como QM12200.20. O limite publicado é 2.032 W em 127 V: airfryer de 1.400 W deixa 632 W aritméticos, sem certificar simultaneidade/circuito. O desenho público detalhado é do modelo 10 A; suas alturas não comprovam o encaixe do 20 A. A identificação foi resolvida, o desenho instalado permanece pendente.

Fonte: QTMOV — catálogo mini totem — consulta em 06/10/2026.

A fita cortada totaliza 1,1024 m: 16,536 W e 1,378 A a 12 V usando os 15 W/m comerciais. O IES oficial registra 952 lm e 12,42 W, diferentes dos 1.000 lm/m comerciais; a identificação interna precisa ser conciliada. Para obter 800 lm/m seriam necessários 80% de transmissão sobre 1.000 ou 84,03% sobre 952. O difusor real é desconhecido.

O EVO /30 comercial anuncia 30 W/2.300 lm; seu IES registra 35,65 W/2.329 lm. Não usar a menor potência como carga certificada. Manuais Stella foram revisados: fita 12 V DC, cortes nas marcas, raio mínimo 12,5 mm e cuidados com umidade. Fonte/controlador/acessórios e instalação seguem sem comprovação conjunta. O estudo de sombras não é medição de lux.

Fonte: Stella — manual fita All Light EVO — consulta em 06/10/2026.

Ambientes e próximos dados

Banheiro: identidade fechada, encaixe aberto

Arion 73131B corresponde ao SKU 1578386 em registros públicos Cassol/Addra. O catálogo Addra 2026 não contém desenho dessa peça. O desenho de Livo encontrado tem outros códigos e não pode fornecer suas cotas. Falta base, alcance da saída, envelope da alavanca, fixação e pressão específica; não liberar furação.

Bancada nominal 60×45 e cuba Deca 40×30: 10 cm de cada lado e 10 atrás+30 cuba+5 à frente fecham geometricamente. A base da Arion precisa caber na faixa posterior reduzida por acabamento e limpeza. Ficha Celite VIP tem figura de 58,5 cm versus tabela de 59: mantidos 59 no estudo, sem presumir ganho de circulação. As fichas completas foram revistas visualmente.

Fonte: Addra — catálogo 2026 — consulta em 06/10/2026.

Contas úteis nos outros ambientes

Quarto: duas barras de 97,3+33,2 somam 261 cm, aumento nominal de 40,02% sobre 186,4; não significa 40% mais roupas. Não alinhar maleiro/headboard sacrificando volume aprovado. Escritório: folga nominal porta/cama de 3 cm vira déficit de 2 cm no cenário de folha de 80; precisa da porta real. Jantar: giro da folha tem raio de 40,389 cm; diâmetro máximo nominal de coluna para a reserva comparativa de 3 cm é 15,4 cm, sem dimensionar estrutura.

Piso: remover o laminado existente decorre da orientação de instalação consultada. Não transportar desempenho acústico de outra coleção para Ambienta Design. Base, umidade, níveis, portas e exigência acústica do condomínio continuam necessários; preferência Olmo não fecha o sistema.

Fonte: Tarkett — orientações de instalação — consulta em 06/10/2026.

Definições e sanduicheira

Respostas registradas: um sanduíche pequeno; concha comum para sopa/feijão; seis potes de vidro para refeições individuais, separados dos dez plásticos de C3; jarra e térmica de1,5 L cada. Térmica diária, jarra semanal. Liquidificador a cada duas semanas e batedeira mensal. “Misericórdia semanalmente” foi interpretado contextualmente como mixer semanal, sujeito à correção; não é certeza literal.

O mixer semanal tem prioridade sobre liquidificador quinzenal e batedeira mensal. A térmica diária precede a jarra semanal em acesso. Frequência não define local aprovado nem permite excluir acessórios: motor, haste, copo, cordão/plugue e peças de cada conjunto precisam caber juntos. R1 da pia tem12,8×22,3×22,8 cm nominais; as referências Britânia consultadas não publicam todas as cotas do conjunto desmontado.

Mini Britânia recuperada nas fontes atuais

A BGRE03A já estava nas fontes locais de03/10 e foi omitida na triagem posterior. Corrigido: existe candidato oficial cujo corpo cabe também no C2 estreito. Prancha atual12,7×16,2×9 e ficha histórica12,9×16,4×8,8 geram envelope conservador12,9×16,4×9 cm. Em W48,6, limite20,1×22×15,3, saldos7,2/5,6/6,3 cm; em W51,1, limite22×22×15,3, saldos9,1/5,6/6,3. Essas sobras não provam cabo/plugue guardados.

Catálogo atual: SKU127 V24536, referência066701203,550 W, capacidade nominal um, chapa redonda12,5 cm, suporte de cordão e ausência de trava. Manual atual de oito páginas baixado e revisto visualmente. A retirada alta precisa controlar tampa e duas alças, mantendo remoção dos dois copos dianteiros. Corpo compatível não significa produto selecionado ou retirada aprovada. O antigo link da ficha retorna404; cordão70 cm e plugue10 A/3 pinos permanecem dados históricos identificados.

Fonte: Britânia - BGRE03A e documentos vinculados — consulta em 06/10/2026.

Pintura: conta preparada, quantidade aberta

Algodão Egípcio confirmado para paredes internas; acabamento fosco anteriormente aprovado preservado, sem inferir marca/linha/código/validade da lata ausente. Área líquida é soma largura×altura menos aberturas e superfícies sem pintura. Rendimento acabado: volume=área×litros/rendimento, sem multiplicar demãos novamente. Rendimento por demão: volume=área×demãos/rendimento por litro. Faltam área real, produto e volume aproveitável para número de litros.

G2: conjunto e retirada nominal

Resultado reproduzível: os mesmos compartimentos úteis19,2×45,2 e30,4×45,2 cm recebem oito utensílios mais frigideira. Nove envelopes contidos; zero colisões estáticas e zero colisões de objetos na sequência frontal calculada. A autorização foi redistribuir internamente para estudo, sem ampliar, ocupar G1/G3 ou suprimir funções.

Compartimento longo: concha comum Ability25157100 sob lisa Softta25855160; escumadeira Ability25158100 sob vazada Westmark20352270. Compartimento largo: frigideira Turim20, limão Utilità25609100, alho25601100 e peneira Westmark12812270 com ralador Cuisipro747375 acima. Materiais/cores apenas identificam referências geométricas; não são escolhas novas aprovadas.

Concha comum tem uso para sopa declarado pelo fabricante e mantém a função solicitada; a pequena de molho40 ml continua excluída. A nova distribuição permite estudar referências que excediam envelopes individuais antigos sem reescrever esses limites como autorização de compra. Todos os oito utensílios foram preservados.

Altura: concha+lisa9,05 cm; escumadeira+vazada9,8; peneira+ralador5,235 sem capa comprovada; frigideira11,1 governante. Reservas: fundo hipotético0,4, separação0,2 e folga superior1 cm. São hipóteses explícitas, sem manta ou divisória selecionadas. Apoio estável sobre peças curvas precisa de ensaio.

Sequência nominal calculada: lisa, vazada, ralador, peneira, alho, limão, concha, escumadeira, frigideira. Foram verificadas varreduras contínuas e401 posições por peça. A retirada frontal da frigideira depende da peneira/ralador; limão depende do alho. Pilhas exigem tirar a peça superior. Modelo não inclui parede frontal, mãos, curso real das ferragens, obstáculos externos ou apoio temporário: não é prova de ergonomia.

Fonte: Tramontina - concha comum25157100 — consulta em 06/10/2026.

Fonte: Westmark - espátula vazada20352270 — consulta em 06/10/2026.

Lacunas que continuam reais

Faltam envelope fechado dos espremedores, capa do ralador, altura útil e ferragens reais, tolerâncias e apoio/proteção/pega. A conclusão positiva é contenção conjunta nominal com cálculo e arranjo concretos dentro de G2 existente; não liberação de compra ou fabricação. Script g2_redistribuido.cjs e resultado JSON acompanham o relatório detalhado.

Refeições individuais e banco

Respostas recebidas: “refeiçoes individuais 2 pode” confirma seis vidros para refeições individuais e autoriza estudar destinos alternativos para potes, jarra e térmica, preservando todo o armazenamento. As duas perguntas anteriores estão encerradas. Capacidade exata, produto, acabamento e adoção da distribuição não foram escolhidos. O exemplo370 ml não é refeição individual validada.

Faixas completas, tampa e carga

Referências nominais com tampa: Ou725 ml,17×12×7,5 cm,550 g; Luminarc820 ml V5495,17,9×13,5×6,7,550 g e P0740,17,9×13,3×6,2,530 g; Invicta1 L,20,4×15,3×6,9,732 g; Ou1,2 L,19,5×14×9,788 g. São campos comerciais, sem desenho fechado com travas ou passo/carga de empilhamento comprovados. Modelos estrangeiros não têm abastecimento local demonstrado.

Faixa recomendada para ensaio da refeição habitual:725–1.000 ml;1,2 L como comparação caso o conteúdo real exija. Não presumir porção ou volume útil. Seis vazios:3,18–4,728 kg; com500 g de comida por pote, hipótese independente da capacidade:6,18–7,728 kg. Massa dos apoios/proteções é adicional, sem carga admissível definida. As bandejas antigas de702 cm² reprovam os seis em camada única em todas as faixas.

Fonte: Ou - recipiente725 ml — consulta em 06/10/2026.

Fonte: Invicta - seis recipientes1 L — consulta em 06/10/2026.

Fonte: Luminarc - recipiente820 ml V5495 — consulta em 06/10/2026.

Nova posição nominal dentro do banco existente

Compartimento limpo60×39×30 continua alternativa não adotada. Mantidos seus quatro envelopes inferiores: batedeira completa, duas travessas encaixadas, motor/cabo/plugue e jarra/tampa/lâminas do liquidificador. Balde permanece na faixa32,8; aspirador e poucos jogos nos vãos inferiores hipotéticos sob a folha. Não combinar esse cenário com o banco sem compartimento limpo94,6.

Estudo propõe dois painéis removíveis no lado esquerdo, sem bandejas:36,2×21,5 posterior e36,2×16,5 frontal, junta livre de1 cm. Base dos painéis12,8 cm; com espessura hipotética1,8 e proteção0,2, base dos potes14,8. Três pilhas de dois, sem descontar encaixe: duas atrás e uma à frente. Referência1 L chega28,8 cm, sobra fechada1,2;820 ml V5495 chega28,4, sobra1,6; P0740 chega27,4, sobra2,6. A reserva antiga3,5 reprova essas sobras: acesso só foi estudado com assento aberto.

Proteção entre camadas0,2 é hipótese. Painéis reposicionados, juntas, apoios e espessuras não são solução estrutural aprovada. Retirar potes individualmente, superiores antes dos inferiores, depois painéis vazios, deixa livres os envelopes abaixo; suas rotas anteriores não foram reensaiadas nesta rodada. Não transportar painel carregado nem presumir estabilidade em tampas curvas. Script e relatório registram trajetórias, coordenadas e variantes reprovadas.

Térmica diária e limites reais

Recipientes1,5 L e acesso independente

Jarra Ou Sense9,5×15,5×27 cm e térmica alfi13,5×15,6×26,3 continuam reprovadas em R1/R3. Nova referência Thermos TTC1,5 L,18×12,5×22,5 cm e0,7 kg, demonstra formato mais baixo. THX1,5 L mede19×12,5×23 e0,6 kg. Cotas aproximadas em passos0,5 cm; massas em0,1 kg. São referências japonesas, sem importação, estética, preço ou disponibilidade aprovados.

Fonte: Thermos - TTC1500 de1,5 L — consulta em 06/10/2026.

TTC girada passa só nominalmente em R1, com0,3 cm lateral e0,3 de altura; R1 permanece ocupado pelo mixer completo. Menor largura12,5 continua2 cm além de R3. No banco, panelas/eletros/vidros e faixa do balde permanecem contados; não sobra destino conjunto demonstrado para jarra e térmica. D é alto, ocupado e condicionado ao depurador: não resolve acesso diário por simples encaixe do corpo.

Bancada não é saldo gratuito

Trecho de preparo61,9 cm, purificador com reserva26. Só purificador+airfryer com reservas laterais46,4 requerem72,4 cm no cenário lado a lado: excesso10,5. Somar TTC18 exige90,4, excesso28,5, antes de folgas adicionais. Sem airfryer, purificador+TTC deixam17,9 cm antes de torre, respingos, cabos e preparo. Isso não aprova guarda fixa nem prova outra implantação em planta. O modo de transferência dos aparelhos quando há roupas continua sem coexistência completa demonstrada.

Resultado e recomendação

Avanço concreto: seis vidros de formatos820 ml e1 L passam contenção e retirada nominal no estudo condicionado do banco, sem eliminar os grupos previstos. Recomendo essa família de distribuição para ensaio, com volume da refeição real e produto completo a conferir. Não recomendar370 ml, diminuir o banco ou escolher apoio fino para forçar encaixe. A leitura completa está em Destinos_alternativos_modelo.md, com scripts/JSON e referências oficiais.

O grupo completo de seis potes+jarra+térmica ainda não tem destino conjunto resolvido. Para a térmica diária, priorizar apoio baixo/intermediário com pega direta; a bancada deve incluir preparo e aparelhos temporários antes de adoção. Faltam capacidade funcional dos vidros, empilhamento/proteção, carga e apoios, ferragens/assento/pegas e medidas acabadas. Escolhas estéticas, novas dimensões ou perda de armazenamento dependem de decisão. Nenhuma compra, obra ou fabricação autorizada.