SemeAR

Guia para executar o frontend, backend e banco de dados

1. Pré-requisitos

- Git
- Node.js 18 ou superior
- Docker Desktop aberto e em execução

2. Baixar o projeto

```
git clone https://github.com/quely78/semear-backend.git
cd semear-backend
```

Se o projeto já estiver baixado:

```
cd "C:\caminho\para\SemeAR"
git pull origin main
```

3. Configurar e iniciar o banco

Na raiz do projeto, confirme que o arquivo `.env` contém:

```
DATABASE_URL="postgresql://username:password@localhost:5433/database_name?
schema=public"
JWT_SECRET="troque-esta-chave-em-producao"
PORT=3000
```

Inicie o PostgreSQL pelo Docker:

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

O container `semear-postgres-1` deve aparecer como `healthy`.

4. Preparar o Prisma

```
npm install
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npm run db:seed
```

O seed cadastra as comunidades iniciais. A mensagem esperada é:

```
Comunidades disponíveis: 3
```

> **Banco vazio em desenvolvimento:** se `migrate deploy` não funcionar por falta de migração, use `npx prisma migrate dev --name init` e depois `npm run db:seed`.

5. Iniciar o backend

Na raiz do projeto, deixe a primeira janela aberta:

```
npm run dev
```

API: **http://localhost:3000/**

Teste opcional:

```
Invoke-WebRequest http://localhost:3000/
```

6. Configurar e iniciar o frontend

Abra uma segunda janela do PowerShell:

```
cd "C:\caminho\para\SemeAR\frontend"
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev
```

Se o npm apresentar erro de certificado:

```
npm install --no-audit --strict-ssl=false
```

Frontend: **http://localhost:5173/**

Telas principais:

- **http://localhost:5173/login**
- **http://localhost:5173/cadastro**

- **http://localhost:5173/plantios**
- **http://localhost:5173/calendario**

7. Visualizar o banco

Em uma terceira janela, na raiz do projeto:

```
npx prisma studio --port 5555
```

Acesse **http://localhost:5555/**. As tabelas principais são `Agricultora`, `Coordenadora`, `Comunidade`, `Plantio` e `CalendarioAgricola`.

8. Próximas execuções

Janela 1 — banco e backend

```
cd "C:\caminho\para\SemeAR"
docker compose up -d
npm run dev
```

Janela 2 — frontend

```
cd "C:\caminho\para\SemeAR\frontend"
npm run dev
```

9. Comandos úteis

```
docker compose ps
docker compose logs postgres
docker compose stop
docker compose start
docker compose down
```

> **Atenção:** `docker compose down -v` apaga o volume e todos os dados do banco.

10. Arquivos locais

Os arquivos `.env`, `frontend/.env`, `node_modules/` e `frontend/node_modules/` são locais e não devem ser enviados ao GitHub.