# Control Panel Slots

Composer Panel, PanelHeader et MetricGrid avec children.

Durée indicative : 30 à 35 min · Organisation : binômes · Évaluation : formative

## Contexte

FleetGrid, VehicleCard et Metric sont déjà extraits. Il manque des panneaux réutilisables : le slot children, pas une nouvelle copie de grille.

## Compétences

- Composer des composants via children.
- Typer ReactNode et séparer le cadre du contenu métier.
- Réutiliser une métrique avec une unité optionnelle.

## Prérequis

- Props typées et composition (capsule juste avant ce TP).
- Le découpage du TP 1 (déjà fourni dans ce starter).

## Point de départ

Ouvrez uniquement le starter isolé ci-dessous. Avant toute modification : installer, lancer le serveur de dev, puis le type-check.

Ce starter contient déjà FleetGrid et Metric. Ajoutez les slots, ne recommencez pas le monolithe.

```
React_Typescript_Bachelor_2_09_2026_code/jour-02/tp-02-control-panel-slots/starter

npm install && npm run dev
npx tsc --noEmit

function Panel({ children }: { children: ReactNode })
function PanelHeader({ title }: { title: string })
function MetricGrid({ children }: { children: ReactNode })
```

## Travail à réaliser

1. Créez Panel, PanelHeader et MetricGrid qui composent uniquement via children.
2. Assemblez au moins trois panneaux (flotte, disponibilité, maintenance) dans App.tsx.
3. Aucun texte métier ne doit être codé en dur dans Panel.
4. Réutilisez Metric avec une unité optionnelle, sans dupliquer la structure.
5. Relancez le type-check.

## Règles

- Panel ne connaît pas la flotte.
- Ne pas dupliquer trois grilles identiques.
- Ne pas introduire de useState dans ce TP.

## Critères de réussite

- Panel, PanelHeader et MetricGrid existent et utilisent children.
- Au moins trois compositions distinctes sont visibles.
- Le type-check est vert.

## Livrables

- Panel, PanelHeader, MetricGrid et l’écran composé.
- Un type-check sans erreur.