JOUR 01 / TP 03 — V2 · VERSION GUIDÉE (V2)

Empty Dock

Ajouter `GET /stations/{id}` (404 propre) et le filtre query `?status=open`.

---

*Durée indicative : **30 à 35 min** · Organisation : **individuel** · Évaluation :** non noté*

Support : `dock-control/` du TP 2, uvicorn déjà lancé

Contexte

`GET /stations` renvoie toute la collection. Un opérateur cherche **un** dock, ou seulement les docks `open`. Un id inconnu ne doit jamais dumper une stack trace Python.

Path param = une ressource. Query param = un filtre sur la collection. Ce n'est pas `GET /open-stations`.

Vous n'ajoutez toujours pas de POST.

Résultat attendu

1. `GET /stations/1` (un id existant) rend 200 et **un** objet station, pas une liste.

2. `GET /stations/999` (id absent) rend **404** JSON, pas une page d'erreur uvicorn.

3. `GET /stations?status=open` ne contient que des stations `open`.

4. `GET /stations` sans query rend toujours la liste complète.

5. `/docs` montre le path param et le query param.

Étapes

Travaillez seul, dans l'IDE. Vérifiez chaque étape dans le navigateur ou avec `curl`.

1. Path param + 404

Dans `app/main.py`, ajoutez `GET /stations/{station_id}`. Cherchez l'id dans la liste. S'il manque :

```
from fastapi import HTTPException

raise HTTPException(status_code=404, detail="station not found")
```

Ouvrez `http://127.0.0.1:8000/stations/999` : statut 404, corps JSON. Aucune traceback.

2. Query status

Sur `GET /stations`, ajoutez un paramètre optionnel `status: str | None = None`. Si `status` est fourni, filtrez la liste (`s["status"] == status`). Sinon, liste complète.

Testez :

```
curl -i "http://127.0.0.1:8000/stations?status=open"
curl -i "http://127.0.0.1:8000/stations"
```

Le premier ne contient pas `HX-NATION-02` si elle est `maintenance`.

3. Vérifier OpenAPI

Rechargez `/docs`. La route `GET /stations/{station_id}` a un paramètre. `GET /stations` a un query `status`. Try it out : id 999 → 404.

Livrables

- `app/main.py` mis à jour
- 200 / 404 / filtre visibles
- commit :

```
git add app/main.py
git commit -m "feat(session-01): add station by id and status filter"
```

Montrez le 404 JSON au formateur avant le TP 4.

Suite — TP 04 Fleet Classes

Les routes lisent des dicts. Au TP 4 vous posez des classes `Station` et `Bike` avec `remaining_slots()` et `is_rideable()`, plus une `HelixError`. Les règles quittent le god dict.