JOUR 01 / TP 03

Vehicle Identification

Identifier chaque véhicule avec une union discriminante.

Durée indicative : 35 à 40 min · Organisation : pair programming · Évaluation : non noté

Contexte

Le centre de contrôle doit afficher une métrique différente selon le véhicule : vols réalisés pour Aquila, charge utile pour Titan et port d'amarrage pour Hermes.

Compétences

- Construire une union discriminante.
- Utiliser le narrowing dans un switch.
- Vérifier l'exhaustivité avec never.

Prérequis

- Les interfaces du TP 2.
- Les bases des conditions et du switch.

Nouvelle variante

```
          kind: "crew-capsule"
          model: "Orionis"
          crewCapacity: number
          lifeSupportStatus: "nominal" | "degraded"
```

Travail à réaliser

1. Ajouter une propriété littérale kind à chaque famille.
2. Créer l'union LaunchVehicle.
3. Écrire getVehicleSpecificMetric(vehicle) avec un switch sur kind.
4. Ajouter un contrôle exhaustif reposant sur never.
5. Ajouter la variante Orionis ci-dessous et observer les erreurs avant de compléter le traitement.

Règles

- Le traitement principal doit utiliser kind.
- Aucun any ni assertion de contournement.
- Une variante oubliée doit être signalée par TypeScript.

Livrables

- Les interfaces et l'union mises à jour.
- La fonction de métrique avec son contrôle exhaustif.