JOUR 01 / TP 05

# Initialize Orbital Command

Créer l'application React + TypeScript et afficher la flotte.

Durée indicative : 55 à 60 min · Organisation : binômes · Évaluation : non noté

## Contexte

Les modèles TypeScript de la flotte sont prêts. Il faut maintenant les intégrer dans une première application React, simple et compilable.

## Compétences

- Initialiser un projet Vite React + TypeScript.
- Organiser les types, les données et les composants.
- Typer les props et afficher une liste avec des clés stables.
- Utiliser le narrowing dans le JSX.

## Prérequis

- Node.js, npm, un terminal et un éditeur TypeScript.
- Les types et données produits dans les TP 2 et 3.

## Initialisation et structure attendue

```
npm create vite@latest orbital-command -- --template react-ts
cd orbital-command
npm install
npm run dev

src/
|-- components/VehicleCard.tsx
|-- data/vehicles.ts
|-- types/vehicle.ts
|-- App.tsx
`-- main.tsx
```

## Travail à réaliser

1. Créer le projet avec le template React + TypeScript et conserver le mode strict.
2. Nettoyer la démonstration Vite puis créer la structure ci-dessus.
3. Placer les interfaces dans vehicle.ts et la flotte dans vehicles.ts.
4. Créer VehicleCard avec une prop de type LaunchVehicle.
5. Afficher le nom, le modèle, le statut et la métrique spécifique.
6. Afficher toute la flotte dans App.tsx avec une clé stable.
7. Exécuter npm run build et corriger toutes les erreurs.

## Règles

- Aucun any non justifié et aucune clé basée sur l'index.
- Ne pas recopier les props dans un état React.
- Ne pas ajouter de bibliothèque UI ou de framework CSS.

## Livrables

- Le projet orbital-command.
- Le composant VehicleCard et l'affichage de la flotte.
- Un build de production réussi.