Formato de tabelas

Este documento descreve a organização das tabelas utilizadas nesta atividade. O banco de dados `organization` contém as duas tabelas a seguir:

- `log_in_attempts`
- `employees`

log_in_attempts

A tabela `log_in_attempts` possui as seguintes colunas:

- `event_id`: O número de identificação atribuído a cada evento de login
- `username`: O nome de usuário do funcionário
- `login_date`: A data em que a tentativa de login foi registrada
- `login_time`: O horário em que a tentativa de login foi registrada
- `country`: O país onde a tentativa de login ocorreu
- `Ip_address`: O endereço IP da máquina do funcionário
- `success`: O resultado da tentativa de login; `FALSE` indica uma tentativa malsucedida.

No shell do MariaDB, essas colunas são retornadas da seguinte forma:

```
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
| event_id | username | login_date | login_time | country | ip_address      | success |
+----------+----------+------------+------------+---------+-----------------+---------+
```

employees

The `employees` table has the following columns:

- `employee_id`: O número de identificação atribuído a cada funcionário
- `device_id`: O número de identificação atribuído a cada dispositivo utilizado pelo funcionário
- `username`: O nome de usuário do funcionário
- `department`: The department the employee is in
- `office`: O departamento ao qual o funcionário pertence

No shell do MariaDB, essas colunas são retornadas da seguinte forma:

```
+-------------+--------------+----------+------------------------+-------------+
| employee_id | device_id    | username | department             | office      |
+-------------+--------------+----------+------------------------+-------------+
```