# شرح سطر بسطر ١٠ — شاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف)

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الإطار في `من يتعلّم الآن؟ 25` :Figma. تظهر عند فتح التطبيق إذا وُجد أكثر من ملف أو ملف عليه رمز سري. الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب»: كل طالب يضغط على بطاقة اسمه ليكمل من حيث توقف، أو يضيف طالبًا جديدًا.

البيانات: الملفات من `profilesProvider`، ونجوم كل ملف من `starsByProfileProvider` (مجموع `starsEarned` لكل ملف بـ `GROUP BY`)، وأيقونة القفل من كون `pinHash` غير فارغ. لا أسماء ولا أرقام ثابتة: «أنس» و«24 نجمة» في Figma أمثلة فقط. الملف الجديد يظهر «0 نجوم».

في RTL تظهر أول بطاقة على اليمين. هيكل الشاشة: شعار ← عنوان ← شبكة بطاقات ← فراغ مرن ← رابط الاستعادة ← ملاحظة الخصوصية.

## lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart — شاشة اختيار الملف

`lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart`

**الأسطر 1–4**

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
3   import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';
4   import 'package:go_router/go_router.dart';
```

**ماذا يفعل؟** استيراد Material وRiverpod وSVG وgo_router.

**لماذا بهذه الطريقة؟** الشاشة تقرأ مزوّدات وتتنقّل وتعرض SVG.

**الأسطر 6–17**

```
6   import '../../app/routes.dart';
7   import '../../core/constants/app_assets.dart';
8   import '../../core/db/app_database.dart';
9   import '../../core/strings/ar.dart';
10  import '../../core/theme/app_colors.dart';
11  import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
12  import '../../core/theme/profile_palette.dart';
13  import '../../core/widgets/dashed_border.dart';
14  import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
15  import '../../core/widgets/mascot.dart';
16  import 'active_profile_provider.dart';
17  import 'profile_providers.dart';
```

**ماذا يفعل؟** استيراد المسارات والأصول والقاعدة (لنوع `Profile`) والنصوص والألوان والأنماط وألوان الشخصية والحد المنقّط ومربع الأيقونة والشخصية ومزوّدي الملف النشط والملفات.

**لماذا بهذه الطريقة؟** مكوّنات مشتركة؛ لا نعيد رسمها.

الأسطر 19–21

```
/// (اختيار الملف) من يتعلّم الآن؟ — 25 الشاشة.
class ProfilePickerScreen extends ConsumerWidget {
  const ProfilePickerScreen({super.key});
```

**ماذا يفعل؟** تعليق وصنف `ConsumerWidget`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** لا حالة محلية: كل شيء من المزوّدات.

الأسطر 23–27

```
  Future<void> _open(BuildContext context, WidgetRef ref, Profile p) async {
    if (p.pinHash != null) {
      context.push(AppRoutes.pin(p.id));
      return;
    }
```

**ماذا يفعل؟** `_open`: إن كان الملف عليه رمز سري ننتقل لشاشة الرمز ونخرج.

**لماذا بهذه الطريقة؟** الملف المحمي لا يصير نشطًا قبل إدخال الرمز الصحيح. `push` ليعود الطالب إلى الاختيار.

الأسطر 28–30

```
    await ref.read(activeProfileIdProvider.notifier).select(p.id);
    if (context.mounted) context.go(AppRoutes.home);
  }
```

**ماذا يفعل؟** وإلا نجعله الملف النشط ثم نفتح الرئيسية (بعد التأكد أن السياق قائم).

**لماذا بهذه الطريقة؟** `context.mounted` بعد `await` لـ `go`. فلا يرجع الطالب لشاشة الاختيار بزر الرجوع.

الأسطر 32–36

```
  void _showRestoreMessage(BuildContext context) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text(ArStrings.restoreNeedsInternet)),
    );
  }
```

**ماذا يفعل؟** `_showRestoreMessage`: يعرض `SnackBar` بأن الاستعادة تحتاج إنترنتًا.

**لماذا بهذه الطريقة؟** الاستعادة برمز الطالب تحتاج خادمًا غير موجود بعد؛ لا نزيّف نجاحًا.

الأسطر 38–39

```
  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
```

**ماذا يفعل؟** `build` بمعاملين.

**لماذا بهذه الطريقة؟** السياق و `ref`.

**الأسطر 40–41**

```
40      final profiles = ref.watch(profilesProvider).value ?? const <Profile>[];
41      final stars = ref.watch(starsByProfileProvider).value ?? const {};
```

**ماذا يفعل؟** نقرأ الملفات (أو قائمة فارغة قبل الوصول) وخريطة النجوم (أو فارغة).

**لماذا بهذه الطريقة؟** `.value ?? const ...` يتجنّب حالات التحميل في الواجهة: القوائم تُبنى كما هي.

**الأسطر 43–46**

```
43      return Scaffold(
44        body: SafeArea(
45          child: CustomScrollView(
46            slivers: [
```

**ماذا يفعل؟** `Scaffold` و`SafeArea` و`CustomScrollView`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** تمرير يتكيّف مع الشاشات القصيرة.

**الأسطر 47–48**

```
47              SliverFillRemaining(
48                hasScrollBody: false,
```

**ماذا يفعل؟** `SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** يملأ ما تبقّى فيستطيع `Spacer` دفع ما بعده للأسفل.

**الأسطر 49–54**

```
49                child: Padding(
50                  padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 28, 20, 24),
51                  child: Column(
52                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
53                    spacing: 16,
54                    children: [
```

**ماذا يفعل؟** حشوة 20/28/20/24 و`Column` ممتد بمسافة 16.

**لماذا بهذه الطريقة؟** قيم Figma.

**الأسطر 55–56**

```
55                      const _Brand(),
56                      const _Heading(),
```

**ماذا يفعل؟** الشعار `_Brand` والعنوان `_Heading`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** ثابتان فنستعملهما `const`.

الأسطر 57–62

```
                    _ProfilesGrid(
                      profiles: profiles,
                      stars: stars,
                      onOpen: (p) => _open(context, ref, p),
                      onNew: () => context.push(AppRoutes.createStep1),
                    ),
```

**ماذا يفعل؟** الشبكة `_ProfilesGrid`: الملفات والنجوم ودالتا الفتح و«طالب جديد».

**لماذا بهذه الطريقة؟** «طالب جديد» يفتح خطوة 1 من إنشاء الملف بـ `push`.

السطر 63

```
                    const Spacer(),
```

**ماذا يفعل؟** `Spacer`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** يدفع رابط الاستعادة والملاحظة إلى أسفل الشاشة.

الأسطر 64–65

```
                    _RestoreLink(onTap: () => _showRestoreMessage(context)),
                    const _PrivacyNote(),
```

**ماذا يفعل؟** رابط الاستعادة وملاحظة الخصوصية.

**لماذا بهذه الطريقة؟** آخر عنصرين في الصفحة.

الأسطر 66–75

```
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس والدالة والصنف.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية `ProfilePickerScreen`.

الأسطر 77–81

```
class _Brand extends StatelessWidget {
  const _Brand();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_Brand` ثابت.

**لماذا بهذه الطريقة؟** قسم الشعار.

الأسطر 82–92

```
82      return Row(
83        spacing: 10,
84        children: [
85          SvgPicture.asset(AppAssets.logoOnDark, width: 34, height: 34),
86          Text(
87            ArStrings.appName,
88            style: AppTextStyles.heading22.copyWith(height: 1.3),
89          ),
90        ],
91      );
92    }
```

**ماذا يفعل؟** `Row` بمسافة 10: شعار 34 ثم «رِزمة» بنمط `heading22` وارتفاع سطر 1.3.

**لماذا بهذه الطريقة؟** الشعار أول عنصر فيظهر يمين الاسم.

السطر 93

```
93  }
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق `_Brand`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية الصنف.

الأسطر 95–99

```
95  class _Heading extends StatelessWidget {
96    const _Heading();
97
98    @override
99    Widget build(BuildContext context) {
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_Heading` ثابت.

**لماذا بهذه الطريقة؟** قسم العنوان.

الأسطر 100–103

```
100     return Column(
101       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
102       spacing: 2,
103       children: [
```

**ماذا يفعل؟** `Column` محاذاة `start` ومسافة 2.

**لماذا بهذه الطريقة؟** العنوان فوق الوصف.

الأسطر 104–108

```
        Text(ArStrings.pickerTitle, style: AppTextStyles.title26),
        Text(
          ArStrings.pickerSubtitle,
          style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.soft),
        ),
```

**ماذا يفعل؟** العنوان «من يتعلّم الآن؟» بنمط `title26` ثم الجملة الفرعية باهتة.

**لماذا بهذه الطريقة؟** `copyWith(color: soft)` .

الأسطر 109–112

```
      ],
    );
  }
}
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية الصنف.

الأسطر 114–125

```
class _ProfilesGrid extends StatelessWidget {
  const _ProfilesGrid({
    required this.profiles,
    required this.stars,
    required this.onOpen,
    required this.onNew,
  });

  final List<Profile> profiles;
  final Map<String, int> stars;
  final ValueChanged<Profile> onOpen;
  final VoidCallback onNew;
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_ProfilesGrid` وحقوله: الملفات والنجوم ودالتا الفتح والجديد.

**لماذا بهذه الطريقة؟** يبني الشبكة.

الأسطر 127–128

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

**ماذا يفعل؟** `build` .

**لماذا بهذه الطريقة؟** يعيد الأعمدة والصفوف.

**الأسطر 130–129**

```
    // الأخير لا يدعم قياس الأبعاد: Wrap + LayoutBuilder صفوف من بطاقتين بدل
    // الأولى تظهر على اليمين (RTL). SliverFillRemaining الداخلية الذي تحتاجه
```

**ماذا يفعل؟** تعليق: صفوف من بطاقتين بدل `LayoutBuilder` + `Wrap`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نسخة أولى بـ `LayoutBuilder` كسرت التخطيط لأن `SliverFillRemaining` يقيس الأبعاد الداخلية وهو لا يدعمها. وجدنا ذلك باختبار.

**الأسطر 139–131**

```
    final cards = <Widget>[
      for (final p in profiles)
        _ProfileCard(
          profile: p,
          stars: stars[p.id] ?? 0,
          onTap: () => onOpen(p),
        ),
      _NewProfileCard(onTap: onNew),
    ];
```

**ماذا يفعل؟** قائمة البطاقات: بطاقة لكل ملف بنجومه (0 إن لم يوجد)، ثم بطاقة «طالب جديد» في النهاية.

**لماذا بهذه الطريقة؟** القائمة واحدة نقسمها لصفوف.

**الأسطر 144–141**

```
    return Column(
      spacing: 12,
      children: [
        for (var i = 0; i < cards.length; i += 2)
```

**ماذا يفعل؟** `Column` بمسافة 12 وحلقة بخطوة 2.

**لماذا بهذه الطريقة؟** كل دورة تبني صفًّا.

**الأسطر 149–145**

```
          IntrinsicHeight(
            child: Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
```

**ماذا يفعل؟** `IntrinsicHeight` و`Row` بـ `stretch` ومسافة 12.

**لماذا بهذه الطريقة؟** تتساوى بطاقتا الصف في الارتفاع.

الأسطر 150–153

```
150                 Expanded(child: cards[i]),
151                 Expanded(
152                   child: i + 1 < cards.length ? cards[i + 1] : const SizedBox(),
153                 ),
```

**ماذا يفعل؟** بطاقتان داخل `Expanded` ؛ إن لم توجد الثانية نضع صندوقًا فارغًا.

**لماذا بهذه الطريقة؟** تحافظ على عرض البطاقة الواحدة نصف الصف حتى في آخر صف.

الأسطر 154–160

```
154               ],
155             ),
156           ),
157       ],
158     );
159   }
160 }
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية `_ProfilesGrid` .

السطر 162

```
162 const _cardMinHeight = 206.0;
```

**ماذا يفعل؟** ثابت الحد الأدنى لارتفاع البطاقة 206.

**لماذا بهذه الطريقة؟** من Figma؛ ثابت واحد لبطاقتي الملف و«طالب جديد».

الأسطر 164–169

```
164 class _ProfileCard extends StatelessWidget {
165   const _ProfileCard({
166     required this.profile,
167     required this.stars,
168     required this.onTap,
169   });
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_ProfileCard` ومعاملاته.

**لماذا بهذه الطريقة؟** بطاقة طالب.

الأسطر 171–173

```
171   final Profile profile;
172   final int stars;
173   final VoidCallback onTap;
```

**ماذا يفعل؟** الحقول.

**لماذا بهذه الطريقة؟** الملف والنجوم والإجراء.

الأسطر 175–178

```
175   @override
176   Widget build(BuildContext context) {
177     final locked = profile.pinHash != null;
178     final grade = ArStrings.gradeName(profile.grade);
```

**ماذا يفعل؟** `build` : هل الملف محمي؟ واسم الصف.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نحسبهما مرة.

الأسطر 180–183

```
180     return Semantics(
181       button: true,
182       label: ArStrings.profileSemantics(profile.name, grade, locked),
183       excludeSemantics: true,
```

**ماذا يفعل؟** `Semantics` : زر ووصفه «الاسم، الصف، محمي برمز سري».

**لماذا بهذه الطريقة؟** قارئ الشاشة يعرف الطالب وحالة الحماية.

الأسطر 184–190

```
184       child: Material(
185         color: AppColors.card,
186         shape: RoundedRectangleBorder(
187           borderRadius: BorderRadius.circular(22),
188           side: const BorderSide(color: AppColors.line),
189         ),
190         clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

**ماذا يفعل؟** `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 22 وقصّ.

**لماذا بهذه الطريقة؟** يحتاجه `InkWell` للتموّج.

الأسطر 191–196

```
191         child: InkWell(
192           onTap: onTap,
193           child: ConstrainedBox(
194             constraints: const BoxConstraints(minHeight: _cardMinHeight),
195             child: Padding(
196               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 16, 10, 14),
```

**ماذا يفعل؟** `InkWell` وقيد الارتفاع الأدنى وحشوة 10/16/10/14.

**لماذا بهذه الطريقة؟** قيم Figma.

الأسطر 197–200

```
197                child: Column(
198                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
199                  spacing: 4,
200                  children: [
```

**ماذا يفعل؟** `Column` متمركز بمسافة 4.

**لماذا بهذه الطريقة؟** عناصر البطاقة فوق بعض.

الأسطر 201–210

```
201                    Container(
202                      width: 80,
203                      height: 80,
204                      decoration: BoxDecoration(
205                        color: profile.color.avatarBackground,
206                        shape: BoxShape.circle,
207                      ),
208                      alignment: Alignment.center,
209                      child: Mascot(size: 60, color: profile.color),
210                    ),
```

**ماذا يفعل؟** أفاتار 80 دائري بخلفية لون الطالب وفيه الشخصية بحجم 60 بلونه.

**لماذا بهذه الطريقة؟** لون الطالب يميّز بطاقته بسرعة.

الأسطر 211–217

```
211                    Text(
212                      profile.name,
213                      textAlign: TextAlign.center,
214                      maxLines: 1,
215                      overflow: TextOverflow.ellipsis,
216                      style: AppTextStyles.section18,
217                    ),
```

**ماذا يفعل؟** الاسم في سطر واحد بنقاط حذف عند الطول الزائد.

**لماذا بهذه الطريقة؟** يحمي التخطيط من اسم طويل.

الأسطر 218–222

```
218                    Text(
219                      grade,
220                      textAlign: TextAlign.center,
221                      style: AppTextStyles.caption13,
222                    ),
```

**ماذا يفعل؟** اسم الصف باهتًا.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نمط `caption13` .

الأسطر 223–231

```
                Padding(
                  padding: const EdgeInsets.only(top: 4),
                  // FittedBox: البطاقة ضيقة على الشاشات الصغيرة (عمودان فقط).
                  child: FittedBox(
                    fit: BoxFit.scaleDown,
                    child: Row(
                      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                      spacing: 6,
                      children: [
```

**ماذا يفعل؟** حشوة علوية 4 ثم تعليق و`FittedBox(scaleDown)` حول `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

**لماذا بهذه الطريقة؟** البطاقة في شبكة من عمودين فعرضها على شاشة 320 نحو 112 بعد الحشوة، وشارة النجوم مع القفل تحتاج 125 فكانت تفيض (6 بكسلات، و26 بخط مكبّر). `FittedBox` يصغّر الصف عند الضيق فقط.

السطر 232

```
                        _StarsChip(stars: stars),
```

**ماذا يفعل؟** شارة النجوم.

**لماذا بهذه الطريقة؟** `_StarsChip`.

الأسطر 233–241

```
                        if (locked)
                          const IconTile(
                            iconData: Icons.lock_outline_rounded,
                            iconColor: AppColors.soft,
                            color: AppColors.mute,
                            size: 28,
                            iconSize: 16,
                            radius: 14,
                          ),
```

**ماذا يفعل؟** إن كان الملف محميًا يظهر مربع قفل 28 بعده.

**لماذا بهذه الطريقة؟** أيقونة Material لأن `lock` لم تُصدَّر.

الأسطر 242–245

```
                      ],
                    ),
                  ),
                ),
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق `Row` و`FittedBox` و`Padding`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية صف النجوم والقفل.

الأسطر 246–254

```
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية `_ProfileCard`.

الأسطر 256–259

```
class _StarsChip extends StatelessWidget {
  const _StarsChip({required this.stars});

  final int stars;
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_StarsChip` وحقل النجوم.

**لماذا بهذه الطريقة؟** شارة النجوم.

الأسطر 261–268

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 4),
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.amberTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
```

**ماذا يفعل؟** `Container` بحشوة 12×4 وخلفية `amberTint` ونصف قطر 999.

**لماذا بهذه الطريقة؟** 999 يعطي شكل كبسولة بأي ارتفاع.

الأسطر 269–272

```
      child: Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        spacing: 6,
        children: [
```

**ماذا يفعل؟** `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نجمة ونص.

الأسطر 273–277

```
          SvgPicture.asset(AppAssets.starFilled, width: 16, height: 16),
          Text(
            ArStrings.stars(stars),
            style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.amberDark),
          ),
```

**ماذا يفعل؟** نجمة 16 ثم النص من `ArStrings.stars` بلون `amberDark`.

**لماذا بهذه الطريقة؟** صيغة الجمع العربية (نجمتان/3 نجوم/11 نجمة).

الأسطر 278–282

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية `_StarsChip`.

الأسطر 284–287

```
class _NewProfileCard extends StatelessWidget {
  const _NewProfileCard({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_NewProfileCard` ومعامل الضغط.

**لماذا بهذه الطريقة؟** بطاقة إضافة ملف.

الأسطر 289–294

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArStrings.pickerNewTitle,
      excludeSemantics: true,
```

**ماذا يفعل؟** `Semantics` باسم «طالب جديد».

**لماذا بهذه الطريقة؟** قارئ الشاشة.

الأسطر 295–299

```
295        child: GestureDetector(
296          onTap: onTap,
297          behavior: HitTestBehavior.opaque,
298          child: ConstrainedBox(
299            constraints: const BoxConstraints(minHeight: _cardMinHeight),
```

**ماذا يفعل؟** `GestureDetector` مع `opaque` وقيد الارتفاع الأدنى.

**لماذا بهذه الطريقة؟** كل المساحة قابلة للضغط.

الأسطر 300–305

```
300            child: DashedBorderBox(
301              color: AppColors.disabled,
302              radius: 22,
303              dash: 8,
304              gap: 6,
305              padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(10, 16, 10, 14),
```

**ماذا يفعل؟** `DashedBorderBox` بلون `disabled` وزوايا 22 وشرطة 8 وفراغ 6 وحشوة.

**لماذا بهذه الطريقة؟** الحد المنقّط من التصميم.

الأسطر 306–309

```
306              child: Column(
307                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
308                spacing: 8,
309                children: [
```

**ماذا يفعل؟** `Column` متمركز بمسافة 8.

**لماذا بهذه الطريقة؟** علامة ثم نصوص.

الأسطر 310–317

```
310                  const IconTile(
311                    iconData: Icons.add_rounded,
312                    iconColor: AppColors.teal,
313                    color: AppColors.tealTint,
314                    size: 64,
315                    iconSize: 30,
316                    radius: 32,
317                  ),
```

**ماذا يفعل؟** مربع بعلامة `+` (64 وأيقونة 30 ونصف قطر 32).

**لماذا بهذه الطريقة؟** يبدو دائريًا.

الأسطر 318–324

```
                Text(
                  ArStrings.pickerNewTitle,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(
                    color: AppColors.teal,
                  ),
                ),
```

**ماذا يفعل؟** عنوان «طالب جديد» بلون teal.

**لماذا بهذه الطريقة؟** لون الإجراء.

الأسطر 325–329

```
                Text(
                  ArStrings.pickerNewSubtitle,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
```

**ماذا يفعل؟** العنوان الفرعي «أضف ملفًا لأخ أو أخت».

**لماذا بهذه الطريقة؟** تعريف بالغرض.

الأسطر 330–337

```
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية `_NewProfileCard` .

الأسطر 339–342

```
class _RestoreLink extends StatelessWidget {
  const _RestoreLink({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_RestoreLink` ومعامل الضغط.

**لماذا بهذه الطريقة؟** رابط «لديك رمز طالب؟».

الأسطر 344–349

```
344   @override
345   Widget build(BuildContext context) {
346     return Semantics(
347       button: true,
348       label: ArStrings.pickerRestoreTitle,
349       excludeSemantics: true,
```

**ماذا يفعل؟** `Semantics` باسم الرابط.

**لماذا بهذه الطريقة؟** قارئ الشاشة.

الأسطر 350–356

```
350       child: Material(
351         color: AppColors.card,
352         shape: RoundedRectangleBorder(
353           borderRadius: BorderRadius.circular(18),
354           side: const BorderSide(color: AppColors.line),
355         ),
356         clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

**ماذا يفعل؟** `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 18 وقصّ.

**لماذا بهذه الطريقة؟** التموّج.

الأسطر 357–360

```
357         child: InkWell(
358           onTap: onTap,
359           child: Padding(
360             padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
```

**ماذا يفعل؟** `InkWell` وحشوة 14/12.

**لماذا بهذه الطريقة؟** قيم Figma.

الأسطر 361–363

```
361             child: Row(
362               spacing: 12,
363               children: [
```

**ماذا يفعل؟** `Row` بمسافة 12.

**لماذا بهذه الطريقة؟** أيقونة ثم نص ثم سهم.

الأسطر 364–370

```
364                 const IconTile(
365                   iconData: Icons.sync_rounded,
366                   iconColor: AppColors.blue,
367                   color: AppColors.blueTint,
368                   size: 44,
369                   iconSize: 22,
370                 ),
```

**ماذا يفعل؟** مربع أيقونة المزامنة (44) بخلفية زرقاء فاتحة.

**لماذا بهذه الطريقة؟** أيقونة Material.

الأسطر 371–385

```
371                 Expanded(
372                   child: Column(
373                     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
374                     children: [
375                       Text(
376                         ArStrings.pickerRestoreTitle,
377                         style: AppTextStyles.body16Strong,
378                       ),
379                       Text(
380                         ArStrings.pickerRestoreSubtitle,
381                         style: AppTextStyles.caption13,
382                       ),
383                     ],
384                   ),
385                 ),
```

**ماذا يفعل؟** `Expanded` بعمودين: «لديك رمز طالب؟» و«استعد تقدّمك على هذا الجهاز».

**لماذا بهذه الطريقة؟** يملأ العرض.

السطر 386

```
386                 SvgPicture.asset(AppAssets.fwdRow, width: 20, height: 20),
```

**ماذا يفعل؟** سهم المتابعة (SVG جاهز).

**لماذا بهذه الطريقة؟** اتجاهه صحيح لـ RTL.

الأسطر 387–394

```
387               ],
388             ),
389           ),
390         ),
391       ),
392     );
393   }
394 }
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية `_RestoreLink`.

الأسطر 396–400

```
class _PrivacyNote extends StatelessWidget {
  const _PrivacyNote();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

**ماذا يفعل؟** ودجت `_PrivacyNote` ثابت.

**لماذا بهذه الطريقة؟** ملاحظة الخصوصية.

الأسطر 401–404

```
    return Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      spacing: 8,
      children: [
```

**ماذا يفعل؟** `Row` متمركز بمسافة 8.

**لماذا بهذه الطريقة؟** أيقونة ونص.

السطر 405

```
        const Icon(Icons.shield_outlined, size: 16, color: AppColors.soft),
```

**ماذا يفعل؟** أيقونة درع صغيرة (16) رمادية.

**لماذا بهذه الطريقة؟** تدل على الأمان والخصوصية.

الأسطر 406–412

```
        Flexible(
          child: Text(
            ArStrings.pickerPrivacy,
            textAlign: TextAlign.center,
            style: AppTextStyles.caption13,
          ),
        ),
```

**ماذا يفعل؟** `Flexible` والنص «الملفات محفوظة على هذا الجهاز · لا نطلب بريدًا ولا رقم هاتف» بمحاذاة المنتصف.

**لماذا بهذه الطريقة؟** `Flexible` يسمح بالتفاف النص إلى سطرين على الشاشات الضيقة بدل overflow.

الأسطر 413–416

```
      ],
    );
  }
}
```

**ماذا يفعل؟** إغلاق الأقواس.

**لماذا بهذه الطريقة؟** نهاية الملف.