شرح الواجهة ٣ — شاشة «الرئيسية»

مشروع رِزمة · Flutter · شرح سطر بسطر مع سبب كل قرار

هذا الملف يشرح الواجهة الثالثة (الإطار `03 الرئيسية`): تحية للطالب، شارتا النجوم والأيام المتتالية، بطاقة «متابعة التعلم»، بطاقة «يحتاج إلى مراجعة»، صف «تحدّي اليوم»، شريط أفقي لموادي، والشريط السفلي للتنقّل.

أضفنا هنا ثلاثة ملفات مشتركة جديدة: `ProgressBar` (شريط التقدّم) و`BottomNav` (الشريط السفلي) و`HomeSampleData` (بيانات تجريبية)، ثم الشاشة نفسها.

الاتجاه RTL: أول عنصر في `Row` على اليمين. في التحية: النص (يمين) ثم الصورة الرمزية (يسار). في الشريط السفلي أول زر «الرئيسية» وهو في أقصى اليمين، وفي شريط «موادي» أول بطاقة «الرياضيات» على اليمين، والتمرير الأفقي يبدأ من اليمين تلقائيًا.

ما يُعرض في الشاشة من أرقام وأسماء (24 نجمة، 5 أيام، 75%...) بيانات تجريبية مأخوذة من Figma وموضوعة في ملف واحد (`home_sample_data.dart`) ليسهل استبدالها بالبيانات الحقيقية لاحقًا. أما الاسم والصف فيأتيان فعلًا من شاشة اختيار الصف.

أزرار هذه الشاشة (متابعة التعلم، راجِع، تحدّي اليوم، عرض الكل، بطاقات المواد، التنقّل) ما زالت بمعالجات فارغة `() {}` لأن الشاشات التي تفتحها ليست ضمن أول ثلاث واجهات.

lib/core/widgets/progress_bar.dart — شريط التقدّم

`lib/core/widgets/progress_bar.dart`

يُستخدم في بطاقة المتابعة (ارتفاع 10) وفي بطاقات المواد (ارتفاع 6).

السطر 1

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material.

لماذا بهذه الطريقة؟ لـ `Container` و`BoxDecoration`.

الأسطر 3–4

```
3  /// شريط تقدّم يبدأ من اليمين (اتجاه القراءة العربي).
4  class ProgressBar extends StatelessWidget {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ProgressBar` بلا حالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعرض قيمة تأتيه من الخارج فقط.

الأسطر 5–11

```
5     const ProgressBar({
6       super.key,
7       required this.value,
8       required this.trackColor,
9       required this.fillColor,
10      this.height = 6,
11    }) : assert(value >= 0 && value <= 1);
```

ماذا يفعل؟ الباني: `value` و`trackColor` و`fillColor` مطلوبة، و`height` افتراضي 6. و`assert` يتأكد أن القيمة بين 0 و1.

لماذا بهذه الطريقة؟ `assert` يلتقط الخطأ أثناء التطوير (مثل تمرير 75 بدل 0.75). الارتفاع والألوان معاملات لأن التصميم يستعمل نفس الشريط بلونين وارتفاعين.

الأسطر 13–17

```
13    /// بين 0 و 1.
14    final double value;
15    final Color trackColor;
16    final Color fillColor;
17    final double height;
```

ماذا يفعل؟ الحقول: القيمة (0–1) ولون المسار ولون التعبئة والارتفاع.

لماذا بهذه الطريقة؟ حقل `value` بين 0 و1 بدل 0–100 ليتوافق مع `widthFactor` مباشرة.

الأسطر 19–21

```
19    @override
20    Widget build(BuildContext context) {
21      final radius = BorderRadius.circular(height / 2);
```

ماذا يفعل؟ `build` ويحسب نصف قطر الزوايا = نصف الارتفاع.

لماذا بهذه الطريقة؟ نصف الارتفاع يجعل طرفَي الشريط دائريَّين تمامًا (شكل كبسولة) في أي ارتفاع.

الأسطر 23–26

```
23      return Container(
24        height: height,
25        decoration: BoxDecoration(color: trackColor, borderRadius: radius),
26        alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
```

ماذا يفعل؟ `Container` للمسار بارتفاع محدد ولون ونصف قطر، ومحاذاة `AlignmentDirectional.centerStart`.

لماذا بهذه الطريقة؟ أهم سطر في الملف: `centerStart` = اليمين في RTL، فتبدأ التعبئة من اليمين كما في Figma (75% تملأ ثلاثة أرباع من جهة اليمين). لو استخدمنا `centerLeft` لبدأت من اليسار وصار الشكل معكوسًا.

الأسطر 27–33

```
      child: FractionallySizedBox(
        widthFactor: value,
        heightFactor: 1,
        child: DecoratedBox(
          decoration: BoxDecoration(color: fillColor, borderRadius: radius),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `FractionallySizedBox` بعرض `value` من عرض المسار وارتفاع كامل، فيه مستطيل بلون التعبئة.

لماذا بهذه الطريقة؟ يحسب العرض نسبةً إلى المسار تلقائيًا؛ لا نحتاج `LayoutBuilder` ولا معرفة العرض بالبكسل.

الأسطر 34–36

```
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

lib/core/widgets/bottom_nav.dart — الشريط السفلي

`lib/core/widgets/bottom_nav.dart`

يظهر في كل شاشات التطبيق الرئيسية (الرئيسية، المواد، التقدّم، الحساب)، فبنيناه مكوّنًا مشتركًا قابلًا لاختيار أي تبويب.

الأسطر 1–6

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';

import '../constants/app_assets.dart';
import '../theme/app_colors.dart';
import '../theme/app_text_styles.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيرادات Material وSVG والأصول والألوان والأنماط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونات SVG والنصوص بنمط Cairo.

السطر 8

```
enum RizmaTab { home, subjects, progress, profile }
```

ماذا يفعل؟ تعداد `RizmaTab` بأربع قيم: home, subjects, progress, profile.

لماذا بهذه الطريقة؟ نمرّر التبويب الحالي كقيمة نوعية آمنة بدل رقم (index) فيستحيل خلط ترتيبها بالخطأ.

الأسطر 10–15

```dart
/// الشريط السفلي: الرئيسية · المواد · تقدّمي · حسابي (من اليمين لليسار).
class BottomNav extends StatelessWidget {
  const BottomNav({super.key, required this.current, required this.onSelected});

  final RizmaTab current;
  final ValueChanged<RizmaTab> onSelected;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `BottomNav` بلا حالة، و حقلان: `current` (التبويب الحالي) و`onSelected` (الدالة عند الاختيار).

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط لا يحتفظ بحالة؛ الشاشة/المسار هو من يقرر التبويب الحالي ثم يمرّره. هذا يجعله قابلًا للاستخدام مع أي نظام تنقّل (GoRouter لاحقًا).

الأسطر 17–22

```dart
  static const _items = [
    (tab: RizmaTab.home, label: 'الرئيسية', asset: AppAssets.navHome),
    (tab: RizmaTab.subjects, label: 'المواد', asset: AppAssets.navBook),
    (tab: RizmaTab.progress, label: 'تقدّمي', asset: AppAssets.navChart),
    (tab: RizmaTab.profile, label: 'حسابي', asset: AppAssets.navUser),
  ];
```

ماذا يفعل؟ قائمة ثابتة بأربعة عناصر: التبويب والاسم والأيقونة، من اليمين إلى اليسار.

لماذا بهذه الطريقة؟ نستخدم سجلات Dart 3 (records) المسمّاة بدل صنف جديد لأن البيانات صغيرة ومحلية. ترتيب القائمة هو ترتيب Figma: الرئيسية (يمين) ← المواد ← تقدّمي ← حسابي (يسار).

الأسطر 24–25

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد شجرة الشريط.

الأسطر 26–30

```dart
    return DecoratedBox(
      decoration: const BoxDecoration(
        color: AppColors.card,
        border: Border(top: BorderSide(color: AppColors.line)),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `DecoratedBox` بخلفية بيضاء وحد علوي رفيع بلون `line`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحد العلوي يفصل الشريط عن المحتوى كما في Figma. `DecoratedBox` أخف من `Container` حين لا نحتاج حشوة أو حجمًا.

الأسطر 31–32

```
      child: SafeArea(
        top: false,
```

ماذا يفعل؟ `SafeArea` من الأسفل فقط.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحمي الشريط من «شريط الإيماءات» في أسفل الهاتف دون أن تُزاح لأعلى.

الأسطر 33–34

```
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 10, 16, 18),
```

ماذا يفعل؟ حشوة: 16 أفقيًا و10 أعلى و18 أسفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ القيم من Figma.

الأسطر 35–37

```
          child: Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بتوزيع `spaceBetween` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يوزّع العناصر الأربعة بالتساوي بين الحافتين.

الأسطر 38–44

```
              for (final item in _items)
                _NavItem(
                  label: item.label,
                  asset: item.asset,
                  selected: item.tab == current,
                  onTap: () => onSelected(item.tab),
                ),
```

ماذا يفعل؟ حلقة تبني `_NavItem` لكل عنصر؛ المحدَّد هو من يساوي `current` ، والضغط يستدعي `onSelected` بتبويبه.

لماذا بهذه الطريقة؟ مصدر وحيد للعناصر (القائمة `_items`) يمنع تكرار الكود أربع مرات.

الأسطر 45–51

```
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 53–59

```
53  class _NavItem extends StatelessWidget {
54    const _NavItem({
55      required this.label,
56      required this.asset,
57      required this.selected,
58      required this.onTap,
59    });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_NavItem` خاص: الاسم والأيقونة وهل هو محدَّد ودالة الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ عنصر واحد من الشريط.

الأسطر 61–64

```
61    final String label;
62    final String asset;
63    final bool selected;
64    final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ الحقول الأربعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ غير قابلة للتغيير.

الأسطر 66–68

```
66    @override
67    Widget build(BuildContext context) {
68      final color = selected ? AppColors.teal : AppColors.soft;
```

ماذا يفعل؟ `build` ويحدد اللون: teal للمحدَّد وإلا `soft`.

لماذا بهذه الطريقة؟ لون الأيقونة والنص معًا من متغيّر واحد فلا يختلفان.

الأسطر 70–74

```
70      return Semantics(
71        button: true,
72        selected: selected,
73        label: label,
74        excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics`: زر، محدَّد أم لا، واسمه `label`.

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يقول «الرئيسية، محدَّد».

الأسطر 75–78

```
75        child: Material(
76          color: selected ? AppColors.tealTint : Colors.transparent,
77          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
78          clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` بخلفية `tealTint` للمحدَّد وشفافة لغيره، وزوايا 16 وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Material` هو ما يعرض التموّج، وهذا الشكل «الكبسولة الخضراء» هو مؤشر التبويب الحالي في Figma.

الأسطر 79–80

```
        child: InkWell(
          onTap: onTap,
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` ينفّذ `onTap`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الضغط على أي مكان داخل العنصر.

الأسطر 81–82

```
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
```

ماذا يفعل؟ حشوة 12 أفقيًا و6 عموديًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ من Figma.

الأسطر 83–86

```
            child: Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              spacing: 2,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` بحجم أدنى ومسافة 2: أيقونة فوق النص.

لماذا بهذه الطريقة؟ `min` ليحيط العنصر بمحتواه فقط.

الأسطر 87–92

```
                SvgPicture.asset(
                  asset,
                  width: 22,
                  height: 22,
                  colorFilter: ColorFilter.mode(color, BlendMode.srcIn),
                ),
```

ماذا يفعل؟ الأيقونة بحجم 22 ومرشّح لوني `ColorFilter.mode(color, srcIn)`.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونات التنقّل مرسومة بخط (stroke) بلون واحد؛ مرشّح `srcIn` يصبغها بلون التبويب الحالي. هكذا نستخدم أيقونة واحدة بحالتين (محدَّد/غير محدَّد) بدل ملفين لكل أيقونة.

الأسطر 93–96

```
                Text(
                  label,
                  style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(color: color),
                ),
```

ماذا يفعل؟ نص الاسم بنمط `captionBold13` ولون التبويب.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص بوزن 700 ليبرز في حجم صغير.

الأسطر 97–104

```
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/home_sample_data.dart — بيانات تجريبية

lib/features/home/home_sample_data.dart

ليس منطقًا حقيقيًا، بل «بديل مؤقت» للبيانات القادمة من الخلفية أو التخزين المحلي لاحقًا.

الأسطر 1–4

```
import 'package:flutter/painting.dart';

import '../../core/constants/app_assets.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `painting` (لـ `Color`) والأصول والألوان.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأخف ما يكفي لتعريف الألوان.

الأسطر 6–7

```
/// بيانات تجريبية مأخوذة من التصميم – تُستبدل بالبيانات الحقيقية عند ربط الخلفية.
abstract final class HomeSampleData {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `HomeSampleData` (حاوية ثوابت).

لماذا بهذه الطريقة؟ تعليق يوضح أنها بيانات تجريبية تُستبدل لاحقًا.

الأسطر 8–9

```
  static const stars = 24;
  static const streakDays = 5;
```

ماذا يفعل؟ عدد النجوم (24) وأيام السلسلة (5).

لماذا بهذه الطريقة؟ تظهران في الشارتين.

الأسطر 11–13

```
11    static const currentSubject = 'الرياضيات · الوحدة الثالثة';
12    static const currentLesson = 'الدرس 3: الكسور المتكافئة';
13    static const currentProgress = 0.75;
```

ماذا يفعل؟ المادة الحالية والدرس الحالي والتقدّم (0.75).

لماذا بهذه الطريقة؟ التقدّم بين 0 و1 ليتوافق مع `ProgressBar`، ونحسب النسبة المئوية للعرض من نفس الرقم فلا يختلف الرقم عن الشريط أبدًا.

الأسطر 15–16

```
15    static const reviewTopic = 'الكسور المتكافئة';
16    static const reviewDetails = 'الإتقان 40% · خطة من 4 خطوات';
```

ماذا يفعل؟ موضوع المراجعة وتفاصيله.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص بطاقة «يحتاج إلى مراجعة».

السطر 18

```
18    static const challengeSubtitle = 'أسئلة سريعة · حتى 15 نجمة 5';
```

ماذا يفعل؟ سطر وصف تحدّي اليوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص الصف.

الأسطر 20–49

```
  static const subjects = [
    SubjectSummary(
      name: 'الرياضيات',
      iconAsset: AppAssets.calcSubject,
      tileColor: AppColors.tealTint,
      accent: AppColors.teal,
      progress: 0.80,
    ),
    SubjectSummary(
      name: 'العربية',
      iconAsset: AppAssets.bookSubject,
      tileColor: AppColors.coralTint,
      accent: AppColors.coral,
      progress: 0.75,
    ),
    SubjectSummary(
      name: 'الإنجليزية',
      iconAsset: AppAssets.chat,
      tileColor: AppColors.purpleTint,
      accent: AppColors.purple,
      progress: 0.70,
    ),
    SubjectSummary(
      name: 'العلوم',
      iconAsset: AppAssets.leaf,
      tileColor: AppColors.blueTint,
      accent: AppColors.blue,
      progress: 0.65,
    ),
  ];
```

ماذا يفعل؟ قائمة المواد الأربع بترتيب العرض: الرياضيات، العربية، الإنجليزية، العلوم، وكل مادة بأيقونتها ولون خلفيتها ولون التمييز ونسبة تقدّمها.

لماذا بهذه الطريقة؟ الترتيب هو ترتيب القراءة (الرياضيات أولًا على اليمين). لكل مادة لون مميّز: الأخضر للرياضيات، المرجاني للعربية، البنفسجي للإنجليزية، الأزرق للعلوم — كما في Figma.

السطر 50

```
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `HomeSampleData`.

الأسطر 52–59

```dart
class SubjectSummary {
  const SubjectSummary({
    required this.name,
    required this.iconAsset,
    required this.tileColor,
    required this.accent,
    required this.progress,
  });
```

ماذا يفعل؟ صنف `SubjectSummary` وباني `const` بخمس معاملات مسمّاة.

لماذا بهذه الطريقة؟ يمثّل ملخّص مادة. `const` ضروري لأن القائمة أعلاه `const` .

الأسطر 61–65

```dart
  final String name;
  final String iconAsset;
  final Color tileColor;
  final Color accent;
  final double progress;
```

ماذا يفعل؟ الحقول: الاسم والأيقونة والألوان والتقدّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ غير قابلة للتغيير.

الأسطر 67–68

```dart
  String get percentLabel => '${(progress * 100).round()}%';
}
```

ماذا يفعل؟ خاصية `percentLabel` تعيد النسبة نصًّا مثل «80%».

لماذا بهذه الطريقة؟ نحسبها من `progress` فلا نخزّن نفس القيمة مرتين (نسبة ونص) فتتناقض.

lib/features/home/home_screen.dart — شاشة الرئيسية

`lib/features/home/home_screen.dart`

الأسطر 1–2

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وSVG.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونات SVG.

الأسطر 4–12

```dart
import '../../core/constants/app_assets.dart';
import '../../core/models/student_profile.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/bottom_nav.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/primary_button.dart';
import '../../core/widgets/progress_bar.dart';
import 'home_sample_data.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد الأصول والنموذج والألوان والأنماط والشريط السفلي ومربع الأيقونة والزر وشريط التقدّم والبيانات التجريبية.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل ما تحتاجه الشاشة من المكوّنات المشتركة.

الأسطر 14–18

```dart
/// الشاشة 03 – الرئيسية
class HomeScreen extends StatelessWidget {
  const HomeScreen({super.key, required this.profile});

  final StudentProfile profile;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `HomeScreen` بلا حالة مع حقل `profile` (الاسم والصف).

لماذا بهذه الطريقة؟ الشاشة تعرض بيانات فقط ولا تغيّرها، فهي `StatelessWidget`. `profile` يصلها من شاشة اختيار الصف.

الأسطر 20–22

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
```

ماذا يفعل؟ `build` تبدأ بـ `Scaffold`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الهيكل: محتوى + شريط سفلي.

الأسطر 23–24

```dart
      body: SafeArea(
        bottom: false,
```

ماذا يفعل؟ `SafeArea` بدون حماية السفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ السفل يعالجه `BottomNav` بنفسه.

الأسطر 25–28

```dart
        child: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `SingleChildScrollView` ثم `Column` ممتد.

لماذا بهذه الطريقة؟ المحتوى أطول من الشاشة (1080 في Figma)، فلا بدّ من تمرير عمودي.

السطر 29

```
29              _Greeting(profile: profile),
```

ماذا يفعل؟ التحية `_Greeting` مع الملف الشخصي.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر في الصفحة.

الأسطر 30–32

```
30              const SizedBox(height: 12),
31              const _RewardChips(),
32              const SizedBox(height: 16),
```

ماذا يفعل؟ فواصل 12 ثم الشارات ثم 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ نستعمل `SizedBox` بدل `spacing` لأن حشوات العناصر تختلف (بعضها بلا حشوة أفقية).

الأسطر 33–36

```
33              const Padding(
34                padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
35                child: _ContinueLearningCard(),
36              ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة المتابعة بحشوة أفقية 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ البطاقة بعرض الشاشة ناقص 20 من كل جهة.

الأسطر 37–41

```
37              const SizedBox(height: 16),
38              const Padding(
39                padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
40                child: _NeedsReviewSection(),
41              ),
```

ماذا يفعل؟ فاصل ثم قسم «يحتاج إلى مراجعة» بنفس الحشوة.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم من عنوان وبطاقة.

الأسطر 42–46

```
42              const SizedBox(height: 16),
43              const Padding(
44                padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
45                child: _DailyChallengeRow(),
46              ),
```

ماذا يفعل؟ فاصل ثم صف «تحدّي اليوم» بنفس الحشوة.

لماذا بهذه الطريقة؟ متسق مع بقية البطاقات.

الأسطر 47–50

```
              const SizedBox(height: 16),
              const _MySubjectsHeader(),
              const SizedBox(height: 16),
              const _SubjectsCarousel(),
```

ماذا يفعل؟ فاصل ثم رأس «موادي» ثم فاصل ثم الشريط الأفقي للمواد.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط الأفقي بلا حشوة أفقية حتى يمتد إلى حافة الشاشة، وحشوته الداخلية 20 (داخل ودجته).

الأسطر 51–55

```
              const SizedBox(height: 24),
            ],
          ),
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ فاصل 24 أخير وإغلاق `Column` وما فوقه.

لماذا بهذه الطريقة؟ مسافة تنفّس أسفل الصفحة قبل الشريط السفلي.

الأسطر 56–59

```
      bottomNavigationBar: BottomNav(
        current: RizmaTab.home,
        onSelected: (_) {},
      ),
```

ماذا يفعل؟ `bottomNavigationBar`: الشريط السفلي والتبويب الحالي «الرئيسية».

لماذا بهذه الطريقة؟ نمرّر `RizmaTab.home` فيُظلَّل. `onSelected: (_) {}` فارغة لأن الشاشات الأخرى لم تُبنَ بعد.

الأسطر 60–62

```
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 64–67

```
class _Greeting extends StatelessWidget {
  const _Greeting({required this.profile});

  final StudentProfile profile;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Greeting` يستقبل الملف الشخصي.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم التحية مستقل.

الأسطر 69–72

```
69    @override
70    Widget build(BuildContext context) {
71      return Padding(
72        padding: const EdgeInsets.fromLTRB(20, 18, 20, 4),
```

ماذا يفعل؟ `build` وحشوة 20 أفقيًا و18 أعلى و4 أسفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ من Figma.

الأسطر 73–75

```
73        child: Row(
74          spacing: 12,
75          children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر على اليمين (النصوص).

الأسطر 76–79

```
76            Expanded(
77              child: Column(
78                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
79                children: [
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` فيه عمود نصوص محاذاة `start` (يمين).

لماذا بهذه الطريقة؟ يأخذ العرض المتبقّي فلا يتجاوز النص الصورة الرمزية.

السطر 80

```
80                  Text(profile.gradeLabel, style: AppTextStyles.label14),
```

ماذا يفعل؟ الصف «الصف الخامس» (`gradeLabel`) بنمط `label14` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يأتي من `StudentProfile` .

السطر 81

```
81                  Text('مرحبًا، ${profile.name}', style: AppTextStyles.title26),
```

ماذا يفعل؟ التحية «مرحبًا، أنس» بنمط `title26` .

لماذا بهذه الطريقة؟ الاسم من الملف الشخصي. استخدام الاستيفاء `${profile.name}` يدخل الاسم في النص مباشرة.

الأسطر 82–85

```
                Text(
                  'ماذا تريد أن تتعلم اليوم؟',
                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.soft),
                ),
```

ماذا يفعل؟ السطر «ماذا تريد أن تتعلم اليوم؟» بنمط `body15` ولون `soft`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `copyWith(color:)` لأن الأنماط الأساسية داكنة والتصميم يريده رماديًّا.

الأسطر 86–88

```
              ],
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق العمود والـ Expanded.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية النصوص.

الأسطر 89–98

```
          Container(
            width: 52,
            height: 52,
            decoration: const BoxDecoration(
              color: AppColors.tealTint,
              shape: BoxShape.circle,
            ),
            alignment: Alignment.center,
            child: SvgPicture.asset(AppAssets.mascot40, width: 40, height: 40),
          ),
```

ماذا يفعل؟ دائرة بقطر 52 بخلفية `tealTint` فيها الشخصية بحجم 40.

لماذا بهذه الطريقة؟ `BoxShape.circle` يرسم دائرة دون حساب نصف قطر. الشخصية على اليسار لأنها آخر عنصر.

الأسطر 99–103

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 105–107

```
class _RewardChips extends StatelessWidget {
  const _RewardChips();
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_RewardChips` بلا حالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ صف شارتين.

الأسطر 108–111

```
108   @override
109   Widget build(BuildContext context) {
110     return const Padding(
111       padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
```

ماذا يفعل؟ `build` ويعيد `const Padding` بحشوة أفقية 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ `const` ممكنة لأن كل القيم ثوابت.

الأسطر 112–114

```
112       child: Row(
113         spacing: 8,
114         children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول شارة على اليمين.

الأسطر 115–120

```
115           _Chip(
116             asset: AppAssets.flame,
117             label: '${HomeSampleData.streakDays} أيام متتالية',
118             background: AppColors.coralTint,
119             foreground: AppColors.coral,
120           ),
```

ماذا يفعل؟ شارة سلسلة الأيام: لهب، «5 أيام متتالية»، خلفية `coralTint` ولون `coral`.

لماذا بهذه الطريقة؟ اللون المرجاني للهب. النص مركّب من ثابت في البيانات التجريبية.

الأسطر 121–126

```
121           _Chip(
122             asset: AppAssets.starFilled,
123             label: '${HomeSampleData.stars} نجمة',
124             background: AppColors.amberTint,
125             foreground: AppColors.amberDark,
126           ),
```

ماذا يفعل؟ شارة النجوم: نجمة، «24 نجمة»، خلفية `amberTint` ولون `amberDark`.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنبري للنجوم. `amberDark` لتباين أفضل للنص على الخلفية الفاتحة.

الأسطر 127–131

```
127         ],
128       ),
129     );
130   }
131 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 133–139

```
class _Chip extends StatelessWidget {
  const _Chip({
    required this.asset,
    required this.label,
    required this.background,
    required this.foreground,
  });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Chip` يستقبل الأيقونة والنص ولوني الخلفية والنص.

لماذا بهذه الطريقة؟ ودجت واحد للشارتين.

الأسطر 141–144

```
  final String asset;
  final String label;
  final Color background;
  final Color foreground;
```

ماذا يفعل؟ الحقول الأربعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ غير قابلة للتغيير.

الأسطر 146–149

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 4),
```

ماذا يفعل؟ `build` و`Container` بحشوة 12×4.

لماذا بهذه الطريقة؟ من Figma.

الأسطر 150–153

```
      decoration: BoxDecoration(
        color: background,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
```

ماذا يفعل؟ خلفية بنصف قطر 999.

لماذا بهذه الطريقة؟ رقم كبير جدًّا يعطي شكل «حبّة دواء» (كبسولة) بأي ارتفاع.

الأسطر 154–157

```
      child: Row(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        spacing: 6,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحيط الشارة بمحتواها فقط.

السطر 158

```
158           SvgPicture.asset(asset, width: 16, height: 16),
```

ماذا يفعل؟ الأيقونة بحجم 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر = على اليمين.

السطر 159

```
159           Text(label, style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: foreground)),
```

ماذا يفعل؟ النص بنمط `chip13` ولون الشارة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `copyWith` للون.

الأسطر 160–164

```
160         ],
161       ),
162     );
163   }
164 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 166–170

```
166 class _ContinueLearningCard extends StatelessWidget {
167   const _ContinueLearningCard();
168
169   @override
170   Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_ContinueLearningCard` وبداية `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ البطاقة الخضراء الكبيرة.

الأسطر 171–176

```
171     return Container(
172       padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20, vertical: 18),
173       decoration: BoxDecoration(
174         color: AppColors.teal,
175         borderRadius: BorderRadius.circular(24),
176       ),
```

ماذا يفعل؟ `Container` بحشوة 20×18، خلفية teal وزوايا 24.

لماذا بهذه الطريقة؟ من Figma.

الأسطر 177–180

```
177       child: Column(
178         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
179         spacing: 10,
180         children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` ممتد بمسافة 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ عناصر البطاقة فوق بعض.

الأسطر 181–190

```
181           Row(
182             spacing: 8,
183             children: [
184               SvgPicture.asset(AppAssets.calcCard, width: 18, height: 18),
185               Text(
186                 HomeSampleData.currentSubject,
187                 style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.onTeal),
188               ),
189             ],
190           ),
```

ماذا يفعل؟ صف المادة: أيقونة الآلة الحاسبة (18) ثم «الرياضيات · الوحدة الثالثة» بنمط `label14` ولون `onTeal`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص بلون أخضر فاتح ليبقى مقروءًا على الأخضر الداكن.

السطر 191

```
191           Text(HomeSampleData.currentLesson, style: AppTextStyles.cardTitle20),
```

ماذا يفعل؟ عنوان الدرس «الدرس 3: الكسور المتكافئة» بنمط `cardTitle20` (أبيض).

لماذا بهذه الطريقة؟ النص الأبرز في البطاقة.

الأسطر 192–194

```
192           Row(
193             spacing: 10,
194             children: [
```

ماذا يفعل؟ صف التقدّم بمسافة 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ شريط ثم النسبة.

الأسطر 195–202

```
            const Expanded(
              child: ProgressBar(
                value: HomeSampleData.currentProgress,
                trackColor: AppColors.tealDark,
                fillColor: AppColors.amber,
                height: 10,
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` يملأ العرض بشريط تقدّم: قيمة 0.75 ومسار `tealDark` وتعبئة `amber` وارتفاع 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط أول عنصر في الصف فيكون على اليمين والنسبة على اليسار كما في Figma. `const` لأن كل قيمه ثابتة.

الأسطر 203–206

```
            Text(
              '${(HomeSampleData.currentProgress * 100).round()}%',
              style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.card),
            ),
```

ماذا يفعل؟ النسبة «75%» تُحسب من نفس رقم التقدّم، بنمط `body15` أبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟ `(0.75 * 100).round()` يضمن أن الرقم والشريط متطابقان دائمًا.

الأسطر 207–208

```
          ],
        ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق صف التقدّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصف.

الأسطر 209–216

```
        PrimaryButton(
          label: 'متابعة التعلم',
          iconAsset: AppAssets.play,
          height: 48,
          backgroundColor: AppColors.card,
          foregroundColor: AppColors.teal,
          onPressed: () {},
        ),
```

ماذا يفعل؟ زر «متابعة التعلم» أبيض بنص teal وأيقونة تشغيل وارتفاع 48.

لماذا بهذه الطريقة؟ نستخدم `PrimaryButton` نفسه بألوان معكوسة (خلفية بيضاء/نص أخضر) بدل زر جديد.

الأسطر 217–221

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 223–227

```
class _NeedsReviewSection extends StatelessWidget {
  const _NeedsReviewSection();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_NeedsReviewSection` و `build` .

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم من عنوان وبطاقة.

الأسطر 228–231

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 16,
      children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` ممتد بمسافة 16.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان فوق البطاقة.

السطر 232

```
        Text('يحتاج إلى مراجعة', style: AppTextStyles.section18),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «يحتاج إلى مراجعة» بنمط `section18` .

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان قسم.

الأسطر 233–239

```
        Container(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 14),
          decoration: BoxDecoration(
            color: AppColors.amberTint,
            borderRadius: BorderRadius.circular(20),
            border: Border.all(color: AppColors.amberLine),
          ),
```

ماذا يفعل؟ حاوية البطاقة: حشوة 16×14 وخلفية `amberTint` وزوايا 20 وحدّ `amberLine` .

لماذا بهذه الطريقة؟ الحدّ يعطي إحساس بطاقة تنبيه ناعمة.

الأسطر 240–242

```
          child: Row(
            spacing: 12,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر: مربع التحذير (يمين).

الأسطر 243–248

```
              const IconTile(
                asset: AppAssets.warn,
                color: AppColors.amberLine,
                size: 44,
                iconSize: 22,
              ),
```

ماذا يفعل؟ مربع التحذير بحجم 44 وأيقونة 22 بخلفية `amberLine` .

لماذا بهذه الطريقة؟ نستخدم `IconTile` المشترك بقيم مخصصة.

الأسطر 249–265

```
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(
                      HomeSampleData.reviewTopic,
                      style: AppTextStyles.body16Strong,
                    ),
                    Text(
                      HomeSampleData.reviewDetails,
                      style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                        color: AppColors.amberDark,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` فيه عمودان: «الكسور المتكافئة» و«الإتقان 40% · خطة من 4 خطوات» بلون `amberDark` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يأخذ المساحة المتبقية بين المربع والزر.

الأسطر 266–285

```
              Material(
                color: AppColors.amberDark,
                borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                clipBehavior: Clip.antiAlias,
                child: InkWell(
                  onTap: () {},
                  child: Padding(
                    padding: const EdgeInsets.symmetric(
                      horizontal: 14,
                      vertical: 6,
                    ),
                    child: Text(
                      'راجِع',
                      style: AppTextStyles.label14.copyWith(
                        color: AppColors.card,
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
              ),
```

ماذا يفعل؟ زر «راجِع» صغير: `Material` بلون `amberDark` وزوايا 12 و `InkWell` وحشوة 14×6 ونص أبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟ زر صغير ثانوي، لذا لم نستعمل `PrimaryButton` (الذي ارتفاعه 48+). أخضر غامق/عنبري يبرز دون صراخ.

الأسطر 286–292

```
            ],
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 294–298

```
class _DailyChallengeRow extends StatelessWidget {
  const _DailyChallengeRow();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_DailyChallengeRow` و `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ صف قابل للضغط.

الأسطر 299–305

```
    return Material(
      color: AppColors.card,
      clipBehavior: Clip.antiAlias,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
        side: const BorderSide(color: AppColors.line),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بشكل مستطيل مدوّر 20 وحد `line` ، وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ نعرّف الشكل (`shape`) والحدّ معًا. تنبيه: لا يجوز تمرير `shape` و `borderRadius` معًا لـ `Material` (يسبب خطأ في وضع التطوير)، وقد أصلحناه بعد أن التقطه الاختبار.

الأسطر 306–309

```
      child: InkWell(
        onTap: () {},
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 12),
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` وحشوة 14×12.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصف كله قابل للضغط.

الأسطر 310–312

```
          child: Row(
            spacing: 14,
            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 14.

لماذا بهذه الطريقة؟ مربع، نص، سهم.

الأسطر 313–316

```
              const IconTile(
                asset: AppAssets.bolt,
                color: AppColors.purpleTint,
              ),
```

ماذا يفعل؟ مربع البرق بخلفية `purpleTint` بالحجم الافتراضي 48.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر: يمين.

الأسطر 317–328

```
317               Expanded(
318                 child: Column(
319                   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
320                   children: [
321                     Text('تحدّي اليوم', style: AppTextStyles.body16Strong),
322                     Text(
323                       HomeSampleData.challengeSubtitle,
324                       style: AppTextStyles.caption13,
325                     ),
326                   ],
327                 ),
328               ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` بعمودين: «تحدّي اليوم» و«5 أسئلة سريعة · حتى 15 نجمة».

لماذا بهذه الطريقة؟ النص الوصفي من البيانات التجريبية.

السطر 329

```
329               SvgPicture.asset(AppAssets.fwdRow, width: 20, height: 20),
```

ماذا يفعل؟ سهم المتابعة (20) في أقصى اليسار.

لماذا بهذه الطريقة؟ السهم باتجاه اليسار = «تقدّم» في RTL، والأيقونة الأصلية مرسومة هكذا.

الأسطر 330–336

```
330             ],
331           ),
332         ),
333       ),
334     );
335   }
336 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 338–342

```
338 class _MySubjectsHeader extends StatelessWidget {
339   const _MySubjectsHeader();
340
341   @override
342   Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_MySubjectsHeader` و`build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ رأس القسم.

الأسطر 343–347

```
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
      child: Row(
        spacing: 8,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ حشوة 20 أفقيًا و`Row` بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان يمين وزر يسار.

السطر 348

```
          Expanded(child: Text('موادي', style: AppTextStyles.section18)),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «موادي» داخل `Expanded` بنمط `section18`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Expanded` يدفع «عرض الكل» إلى أقصى اليسار.

الأسطر 349–358

```
          TextButton(
            onPressed: () {},
            style: TextButton.styleFrom(
              foregroundColor: AppColors.teal,
              textStyle: AppTextStyles.label14,
              padding: EdgeInsets.zero,
              minimumSize: const Size(0, 32),
              tapTargetSize: MaterialTapTargetSize.shrinkWrap,
            ),
            child: const Text('عرض الكل'),
```

ماذا يفعل؟ زر نصي «عرض الكل» بلون teal وبلا حشوة وحجم أدنى 32 وغطاء لمس مضغوط.

لماذا بهذه الطريقة؟ أزلنا الحشوة الافتراضية ليتطابق مع Figma. ارتفاع أدنى 32 مقبول لزر ثانوي.

الأسطر 359–364

```
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 366–370

```
class _SubjectsCarousel extends StatelessWidget {
  const _SubjectsCarousel();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_SubjectsCarousel` و `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط الأفقي للمواد.

الأسطر 371–373

```
    return SingleChildScrollView(
      scrollDirection: Axis.horizontal,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
```

ماذا يفعل؟ `SingleChildScrollView` أفقي بحشوة 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ التمرير الأفقي يبدأ من اليمين في RTL. الحشوة الداخلية تجعل أول بطاقة بعيدة عن الحافة 20 بينما البطاقات المقصوصة تمتد حتى حافة الشاشة (مثل Figma).

الأسطر 374–377

```
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        spacing: 12,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` محاذاة `start` ومسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصف يحدّد ارتفاعه بأطول بطاقة، وكل البطاقات متماثلة فتتطابق.

الأسطر 378–379

```
          for (final subject in HomeSampleData.subjects)
            _SubjectCard(subject: subject),
```

ماذا يفعل؟ حلقة تبني `_SubjectCard` لكل مادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نولّد البطاقات من البيانات.

الأسطر 380–384

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الصنف.

الأسطر 386–389

```
class _SubjectCard extends StatelessWidget {
  const _SubjectCard({required this.subject});

  final SubjectSummary subject;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_SubjectCard` يستقبل `SubjectSummary`.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة مادة واحدة.

الأسطر 391–399

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Material(
      color: AppColors.card,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
        side: const BorderSide(color: AppColors.line),
      ),
      clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بشكل مدوّر 20 وحد `line` وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس طريقة صف التحدّي.

الأسطر 400–401

```
      child: InkWell(
        onTap: () {},
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` عند الضغط (فارغ حاليًا).

لماذا بهذه الطريقة؟ سيفتح المادة لاحقًا.

الأسطر 402–405

```
        child: SizedBox(
          width: 140,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(14),
```

ماذا يفعل؟ `SizedBox` بعرض 140 وحشوة 14.

لماذا بهذه الطريقة؟ العرض الثابت 140 من Figma ليظهر جزء من البطاقة التالية فيوحي بإمكانية التمرير.

الأسطر 406–409

```
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              spacing: 8,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` محاذاة `start` ومسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة، اسم، شريط.

الأسطر 410–415

```
410                IconTile(
411                  asset: subject.iconAsset,
412                  color: subject.tileColor,
413                  size: 44,
414                  iconSize: 22,
415                ),
```

ماذا يفعل؟ مربع الأيقونة بحجم 44 وأيقونة 22 بلون المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نستعمل `IconTile` المشترك.

السطر 416

```
416                Text(subject.name, style: AppTextStyles.body15),
```

ماذا يفعل؟ اسم المادة بنمط `body15`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص البطاقة الأساسي.

الأسطر 417–419

```
417                Row(
418                  spacing: 8,
419                  children: [
```

ماذا يفعل؟ صف بمسافة 8: الشريط ثم النسبة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط يمين والنسبة يسار كما في Figma.

الأسطر 420–426

```
420                    Expanded(
421                      child: ProgressBar(
422                        value: subject.progress,
423                        trackColor: AppColors.mute,
424                        fillColor: subject.accent,
425                      ),
426                    ),
```

ماذا يفعل؟ شريط تقدّم داخل `Expanded` بلون المادة على مسار `mute`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يملأ ما تبقّى من العرض بعد النسبة.

الأسطر 427–432

```
427                    Text(
428                      subject.percentLabel,
429                      style: AppTextStyles.percent12.copyWith(
430                        color: subject.accent,
431                      ),
432                    ),
```

ماذا يفعل؟ النسبة بنمط `percent12` ولون المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `copyWith(color: subject.accent)`.

الأسطر 433–442

```
                  ],
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.