شرح سطر بسطر ١٣ — الشاشة الرئيسية (03 و28) وودجتاتها وأدوات التطوير

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

شاشة واحدة تمثّل الإطارين `الرئيسية 03` و`الرئيسية – أول يوم 28`، وتتبدّل بحسب `HomeState` (انظر الملف 12): تحية، شارتا النجوم والسلسلة، البطاقة الخضراء، «خطواتك الأولى»، المراجعة، «موادي»، والشريط السفلي.

كل قسم ودجت مستقل في `widgets/`. وبعد أول نشاط: يختفي «خطواتك الأولى» ويظهر النجوم والسلسلة والتقدّم الحقيقي، وقسم «يحتاج إلى مراجعة» لا يظهر إلا بعد اختبار.

أزرار الدرس و«عرض الكل» والمراجعة وبطاقات المواد تعرض `SnackBar` صادقًا («مشغّل الدروس قيد الإعداد وسيتوفّر قريبًا.») لأن مشغّل الدروس غير مبني بعد.

ملاحظة: صف «تحدّي اليوم» الموجود في Figma لم يُبنَ لأن لا توجد أسئلة ولا نجوم قصوى حقيقية خلفه.

lib/features/home/home_screen.dart — الشاشة الرئيسية

`lib/features/home/home_screen.dart`

الأسطر 1–3

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `foundation` (لـ `kDebugMode`) وMaterial وRiverpod.

لماذا بهذه الطريقة؟ `kDebugMode` يفرّق بين التطوير والإصدار.

الأسطر 5–13

```dart
import '../../app/tab_navigation.dart';
import '../../core/db/database_provider.dart';
import '../../core/strings/ar.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/bottom_nav.dart';
import '../catalog/catalog_providers.dart';
import 'dev_tools_sheet.dart';
import 'home_providers.dart';
import 'home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد دالة التنقل بين التبويبات ومزوّد القاعدة والنصوص والأنماط والشريط السفلي والكتالوج وأدوات التطوير ومزوّدات الرئيسية والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه الشاشة.

الأسطر 14–19

```
import 'widgets/featured_lesson_card.dart';
import 'widgets/first_steps_card.dart';
import 'widgets/home_greeting.dart';
import 'widgets/review_section.dart';
import 'widgets/reward_chips.dart';
import 'widgets/subjects_section.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد الودجتات الستة: البطاقة الخضراء والخطوات الأولى والتحية والمراجعة والشارات والمواد.

لماذا بهذه الطريقة؟ كل قسم ودجت مستقل.

الأسطر 21–24

```
/// الشاشتان 03 (الرئيسية) و28 (الرئيسية – أول يوم): شاشة واحدة تتبدّل
/// بحسب [HomeState] المشتق من البيانات.
class HomeScreen extends ConsumerWidget {
  const HomeScreen({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `HomeScreen` من نوع `ConsumerWidget` .

لماذا بهذه الطريقة؟ تقرأ الحالة من مزوّد ولا تحتفظ بحالة محلية.

الأسطر 26–30

```
  void _soon(BuildContext context) {
    ScaffoldMessenger.of(
      context,
    ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArStrings.homeLessonSoon)));
  }
```

ماذا يفعل؟ `_soon` : يعرض `SnackBar` برسالة أن مشغّل الدروس قيد الإعداد.

لماذا بهذه الطريقة؟ رسالة صادقة بدل زر ميّت لا يفعل شيئًا.

الأسطر 32–39

```
  Future<void> _openDevTools(BuildContext context, WidgetRef ref, HomeState s) {
    return showDevToolsSheet(
      context,
      db: ref.read(appDatabaseProvider),
      profile: s.profile,
      catalog: ref.read(catalogProvider).requireValue,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_openDevTools` : يفتح أدوات التطوير بالقاعدة والملف والكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ `requireValue` لأن الكتالوج جاهز حين تُفتح الأدوات (الحالة جاهزة).

الأسطر 41–43

```
41    @override
42    Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
43      final state = ref.watch(homeStateProvider);
```

ماذا يفعل؟ `build` ونقرأ `homeStateProvider` بـ `watch`.

لماذا بهذه الطريقة؟ أي تغيير في القاعدة يعيد بناء الشاشة.

الأسطر 45–47

```
45      return Scaffold(
46        body: SafeArea(
47          bottom: false,
```

ماذا يفعل؟ `Scaffold` و`SafeArea` بلا حماية من الأسفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط السفلي يعالج الأسفل بنفسه.

الأسطر 48–49

```
48          child: state.when(
49            loading: () => const SizedBox.shrink(),
```

ماذا يفعل؟ `state.when`: حالة التحميل تعرض فراغًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحميل سريع (محلي).

الأسطر 50–52

```
50            error: (_, _) => Center(
51              child: Text(ArStrings.homeLoadFailed, style: AppTextStyles.body15),
52            ),
```

ماذا يفعل؟ حالة الخطأ: «تعذّر تحميل الرئيسية.» في المنتصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ رسالة واضحة بدل شاشة بيضاء.

الأسطر 53–54

```
53            data: (s) => s == null
54                ? const SizedBox.shrink()
```

ماذا يفعل؟ حالة البيانات: إن كانت `null` (لا ملف نشط) نعرض فراغًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ الراوتر يعيد للإقلاع.

الأسطر 55–61

```
              : _HomeBody(
                  state: s,
                  onSoon: () => _soon(context),
                  onAvatarLongPress: kDebugMode
                      ? () => _openDevTools(context, ref, s)
                      : null,
                ),
```

ماذا يفعل؟ وإلا نبني `_HomeBody` بالحالة ودالة «قريبًا» ودالة الضغط المطوّل (debug فقط).

لماذا بهذه الطريقة؟ `kDebugMode ? ... : null` فيحذف المترجم الأداة من release.

الأسطر 62–63

```
        ),
      ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `when` و `SafeArea` .

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الجسم.

الأسطر 64–67

```
      bottomNavigationBar: BottomNav(
        current: RizmaTab.home,
        onSelected: (tab) => onTabSelected(context, RizmaTab.home, tab),
      ),
```

ماذا يفعل؟ الشريط السفلي بالتبويب «الرئيسية»، وعند اختيار تبويب نستدعي `onTabSelected` (من `tab_navigation.dart`).

لماذا بهذه الطريقة؟ بدل دالة فارغة: «حسابي» ينقل لشاشة الحساب، و«المواد» و«تقدّمي» تعرض رسالة «قيد الإعداد» لأنهما لم تُبنيا بعد. الشاشة لا تعرف المسارات بنفسها.

الأسطر 68–70

```
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق `Scaffold` والدالة والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `HomeScreen` .

الأسطر 72–77

```
class _HomeBody extends StatelessWidget {
  const _HomeBody({
    required this.state,
    required this.onSoon,
    required this.onAvatarLongPress,
  });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_HomeBody` بثلاثة معاملات: الحالة ودالة قريبًا والضغط المطوّل.

لماذا بهذه الطريقة؟ يفصل المحتوى عن حالات التحميل.

الأسطر 79–81

```
  final HomeState state;
  final VoidCallback onSoon;
  final VoidCallback? onAvatarLongPress;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ غير قابلة للتغيير.

الأسطر 83–85

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final featured = state.featured;
```

ماذا يفعل؟ `build` ونقرأ الدرس المعروض.

لماذا بهذه الطريقة؟ قد يكون `null` .

الأسطر 87–91

```
    return SingleChildScrollView(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `SingleChildScrollView` ثم `Column` ممتد بمسافة 14.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصفحة طويلة وتتمرّر.

السطر 92

```
          HomeGreeting(state: state, onAvatarLongPress: onAvatarLongPress),
```

ماذا يفعل؟ التحية وأفاتار الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول قسم.

الأسطر 93–94

```
          if (state.hasActivity)
            RewardChips(stars: state.stars, streak: state.streak),
```

ماذا يفعل؟ شارتا النجوم والسلسلة تظهران فقط بعد النشاط.

لماذا بهذه الطريقة؟ في أول يوم لا نعرض «0 نجوم» لأن التصميم لا يعرضها.

الأسطر 95–103

```
95            if (featured != null)
96              Padding(
97                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
98                child: FeaturedLessonCard(
99                  lesson: featured,
100                 firstDay: state.isFirstDay,
101                 onPressed: onSoon,
102               ),
103             ),
```

ماذا يفعل؟ إن وُجد درس نعرض البطاقة الخضراء بحشوة أفقية 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ الإجراء يعرض «قريبًا».

الأسطر 104–108

```
104           if (state.isFirstDay)
105             Padding(
106               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
107               child: FirstStepsCard(steps: state.firstSteps),
108             ),
```

ماذا يفعل؟ في أول يوم فقط: بطاقة «خطواتك الأولى».

لماذا بهذه الطريقة؟ تختفي بعد أول نشاط.

الأسطر 109–113

```
109           if (state.showReviewPlaceholder)
110             const Padding(
111               padding: EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
112               child: ReviewPlaceholder(),
113             ),
```

ماذا يفعل؟ في أول يوم: صندوق المراجعة المنقّط.

لماذا بهذه الطريقة؟ يشرح متى ستظهر المراجعة.

الأسطر 114–121

```
114           if (state.showReviewSection)
115             Padding(
116               padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
117               child: ReviewSection(
118                 items: state.review,
119                 onReview: (_) => onSoon(),
120               ),
121             ),
```

ماذا يفعل؟ قسم المراجعة إن وُجد اختبار ومفاهيم ضعيفة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشرط محسوب في `HomeState`.

السطر 122

```
122           SubjectsHeader(onShowAll: onSoon),
```

ماذا يفعل؟ رأس «موادي» مع «عرض الكل».

لماذا بهذه الطريقة؟ يعرض «قريبًا».

السطر 123

```
123           SubjectsCarousel(subjects: state.subjects, onOpen: (_) => onSoon()),
```

ماذا يفعل؟ شريط بطاقات المواد.

لماذا بهذه الطريقة؟ ضغط البطاقة يعرض «قريبًا».

الأسطر 124–129

```
124           const SizedBox(height: 10),
125         ],
126       ),
127     );
128   }
129 }
```

ماذا يفعل؟ مسافة سفلية وإغلاق الأقواس والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/widgets/home_greeting.dart — التحية

lib/features/home/widgets/home_greeting.dart

الأسطر 1–8

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
3   import '../../../core/strings/ar.dart';
4   import '../../../core/theme/app_colors.dart';
5   import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
6   import '../../../core/theme/profile_palette.dart';
7   import '../../../core/widgets/mascot.dart';
8   import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والنصوص والألوان والأنماط وألوان الشخصية والشخصية والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه التحية.

الأسطر 10–16

```
/// التحية: الصف + «مرحبًا/أهلًا، {الاسم}» + جملة، وأفاتار الطالب.
/// [onAvatarLongPress] لأدوات التطوير (debug فقط).
class HomeGreeting extends StatelessWidget {
  const HomeGreeting({super.key, required this.state, this.onAvatarLongPress});

  final HomeState state;
  final VoidCallback? onAvatarLongPress;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `HomeGreeting` ومعاملاه: الحالة ودالة الضغط المطوّل على الأفاتار.

لماذا بهذه الطريقة؟ الضغط المطوّل لأدوات التطوير (debug فقط).

الأسطر 18–21

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final profile = state.profile;
    final firstDay = state.isFirstDay;
```

ماذا يفعل؟ `build`: نأخذ الملف ونعرف هل هو أول يوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ النص يتغيّر بينهما.

الأسطر 23–26

```
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 18, 20, 4),
      child: Row(
        spacing: 12,
```

ماذا يفعل؟ حشوة 20/18/20/4 و`Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر على اليمين: النصوص.

الأسطر 27–31

```
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` فيه عمود نصوص محاذاة `start`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يأخذ العرض المتبقي قبل الأفاتار.

الأسطر 32–35

```
                Text(
                  ArStrings.gradeName(profile.grade),
                  style: AppTextStyles.label14,
                ),
```

ماذا يفعل؟ اسم الصف («الصف الخامس») بنمط `label14`.

لماذا بهذه الطريقة؟ من `ArStrings.gradeName`.

الأسطر 36–41

```
36                Text(
37                  firstDay
38                      ? ArStrings.homeFirstDayGreeting(profile.name)
39                      : ArStrings.homeGreeting(profile.name),
40                  style: AppTextStyles.title26,
41                ),
```

ماذا يفعل؟ التحية: «أهلًا، {الاسم}» في أول يوم و«مرحبًا، {الاسم}» بعده.

لماذا بهذه الطريقة؟ يتبدّل بحسب الحالة.

الأسطر 42–47

```
42                Text(
43                  firstDay
44                      ? ArStrings.homeFirstDaySubtitle
45                      : ArStrings.homeAskToday,
46                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.soft),
47                ),
```

ماذا يفعل؟ الجملة: «يومك الأول في رِزمة...» أو «ماذا تريد أن تتعلم اليوم؟» باهتة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `copyWith(color: soft)`.

الأسطر 48–50

```
48              ],
49            ),
50          ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق العمود و`Expanded`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية النصوص.

الأسطر 51–52

```
51          GestureDetector(
52            onLongPress: onAvatarLongPress,
```

ماذا يفعل؟ `GestureDetector` على الأفاتار بالضغط المطوّل.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما يفتح أدوات التطوير في debug؛ في release تكون `null` فلا أثر.

الأسطر 53–63

```
            child: Container(
              width: 52,
              height: 52,
              decoration: BoxDecoration(
                color: profile.color.avatarBackground,
                shape: BoxShape.circle,
              ),
              alignment: Alignment.center,
              child: Mascot(size: 40, color: profile.color),
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ دائرة 52 بخلفية لون الطالب وفيها الشخصية بحجم 40 بلونه.

لماذا بهذه الطريقة؟ تذكّر الطالب بملفه.

الأسطر 64–68

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/widgets/reward_chips.dart — شارتا النجوم والسلسلة

lib/features/home/widgets/reward_chips.dart

الأسطر 1–7

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';

import '../../../core/constants/app_assets.dart';
import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وSVG والأصول والنصوص والألوان والأنماط.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه الشارات.

الأسطر 9–14

```
/// شارتا السلسلة والنجوم. السلسلة تظهر فقط إن كانت أكبر من صفر.
class RewardChips extends StatelessWidget {
  const RewardChips({super.key, required this.stars, required this.streak});

  final int stars;
  final int streak;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `RewardChips` بمعاملي النجوم والسلسلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ السلسلة تظهر فقط إن كانت > 0.

الأسطر 16–22

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
      child: Row(
        spacing: 8,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `build` وحشوة أفقية 20 و`Row` بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول شارة على اليمين.

الأسطر 23–29

```
          if (streak > 0)
            _Chip(
              asset: AppAssets.flame,
              label: ArStrings.streakDays(streak),
              background: AppColors.coralTint,
              foreground: AppColors.coral,
            ),
```

ماذا يفعل؟ إن كانت السلسلة > 0: شارة اللهب بخلفية مرجانية فاتحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص من `ArStrings.streakDays` .

الأسطر 30–35

```
          _Chip(
            asset: AppAssets.starFilled,
            label: ArStrings.stars(stars),
            background: AppColors.amberTint,
            foreground: AppColors.amberDark,
          ),
```

ماذا يفعل؟ شارة النجوم بخلفية عنبرية فاتحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص من `ArStrings.stars` .

الأسطر 36–40

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `RewardChips` .

الأسطر 42–48

```
class _Chip extends StatelessWidget {
  const _Chip({
    required this.asset,
    required this.label,
    required this.background,
    required this.foreground,
  });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Chip` ومعاملاته الأربعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ شارة واحدة بصيغة عامة.

الأسطر 50–53

```
  final String asset;
  final String label;
  final Color background;
  final Color foreground;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة والنص والألوان.

الأسطر 55–62

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 4),
      decoration: BoxDecoration(
        color: background,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `Container` بحشوة 12×4 وخلفية ونصف قطر 999.

لماذا بهذه الطريقة؟ 999 يعطي كبسولة.

الأسطر 63–66

```
63        child: Row(
64          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
65          spacing: 6,
66          children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بحجم أدنى ومسافة 6.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحيط بمحتواها.

الأسطر 67–68

```
67            SvgPicture.asset(asset, width: 16, height: 16),
68            Text(label, style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: foreground)),
```

ماذا يفعل؟ الأيقونة بحجم 16 ثم النص بلون الشارة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة أول عنصر فتظهر يمين النص.

الأسطر 69–73

```
69          ],
70        ),
71      );
72    }
73  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/widgets/featured_lesson_card.dart — البطاقة الخضراء

lib/features/home/widgets/featured_lesson_card.dart

الأسطر 1–11

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2   import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';
3
4   import '../../../core/constants/app_assets.dart';
5   import '../../../core/strings/ar.dart';
6   import '../../../core/theme/app_colors.dart';
7   import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
8   import '../../../core/widgets/primary_button.dart';
9   import '../../../core/widgets/progress_bar.dart';
10  import '../../catalog/subject_visuals.dart';
11  import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وSVG والأصول والنصوص والألوان والأنماط والزر وشريط التقدّم وأيقونات المواد والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه البطاقة.

الأسطر 13–14

```
/// البطاقة الخضراء: «ابدأ أول درس» في أول يوم، أو «متابعة التعلم» بعد ذلك.
class FeaturedLessonCard extends StatelessWidget {
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `FeaturedLessonCard`.

لماذا بهذه الطريقة؟ «ابدأ أول درس» في أول يوم و«متابعة التعلم» بعدها.

الأسطر 15–20

```
  const FeaturedLessonCard({
    super.key,
    required this.lesson,
    required this.firstDay,
    required this.onPressed,
  });
```

ماذا يفعل؟ الباني: الدرس وهل أول يوم ودالة الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ كلها مطلوبة.

الأسطر 22–24

```
  final LessonRef lesson;
  final bool firstDay;
  final VoidCallback onPressed;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدرس (بنسبته) والحالة والإجراء.

الأسطر 26–28

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final percent = (lesson.progress * 100).round();
```

ماذا يفعل؟ `build` ونحسب نسبة التقدّم مئوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ `round` لتقريب العدد.

الأسطر 30–35

```
    return Container(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 18, 20, 18),
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.teal,
        borderRadius: BorderRadius.circular(24),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `Container` بحشوة 20/18 وخلفية teal وزوايا 24.

لماذا بهذه الطريقة؟ مطابق لـ Figma.

الأسطر 36–39

```
36        child: Column(
37          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
38          spacing: 10,
39          children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` ممتد بمسافة 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ أقسام البطاقة.

الأسطر 40–42

```
40            Row(
41              spacing: 8,
42              children: [
```

ماذا يفعل؟ صف «المادة · الوحدة» بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة أولًا.

الأسطر 43–51

```
43                SvgPicture.asset(
44                  subjectIconAsset(lesson.subject.icon),
45                  width: 18,
46                  height: 18,
47                  colorFilter: const ColorFilter.mode(
48                    AppColors.onTeal,
49                    BlendMode.srcIn,
50                  ),
51                ),
```

ماذا يفعل؟ أيقونة المادة 18 مصبوغة بلون `onTeal` بـ `ColorFilter`.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة واحدة تتلوّن بدل ملف لكل مادة.

الأسطر 52–62

```
52                Flexible(
53                  child: Text(
54                    ArStrings.homeSubjectUnit(
55                      lesson.subject.title,
56                      lesson.unit.title,
57                    ),
58                    style: AppTextStyles.label14.copyWith(
59                      color: AppColors.onTeal,
60                    ),
61                  ),
62                ),
```

ماذا يفعل؟ `Flexible` والنص «الرياضيات · الأعداد» بنمط `label14`.

لماذا بهذه الطريقة؟ `Flexible` يمنع تجاوز النص الطويل.

الأسطر 64–63

```
63              ],
64            ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية السطر الأول.

الأسطر 73–65

```
65            Text(
66              firstDay
67                  ? ArStrings.homeStartFirstLesson(lesson.lesson.title)
68                  : ArStrings.homeLessonTitle(
69                      lesson.lesson.order,
70                      lesson.lesson.title,
71                    ),
72              style: AppTextStyles.cardTitle20,
73            ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان: «ابدأ أول درس: ...» في أول يوم أو «الدرس N: ...» بعده.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأرقام من الكتالوج.

الأسطر 78–74

```
74            if (firstDay)
75              Text(
76                ArStrings.homeLessonMeta(lesson.lesson.estimatedMinutes),
77                style: AppTextStyles.caption13.copyWith(color: AppColors.onTeal),
78              )
```

ماذا يفعل؟ في أول يوم: المدة «نحو N دقيقة · شرح وتدريب قصير».

لماذا بهذه الطريقة؟ المدة من الكتالوج.

الأسطر 82–79

```
79            else
80              Row(
81                spacing: 10,
82                children: [
```

ماذا يفعل؟ وإلا صف بمسافة 10: شريط ونسبة.

لماذا بهذه الطريقة؟ التقدّم الحقيقي.

الأسطر 83–90

```
              Expanded(
                child: ProgressBar(
                  value: lesson.progress,
                  trackColor: AppColors.tealDark,
                  fillColor: AppColors.amber,
                  height: 10,
                ),
              ),
```

ماذا يفعل؟ شريط التقدّم: القيمة الحقيقية ومسار `tealDark` وتعبئة `amber` وارتفاع 10.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان Figma.

الأسطر 91–94

```
              Text(
                '$percent%',
                style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.card),
              ),
```

ماذا يفعل؟ النسبة «N%» بنمط `body15` أبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُحسب من القيمة نفسها فلا تختلف عن الشريط.

الأسطر 95–96

```
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية القسم.

الأسطر 97–106

```
          PrimaryButton(
            label: firstDay
                ? ArStrings.homeStartLesson
                : ArStrings.homeContinue,
            iconAsset: AppAssets.play,
            height: 48,
            backgroundColor: AppColors.card,
            foregroundColor: AppColors.teal,
            onPressed: onPressed,
          ),
```

ماذا يفعل؟ زر `PrimaryButton` بألوان معكوسة (خلفية بيضاء ونص teal) وارتفاع 48 وأيقونة تشغيل.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعرض «ابدأ الدرس» أو «متابعة التعلم».

الأسطر 107–111

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/widgets/first_steps_card.dart — خطواتك الأولى

lib/features/home/widgets/first_steps_card.dart

الأسطر 1–8

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../../core/widgets/rizma_card.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والنصوص والألوان والأنماط ومربع الأيقونة والبطاقة والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه البطاقة.

الأسطر 10–14

```
/// «خطواتك الأولى» X كل خطوة تُحسب من البيانات من 3».
class FirstStepsCard extends StatelessWidget {
  const FirstStepsCard({super.key, required this.steps});

  final FirstSteps steps;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `FirstStepsCard` ومعامل الخطوات.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعرض ثلاث خطوات من البيانات.

الأسطر 16–22

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return RizmaCard(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(16, 14, 16, 14),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 4,
```

ماذا يفعل؟ `build` و`RizmaCard` بحشوة 16/14 و`Column` ممتد بمسافة 4.

لماذا بهذه الطريقة؟ البطاقة المشتركة.

الأسطر 23–26

```
23          children: [
24            Row(
25              spacing: 8,
26              children: [
```

ماذا يفعل؟ صف الرأس بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان ثم العدّاد.

الأسطر 27–32

```
27                Expanded(
28                  child: Text(
29                    ArStrings.homeFirstSteps,
30                    style: AppTextStyles.section18,
31                  ),
32                ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «خطواتك الأولى» داخل `Expanded`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدفع العدّاد للطرف الآخر.

الأسطر 33–36

```
33                Text(
34                  ArStrings.homeFirstStepsCount(steps.done),
35                  style: AppTextStyles.label14,
36                ),
```

ماذا يفعل؟ العدّاد «X من 3».

لماذا بهذه الطريقة؟ من `steps.done`.

الأسطر 37–38

```
37              ],
38            ),
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الصف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الرأس.

الأسطر 39–44

```
39            _StepRow(
40              icon: Icons.file_download_outlined,
41              title: ArStrings.homeStepDownload,
42              hint: ArStrings.homeStepDownloadHint,
43              done: steps.downloaded,
44            ),
```

ماذا يفعل؟ الخطوة الأولى: «نزّل أول درس».

لماذا بهذه الطريقة؟ تكتمل إن وُجد تقدّم.

الأسطر 45–50

```
            _StepRow(
              icon: Icons.track_changes_rounded,
              title: ArStrings.homeStepPractice,
              hint: ArStrings.homeStepPracticeHint,
              done: steps.practiced,
            ),
```

ماذا يفعل؟ الثانية: «أكمل أول تدريب».

لماذا بهذه الطريقة؟ تكتمل بوجود محاولة تدريب.

الأسطر 51–56

```
            _StepRow(
              icon: Icons.emoji_events_outlined,
              title: ArStrings.homeStepQuiz,
              hint: ArStrings.homeStepQuizHint,
              done: steps.quizzed,
            ),
```

ماذا يفعل؟ الثالثة: «جرّب أول اختبار».

لماذا بهذه الطريقة؟ تكتمل بوجود محاولة اختبار.

الأسطر 57–61

```
          ],
        ),
      );
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `FirstStepsCard`.

الأسطر 63–69

```
class _StepRow extends StatelessWidget {
  const _StepRow({
    required this.icon,
    required this.title,
    required this.hint,
    required this.done,
  });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_StepRow` ومعاملاته.

لماذا بهذه الطريقة؟ صف خطوة واحدة.

الأسطر 71–74

```
71    final IconData icon;
72    final String title;
73    final String hint;
74    final bool done;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة والعنوان والتلميح والإنجاز.

الأسطر 76–77

```
76    @override
77    Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الصف.

الأسطر 78–81

```
78      return Semantics(
79        label: '$title، $hint',
80        checked: done,
81        excludeSemantics: true,
```

ماذا يفعل؟ `Semantics` بالنص «العنوان، التلميح» وحالة التحديد.

لماذا بهذه الطريقة؟ قارئ الشاشة يقول الخطوة وهل أُنجزت.

الأسطر 82–83

```
82        child: Padding(
83          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
```

ماذا يفعل؟ `Padding` عمودي 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ مسافة بين الخطوات.

الأسطر 84–86

```
84          child: Row(
85            spacing: 12,
86            children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أول عنصر على اليمين: دائرة الاختيار.

السطر 87

```
87              _Checkbox(done: done),
```

ماذا يفعل؟ دائرة الاختيار `_Checkbox`.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمتلئ عند الإنجاز.

الأسطر 88–96

```
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(title, style: AppTextStyles.body15),
                  Text(hint, style: AppTextStyles.caption13),
                ],
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` بعمودين: العنوان والتلميح.

لماذا بهذه الطريقة؟ نصوص الخطوة.

الأسطر 97–104

```
            IconTile(
              iconData: icon,
              iconColor: AppColors.soft,
              color: AppColors.mute,
              size: 36,
              iconSize: 18,
              radius: 12,
            ),
```

ماذا يفعل؟ مربع أيقونة 36 رمادي بأيقونة Material.

لماذا بهذه الطريقة؟ للتزيين.

الأسطر 105–110

```
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `_StepRow` .

الأسطر 112–115

```
class _Checkbox extends StatelessWidget {
  const _Checkbox({required this.done});

  final bool done;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_Checkbox` وحقل الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ دائرة اختيار مخصّصة.

الأسطر 117–122

```
117   @override
118   Widget build(BuildContext context) {
119     return AnimatedContainer(
120       duration: const Duration(milliseconds: 150),
121       width: 24,
122       height: 24,
```

ماذا يفعل؟ `AnimatedContainer` 24×24 بمدة 150 مللي ثانية.

لماذا بهذه الطريقة؟ امتلاء ناعم.

الأسطر 123–127

```
123       decoration: BoxDecoration(
124         shape: BoxShape.circle,
125         color: done ? AppColors.teal : Colors.transparent,
126         border: done ? null : Border.all(color: AppColors.disabled, width: 2),
127       ),
```

ماذا يفعل؟ دائرة teal مصمتة إن أُنجزت، وإلا شفافة بحد رمادي 2.

لماذا بهذه الطريقة؟ مطابق للتصميم.

الأسطر 128–130

```
128       child: done
129           ? const Icon(Icons.check_rounded, size: 16, color: AppColors.card)
130           : null,
```

ماذا يفعل؟ علامة ✓ بيضاء داخل الدائرة عند الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ `null` عند عدمه.

الأسطر 131–133

```
131     );
132   }
133 }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

المراجعة — lib/features/home/widgets/review_section.dart

lib/features/home/widgets/review_section.dart

الأسطر 1–9

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/constants/app_assets.dart';
import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/widgets/dashed_border.dart';
import '../../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والأصول والنصوص والألوان والأنماط والحد المنقّط ومربع الأيقونة والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه الودجتات.

الأسطر 11–13

```dart
/// صندوق منقّط يشرح متى ستظهر: بدل المراجعة قبل أول اختبار.
class ReviewPlaceholder extends StatelessWidget {
  const ReviewPlaceholder({super.key});
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ReviewPlaceholder`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يظهر قبل أول اختبار.

الأسطر 15–16

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الصندوق.

الأسطر 17–22

```dart
    return DashedBorderBox(
      color: AppColors.disabled,
      radius: 18,
      dash: 6,
      gap: 5,
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(14, 12, 14, 12),
```

ماذا يفعل؟ `DashedBorderBox` بلون `disabled` وزوايا 18 وشرطة 6 وفراغ 5 وحشوة.

لماذا بهذه الطريقة؟ حد منقّط من Figma.

الأسطر 23–25

```dart
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة ثم نص.

الأسطر 26–33

```
            const IconTile(
              iconData: Icons.warning_amber_rounded,
              iconColor: AppColors.soft,
              color: AppColors.mute,
              size: 40,
              iconSize: 20,
              radius: 12,
            ),
```

ماذا يفعل؟ مربع أيقونة تحذير (Material) رمادي حجم 40.

لماذا بهذه الطريقة؟ تزيين.

الأسطر 34–39

```
            Expanded(
              child: Text(
                ArStrings.homeReviewPlaceholder,
                style: AppTextStyles.label14,
              ),
            ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` فيه «ما يحتاج إلى مراجعة سيظهر هنا بعد أول اختبار.».

لماذا بهذه الطريقة؟ يشرح متى ستظهر المراجعة.

الأسطر 40–44

```
          ],
        ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `ReviewPlaceholder`.

الأسطر 46–51

```
/// «يحتاج إلى مراجعة»: بطاقة لكل مفهوم إتقانه منخفض.
class ReviewSection extends StatelessWidget {
  const ReviewSection({super.key, required this.items, required this.onReview});

  final List<ReviewItem> items;
  final ValueChanged<ReviewItem> onReview;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `ReviewSection` ومعاملاه: القائمة ودالة الضغط.

لماذا بهذه الطريقة؟ قسم المراجعة.

الأسطر 53–54

```
53    @override
54    Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد عمودًا.

الأسطر 55–58

```
55      return Column(
56        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
57        spacing: 12,
58        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` ممتد بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان فبطاقات.

السطر 59

```
59          Text(ArStrings.homeNeedsReview, style: AppTextStyles.section18),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «يحتاج إلى مراجعة».

لماذا بهذه الطريقة؟ نمط `section18` .

الأسطر 60–61

```
60          for (final item in items)
61            _ReviewCard(item: item, onTap: () => onReview(item)),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة لكل مفهوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ حلقة داخل القائمة.

الأسطر 62–65

```
62        ],
63      );
64    }
65  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `ReviewSection` .

الأسطر 67–71

```
class _ReviewCard extends StatelessWidget {
  const _ReviewCard({required this.item, required this.onTap});

  final ReviewItem item;
  final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_ReviewCard` ومعاملاته.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة مفهوم.

الأسطر 73–75

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final percent = (item.mastery * 100).round();
```

ماذا يفعل؟ `build` ونحسب نسبة الإتقان المئوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُعرض كـ «الإتقان N%».

الأسطر 77–83

```
    return Container(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(16, 14, 16, 14),
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.amberTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
        border: Border.all(color: AppColors.amberLine),
      ),
```

ماذا يفعل؟ `Container` بحشوة 16/14 وخلفية عنبرية فاتحة وزوايا 20 وحد `amberLine`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مظهر بطاقة التنبيه.

الأسطر 84–86

```
      child: Row(
        spacing: 12,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` بمسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة ثم نصوص ثم زر.

الأسطر 87–92

```
          const IconTile(
            asset: AppAssets.warn,
            color: AppColors.amberLine,
            size: 44,
            iconSize: 22,
          ),
```

ماذا يفعل؟ مربع التحذير (SVG من Figma) 44 بخلفية `amberLine`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة مصدّرة فنستعملها.

الأسطر 93–106

```
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(item.concept.title, style: AppTextStyles.body16Strong),
                Text(
                  ArStrings.homeMastery(percent),
                  style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                    color: AppColors.amberDark,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ `Expanded` بعمودين: اسم المفهوم من الكتالوج و«الإتقان N%» بلون `amberDark`.

لماذا بهذه الطريقة؟ الاسم لا يُكتب في الكود.

الأسطر 107–124

```
          Material(
            color: AppColors.amberDark,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            clipBehavior: Clip.antiAlias,
            child: InkWell(
              onTap: onTap,
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(
                  horizontal: 14,
                  vertical: 6,
                ),
                child: Text(
                  ArStrings.homeReviewButton,
                  style: AppTextStyles.label14.copyWith(color: AppColors.card),
                ),
              ),
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ زر «راجِع» صغير: `Material` بلون `amberDark` وزوايا 12 و `InkWell` وحشوة 14×6 ونص أبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟ زر ثانوي صغير فلم نستعمل `PrimaryButton`.

الأسطر 125–129

```
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/widgets/subjects_section.dart — موادي

lib/features/home/widgets/subjects_section.dart

الأسطر 1–10

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/theme/profile_palette.dart';
import '../../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../../core/widgets/progress_bar.dart';
import '../../catalog/subject_visuals.dart';
import '../home_state.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material والنصوص والألوان والأنماط وألوان الشخصية ومربع الأيقونة وشريط التقدّم وأيقونات المواد والحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه الودجتات.

الأسطر 12–16

```dart
/// رأس «موادي» + «عرض الكل».
class SubjectsHeader extends StatelessWidget {
  const SubjectsHeader({super.key, required this.onShowAll});

  final VoidCallback onShowAll;
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `SubjectsHeader` ومعامل «عرض الكل».

لماذا بهذه الطريقة؟ رأس القسم.

الأسطر 18–24

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
      child: Row(
        spacing: 8,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `build` وحشوة أفقية 20 و`Row` بمسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان يمين والرابط يسار.

الأسطر 25–30

```
25            Expanded(
26              child: Text(
27                ArStrings.homeMySubjects,
28                style: AppTextStyles.section18,
29              ),
30            ),
```

ماذا يفعل؟ العنوان «موادي» داخل `Expanded`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يدفع «عرض الكل» للطرف الآخر.

الأسطر 31–39

```
31            TextButton(
32              onPressed: onShowAll,
33              style: TextButton.styleFrom(
34                foregroundColor: AppColors.teal,
35                textStyle: AppTextStyles.label14,
36                padding: EdgeInsets.zero,
37                minimumSize: const Size(0, 32),
38                tapTargetSize: MaterialTapTargetSize.shrinkWrap,
39              ),
```

ماذا يفعل؟ `TextButton` بلا حشوة وحد أدنى 32 وغطاء لمس مضغوط.

لماذا بهذه الطريقة؟ أزلنا الحشوة الافتراضية ليطابق Figma.

الأسطر 40–46

```
40              child: const Text(ArStrings.homeShowAll),
41            ),
42          ],
43        ),
44      );
45    }
46  }
```

ماذا يفعل؟ نص «عرض الكل» وإغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `SubjectsHeader`.

الأسطر 48–54

```
48  /// شريط أفقي لبطاقات المواد، الأولى على اليمين (RTL).
49  class SubjectsCarousel extends StatelessWidget {
50    const SubjectsCarousel({
51      super.key,
52      required this.subjects,
53      required this.onOpen,
54    });
```

ماذا يفعل؟ تعليق وصنف `SubjectsCarousel` وبانيه.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأولى على اليمين.

الأسطر 56–57

```
56    final List<SubjectProgress> subjects;
57    final ValueChanged<SubjectProgress> onOpen;
```

ماذا يفعل؟ الحقول: المواد ودالة الفتح.

لماذا بهذه الطريقة؟ من `HomeState` .

الأسطر 59–63

```
59    @override
60    Widget build(BuildContext context) {
61      return SingleChildScrollView(
62        scrollDirection: Axis.horizontal,
63        padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
```

ماذا يفعل؟ `SingleChildScrollView` : `build` أفقي بحشوة 20.

لماذا بهذه الطريقة؟ التمرير الأفقي يبدأ من اليمين في RTL.

الأسطر 64–67

```
64        child: Row(
65          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
66          spacing: 12,
67          children: [
```

ماذا يفعل؟ `Row` محاذاة `start` ومسافة 12.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصف يتحدد ارتفاعه بأطول بطاقة.

الأسطر 68–69

```
68            for (final s in subjects)
69              _SubjectCard(progress: s, onTap: () => onOpen(s)),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة لكل مادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ حلقة داخل القائمة.

الأسطر 70–74

```
70          ],
71        ),
72      );
73    }
74  }
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية `SubjectsCarousel` .

الأسطر 76–80

```
76  class _SubjectCard extends StatelessWidget {
77    const _SubjectCard({required this.progress, required this.onTap});
78
79    final SubjectProgress progress;
80    final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_SubjectCard` ومعاملاته.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة مادة.

الأسطر 82–86

```
82    @override
83    Widget build(BuildContext context) {
84      final subject = progress.subject;
85      final accent = subject.color.body;
86      final percent = (progress.fraction * 100).round();
```

ماذا يفعل؟ `build` : المادة ولون التمييز (جسم لون المادة) والنسبة المئوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ ألوان المادة من الكتالوج.

الأسطر 88–94

```
88      return Material(
89        color: AppColors.card,
90        shape: RoundedRectangleBorder(
91          borderRadius: BorderRadius.circular(20),
92          side: const BorderSide(color: AppColors.line),
93        ),
94        clipBehavior: Clip.antiAlias,
```

ماذا يفعل؟ `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 20 وقصّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ التموّج.

الأسطر 95–100

```
95        child: InkWell(
96          onTap: onTap,
97          child: SizedBox(
98            width: 140,
99            child: Padding(
100             padding: const EdgeInsets.all(14),
```

ماذا يفعل؟ `InkWell` وصندوق بعرض 140 وحشوة 14.

لماذا بهذه الطريقة؟ العرض الثابت 140 يُظهر جزءًا من البطاقة التالية فيوحي بالتمرير.

الأسطر 101–104

```
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              spacing: 8,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `Column` محاذاة `start` ومسافة 8.

لماذا بهذه الطريقة؟ أيقونة، اسم، شريط.

الأسطر 105–110

```
                IconTile(
                  asset: subjectIconAsset(subject.icon),
                  color: subject.color.avatarBackground,
                  size: 44,
                  iconSize: 22,
                ),
```

ماذا يفعل؟ مربع أيقونة 44 بخلفية فاتحة بلون المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأيقونة من `subjectIconAsset` .

السطر 111

```
                Text(subject.title, style: AppTextStyles.body15),
```

ماذا يفعل؟ اسم المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نمط `body15` .

الأسطر 112–128

```
                if (progress.started)
                  Row(
                    spacing: 8,
                    children: [
                      Expanded(
                        child: ProgressBar(
                          value: progress.fraction,
                          trackColor: AppColors.mute,
                          fillColor: accent,
                        ),
                      ),
                      Text(
                        '$percent%',
                        style: AppTextStyles.percent12.copyWith(color: accent),
                      ),
                    ],
                  )
```

ماذا يفعل؟ إن بدأت المادة: شريط تقدّم ونسبة بلون المادة.

لماذا بهذه الطريقة؟ التقدّم الحقيقي (المكتمل ÷ الإجمالي).

الأسطر 129–135

```
                else
                  Text(
                    ArStrings.homeNotStarted,
                    style: AppTextStyles.percent12.copyWith(
                      color: AppColors.soft,
                    ),
                  ),
```

ماذا يفعل؟ وإلا نص «لم تبدأ».

لماذا بهذه الطريقة؟ بدل «0%» حتى لا يبدو كفشل.

الأسطر 136–143

```
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.

lib/features/home/dev_tools_sheet.dart — أدوات التطوير (debug فقط)

lib/features/home/dev_tools_sheet.dart

الغرض: إدخال نشاط تجريبي في القاعدة لنتأكد أن الرئيسية تنتقل من «أول يوم» (28) إلى الحالة العادية (03)، ريثما تُبنى شاشات الدروس والتدريب. تُفتح بضغطة مطوّلة على أفاتار الرئيسية فقط حين `kDebugMode` . نصوصها عربية لكنها لا تظهر للطلاب لأنها لا تُبنى في release.

الأسطر 1–10

```
import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/app_database.dart';
import '../../core/db/daos/activity_dao.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../catalog/catalog_models.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد `foundation` وMaterial وgo_router والمسارات والقاعدة والـ DAO والألوان والأنماط ونماذج الكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ ما تحتاجه الأدوات.

الأسطر 12–15

```
/// أدوات تطوير **في وضع debug فقط**: تُدخل نشاطًا تجريبيًا في قاعدة البيانات
/// (03) إلى الحالة العادية (28) «أول يوم»، لنتأكد أن الرئيسية تنتقل من
/// شاشات الدروس والتدريب. تُفتح بضغطة مطوّلة على أفاتار الرئيسية.
/// (لأن `kDebugMode` نصوصها عربية لكنها لا تظهر للطلاب في نسخة release.)
```

ماذا يفعل؟ تعليق شرح الغرض.

لماذا بهذه الطريقة؟ يوثّق أن النصوص للتطوير فقط.

الأسطر 16–21

```
Future<void> showDevToolsSheet(
  BuildContext context, {
  required AppDatabase db,
  required Profile profile,
  required Catalog catalog,
}) async {
```

ماذا يفعل؟ توقيع `showDevToolsSheet` بمعاملات مسمّاة: القاعدة والملف والكتالوج.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُمرَّر بدل قراءتها هنا فتبقى الأداة مستقلة.

السطر 22

```
  if (!kDebugMode) return;
```

ماذا يفعل؟ إن لم نكن في وضع debug نخرج فورًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ حماية إضافية حتى لو استُدعيت بالخطأ.

الأسطر 23–34

```
  await showModalBottomSheet<void>(
    context: context,
    backgroundColor: AppColors.ground,
    isScrollControlled: true,
    builder: (sheetContext) => _DevToolsSheet(
      db: db,
      profile: profile,
      catalog: catalog,
      parentContext: context,
    ),
  );
}
```

ماذا يفعل؟ نفتح ورقة سفلية بخلفية `ground` ونبني `_DevToolsSheet`.

لماذا بهذه الطريقة؟ نمرّر سياق الشاشة الأم لأن التنقل (تبديل الطالب) يحدث منها.

الأسطر 36–42

```
class _DevToolsSheet extends StatelessWidget {
  const _DevToolsSheet({
    required this.db,
    required this.profile,
    required this.catalog,
    required this.parentContext,
  });
```

ماذا يفعل؟ ودجت `_DevToolsSheet` ومعاملاته الأربعة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بلا حالة.

الأسطر 44–47

```
  final AppDatabase db;
  final Profile profile;
  final Catalog catalog;
  final BuildContext parentContext;
```

ماذا يفعل؟ الحقول.

لماذا بهذه الطريقة؟ القاعدة والملف والكتالوج والسياق الأم.

السطر 49

```
  ActivityDao get _dao => db.activityDao;
```

ماذا يفعل؟ `_dao` : اختصار للوصول لـ `ActivityDao` .

لماذا بهذه الطريقة؟ يقلّل التكرار.

الأسطر 51–62

```
  /// أول درس لم يكتمل بعد ترتيب الكتالوج (أو أول درس).
  Future<CatalogLesson> _targetLesson() async {
    final progress = await _dao.watchLessonProgress(profile.id).first;
    final done = {
      for (final p in progress)
        if (p.status == LessonStatus.completed) p.lessonId,
    };
    return catalog.allLessons.firstWhere(
      (l) => !done.contains(l.id),
      orElse: () => catalog.allLessons.first,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_targetLesson` : أول درس غير مكتمل بترتيب الكتالوج (أو أول درس).

لماذا بهذه الطريقة؟ نقرأ التقدّم الحالي من البث ونأخذ أول قيمة.

الأسطر 64–73

```
64    Future<void> _setStatus(LessonStatus status, double progress) async {
65      final lesson = await _targetLesson();
66      await _dao.upsertLessonProgress(
67        profileId: profile.id,
68        lessonId: lesson.id,
69        status: status,
70        progress: progress,
71        now: DateTime.now(),
72      );
73    }
```

ماذا يفعل؟ `_setStatus`: يكتب حالة ونسبة للدرس الهدف.

لماذا بهذه الطريقة؟ يُستعمل لـ «تحميل» و«بدء» و«إكمال».

الأسطر 75–86

```
75    Future<void> _practice() async {
76      final lesson = await _targetLesson();
77      await _dao.insertAttempt(
78        profileId: profile.id,
79        activityId: '${lesson.id}.practice',
80        kind: AttemptKind.practice,
81        score: 4,
82        total: 5,
83        starsEarned: 3,
84        now: DateTime.now(),
85      );
86    }
```

ماذا يفعل؟ `_practice`: محاولة تدريب (4/5 و3 نجوم).

لماذا بهذه الطريقة؟ تظهر النجوم والسلسلة.

السطر 88

```
88    /// 90 والثاني 40% إتقانه الأول الدرس مفهوم :ضعيف اختبار%.
```

ماذا يفعل؟ تعليق `_weakQuiz`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مفهوم الدرس الأول إتقانه 40% والثاني 90%.

الأسطر 89–98

```
89    Future<void> _weakQuiz() async {
90      final lesson = await _targetLesson();
91      final now = DateTime.now();
92      await _dao.insertAttempt(
93        profileId: profile.id,
94        activityId: '${lesson.id}.quiz',
95        kind: AttemptKind.quiz,
96        score: 2,
97        total: 5,
98        starsEarned: 1,
```

ماذا يفعل؟ `_weakQuiz`: محاولة اختبار (2/5 ونجمة واحدة).

لماذا بهذه الطريقة؟ تفتح قسم المراجعة.

الأسطر 99–109

```
99          now: now,
100     );
101     for (var i = 0; i < lesson.concepts.length; i++) {
102       await _dao.upsertMastery(
103         profileId: profile.id,
104         conceptId: lesson.concepts[i].id,
105         mastery: i == 0 ? 0.4 : 0.9,
106         now: now,
107       );
108     }
109   }
```

ماذا يفعل؟ نكتب إتقان كل مفهوم في الدرس: الأول 0.4 والبقية 0.9.

لماذا بهذه الطريقة؟ ضعيف واحد يكفي لإظهار القسم.

الأسطر 111–112

```
111   @override
112   Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟ يعيد الورقة.

الأسطر 113–121

```
  Widget action(String label, Future<void> Function() run) {
    return ListTile(
      title: Text(label, style: AppTextStyles.body15),
      onTap: () async {
        Navigator.of(context).pop();
        await run();
      },
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ دالة محلية `action`: عنصر قائمة يغلق الورقة ثم ينفّذ العملية.

لماذا بهذه الطريقة؟ يتجنّب تكرار نفس العنصر سبع مرات.

الأسطر 123–127

```
  return SafeArea(
    child: SingleChildScrollView(
      child: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `SafeArea` و`SingleChildScrollView` و`Column` بحجم أدنى.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة قصيرة قابلة للتمرير.

الأسطر 128–134

```
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16),
            child: Text(
              'أدوات التطوير (فقط debug) · ${profile.name}',
              style: AppTextStyles.section18,
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ عنوان الأدوات مع اسم الطالب.

لماذا بهذه الطريقة؟ يؤكد أي ملف تُعدَّل بياناته.

الأسطر 135–146

```
        action(
          'تحميل الدرس التالي',
          () => _setStatus(LessonStatus.downloaded, 0),
        ),
        action(
          'بدء الدرس التالي (50%)',
          () => _setStatus(LessonStatus.inProgress, 0.5),
        ),
        action(
          'إكمال الدرس التالي',
          () => _setStatus(LessonStatus.completed, 1),
        ),
```

ماذا يفعل؟ ثلاثة إجراءات: تحميل ثم بدء (50%) ثم إكمال الدرس التالي.

لماذا بهذه الطريقة؟ تحاكي رحلة الدرس.

الأسطر 147–148

```
        action('تدريب (3+ نجوم)', _practice),
        action('اختبار ضعيف (مفهوم يحتاج مراجعة)', _weakQuiz),
```

ماذا يفعل؟ إجراءا «تدريب (3+ نجوم)» و«اختبار ضعيف».

لماذا بهذه الطريقة؟ للنجوم والمراجعة.

السطر 149

```
        action('مسح نشاط هذا الملف', () => _dao.clearActivity(profile.id)),
```

ماذا يفعل؟ إجراء «مسح نشاط هذا الملف».

لماذا بهذه الطريقة؟ لإعادة التجربة من الصفر.

الأسطر 150–156

```
        ListTile(
          title: Text('تبديل الطالب', style: AppTextStyles.body15),
          onTap: () {
            Navigator.of(context).pop();
            parentContext.go(AppRoutes.profiles);
          },
        ),
```

ماذا يفعل؟ عنصر «تبديل الطالب»: يغلق الورقة وينتقل لشاشة الاختيار.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطريق الوحيد حاليًا للوصول إليها بلا إعادة تشغيل (إلى أن تُبنى شاشة «حسابي»).

الأسطر 157–162

```
            ],
          ),
        ),
      );
    }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق الأقواس والصنف.

لماذا بهذه الطريقة؟ نهاية الملف.