05 — شاشة 26: إنشاء الملف، الخطوة 2 من 2 (اجعل الملف لك)

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملف: (21:541) `إعداد الملف 26` · **Figma:** `lib/features/onboarding/create_profile_step2_screen.dart` والمرجع `design_spec/screens_25-29_and_19.js`

الغرض

الخطوة الأخيرة قبل البدء. يختار الطالب:

1. **لون شخصيته** (5 ألوان) مع معاينة فورية.
2. **رمزًا سريًّا** اختياريًّا (4 أرقام) — مطفأ افتراضيًا.
3. **رمز صف** اختياريًّا يعطيه المعلم.

عند «ابدأ التعلّم» يُنشأ الملف في قاعدة البيانات ويصير **الملف النشط**، ثم تُفتح الرئيسية.

من أين تأتي البيانات

ما يظهر	المصدر
الاسم والصف في المعاينة («ليان · الصف الثاني»)	`createProfileDraftProvider` (من الخطوة 1)
ألوان الشخصية (الجسم، الزاوية، الخلفية)	`core/theme/profile_palette.dart` (من README المواصفات)
اللون المختار، الرمز السري، رمز الصف	حالة محلية في الشاشة (`_pin` , `_color` , حقل النص)
الملف المُنشأ	`ProfileRepository.create` ثم قاعدة البيانات

«ليان» و«الصف الثاني» في Figma مجرد مثال؛ الشاشة تعرض ما أدخله الطالب فعلًا.

هيكل الشاشة

`Scaffold ← SafeArea ← CustomScrollView` فيها:

1. `ScreenTopBar` : رجوع + «خطوة 2 من 2» + «اجعل الملف لك».
2. `SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)` تحوي عمودًا بمسافة 16 بين عناصره، وفيه `Spacer` يدفع الزر لأسفل الشاشة.

استخدمنا `SliverFillRemaining` لأن التصميم يريد الزر في أسفل الشاشة على الهواتف الطويلة، مع بقاء التمرير ممكنًا على الهواتف القصيرة أو عند ظهور لوحة المفاتيح (`Spacer` وحده داخل `SingleChildScrollView` يسبب خطأ ارتفاع غير محدود).

الأجزاء

`_Preview` — المعاينة

بطاقة بلون خلفية الأفاتار (`avatarBackground`) وزوايا 26، فيها `Mascot(size: 96, color: ...)` والنص `الاسم · الصف`. `AnimatedContainer` يجعل تغيّر اللون ناعمًا.

`Mascot` — الشخصية الملوّنة

الشخصية ملف SVG واحد أخضر. بدل 5 ملفات نستعمل `ColorMapper` من `flutter_svg` الذي **يستبدل لونين فقط وقت الرسم**: الجسم `#177A63` والزاوية المطوية `#7ED3B2`. عيون الشخصية وخدودها وفمها لا تتغير.

`_ColorPicker` / `_ColorDot`

خمس دوائر: دائرة 56 تحوي نقطة 42. المختار له حلقة بلون `Ink` بسمك 3. ترتيب القائمة `ProfileColor.values` (teal أولًا) فيظهر الأخضر في أقصى اليمين (RTL). كل نقطة لها `Semantics` باسم اللون («أخضر»...) و `selected`.

`_PinCard` — الرمز السري

أيقونة قفل + عنوان + شرح + `RizmaSwitch`. السلوك:

- **تشغيل المفتاح** ← يفتح ورقة سفلية `showPinSetupSheet` (اختيار الرمز ثم تأكيده).
  - إن أغلقها الطالب بلا إكمال يبقى المفتاح مطفأً (`_pin == null`).
  - إن تطابق الإدخالان يُحفظ الرمز مؤقتًا في `_pin` ويصير المفتاح مشغّلًا.
- **إطفاء المفتاح** ← `_pin = null`.

الرمز لا يُجزَّأ هنا؛ يُمرَّر إلى `ProfileRepository.create(pin: ...)` الذي يجزّئه بـ SHA-256 مع salt (انظر `02_profiles_and_pin.md`).

`_ClassCodeCard` — رمز الصف

`TextField` بخلفية `ground` وإطار 2px. مرشّحات الإدخال:

1. تسمح فقط بحروف إنجليزية وأرقام وشرطة.
2. طول أقصى (16) `ClassCode.maxLength`.
3. تحويل لأحرف كبيرة أثناء الكتابة.

عند الضغط على «ابدأ التعلّم» يُتحقق بـ `ClassCode.isValid`؛ إن كان غير صحيح يتلوّن الإطار بالمرجاني وتظهر رسالة، ولا يُنشأ الملف. الحقل الفارغ مقبول (اختياري).

الزر والملاحظة

`PrimaryButton` «ابدأ التعلّم» (يتعطّل أثناء الإنشاء لمنع الضغط المزدوج) ثم الملاحظة «يمكنك تغيير كل هذا لاحقًا من حسابك.».

الملف الجديد يصير هو النشط (حتى لو وُجدت ملفات أخرى)

عند الوصول إلى هذه الشاشة من «طالب جديد» في شاشة الاختيار، ينشئ `create` الملف ويجعله `active` ثم نصل الرئيسية **بملف الطالب الجديد** وليس بملف أخيه. الراوتر يمنع فتح هذه الشاشة بلا مسودة الخطوة 1 (`redirect` في `router.dart`).

ماذا يحدث عند «ابدأ التعلّم» (`_submit`)

1. يقرأ المسودة؛ إن لم توجد لا يفعل شيئًا (الراوتر أصلًا يمنع فتح الشاشة بلا مسودة).
2. يتحقق من رمز الصف.
3. `ProfileRepository.create(name, grade, color, pin, classCode)` — ينشئ الملف، يولّد رمز الطالب `RZ-XXXX` ويجعله نشطًا.
4. يمسح المسودة ويحدّث `activeProfileIdProvider`.
5. `context.go(AppRoutes.home)`.

إن فشل أي شيء تظهر رسالة «تعذّر إنشاء الملف» ويعود الزر للعمل.

قرارات تصميم

القرار	السبب
الورقة السفلية للرمز بدل شاشة كاملة	التصميم يعرض المفتاح فقط في شاشة 26، ولم يحدد كيف يُدخَل الرمز. الورقة تُعيد استخدام `PinPad` (نفسه في شاشة 27) دون شاشة جديدة.
لون افتراضي teal	هو لون الهوية الأصلية للشخصية.
أيقونات القفل والمجموعة من Material	لم تُصدَّر أيقونات `lock` و`users` من Figma بعد؛ تُستبدل بملفات SVG حين تتوفر.
لا إنشاء قبل الخطوة 2	حتى لا يبقى ملف نصف مكتمل إن أغلق الطالب التطبيق في المنتصف.

الاختبارات

`test/widget_test.dart` : المسار الكامل 01→02→26→الرئيسية، حفظ اللون، رمز صف صحيح (يُوحَّد) وغير صحيح (يمنع الإنشاء)، إعداد رمز سري بتأكيد (يُخزَّن مجزّأً)، وعدم تطابق الرمزين.