07 — شاشة 25: من يتعلّم الآن؟ (اختيار الملف)

مشروع رِزمة · ملف شرح للفريق

الملف: (21:445) `من يتعلّم الآن؟ 25` · **Figma:** `lib/features/profiles/profile_picker_screen.dart` والمرجع `design_spec/screens_25-29_and_19.js`

الغرض

تظهر عند فتح التطبيق إذا وُجد **أكثر من ملف** أو ملف **عليه رمز سري**. الطالب يضغط على بطاقة اسمه ليكمل من حيث توقف، أو يضيف طالبًا جديدًا. الهاتف غالبًا مشترك بين الإخوة، وهذه الشاشة هي «الباب».

من أين تأتي البيانات

ما يظهر	المصدر
بطاقات الطلاب (الاسم، الصف، اللون)	`StreamProvider` (`profilesProvider` من `ProfileRepository.watchAll`) مرتبة بالأحدث نشاطًا
النجوم لكل طالب	`ActivityDao.watchStarsByProfile` ← `starsByProfileProvider` (مجموع `starsEarned` لكل ملف بـ `GROUP BY`)
أيقونة القفل	`profile.pinHash != null`

لا أسماء ولا أرقام ثابتة: «أنس» و«24 نجمة» في Figma أمثلة. ملف جديد يظهر «0 نجوم».

الهيكل

`Scaffold ← SafeArea ← CustomScrollView ← SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)` ثم عمود بمسافة 16:

1. `_Brand` : شعار 34 + «رِزمة».
2. `_Heading` : «من يتعلّم الآن؟» (`title26`) و«اختر ملفك لتكمل من حيث توقفت.».
3. `_ProfilesGrid` : شبكة من عمودين.
4. `Spacer` : يدفع الباقي لأسفل الشاشة.
5. `_RestoreLink` : «لديك رمز طالب؟».
6. `_PrivacyNote` : «الملفات محفوظة على هذا الجهاز · لا نطلب بريدًا ولا رقم هاتف».

`_ProfilesGrid` — لماذا صفوف مزدوجة وليس `Wrap` ؟

نبني قائمة البطاقات (الطلاب ثم «طالب جديد») ونقسمها إلى **صفوف من بطاقتين**: `IntrinsicHeight ← Row(crossAxisAlignment: stretch, [Expanded, Expanded])`. السبب:

- `SliverFillRemaining(hasScrollBody: false)` يقيس الارتفاع الداخلي لأبنائه (intrinsic). نسخة أولى كانت `Wrap` + `LayoutBuilder` فانهار التخطيط لأن `LayoutBuilder` لا يدعم القياس الداخلي. وجدنا الخطأ باختبار الشاشة.
- `stretch` + `IntrinsicHeight` يجعل بطاقتي الصف بنفس الارتفاع.

- في RTL أول بطاقة على اليمين، فيظهر أول طالب يمينًا كما في التصميم.

`_ProfileCard`

- `Material` أبيض بحد `line` وزوايا 22 و `InkWell` للضغط.
- حد أدنى للارتفاع 206 (من التصميم).
- أفاتار 80 دائري بخلفية لون الطالب الفاتحة وفيه `Mascot(size: 60, color: ...)`.
- الاسم (`section18` ، سطر واحد مع `ellipsis`) والصف (`caption13`).
- صف السفلي: `_StarsChip` (نجمة + `ArStrings.stars(n)`) ومربع القفل 28 إن كان الملف محميًا.
- `Semantics(button: true, label: "الاسم، الصف، محمي برمز سري")` لقارئ الشاشة.

`_NewProfileCard`

بطاقة بحد **منقّط** (`DashedBorderBox` ، لون `disabled` ، زوايا 22): دائرة بعلامة + «طالب جديد» (teal) + «أضف ملفًا لأخ أو أخت». تفتح `AppRoutes.createStep1` بـ `push` فيعود الطالب لهذه الشاشة بزر الرجوع.

ماذا يحدث عند الضغط على بطاقة (`_open`)

```
if (p.pinHash != null) { context.push(AppRoutes.pin(p.id)); return; }
await activeProfileIdProvider.notifier.select(p.id);
if (context.mounted) context.go(AppRoutes.home);
```

- ملف محمي ← شاشة 27 (لا يُجعل نشطًا قبل إدخال الرمز الصحيح).
- ملف غير محمي ← يصير نشطًا ثم الرئيسية.

`_RestoreLink`

بطاقة «لديك رمز طالب؟ استعد تقدّمك على هذا الجهاز». الاستعادة تحتاج خادمًا غير موجود بعد، فنعرض `SnackBar` صادقًا: «الاستعادة تحتاج اتصالًا بالإنترنت وستتوفّر قريبًا.» ولا نزيّف نجاحًا.

الاختبارات

`test/flows_test.dart` (مجموعة «الإقلاع»): تظهر الأسماء وبطاقة «طالب جديد» و«0 نجوم»؛ اختيار ملف غير محمي يفتح رئيسيته؛ «طالب جديد» يفتح الخطوة 1؛ رسالة الاستعادة؛ ونجوم كل ملف منفصلة.