09 — `HomeState`: الرئيسية مشتقّة من البيانات

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات: `lib/features/home/home_state.dart` · `home_providers.dart` · `lib/core/utils/streak.dart`

الغرض

الرئيسية لا تحتوي أي رقم أو اسم ثابت. كل ما تعرضه يُشتقّ من **قاعدة البيانات والكتالوج للملف النشط**:

- طالب جديد ← شاشة 28 «أول يوم».
- بعد أول نشاط ← شاشة 03 بنجومه وسلسلته وتقدّمه.

`HomeState` هو الوسيط: كائن غير قابل للتغيير يصف «ما يجب أن تعرضه الشاشة». يُبنى بدالة **صرفة** (`HomeState.derive`) فتُختبر بلا واجهة اختبارًا (`test/features/home_state_test.dart`، 16).

المدخلات

المدخل	المصدر
`profile`	`activeProfileProvider`
`catalog`	`catalogProvider` (من `catalog_grade5.json`)
`progress`	`lessonProgressProvider(profileId)` ← جدول `lesson_progress`
`attempts`	`attemptsProvider(profileId)` ← جدول `attempts`
`mastery`	`masteryProvider(profileId)` ← جدول `concept_mastery`
`now`	`clockProvider` (الساعة، قابلة للاستبدال في الاختبارات)

`homeStateProvider`

`Provider.autoDispose<AsyncValue<HomeState?>>` يجمع المزوّدات الخمسة:

- أي مصدر `AsyncError` ← `error`.
- ملف نشط `AsyncData(null)` ← `null` (الشاشة تعرض فراغًا والراوتر يعيد للإقلاع).
- أي مصدر لم يصل بعد ← `AsyncLoading`.
- وإلا `AsyncData(HomeState.derive(...))`.

لأن كل مصدر `StreamProvider`، أي تغيير في القاعدة (محاولة جديدة، تقدّم درس...) يعيد حساب الحالة وتتحدّث الشاشة وحدها.

حقول `HomeState`

الحقل	كيف يُحسب
`hasActivity`	`attempts` غير فارغة **أو** أي صف تقدّم حالته ≠ `notStarted`

الحقل	كيف يُحسب
`isFirstDay`	`!hasActivity`
`stars`	مجموع `starsEarned` لكل المحاولات
`streak`	`currentStreak(أوقات المحاولات + أوقات صفوف التقدّم غير, notStarted, now)`
`featured`	الدرس المعروض في البطاقة الخضراء (القاعدة أدناه)
`firstSteps`	`downloaded`: أي تقدّم؛ `practiced`: محاولة `practice`؛ `quizzed`: محاولة `quiz`
`subjects`	لكل مادة: المكتمل ÷ الدروس + هل بدأت
`hasQuizAttempt`	وجود محاولة `quiz`
`review`	المفاهيم ذات الإتقان < 0.6 (أقصاها 3، من الأضعف)
`showReviewSection`	`hasQuizAttempt && review.isNotEmpty`
`showReviewPlaceholder`	`isFirstDay` (صندوق منقّط بدل المراجعة)

الدرس المعروض (`_pickFeatured`)

1. **بلا نشاط** ← أول درس في الكتالوج (`catalog.firstLesson`).
2. وإلا أحدث درس `inProgress` (بحسب `updatedAt`).
3. وإلا آخر درس لُمس: إن لم يكتمل (مثل `downloaded`) فهو نفسه؛ وإن اكتمل فالدرس **التالي في المادة** إن لم يكتمل؛ وإلا أول درس غير مكتمل في الكتالوج؛ وإن اكتمل كل شيء فآخر درس.

نسبة التقدّم في البطاقة (`inProgress` ،1 = `completed`):(`LessonRef.progress` = قيمة `progress` مقيّدة بين 0 و1، غير ذلك 0.

السلسلة (`currentStreak`)

عدد الأيام المتتالية التي فيها نشاط. تنتهي **اليوم** إن وُجد نشاط اليوم، وإلا **أمس** (السلسلة ما زالت حيّة حتى نهاية اليوم)، وإن لم يكن اليوم ولا أمس فـ 0. أنشطة اليوم الواحد تُحسب يومًا واحدًا. (`test/core/streak_test.dart`).

قسم المراجعة

- يظهر **فقط** بعد وجود محاولة `quiz` (حتى لو وُجد إتقان منخفض من مصدر آخر).
- العتبة `kReviewMasteryThreshold = 0.6` والحد الأقصى `kMaxReviewItems = 3` ثابتان في أعلى الملف.
- مفهوم غير موجود في الكتالوج يُتجاهل (حماية من بيانات قديمة).
- لا نعرض «خطة من 4 خطوات» الموجودة في Figma لأن خطة المراجعة (شاشة 16) غير مبنية؛ نعرض «الإتقان N%» فقط.

ما لم يُبنَ عمدًا

صف «تحدّي اليوم» (موجود في Figma شاشة 03) لم يُضف: لا توجد أسئلة ولا نجوم قصوى حقيقية خلفه، وأرقامه («5 أسئلة · حتى 15 نجمة») أمثلة. يُضاف مع شاشات التدريب.